UNIX/Linux 서버 보안 진단 스크립트 실행 가이드

스크립트 `SRV_unix.sh`

실행 환경

항목	요구 사항
운영체제	RHEL 7+ / CentOS 7+ / Rocky 8+ / Ubuntu 18+ / AIX 7+ / HP-UX 11i+ / Solaris 11+
권한	root (sudo 필수)
점검 항목	U-01 ~ U-67 (67개 항목)

실행 절차

1. 스크립트 파일을 서버의 작업 디렉터리에 업로드합니다.
2. SSH 또는 콘솔로 서버에 접속하여 터미널을 엽니다.
3. 열린 터미널에서 아래 명령을 한 줄씩 입력합니다.

```bash
$ cd /tmp/audit
$ chmod +x SRV_unix.sh
$ sudo ./SRV_unix.sh
Password: ••••••••
```

⚠ 비밀번호 입력 시 화면에 아무것도 표시되지 않는 것이 정상입니다. AIX / HP-UX / Solaris는 `su -` 로 root 전환 후 실행하세요.

4. 스크립트가 자동으로 시스템 정보를 수집하고 진단을 시작합니다.

```output
Linux Security Assessment v1.0 [KISA]
────────────────────────────────────────────────────────────

 호스트: web-server-01
 OS: Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)
 커널: 5.14.0-362.el9.x86_64
 IP: 192.168.1.10

 [진단 시작]
────────────────────────────────────────────────────────────

 [Y] U-01 root 계정 원격 접속 제한
 [N] U-02 비밀번호 관리정책 설정
 [-] U-03 계정 잠금 임계값 설정...
 ...
────────────────────────────────────────────────────────────
 점검이 완료되었습니다!
 호스트: web-server-01
 결과 파일: Linux_web-server-01_20260306_093000.xml
```

결과 파일

XML

`Linux_호스트명_날짜_시간.xml`

스크립트 실행 디렉터리에 결과 파일이 생성됩니다.

생성된 XML 파일을 담당 컨설턴트에게 전달해 주시기 바랍니다.