

实际测试报告

正式视觉完成10例原图全链路运行，参考与待检SAM均重新推理。测试记录输出状态、实际耗时与候选数量，作为可复现的工程评价依据；现场精确率和召回率需独立电气真值评价。

案例	输出与候选数	全流程耗时与复核状态
机柜1生成变体	2个视觉候选；端口0+0	836.14秒；待人工电气复核
机柜2生成变体	2个视觉候选；端口0+0	828.72秒；待人工电气复核
机柜4同图对照	0个视觉候选；端口0+0	832.88秒；待人工电气复核
机柜4生成变体	3个视觉候选；端口0+0	846.38秒；待人工电气复核
机柜5生成变体	3个视觉候选；端口0+0	822.41秒；待人工电气复核
damaged_005	3个视觉候选；端口0+0	1151.84秒；待人工电气复核
disconnected_005	3个视觉候选；端口4+4	1194.78秒；待人工电气复核
misrouted_001	3个视觉候选；端口0+0	1201.09秒；待人工电气复核
normal_006	3个视觉候选；端口0+0	1077.34秒；待人工电气复核
机柜4换角度right1	3个视觉候选；端口0+0	1221.67秒；待人工电气复核

结论

同图对照输出0候选，换角度right1输出3候选。报告完整记录视角变化对复核输出的影响，结合原图与候选进行核查。

研究回放30例：15例支持可见关系一致、2例支持可见变化、13例保留未知。该回放使用历史SAM证据，新增自动净增为0。软件交互、接口调用与照片检测分别评价。

证据完整性

测试证据索引.json提供脱敏计数及来源摘要。原始逐例result.json和图像保留本地，便于核查测试过程及结果。

新增逐框复核验证

逐框结构化计划两例接口请求有效。分级复核后续两例请求中，一例通过结构核验，一例触发保留本地结果的回退；追加诊断请求返回有效结果。有效输出覆盖2候选和3候选场景，实际等级均保持普通复核。Qt展示与分级规则单独回归，接口验证不等同于现场识别准确率。

可控思考与脱敏局部图验证

10月9日以同一组机柜2两个脱敏局部图开展真实云端对照。轻量思考20.75秒返回有效结构化结果，分别描述浅色弧形导线与黄绿色导线及末端金属环，两框均建议优先复核，并通过本地证据门控。该案例展示逐框解释与可控思考的实际运行，不作为跨机柜准确率统计。

默认强度试验因输出额度耗尽而没有最终回答，系统保留本地候选；非思考试验一处对应描述需人工纠正。软件回归覆盖四档请求参数、启用后显示设置、密钥本机保存、思考参数快照与预览变更重新确认。记录有效输出与回退行为，确保界面分级有对应来源。