

Algoritmi e Strutture Dati – Prova di Laboratorio

08/06/2017

Istruzioni

Risolvere il seguente esercizio prestando particolare attenzione alla formattazione dell'input e dell'output. La lettura dell'input e la scrittura dell'output **DEVONO** essere effettuate tramite gli stream **cin** e **cout** rispettivamente. La correzione avverrà in maniera automatica eseguendo dei test e confrontando l'output prodotto dalla vostra soluzione con l'output atteso. Si ricorda che è possibile verificare la correttezza del vostro programma su un sottoinsieme dei input/output utilizzati. I file di input e output per i test sono nominati secondo lo schema: `input0.txt output0.txt input1.txt output1.txt ...`. Per effettuare le vostre prove potete utilizzare il comando del terminale per la redirectione dell'input. Ad esempio

```
./compilato < input0.txt
```

effettua il test del vostro codice sui dati contenuti nel primo file di input, assumendo che `compilato` contenga la compilazione della vostra soluzione e che si trovi nella vostra home directory. Dovete aspettarvi che l'output coincida con quello contenuto nel file `output0.txt`. Per effettuare un controllo automatico sul primo file input `input0.txt` potete eseguire la sequenza di comandi

```
./compilato < input0.txt | diff - output0.txt
```

Questa esegue la vostra soluzione e controlla le differenze fra l'output prodotto e quello corretto.

Una volta consegnata, la vostra soluzione verrà valutata nel server di consegna utilizzando altri file di test non accessibili.

Entro la **prima ora** è possibile richiedere **una sola volta** ai docenti la valutazione della complessità della propria soluzione. Tale richiesta può essere effettuata solo qualora la valutazione sul server sia stata **positiva**.

Esercizio

Si consideri un sistema per la gestione di alberi binari di ricerca (ABR) aventi etichette intere. Si dice che un nodo x soddisfa la proprietà P se sono verificate le seguenti condizioni:

- x è una foglia;
- x ha etichetta di valore pari (dispari) ed è figlio di un nodo con etichetta dispari (pari);

Dato un nodo k si definisce inoltre la grandezza L come il numero di nodi facenti parte del sottoalbero radicato in k , escluso k stesso, che soddisfano la proprietà P .

Si scriva un programma che

- legga da tastiera N etichette e le inserisca all'interno dell'ABR. I valori devono essere inseriti nello stesso ordine con cui vengono letti (le etichette \leq vanno inserite a sinistra);
- consideri i nodi dell'albero in ordine non decrescente di etichetta e per ciascuno stampi il valore L corrispondente (complessità al più $\mathcal{O}(n)$).

L'input è formattato nel seguente modo: la prima riga contiene l'intero N . Seguono N righe contenenti un'etichetta ciascuna.

L'output contiene i valori della soluzione, uno per riga.

Esempio

Input

6
20
10
5
17
24
23

Output

0
2
0
3
0
1

