

Algoritmi e Strutture Dati – Prova di Laboratorio

11/01/2017

Istruzioni

Risolvere il seguente esercizio prestando particolare attenzione alla formattazione dell'input e dell'output. La lettura dell'input e la scrittura dell'output **DEVONO** essere effettuate tramite gli stream **cin** e **cout** rispettivamente. La correzione avverrà in maniera automatica eseguendo dei test e confrontando l'output prodotto dalla vostra soluzione con l'output atteso. Si ricorda che è possibile verificare la correttezza del vostro programma su un sottoinsieme dei input/output utilizzati. I file di input e output per i test sono nominati secondo lo schema: `input0.txt output0.txt input1.txt output1.txt ...`. Per effettuare le vostre prove potete utilizzare il comando del terminale per la redirectione dell'input. Ad esempio

```
./compilato < input0.txt
```

effettua il test del vostro codice sui dati contenuti nel primo file di input, assumendo che `compilato` contenga la compilazione della vostra soluzione e che si trovi nella vostra home directory. Dovete aspettarvi che l'output coincida con quello contenuto nel file `output0.txt`. Per effettuare un controllo automatico sul primo file input `input0.txt` potete eseguire la sequenza di comandi

```
./compilato < input0.txt | diff - output0.txt
```

Questa esegue la vostra soluzione e controlla le differenze fra l'output prodotto e quello corretto.

Una volta consegnata, la vostra soluzione verrà valutata nel server di consegna utilizzando altri file di test non accessibili.

Entro la **prima ora** è possibile richiedere **una sola volta** ai docenti la valutazione della complessità della propria soluzione. Tale richiesta può essere effettuata solo qualora la valutazione sul server sia stata **positiva**.

Esercizio

Si consideri un sistema per la gestione di alberi binari di ricerca (ABR) aventi etichette intere.

Dato un nodo x si definisce il valore intero $conto(x)$ calcolato nella seguente maniera e considerando il **sottoalbero radicato in x** :

- è inizialmente uguale a 0;
- +1 per ogni foglia con etichetta dispari;
- -1 per ogni foglia con etichetta pari;
- +2 per ogni foglia con etichetta di valore 0.

Nel caso x sia una foglia, $conto(x) = 0$.

Si scriva un programma che

- legga da tastiera N etichette e le inserisca all'interno dell'ABR. I valori devono essere inseriti nello stesso ordine con cui vengono letti (le etichette \leq vanno inserite a sinistra);
- calcoli il valore $conto(x)$ per ciascun nodo dell'albero; (complessità al più $\mathcal{O}(n)$)
- stampi le etichette dei nodi tali per cui $conto > K$, ordinati per etichetta in maniera non decrescente. (complessità al più $\mathcal{O}(n)$)

L'**input** è formattato nel seguente modo: la prima riga contiene gli interi N e K separati da uno spazio. Seguono N righe contenenti un'etichetta ciascuna.

L'**output** contiene gli elementi della soluzione, uno per riga.

Esempio

Input

7 1
10
0
20
16
30
25
33

Output

10
30

