WORLD WIDE WEB Oficina Española

Aplicado a:

TIPOS DE MEDIOS

Todos los dispositivos

Impresoras braille

Televisores

Borde

<porcentaje> | auto]

[<longitud> | <porcentaje> | auto]{1,4}

[<longitud> | <porcentaje>] {1,4}

[thin | medium | thick | longitud>] {1,4}

[<<u>color</u>> | transparent]

[<color> | transparent] {1,4}

[static | relative | absolute | fixed]

<longitud> | <porcentaje> | auto]

[left | right | none]

[**ltr** | rtl]

[<longitud> |

<<u>longitud</u>>

[<<u>longitud</u>> |

[none | left | right | both]

[auto | <entero_con_signo>]

[normal | embed | bidi-override]

[<longitud> | <porcentaje> | auto]

[<<u>longitud</u>> | <<u>porcentaje</u>> | **auto**]

<<u>longitud</u>> | <<u>porcentaje</u>> | **none**]

[visible | hidden | collapse]

[[<texto> <texto>]+ | none]

lower-alpha | upper-alpha | none]

[url("http://...") | none]

[inside | **outside**]

[<color> | transparent]

[url(...) | **none**]

[scroll | fixed]

center | bottom]]

[avoid | auto]

<entero>

<entero>

<<u>color</u>>

[[<identificador> <entero>?]+ | none]

[[<identificador> <entero>?]+ | none]

[repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat]

[auto | always | avoid | left | right]

[auto | always | avoid | left | right]

[normal | italic | oblique]

[<longitud> | <porcentaje>]

[normal | <longitud>]

[normal | longitud>]

[top | bottom]

[auto | fixed]

[**show** | hide]

der-width>

<<u>border-style</u>>

[<<u>color</u>> | **invert**]

[**once** | always]

para conseguir una correcta estructura del documento en 4 páginas, deberían establecerse unos márgenes laterales (izquierdo y derecho) con el valor 0.

[collapse | separate]

<<u>longitud</u>> <<u>longitud</u>>?

[left | right | center | justify]

[capitalize | uppercase | lowercase | none]

[normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line]

resize | w-resize | text | wait | help | progress]]

<outline-color> || <outline-style> || <outline-width>]

Para la impresión ajustada de la guía en un formato DIN A4 se recomienda el uso de un navegador que soporte las hojas de estilo CSS 2. En las opciones de impresión puede habilitarse el fondo para que aparezcan los colores. Además,

Copyright © 1994-2019 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang), Todos los derechos reservados. Son aplicables las reglas de responsabilidad, marcas registradas, utilización de documentos y licencias de software. Las interacciones con este sitio están de acuerdo con nuestra declaración de privacidad de usuarios y miembros

[none | [underline || overline || line-through || blink]]

normal | small-caps]

caption | status-bar]

<porcentaje>]

<porcentaje>]

<porcentaje> | none]

[normal | <número> | <longitud> | <porcentaje>]

[rect (<longitud>, <longitud>, <longitud>, <longitud>) | auto]

[<list-style-type> || <list-style-position> || <list-style-image>]

Dispositivos táctiles braille

Dispositivos de mano (pantallas pequeñas, ancho de banda reducido, etc.)

Porcentaje

No requiere unidad

Valores

Valores

Valores

Valores

Valores

Valores

Valores

disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian

Valores

[[<porcentaje>| <longitud>| left | center | right][<porcentaje> | <longitud> | top | center | bottom]?] | [[left | center | right] | [top |

Valores

Valores

Valores

Valores

Valores

[[http://.../cursor.ico,]* [auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-

[normal | none | [<texto> | <uri> | <contador> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote]+]

[[xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large] | [larger | smaller] | < longitud > | < porcentaje >]

[[<nombre-familia> | <familia-genérica>] [, <nombre-familia> | <familia-genérica>]*]

[normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900]

Atajo para establecer el resto de propiedades sobre las [[[< font-style > || < font-weight >]? < font-size > [/ < line-height >]? < font-family >] | caption | icon | menu | message-box | small-

[inline | block | list-item | run-in | inline-block | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row

Para documentos paginados y mostrados en vista de impresión

%

#RRGGBB

rgb(R,G,B)

rgb(R%,G%,B%)

#RGB

Dispositivos de visualización con capacidades limitadas

Dispositivos de proyección de presentaciones

Pantallas a color de equipos informáticos

Margen (invisible)

[none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset]

<border-top-width> || <border-top-style> || <border-top-color>]

[<<u>border-top-width</u>> || <<u>border-top-style</u>> || <<u>border-top-color</u>>]

table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none]

[none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset] {1,4}

[baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | centaje | longitud]

Relleno

Contenido

ancho

Para sintetizadores de voz. Similar a "aural"

Nombre

all

braille

 ${\it embossed}$

handheld

projection

print

screen

speech

Píxeles (relativo al dispositivo)

Pulgadas (1pulgada = 2.54 cm)

Puntos (1pt = 1/72pulgadas)

pc Picas (1pica = 12 puntos)

[< longitud>

Tamaño de la fuente actual

Alto del caracter 'x'

Centímetros

Milímetros

tty

tv

UNIDADES

Estás en: Oficina Española » Documentos y Guías » Guías de Referencia » CSS CONTENIDOS

Tipos de medios

Modelo de cajas

Efectos visuales

Colores y fondo Medios paginados

Interfaz de usuario

Fuentes Texto Tablas

Referencias

SELECTORES

Patrón

e:first-child

e[miAtr="v"]

e[miAtr~="v"]

e[lang|="es"]

e.miClase

e#miId

a:link

a:visited

e:active

e:hover

e:focus

e:lang(c)

e:before

e:after

(ab)

[a|b]

[a || b]

a {n, m}

SINTAXIS

/* Comentarios */

selector {

MÁRGENES

margin-top

margin

RELLENO

padding-top padding-right

padding

BORDES

padding-bottom padding-left

border-top-width border-right-width

border-width

border-color

border-style

border-right

border-bottom border-left

border-top

border

display

position

right

bottom left

float

clear

width

min-width

max-width

min-height

max-height

line-height

overflow

visibility

content

quotes

counter-reset

counter-increment

list-style-type

list-style-image

background-color

background-image

background-repeat

background-attachment

MEDIOS PAGINADOS

Propiedad

Propiedad

Propiedad

Propiedad

INTERFAZ DE USUARIO

Especificación de CSS2.1

Webmaster · Última modificación:01/01/1970 01:00AM

AYUDA A LA IMPRESIÓN

Oficina Española W3C

Propiedad

background-position

page-break-before

page-break-after

page-break-inside

orphans

widows

FUENTES

font-family

font-style

font-variant

font-weight

font-size

TEXTO

text-indent

text-align

text-decoration

letter-spacing

text-transform

word-spacing

white-space

TABLAS

caption-side

table-layout

border-collapse

border-spacing

empty-cells

cursor

outline

outline-width

outline-style

outline-color

speak-header

font

background

list-style

color

list-style-position

COLORES Y FONDO

Propiedad

clip

vertical-align

height

z-index

direction

unicode-bidi

border-top-style border-right-style

border-bottom-style border-left-style

MODELO DE FORMATO VISUAL

Propiedad

Propiedad

EFECTOS VISUALES

Propiedad

Propiedad

border-top-color border-right-color

border-bottom-color border-left-color

border-bottom-width border-left-width

margin-right

margin-bottom margin-left

Propiedad

Propiedad

Propiedad

@media tipo-medio {

a?

e,f

e:first-line

e:first-letter

NOTACIÓN

Patrón

e + f

e[miAtr]

Márgenes Relleno Bordes

Modelo de formato visual

Detalles del modelo de formato visual

Contenido generado, numeración automática y listas

Cualquier elemento

Cualquier <f> que esté incluido en <e>

<e> cuando es el primer hijo de su elemento padre

<e> si posee el atributo "miAtr" y este tiene el valor "v"

<e> cuando se posiciona el cursor sobre él pero no se activa

<e> cuando tiene el foco posicionado en él

Aplica contenido después del elemento <e>

a como mínimo n veces y como máximo m

Aplica el mismo contenido a los elementos <e> y <f>

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Color del borde superior, derecho, inferior o izquierdo

Estilo del borde superior, derecho, inferior o izquierdo

Ancho, estilo y el color para el borde superior, derecho,

Descripción

Desplazamiento de la caja (respecto al límite superior,

Descripción

Descripción

Descripción

Estilo aplicable a los marcadores visuales de las listas

Posición dentro de la lista de los elementos marcadores

Permite establecer el estilo de la lista, la imagen y/o la

Descripción

Propiedades individuales relacionadas con el fondo

Gestionar saltos de página antes del elemento

dejadas como mínimo al final de una página

un tamaño inferior a las mayúsculas

Gestionar saltos de página posterior al elemento

dejadas como mínimo al principio de una página

Evita los saltos de línea en el interior del elemento

Mínimo número de líneas de un párrafo que deben ser

Mínimo número de líneas de un párrafo que deben ser

Descripción

Convierte las minúsculas a mayúsculas pero mantienen

Descripción

Transformaciones del texto a mayúsculas/minúsculas

Descripción

Descripción

(Aural) Indica si las cabeceras de la tabla se leen antes

Control del algoritmo usado para el formato de las

Espaciado entre los bordes de celdas adyacentes

Visibilidad de los bordes de celdas sin contenido

Propiedades individuales de la línea exterior.

Comportamiento de los espacios dentro de los

Posición del título de respecto la tabla

Selección del modelo de los bordes

Desplazamiento de la primera línea del texto

Efectos de subrayado, tachado, parpadeo

Descripción

Comportamiento del contenido si se desborda en la caja [visible | hidden | scroll | auto]

derecho, inferior o izquierdo del contenedor)

Control de cajas adyacentes a los float

Solapamiento de niveles de capas

Sentido direccional de la escritura

Sentido direccional de la escritura

Altura entre las bases del texto

Especifica la región visible del elemento

Agregador de contenido para :after y :before

Imagen aplicable a los elementos de las listas

Especifica las marcas para indicar las citas

CONTENIDO GENERADO, NUMERACIÓN AUTOMÁTICA Y LISTAS

Alineación vertical del texto

Visibilidad de las cajas

Inicializa un contador

de las listas

posición

Incrementa un contador

Color del primer plano

Repetición de la imagen de fondo

Posición de la imagen de fondo

Desplazamiento de la imagen de fondo

Color de fondo

Imagen de fondo

Familias de fuentes

Intensidad de la fuente

Tamaño de la fuente

Alineamiento del texto

Espacio entre caracteres

Espacio entre palabras

celdas, filas y columnas

Especifica el cursor

de cada celda

Ancho de la línea exterior

Estilo de la línea exterior

Color de la línea exterior

elementos

fuentes a la vez

Estilo de la fuente

Ancho del relleno superior, derecho, inferior e izquierdo [<longitud> | <porcentaje>]

Anchura del borde superior, derecho, inferior o izquierdo [thin | medium | thick | <longitud>]

Tamaño del margen superior, derecho, inferior e

Ancho para varios márgenes individuales

Tamaños para varios rellenos individuales

Anchos de varios bordes individuales

Colores de varios bordes individuales

Estilos de varios bordes individuales

Comportamiento del contenedor

Esquema de posicionamiento

Posicionamiento flotante

DETALLES DEL MODELO DE FORMATO VISUAL

Ancho mínimo

Ancho máximo

Alto mínimo

Alto máximo

Ancho

Alto

Ancho, el estilo y el color para los 4 bordes

inferior o izquierdo

izquierdo

<e> si está marcado con el idioma c

Aplica contenido antes de <e>

<e> si su atributo "miAtr" es una lista de valores separados por espacios y uno es "v"

<e> cuando es activado (tiempo entre que se pulsa un botón sobre él y se suelta)

<e> si su atributo "lang" es una lista de valores separados por guiones y comienza con "es"

si está precedido inmediatamente por un <e>

Cualquier <f> que es hijo de <e>

<e> si posee el atributo "miAtr"

<e> cuya clase es "miClase"

Enlaces no visitados

Primera línea de <e>

Primera letra de <e>

a seguido de b

a o b o ambos

a es opcional

0 o varios a

1 o varios a

a O b

@import "hoja.css" tipo-medio;

propiedad: valor-es;

MODELO DE CAJAS

a y b agrupados

Enlaces visitados

<e> cuyo identificador es mild

Elemento <e>

Sintaxis Unidades

Selectores Notación

Guía de	Referencia	<u>CSS</u> 2.1	

Ayuda a la impresión

Ejemplo

N/D

<e>

N/D

Color RGB (6 Valores hexadecimales)

Color RGB (3 valores de 0 a 255)

Color RGB (3 valores porcentuales)

Notación simplificada (#RGB = #RRGGBB)

Medio

<e>...<d>...</d>...</e>

<e>...<f>...</f>...</e>

<f><e></e>...</f>

...</e> <f>...<f>

<e miAtr="v".../>

<e id="miId".../>

<e miAtr="xxx".../>

<e miAtr="x y z v".../>

<e class="miClase".../>

<e lang="es-ES" .../>