

(Professional Folder Structure) ساختار پیشنهادی برای پوشه‌بندی

برای اینکه با بزرگ شدن پروژه سردرگم نشوید، پیشنهاد می‌کنم فایل‌هایتان را در بخش فرانت‌اند به این صورت مرتب کنید:



۱. تحلیل ساختار فعلی شما

- پوشه **app**: این بخش قلب تپنده پروژه شماست که صفحات (`page.tsx`) و لایه‌ها (`layout.tsx`) در آن قرار دارند.
- پوشه **components**: محل قرارگیری کامپوننت‌های قابل استفاده مجدد مثل نقشه (`Map.js`) است.
- پوشه **public**: جای مناسبی برای قرار دادن فایل‌های `GeoJSON` و تصاویر است.
- پوشه **styles**: فایل‌های `CSS` مثل `globals.css` اینجا هستند.

نقشه ساختار جدید پروژه:



بسیار عالی، خوشحالم که کدها به خوبی کار می‌کنند! برای اینکه پروژه‌ات کاملاً استاندارد باشد و در آینده هم (پیشنهادی برای این پروژه به شکل زیر است. Folder Structure به راحتی بتوانی آن را توسعه بدهی، چیدمان) تنظیم شده تا فایل‌های داده، آیکون‌ها و کامپوننت‌ها (Next.js (App Router) این ساختار بر اساس استاندارد در جای درست خود قرار بگیرند:

ساختار پیشنهادی پوشه‌های پروژه

چند نکته درباره این چیدمان: Plaintext:

- اینجا باشند تا مرورگر بتواند با دستور `geojson`: بسیار مهم است که فایل‌های `public/data` پوشه مستقیم به آن‌ها دسترسی پیدا کند. `fetch`
- (مثل لیست ایستگاه‌ها `Constants`: بهترین جا برای قرار دادن متغیرهای ثابت (`lib` پوشه `STATIONS`) است تا کدها شلوغ نشوند.
- : تفکیک نقشه در این پوشه باعث می‌شود اگر در صفحه دیگری هم به نقشه نیاز `components` پوشه داشته‌ای، به راحتی از آن استفاده کنی.

تمام موقعیت ایستگاه‌های مورد نظر در `lib\station` قرار گرفته است. سیستم را به گونه‌ای طراحی شده است که کاملاً پویا (`Dynamic`) باشد.

فقط کافی است مشخصات ایستگاه جدید را در فایل `lib/stations.js` اضافه کنیم؛ پروژه به صورت خودکار کارهای زیر را انجام می‌دهد:

۱. نمایش روی نقشه: بلافاصله یک مارکر (`Marker`) جدید در مختصات تعیین شده ظاهر می‌شود.
۲. محاسبه فاصله: در محاسبات مربوط به پیدا کردن "نزدیک‌ترین ایستگاه"، ایستگاه جدید هم لحاظ می‌شود.
۳. دریافت داده: وقتی روی آن کلیک شود یا نزدیک‌ترین ایستگاه به یک زمین باشد، سیستم سعی می‌کند اطلاعات آب و هوایی آن را از `API` فراخوانی کند.

`geoJson`* با پسوند `smart-irrigation-frontend\public\data` در داخل مسیر `GIS` _____ نقشه هستند

روش الف: با استفاده از کنسول مرورگر (ساده‌ترین راه)

۱. پروژه را اجرا کنید. (`npm run dev`) ۲. در مرورگر یک تب باز کنید و به آدرس `http://localhost:3000`
۳. کلید `F12` را بزنید و به بخش `Console` بروید. ۴. این کد کوچک را آنجا کپی و اینتر کنید:

```
setInterval(() => {  
  fetch('/api/weather/cron')  
    .then(res => res.json())  
    .then(data => console.log('دیتا با موفقیت ذخیره شد در ساعت: ' + new  
Date().toLocaleTimeString(), data))  
    .catch(err => console.error('خطا در ارتباط:', err));  
}, 60000); // میلی ثانیه یعنی هر ۱ دقیقه ۶۰۰۰۰
```

تا زمانی که این تب مرورگر باز باشد، هر دقیقه دیتای جدید گرفته و در فایل‌های JSON شما در پروژه ذخیره می‌شود.

تغییرات در شکل نقشه gis و شکل ایکن ایستگاه‌ها باید در پوشه components در فایل MapWithClickTable.jsx صورت گیرد

برای تغییر ابعاد و شکل کلی چیدمان صفحه باید تغییرات را در PAGE انجام داد

تغییرات در شکل نمودارها، تغییر بک گراند و نحوه نمایش داده‌های app\history باید در داخل قایل این صورت گیرد