

BC-Skills für Claude Code — Handbuch

Beschreibung und Betriebsanleitung · Paket `claude-bc-skills` · Stand 09.10.2026 · Lizenz MIT **Leserkreis:** Entscheider (Kapitel 0 genügt), Entwickler und Dienstleister (ab Kapitel 1) **Repo:** <https://github.com/seifamiri36-prog/claude-bc-skills>

0 · Kurzfassung für Entscheider

Worum es geht. Immer mehr Entwicklung läuft mit KI-Assistenten wie *Claude Code*. Ein solcher Assistent kennt Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) nur ungefähr: Er weiß, wie AL-Code aussieht, aber nicht, welche 23.370 Felder der BC-Standard wirklich hat, an welchen Stellen eine Erweiterung andocken darf oder welche Technik in der Praxis eine Falle ist. Ohne Nachhilfe **rät** er — plausibel, und erfahrungsgemäß in etwa einem von zehn Fällen falsch.

Was dieses Paket ist. Drei *Skills* — Wissenspakete, die der Assistent automatisch lädt, sobald es um Business Central geht. Sie machen aus „die KI rät“ ein „die KI schlägt nach“:

Skill	In einem Satz	Umfang
<code>business-central</code>	Das Nachschlagewerk: alle Standard-Tabellen, -Felder, -Objekte und -Ereignisse eines BC 28.3 als durchsuchbare Dateien, plus der Projektrahmen (Extension, API, Satelliten-Apps)	1.364 Tabellen · 23.370 Felder · 14.183 Objekte · 23.629 Ereignisse
<code>bc-al-cookbook</code>	Die Technik-Kartei: „Wie macht man X in AL?“ — 254 geprüfte Muster mit Fallstricken, jedes mit Praxis-Relevanz bewertet	12 Themenbereiche, ~475 KB
<code>business-central-development</code>	Die Kurzcheckliste: ein öffentlicher AL-Leitfaden, bei dem vier Fehler gefunden und belegt korrigiert wurden	1 Datei

Was es bringt — drei belegte Fälle aus dem Projekt, in dem die Skills entstanden sind (eine BC-28.3-Erweiterung für die Baubranche in Österreich, lokaler Docker-Container, eigene Testsuite):

- 1. Zwei Tage Arbeit, die es nicht gebraucht hätte.** Ein Berechtigungssatz wurde über zwei Tage selbst gebaut, den Microsoft fertig mitliefert. Seither gilt dort die Regel: *erst nachschlagen, dann bauen* — und genau dafür sind die Skills da.
- 2. Zwei Stunden auf eine Zeile verkürzt.** Der Nachweis, dass der Standardbeleg kein Feld „Leistungszeitraum“ hat, kostete zwei Stunden Suche. Mit dem Nachschlagewerk ist das ein einziger Suchbefehl mit Beleg.
- 3. Fehler aus fremdem Material abgefangen.** Ein öffentlich verbreiteter AL-Leitfaden empfahl u. a. `try/catch` (gibt es in AL nicht) und `Confirm` ohne Schutz (stürzt in Hintergrundjobs ab). Vier solcher Aussagen wurden gegen Microsoft Learn geprüft und korrigiert.

Was es kostet. Nichts an Lizenzen (MIT). Installation: zwei Befehle. Pflege: Updates per Befehl; eigene Nachschlagedateien für eine andere BC-Version lassen sich in etwa einer Stunde erzeugen (Kapitel 7).

Vertrauenswürdigkeit. Das Material ist in einem Projekt gewachsen, nicht am Reißbrett entstanden. Jede Aussage nennt ihre Quelle (Messung, Demo-Ordner, Microsoft-Learn-Seite); was nicht belegt ist, ist als `UNBELEGT` markiert; und die eigenen Projektregeln eines Teams gehen den Skills immer vor (Kapitel 6).

1 · Was ein Skill ist — für Nicht-Techniker

Claude Code ist ein KI-Assistent, der direkt im Projektordner arbeitet: Er liest Code, schreibt Code, baut und testet. Sein Allgemeinwissen endet beim Trainingsstand und ist bei Spezialthemen wie Business Central lückenhaft.

Ein **Skill** ist ein Ordner mit einer Anleitung (`SKILL.md` : wann und wie benutzen) und Referenzdateien (was nachschlagen). Der Assistent liest die Anleitung bei jedem Start, erkennt am Gesprächsthema, dass ein Skill passt, und lädt dann gezielt die passende Referenzdatei.

Das Bild dazu: **ein Nachschlagewerk und eine Checkliste im Regal des Entwicklers, die die KI selbst aufschlägt** — bevor sie etwas aus dem Gedächtnis behauptet.

Drei Eigenschaften, die für die Bewertung wichtig sind:

- **Lokal.** Skills liegen als Dateien auf dem Rechner des Entwicklers. Es wird kein KI-Modell trainiert, und die Skills enthalten keine Kundendaten (Kapitel 9).
- **Prüfbar.** Jede Aussage steht in einer Textdatei und nennt ihre Quelle.
- **Nachrangig.** Die Projektregeln eines Teams (z. B. eine `CLAUDE.md` im Repo) gewinnen bei jedem Widerspruch — sie kennen die Schadensfälle des eigenen Projekts, die Skills nicht.

2 · Die drei Skills im Überblick

	business-central	bc-al-cookbook	business-central-development
Frage, die er beantwortet	Was hat der Standard? Welche Felder, Objekte, Ereignisse — und wie rahmt man ein BC-Projekt?	Wie baut man das in AL? Konkrete Technik mit Fallstricken	Was muss ich beim AL-Schreiben beachten? Kurzcheckliste
Quelle	Messungen an einem BC-28.3-Container (SQL) und am entpackten Standard-Quelltext	Erik Hougaards öffentliche Demo-Projekte (~350 Videos), destilliert und geprüft	Öffentlicher Leitfaden (Mindrally/skills, Apache-2.0), vier Korrekturen
Belegkraft	Messung = Beleg (mit dokumentierten Grenzen)	Demo = „hat in einem Beispiel funktioniert“, nicht „Microsoft sichert zu“	Gegen Microsoft Learn geprüft
Größe	7,0 MB (davon 6,9 MB Extrakte)	0,5 MB	20 KB

Die drei ergänzen sich und überschneiden sich nicht: `business-central` sagt, **was** da ist, `bc-al-cookbook` sagt, **wie** man es baut, `business-central-development` ist die **Checkliste** beim Schreiben.

3 · Die Skills im Detail

3.1 business-central — Projektrahmen und Standard-Nachschlagewerk

business-central/	
└ SKILL.md	Rolle, Rangordnung, Einstieg
└ scripts/Baue-Ereignisindex.py	erzeugt den Ereignisindex aus dem Standard-Quelltext
└ references/	
└ standard-nachschlagen.md	★ Bedienung der Extrakte, Grenzen, Neuerzeugung
└ bc28-standard-datenmodell.txt	1.364 Tabellen · 23.370 Felder
└ bc28-objektinventar.txt	14.183 Standardobjekte nach Typ und ID
└ bc28-ereignisse.txt	23.629 Ereignis-Andockstellen mit Signatur
└ al-extension-development.md	Extension-Modell, IDs, Publishing, UI-Rechte
└ bc-api-integration.md	Standard-API, API-Pages, Automation-API
└ satellite-app-architecture.md	„ein BC-Hub, viele kleine Apps“
└ construction-industry-example.md	Rollen → Apps → BC-Daten (Bau)

Formate der Extrakte: `Tabelle|Feld|SQL-Typ|Länge · Objekttyp|Objekt-ID · Objekt|Ereignis|Art|Datei|Zeile|Signatur .`

Die drei Extrakte — der wertvollste Teil des Pakets:

Datei	Was drin ist	Woher	Grenze, die dazugehört
bc28-standard-datenmodell.txt	Jede Tabelle der Base Application mit jedem Feld, SQL-Typ und Länge	SQL <code>sys.columns</code> eines BC-28.3-Containers (AT-Lokalisierung, Demomandant CRONUS)	FlowFields haben keine SQL-Spalte und fehlen deshalb. Ein Null-Treffer auf einem FlowField ist kein Abwesenheitsbeweis.
bc28-objektinventar.txt	Jede Standard-Objekt-ID (< 50000) nach Typ	SQL <code>[Application Object Metadata], COUNT(DISTINCT)</code>	Sagt nichts darüber, ob eine ID im eigenen Bereich frei ist — eigene IDs prüft man gegen Quelltext und Container.
bc28-ereignisse.txt	Jedes <code>IntegrationEvent / BusinessEvent / InternalEvent</code> mit Objekt, Datei, Zeile, Signatur	Python-Skript über den entpackten Standard-Quelltext (8.094 AL-Dateien)	Sagt, was deklariert ist — nicht, ob es im eigenen Ablauf auch feuert . Apps ohne Quelltext fehlen.

Die fünf Alltagsfragen, jede ein Suchbefehl von einer Sekunde:

<code>grep "^Sales Header "</code>	<code>bc28-standard-datenmodell.txt</code>	# 1 Welche Felder hat Tabelle X?
<code>grep -i " .*leistungszeitraum"</code>	<code>bc28-standard-datenmodell.txt</code>	# 2 Gibt es ein Feld, das so heißt? (nichts = Beweis)
<code>grep -i "unit of measure"</code>	<code>bc28-standard-datenmodell.txt</code>	# 3 Wie heißt das Feld GENAU?
<code>grep "^1 18\$"</code>	<code>bc28-objektinventar.txt</code>	# 4 Ist Table 18 im Standard belegt?
<code>grep -F ' "Purch.-Post" '</code>	<code>bc28-ereignisse.txt</code>	# 5 Woran kann ich mich hängen?

Die Zeile aus dem Ereignisindex ist **kopierfertig für das Abo** — der Objektname trägt seine Anführungszeichen genau wie AL sie schreibt:

```
codeunit 90 "Purch.-
Post" |OnAfterPostPurchaseDoc|IntegrationEvent|Purchases/Posting/PurchPost.Codeunit.al|8993|var PurchaseHeader:
Record "Purchase Header"; ...
```

Eichung statt Deutung. Die Objekttyp-Nummern (1, 3, 5, 8 ...) stehen roh in der Datenbank. Vier davon wurden an einer echten Extension geeicht (Tabellen, Reports, Pages exakt, Codeunits ±1) und nur die vier tragen ein Etikett. Die übrigen Nummern bleiben bewusst ungedeutet. *Eine geratene Zuordnung wäre schlimmer als keine.*

Was das Nachschlagewerk nicht sieht (und auch nicht so tut): Objektnamen von Pages, Codeunits und Reports (das Metadaten-Blob ist binär), den AL-Quelltext des Standards, Prozedursignaturen außerhalb von Ereignissen. Dafür bleiben Microsoft Learn, `Ctrl+Klick` in VS Code mit geladenen Symbolen und der entpackte Quelltext.

3.2 bc-al-cookbook — die Technik-Kartei

Quelle. Erik Hougaard (hougaard.com) veröffentlicht zu seinen Business-Central-Videos die Demo-Projekte auf GitHub (hougaard/Youtube-Video-Sources , 372 Ordner, 1.455 Dateien; Ordnername = Videothema).

Destillation, nicht Kopie. Jedes der 254 Muster beschreibt in eigenen Worten den Mechanismus, bringt eine gekürzte Code-Essenz, die **Fallstricke** und den Quellordner — und eine **Praxis-Relevanz** von ●○○ bis ●●● (bewertet aus Sicht eines Bau-ERP-Projekts), nach der die Themen je Datei sortiert sind.

Die zwölf Themenbereiche:

Datei	Inhalt
http-integration.md	HttpClient, REST, OAuth2/S2S, Azure Functions/Blob, SharePoint, Webhooks, externe APIs
json-xml-dateien.md	JSON/JPath, große XML-Streams, CSV-Buffer, Excel-Buffer, Zip, Base64, E-Mail-Import
events-erweiterbarkeit.md	Integration Events, SingleInstance, Interfaces, Enum-Erweiterung, Upgrade-Codeunits
ui-pages-dialoge.md	Page-Typen, FactBoxes, Matrix, Dialoge, Progress, Pflichtfelder, Lookups, Styles
controladdins-js.md	ControlAddIn-Gerüst, JS↔AL, Charts, Kamera/GPS/Barcode, HTML-Rendering
performance-tasks.md	BulkInsert, Dictionary/List, TryFunction-Kosten, StartSession/TaskScheduler/Job Queue
records-filter-queries.md	Filtertricks, FilterGroups, FlowField-Filter, RecordRef, Duplikate, Query-Objekte
reports-belege.md	Report-Extensions, Request-Page, PDF drucken/kombinieren, Report als E-Mail, Excel-Report
sicherheit-berechtigungen.md	Permission-Sets aus AL, indirekte Rechte, IsolatedStorage, Passwörter, Change-Log-Grenzen
stammdaten-validierung.md	Validate-Ketten, Nummernserien, Datumsfallen, Dimensionen, Buchen aus Code
defensive-al-fallen.md	Sprachfallen (Case, Kurzschluss, Upperlimit), Transaktionen, ChangeCompany, Plattformgrenzen
tooling-ki.md	Telemetrie, Snapshot-Debugging, Sandbox-Hygiene, XLF-Übersetzung, Copilot-Anbindung

Die Belegkraft-Regel — der wichtigste Absatz des Cookbooks. Eine Demo zeigt, **dass** etwas in einem Beispiel funktioniert hat — nicht **warum**, und nicht, dass Microsoft es zusichert. Am 01.09.2026 wurde das Cookbook deshalb einer Mechanismus-Prüfung unterzogen: **22 widersprochene Aussagen berichtigt, 8 Stellen als UNBELEGT markiert.** Ein Fall zeigt, warum das nötig war: Die Behauptung, `%1` in `SetFilter` „escape“ Sonderzeichen, stand im Cookbook — **aber nicht in der Demo** (fünf Zeilen, kein Escaping) und nicht in der Microsoft-Doku. Sie war beim Destillieren hinzugekommen. Seither gilt: *Für WIE man etwas baut — Cookbook. Für WAS die Plattform zusichert — Herstellerdoku, immer.*

3.3 business-central-development — der korrigierte Leitfaden

Ein kompakter englischer AL-Leitfaden aus dem öffentlichen Repo *Mindrally/skills* (Apache-2.0). Vier Aussagen waren **falsch für AL** und wurden gegen Microsoft Learn korrigiert:

#	Upstream behauptete	Richtig ist	Beleg
1	„try-catch blocks“	AL hat kein try/catch — [TryFunction] (Rückgabewert auswerten!) oder if not Codeunit.Run(); keine DB-Schreibzugriffe in TryFunctions	MS Learn <i>Try methods</i> ; On-Prem-Vorgabe <code>DisableWriteInsideTryFunctions</code>
2	Confirm ohne Vorbehalt	Jeder Dialog hinter if GuiAllowed() then — in Job Queue und Webservice wirft Confirm einen Fehler	MS Learn <i>Job queue</i>
3	„camelCase for private“	PascalCase durchgehend; 3 von 23.370 Standardfeldern beginnen klein	gemessen am Datenmodell-Extrakt
4	Page-Beispiel ohne ApplicationArea	Ohne ApplicationArea ist das Feld im SaaS-Client unsichtbar; Linter PTE0008/AS0062	MS Learn <i>ApplicationArea</i>

Die Änderungen stehen in `CHANGES.md`, das unveränderte Original liegt als `UPSTREAM-ORIGINAL.md` daneben. ⚠ **Ein Update aus dem Upstream überschreibt die Korrekturen** — nach einem solchen Update gegen das Original diffen und die Korrekturen neu einspielen.

3.4 Empfohlener Begleiter: `al-build` (nicht im Paket)

Build- und Test-Gate für AL-Projekte von Flemming Bakkensen (MIT, `FBakkensen/bc-agentic-dev-tools-marketplace`). Nützlich u. a. `Wait-BCAppsSynced` (Sync-Barriere nach dem Publish) und `Get-JUnitTestCounts` (Testzahlen nur aus JUnit-XML). ⚠ Vor dem Einsatz lesen: `commit-bc-container.ps1` **löscht** nach dem Docker-Commit den Quellcontainer, und der Containername wird aus dem Git-Branch abgeleitet. Installation: `/plugin marketplace add FBakkensen/bc-agentic-dev-tools-marketplace`.

4 · Installation

Einen der drei Wege wählen — **nicht mehrere**, sonst liegen die Skills doppelt vor (Kapitel 8).

Weg A — als Plugin (empfohlen; Updates per Befehl). In einer Claude-Code-Sitzung:

```
/plugin marketplace add seifamiri36-prog/claude-bc-skills
/plugin install bc-skills@claude-bc-skills
```

Dasselbe im Terminal:

```
claude plugin marketplace add seifamiri36-prog/claude-bc-skills
claude plugin install bc-skills@claude-bc-skills
```

Die Skills heißen dann `bc-skills:business-central`, `bc-skills:bc-al-cookbook` und `bc-skills:business-central-development`.

Weg B — mit dem `skills -CLI` direkt in den Skill-Ordner (kein Plugin, keine Namenspräfixe; funktioniert auch für Cursor, Codex, OpenCode u. a. über `-a`):

```
npx skills add seifamiri36-prog/claude-bc-skills -g -a claude-code # global
npx skills add seifamiri36-prog/claude-bc-skills -a claude-code # nur dieses Projekt
npx skills add seifamiri36-prog/claude-bc-skills --skill bc-al-cookbook -g -a claude-code
```

Weg C — von Hand:

```
git clone https://github.com/seifamiri36-prog/claude-bc-skills
cp -r claude-bc-skills/skills/* ~/.claude/skills/
```

Prüfen, in einer neuen Sitzung:

```
/plugin list      → bc-skills@claude-bc-skills ... enabled (nur Weg A)
/skills           → die drei Skills erscheinen
Welche Felder hat "Job Task"? → die Antwort nennt bc28-standard-datenmodell.txt als Quelle
```

5 · Tägliche Nutzung

Die Skills triggern **von selbst**, sobald Business Central, AL, OData, eine ERP-App oder eine konkrete AL-Technik zur Sprache kommt. Niemand muss sie aufrufen. Typische Fragen:

```
Welche Felder hat "Sales Header" im Standard? Gibt es eines für den Leistungszeitraum?
Woran kann ich mich in "Purch.-Post" nach dem Buchen hängen? Mit Signatur bitte.
Ist Table 18 im Standard belegt?
Wie rufe ich aus AL eine REST-API mit OAuth2 Client Credentials auf – mit Fallstricken?
Wie lese ich ein Blob-Feld auf einer API-Page aus?
Entwerf eine Bauleiter-App, die Tagesrapporte in unser Business Central schreibt.
```

Die Reihenfolge beim Planen — der Skill allein reicht nicht, die Reihenfolge zählt. Wer ein vorhandenes ERP anpasst, dessen teuerste Fehlerklasse ist nicht falscher Code, sondern *richtiger Code an der falschen Stelle*:

- 1. bc-al-cookbook — Referenzdatei des Themas (Muster + Fallstricke)
- 2. Nachschlagewerk + entpackter Standard-Quelltext — den **Mechanismus** lesen, nicht das Feld raten
- 3. Microsoft Learn — offizielle Doku und Grenzen

Die Nachschlagedateien gehen auch ohne Claude — jeder Editor, jedes grep, jedes Select-String (siehe 3.1).

6 · Rangordnung und Grenzen — welche Quelle wofür

Frage	Verbindliche Quelle	Skill-Rolle
Was darf ich wie bauen? (Coderegeln des Teams)	CLAUDE.md / Arbeitsvereinbarung im eigenen Repo	nachrangig
Hat der Standard Feld/Tabelle X?	bc28-standard-datenmodell.txt (grep)	maßgeblich (Grenze: FlowFields)
Ist Standard-ID X belegt?	bc28-objektinventar.txt	maßgeblich für < 50000
Ist meine ID X frei?	eigener Quelltext und Container	Skill ungeeignet

Frage	Verbindliche Quelle	Skill-Rolle
Woran andocken?	bc28-ereignisse.txt , dann den Quelltext lesen	maßgeblich für <i>deklariert</i> , nicht für <i>feuert</i>
Wie baut man Technik Y?	bc-a1-cookbook	maßgeblich für <i>wie</i>
Sichert die Plattform Verhalten Z zu?	Microsoft Learn	Skill nicht ausreichend (Demo ≠ Zusicherung)
Was ist installiert / was läuft?	Container, Publish, Test, Klick	Skill sagt dazu nichts

Die Extrakte zeigen **BC 28.3, AT-Lokalisierung, Stand August/September 2026**. Felder und Ereignisse kommen und gehen zwischen Versionen — vor dem Bau gegen die installierte Version gegenprüfen oder eigene Extrakte erzeugen (Kapitel 7).

7 · Pflege und Aktualisierung

Updates holen. Weg A: `/plugin marketplace update claude-bc-skills` . Weg B: den `npx skills add` -Befehl erneut ausführen. Weg C: `git pull` und erneut kopieren.

Eigene Extrakte für eine andere BC-Version oder Lokalisierung (ca. 1 Stunde inkl. Prüfung). Die Befehle stehen vollständig in `references/standard-nachschlagen.md` , Abschnitt „Neu erzeugen“:

Datei	Werkzeug	Prüfzahl danach
bc28-standard-datenmodell.txt	<code>docker exec <container> sqlcmd ...</code> (SQL im Dokument; Fallstricke: <code>-s' '</code> , <code>-h -1</code> ; Basis-App-GUID und Mandantenpräfix anpassen)	<code>grep "^Sales Header "</code> liefert Treffer
bc28-objektinventar.txt	SQL <code>COUNT(DISTINCT [Object ID])</code> — ⚠ nicht Zeilen zählen (Fassungen ≠ Objekte)	Eichung: Typ 1/3/5/8 gegen eigene <code>*.Table.a1</code> usw.
bc28-ereignisse.txt	<code>python scripts/Baue-Ereignisindex.py <Quelltext-Ordner></code>	„Indexzeilen OHNE Objektnamen: 0“ — sonst Index unbrauchbar

Nach der Neuerzeugung: Datum und Zahlen in den Dateiköpfen, in `SKILL.md` und in `standard-nachschlagen.md` nachziehen. Extrakte für andere Versionen sind als Beitrag willkommen.

business-central-development nach einem Upstream-Update. `diff SKILL.md UPSTREAM-ORIGINAL.md` — fehlen die vier Korrekturen (3.3), neu einspielen.

Beiträge. Widerlegte Aussagen, neue Fallstricke, andere Lokalisierungen: Issue oder Pull Request. Regel aus dem Cookbook: **Korrektur mit Datum und Beleg** (Demo-Ordner, Microsoft-Learn-Seite oder Messung), nicht nur mit Meinung.

8 · Störungen und bekannte Fallen

Symptom	Ursache	Abhilfe
Skill triggert nicht	Sitzung wurde vor der Installation gestartet; oder Plugin deaktiviert	Neue Sitzung; <code>/plugin list</code> prüfen; <code>/reload-plugins</code>
Skills erscheinen doppelt (<code>business-central</code> und <code>bc-skills:business-central</code>)	Weg A und Weg B/C benutzt	Einen Weg entfernen (<code>/plugin uninstall ...</code> oder Ordner aus <code>~/claude/skills</code> löschen)
<code>grep "^1 18\$"</code> findet nichts, obwohl die Zeile da ist	Datei mit CRLF-Zeileneenden (<code>\$</code> trifft vor <code>\r</code> nicht)	Repo liefert LF (<code>.gitattributes</code>); bei Handkopien: <code>dos2unix</code> oder <code>-replace " r n", " n"</code>
<code>Invalid column name</code> bei einer SQL-Messung, obwohl der Feldname stimmt	Erweiterungsfelder liegen in der <code>\$ext</code> - Begleittabelle; FlowFields haben keine Spalte	Spaltennamen aus <code>sys.columns</code> holen, nicht aus dem AL-Quelltext ableiten
Eigene ID laut Inventar „frei“, Publish meldet Kollision	Das Inventar enthält nur Standard-IDs und ist ein Schnappschuss	Eigene IDs nur gegen Quelltext und Container prüfen
Korrekturen in einem Skill sind nach einem Update verschwunden	Upstream-Update hat die Datei überschrieben	Nur aus diesem Repo installieren; bei <code>business-central-development</code> gegen <code>UPSTREAM-ORIGINAL.md</code> diffen
Ereignisindex nach Neuerzeugung leer oder voller Zeilen ohne Objektnamen	Quelltext-Ordner leer, oder Objektkopf nicht erkannt	Standard neu entpacken; Selbstprüfung des Skripts lesen (muss 0 melden)

9 · Sicherheit, Datenschutz, Lizenz

Was in den Skills steht — und was nicht. Keine Kundendaten, keine Passwörter, keine Produktivdaten. Die Extrakte sind **Metadaten des Microsoft-Standards** (Namen, Typen, Längen, IDs, Signaturen) aus einem Demomandanten (CRONUS). Beispielcode stammt aus öffentlichen Demos oder ist neutralisiert.

Lizenzlage:

Teil	Quelle	Lage
Eigene Texte, Messungen, Skripte	Seif Amiri	MIT (<code>LICENSE</code>)
<code>bc-al-cookbook</code>	Hougaard, <code>Youtube-Video-Sources</code>	Quell-Repo ohne explizite Lizenz. Die Destillation ist eigene Formulierung mit gekürzten, umgeschriebenen Code-Essenzen und Attribution; die Demos selbst werden nicht weitergegeben
<code>business-central-development</code>	Mindrally/skills	Apache-2.0: Fork erlaubt, Änderungen dokumentiert (<code>CHANGES.md</code>), Lizenztext liegt bei
<code>bc28-*.txt</code>	Microsoft BC 28.3 (Metadaten)	Namen/Typen/Signaturen sind die öffentliche Erweiterungsschnittstelle, die Microsoft über Symbole und Learn bereitstellt; kein Quellcode enthalten. Dieses Repo steht in keiner Verbindung zu Microsoft

10 · Kennzahlen und Dateiinventar (Stand 09.10.2026)

Kennzahl	Wert
BC-Version der Extrakte	28.3 (AT-Lokalisierung)
Standardtabellen / Felder	1.364 / 23.370 (04.08.2026)
Standardobjekte im Inventar	14.183 (04.08.2026)
Ereignis-Andockstellen	23.629 aus 8.094 AL-Dateien (02.09.2026)
Cookbook-Muster / Themenbereiche	254 / 12 (aus 372 Demo-Ordern, 1.455 Dateien)
Berichtigungen bei der Mechanismus-Prüfung	22 + 8 UNBELEGT-Marken (01.09.2026)
Korrekturen am Fremd-Leitfaden	4 (18.08.2026)
Paketgröße	~7,5 MB

claude-bc-skills/ ├─ HANDBUCH.md / .pdf ├─ README.md ├─ LICENSE · NOTICE.md ├─ .claude-plugin/marketplace.json ├─ .claude-plugin/plugin.json └─ skills/ ├─ business-central/ ├─ bc-al-cookbook/ └─ business-central-development/	dieses Dokument Kurzfassung + Installation (DE/EN) MIT, Drittquellen Marketplace-Manifest (Plugin-Quelle: ./) Plugin-Manifest SKILL.md, references/, scripts/ SKILL.md, references/ (12 Dateien) SKILL.md, CHANGES.md, UPSTREAM-ORIGINAL.md, Apache-2.0
---	--

11 · Glossar

Begriff	Bedeutung
AL	Programmiersprache für Business-Central-Erweiterungen
Base Application	Microsofts Standard-Anwendung in BC (Tabellen, Seiten, Buchungslogik)
BC	Microsoft Dynamics 365 Business Central (ERP)
Claude Code	KI-Entwicklungsassistent von Anthropic, arbeitet im Projektordner
Container	lokaler Docker-Container mit BC, gegen den gebaut und getestet wird
Extension	eigenständiges AL-Paket, das BC erweitert, ohne den Standard zu verändern
Extrakt	aus Container oder Quelltext erzeugte Textdatei zum Nachschlagen (Felder, Objekte, Ereignisse)
FlowField	berechnetes Feld ohne eigene Datenbankspalte — unsichtbar für SQL-Extrakte
Integration Event	von Microsoft vorgesehene Andockstelle, an die eine Extension eigene Logik hängt
Marketplace	Katalog, aus dem Claude Code Plugins installiert — hier: ein GitHub-Repo mit Manifest

Begriff	Bedeutung
Objekt-ID	Nummer jedes AL-Objekts; Standard < 50000, eigene Bereiche laut <code>app.json</code>
Plugin	installierbares Paket für Claude Code; kann Skills enthalten
Skill	Ordner mit <code>SKILL.md</code> und Referenzdateien, den Claude Code themenabhängig lädt

Anhang · Änderungsprotokoll

Version	Datum	Änderung
1.0.1	09.10.2026	Handbuch (dieses Dokument) ergänzt
1.0.0	09.10.2026	Erste Fassung: drei Skills, README, NOTICE, Marketplace-Manifest