

工場内で使用・消費する化学品

化学物質関係法令 確認点・必要実施事項一覧

工場で化学品を使用・消費する事業場に生じ得る法令上の義務を、法令ごとに整理したものです。それぞれについて、どのような場合に該当するのか(該当条件)、何を行う必要があるのか(必要実施事項)、実施にあたって何を確認すべきか(確認点)を示しています。

収録法令	確認・実施項目	作成日
25	109	2026年09月21日

この一覧を適用する事業場

事業場名

所在地

化学物質管理者

確認日

本書は法令の該当関係を機械的に整理した実務用の資料です。最終的な適法性の判断、所轄官庁への確認、専門家(衛生管理者・作業環境測定士・危険物取扱者等)への相談に代わるものではありません。法令は改正されます。適用にあたっては必ず最新の条文を確認してください。

この一覧の見方

該当条件	その義務が生じる条件です。いずれかを満たすと該当します。「かつ」でつながれた条件は、すべてを満たす場合に該当します。
必要実施事項	該当した場合に行う必要のあることです。見出しに掲げています。
確認点	実施にあたって押さえるべき期限・頻度・対象範囲・記録の要件です。
分類	選任／表示・保管／記録／評価／測定／健診／教育／届出／点検
周期	実施の頻度です。「事由発生時」は事象が起きたときに行うもの、「随時（1回）」は一度行えばよいものです。
記録保存	法定の最短保存年数です。特別管理物質・がん原性物質に関する記録には30年保存のものがありません。

収録法令

- 01 労働安全衛生法（24項目）

02 特定化学物質障害予防規則（14項目）

03 有機溶剤中毒予防規則（9項目）

04 鉛中毒予防規則（1項目）

05 粉じん障害防止規則（3項目）

06 じん肺法（2項目）

07 酸素欠乏症等防止規則（5項目）

08 石綿障害予防規則（2項目）

09 作業環境測定法（1項目）

10 女性労働基準規則（1項目）

11 化管法（3項目）

12 毒物及び劇物取締法（5項目）

13 消防法（8項目）
- 14 廃棄物処理法（7項目）

15 水質汚濁防止法（4項目）

16 下水道法（1項目）

17 大気汚染防止法（3項目）

18 土壌汚染対策法（2項目）

19 フロン排出抑制法（5項目）

20 PCB特別措置法（2項目）

21 化審法（2項目）

22 高圧ガス保安法（1項目）

23 化学兵器禁止法（1項目）

24 自治体条例（1項目）

25 本台帳の運用（2項目）

01-01 化学物質管理者の選任と職務の周知

安衛則第12条の5 選任 随時(1回) 記録保存 一**該当条件** リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場ごとに選任。選任すべき事由が生じた日から14日以内。製造事業場は専門的講習の修了者に限られます。【届出】不要です。労働基準監督署への選任報告は求められていません。衛生管理者や産業医は選任報告が必要ですが、化学物質管理者は別の制度です。【表示】必要です。選任した旨と職務の内容を、事業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します(安衛則第12条の5第4項)。

01-02 保護具着用管理責任者の選任

安衛則第12条の6 選任 随時(1回) 記録保存 一**該当条件** リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 リスクアセスメントの結果に基づき労働者に保護具を使用させるときに選任。14日以内。【届出】不要です。【表示】必要です。化学物質管理者と同じく、選任した旨と職務の内容を見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します。

01-03 容器・包装へのラベル表示の点検

法第57条 表示・保管 1年ごと 記録保存 一**該当条件** リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 譲渡・提供時だけでなく、事業場内で小分けした容器にも表示または同等の措置が必要です。

01-04 SDSの入手と作業場への常時掲示・備付け

法第57条の2 表示・保管 1年ごと 記録保存 一**該当条件** リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 作業場の見やすい場所への掲示、備付け、磁気ディスク等いずれかの方法で常時確認できる状態にします。

01-05 SDS「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新

安衛則第34条の2の5 記録 5年ごと 記録保存 5年**該当条件** リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 5年以内ごとに確認し、変更があるときは1年以内に更新します。更新したら提供先へも通知します。

01-06 化学物質のリスクアセスメントの実施

法第57条の3 評価 1年ごと 記録保存 3年**該当条件** リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 新規採用時・作業変更時は都度実施。定期見直しと、災害発生時の再実施が必要です。

01-07

リスクアセスメント結果と措置内容の記録・保存・労働者への周知

安衛則第34条の2の8

記録

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う**確認点** 次回のリスクアセスメントまで、または3年間保存します。

01-08

ばく露を最小限度にする措置の実施と検証

安衛則第577条の2第1項

評価

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う**確認点** 代替・工学的対策・管理的対策・保護具の優先順位で検討した記録を残します。

01-09

濃度基準値以下であることの確認(まず推定、必要なら測定)

安衛則第577条の2第2項

測定

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 濃度基準値 が定められた物質を取り扱う

確認点 【まず机上で確認します。いきなり測定する必要はありません】この条文は「ばく露される程度を濃度基準値 以下とすること」を求めるもので、確認方法を測定に限定していません。厚生労働省の技術上の指針(令和5年4月27日公示)は、①リスクアセスメントで推定ばく露濃度を出す、②濃度基準値 を超えるおそれがあると判断された屋内作業場について確認測定を行う、という順序を示しています。超えるおそれがないと机上で示せば、測定は不要です。【①の推定に使うもの】厚生労働省が職場のあなぜんサイトで配布している簡易リスクアセスメントツール「CREATE-SIMPLE」を使うのがもっとも実務的です。取扱量・含有率・揮発性・換気条件・作業時間・保護具を入力すると、推定ばく露濃度の範囲が出て、濃度基準値 と比較したリスクレベルが判定されます。自分で計算する場合は、完全混合モデル(気中濃度＝発生速度×不完全混合係数÷換気量)で作業中の濃度を出し、作業時間で按分して8時間時間加重平均に換算します。ppmとmg/m3の換算は25度1気圧で「mg/m3＝ppm×分子量÷24.45」です。短時間濃度基準値 がある物質は、8時間平均だけでなく作業中の濃度そのものも比較してください。【記録】測定をしなかった場合も、推定の根拠(使用量・換気条件・作業時間・計算過程またはCREATE-SIMPLEの出力)を記録として残してください。これが濃度基準値 以下であることを確認した証拠になります。推定では保護具による低減を見込まず、まず保護具なしで評価するのが安全です。【対象物質】この項目は、濃度基準値 が設定された物質を取り扱っている場合にだけ出ます。根拠には、その濃度基準値 がある物質だけが並びます。対象物質は厚生労働省告示で段階的に追加されているため、最新の告示も確認してください。なお特化則・有機則の対象物質には、これとは別に管理濃度に基づく作業環境測定が義務として残ります。トルエンやベンゼンのように特別規則の対象になっている物質には濃度基準値 が設定されていないことがあり、その場合は誘導体の側に設定されていることがあります。

01-10

皮膚等障害化学物質等に対する不浸透性保護具の使用

安衛則第594条の2

表示・保管

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 皮膚等障害化学物質等を取り扱う

確認点 皮膚・眼への障害または皮膚吸収による健康影響のおそれがある物質は、保護手袋・保護眼鏡・保護衣の使用が義務です。材質の耐透過性の確認も行います。

01-11

がん原性物質に係る作業記録の作成

安衛則第577条の2第11項

記録

毎月

記録保存 30年

該当条件 がん原性物質を取り扱う

確認点 1か月以内ごとに、作業した労働者の氏名・従事期間・作業概要・ばく露低減措置を記録し30年間保存します。

01-12

リスクアセスメント対象物健康診断の要否判断と実施

安衛則第577条の2第3項・第4項

健診

1年ごと

記録保存 5年

該当条件 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う**確認点** ばく露の程度から医師等が必要と認めるときに実施。記録は5年（がん原性物質に係るものは30年）保存です。

01-13

雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育

法第59条第1項・第2項

教育

事由発生時

記録保存 ー

該当条件 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う**確認点** 化学物質の危険性・有害性、取扱方法、保護具の使用、事故時の措置を含めます。

01-14

製造等禁止物質を使用していないことの確認と代替

法第55条・令第16条

評価

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 製造等が禁止される有害物等に該当するおそれがある

確認点 黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、4-アミノジフェニル（ビフェニル-4-イルアミン）及びその塩、石綿、4-ニトロジフェニル及びその塩、ビス（クロロメチル）エーテル、ベータ-ナフチルアミン及びその塩、ベンゼンを含有するゴムのり（ベンゼンの含有量が重量の5%を超えるもの）と、これらを重量の1%（石綿は0.1%）を超えて含有する製剤その他の物が対象です。製造・輸入・譲渡・提供・使用のいずれも禁止されています。試験研究のために製造・輸入・使用するときだけ、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受け、容器への表示と労働者への周知が必要です。該当が出た場合は在庫と購入品を止めて代替を検討してください。なおベンゼンそのもの、石綿以外のりん（黄りん）そのものは禁止の対象ではなく、上記の形態に限られます。

01-15

製造許可物質の製造許可の取得と許可基準の遵守

法第56条・令第17条

届出

随時（1回）

記録保存 ー

該当条件 製造の許可を受けるべき有害物（特化則第1類物質）を取り扱う

確認点 ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル（PCB）、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリドと、これらを重量の1%（ベンゾトリクロリドは0.5%）を超えて含有する製剤が対象で、特化則の第1類物質と同じ範囲です。製造しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可（所轄労働基準監督署長経由）が必要で、設備・作業方法・管理について定められた基準に適合させます。自社で製造せず購入して取り扱うだけなら許可は不要ですが、特化則の第1類物質としての措置（局所排気装置、作業主任者、作業環境測定、特殊健康診断、特別管理物質に該当するものは記録の30年保存）は必要です。

01-16

強い変異原性が認められた化学物質のばく露低減と作業記録

変異原性指針（平5基発第312号の2）

記録

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 強い変異原性が認められた化学物質を取り扱う

確認点 「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」の対象物質です。これは法令の義務ではなく行政指導としての指針ですが、事業者に対し、ばく露の低減（密閉化・局所排気・作業方法の改善・保護具）、作業環境測定、労働衛生教育、有害性等の労働者への周知、そして作業の記録を30年間保存することを求めています。指針対象物質は、既存化学物質の変異原性試験や新規化学物質の届出で強い変異原性が認められたものが厚生労働省から公表されるたびに追加されるため、最新の公表を確認してください。がん原性物質（安衛則第577条の2第11項）とは別の枠組みで、両方に該当する物質もあります。

01-17

危険物（爆発性・発火性・引火性の物）の取扱い基準の遵守

安衛則第256条～第267条

表示・保管

1年ごと

記録保存 一

該当条件 労働安全衛生法施行令別表第1の危険物 を取り扱う

確認点 労働安全衛生法施行令別表第1の危険物 が対象です。みだりに火気を使用しないこと、加熱・摩擦・衝撃を避けること、通風・換気・除じん、静電気の除去、爆発の危険がある場所での電気機械器具の使用などの基準があります。消防法の危険物 とは対象範囲が異なるため、別に確認してください。

01-18

局所排気装置等の設置・移転・変更に係る計画届

法第88条

届出

事由発生時

記録保存 一

該当条件 局所排気装置・プッシュプル型換気装置がある

確認点 特化則・有機則・粉じん則の対象設備は、工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出ます。

01-19

衛生委員会における化学物質のばく露低減対策の調査審議

安衛則第22条

評価

毎月

記録保存 3年

該当条件 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 毎月1回以上開催し、議事録を3年保存します。

01-20

労働者死傷病報告・化学物質による健康障害の報告

安衛則第97条

届出

事由発生時

記録保存 一

該当条件 リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う

確認点 休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとに報告します。

01-21

第3管理区分の場所に係る作業環境管理専門家からの意見聴取

特化則第36条の3の2ほか

評価

事由発生時

記録保存 3年

該当条件 作業環境測定で第3管理区分となった場所がある

確認点 令和6年4月1日から全面施行されています。第3管理区分となった場所について、第1管理区分または第2管理区分とするために必要な措置を講じられるかどうか、作業環境管理専門家の意見を聴きます。専門家は当該事業場に属さない者に限られます。意見の内容を記録し3年保存します。根拠条文は取り扱う物質により異なります。特化則第36条の3の2、有機則第28条の3の2、粉じん則第26条の3の2、鉛則第52条の3の2です。

01-22

個人サンプリング法等による濃度測定と呼吸用保護具の選択

特化則第36条の3の2ほか

測定

事由発生時

記録保存 3年

該当条件 作業環境測定で第3管理区分となった場所がある

確認点 改善が困難と専門家が判断した場合、または改善措置後の測定でなお第3管理区分となった場合に行います。労働者の身体に装着する試料採取器等で濃度を測定し、その結果から要求防護係数を算定して、それを上回る指定防護係数の呼吸用保護具を選びます。測定は作業環境測定士等が行い、記録は3年保存です。

01-23

呼吸用保護具の着用状況の確認（フィットテスト）

特化則第36条の3の2ほか

点検

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 作業環境測定で第3管理区分となった場所がある

確認点 1年以内ごとに1回、JIS T 8150に定める方法で、呼吸用保護具が適切に着用されているかを確認します。評価結果が第1管理区分または第2管理区分に改善するまで続けます。記録は3年保存です。面体を有する呼吸用保護具が対象です。フード型・フェイスシールド型は対象外です。

01-24

第3管理区分の場所の改善措置と、効果を確認するための再測定

特化則第36条の3ほか

評価

事由発生時

記録保存 3年

該当条件 作業環境測定で第3管理区分となった場所がある

確認点 専門家が改善可能と判断した場合は、その意見を踏まえて設備・作業工程・作業方法の改善措置を講じ、効果を確認するための測定を行って評価します。改善後も第3管理区分であれば、個人サンプリング測定の側に進みます。第2管理区分の場所についても、施設・設備・作業工程・作業方法の点検と、その結果に基づく改善措置が必要です。

02 特定化学物質障害予防規則

14項目

02-01

特定化学物質作業主任者の選任と氏名の揭示

特化則第27条

選任

随時（1回）

記録保存 一

該当条件 特定化学物質を取り扱う

確認点 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任します。【届出】不要です。作業主任者の選任について、労働基準監督署への選任報告は求められていません。【表示】必要です。作業主任者の氏名と、その者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します（労働安全衛生規則第18条）。

02-02

作業環境測定の実施（第1類・第2類物質）

特化則第36条

測定

6か月ごと

記録保存 3年

該当条件 特定化学物質の第1類・第2類物質を取り扱う

確認点 6か月以内ごとに1回。作業環境測定士または登録測定機関が行います。特別管理物質に係る記録は30年保存です。

02-03

作業環境測定結果の評価と第2・第3管理区分時の改善措置

特化則第36条の2

評価

6か月ごと

記録保存 3年

該当条件 特定化学物質の第1類・第2類物質を取り扱う

確認点 第3管理区分となった場合は、令和6年4月から作業環境管理専門家への意見聴取等の追加措置が必要です。

02-04

局所排気装置等の定期自主検査

特化則第30条

点検

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 特定化学物質を取り扱う かつ 局所排気装置・プッシュプル型換気装置がある

確認点 1年以内ごとに1回。検査項目・実施者・結果・補修内容を記録します。

02-05

除じん装置・排ガス処理装置等の定期自主検査

特化則第34条の2

点検

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 特定化学物質を取り扱う かつ 局所排気装置・プッシュプル型換気装置がある

確認点 1年以内ごとに1回。

02-06

特定化学物質健康診断の実施(第1類・第2類物質)

特化則第39条

健診

6か月ごと

記録保存 5年

該当条件 特定化学物質の第1類・第2類物質を取り扱う

確認点 原則6か月以内ごとに1回。特別管理物質に係る記録は30年保存です。

02-07

特定化学物質健康診断結果報告書の提出

特化則第41条

届出

6か月ごと

記録保存 ー

該当条件 特定化学物質の第1類・第2類物質を取り扱う

確認点 健康診断を行ったときは遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出します。

02-08

特別管理物質に係る作業記録の作成

特化則第38条の4

記録

毎月

記録保存 30年

該当条件 特別管理物質を取り扱う

確認点 1か月以内ごとに、従事した労働者の氏名・作業概要・従事期間・異常事態の概要を記録し30年保存します。

02-09

特別管理物質を取り扱う旨・注意事項の掲示

特化則第38条の3

表示・保管

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 特別管理物質を取り扱う

確認点 名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具を見やすい箇所に掲示します。

02-10

関係者以外の立入禁止表示と容器・貯蔵の管理

特化則第24条・第25条

表示・保管

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 特定化学物質を取り扱う

確認点 立入禁止の表示、容器への名称表示、空容器の密閉・専用置場の設置を行います。

02-11

洗眼・洗身・洗浄設備と休憩室の設置

特化則第37条・第38条

点検

1年ごと

記録保存 ー

該当条件 特定化学物質を取り扱う

確認点 設備の設置だけでなく、使用可能な状態に保たれているかの点検を含みます。

02-12 事業廃止時の特別管理物質関係記録の所轄労働基準監督署長への提出

特化則第53条

届出

事由発生時

記録保存 一

該当条件 特別管理物質を取り扱う

確認点 事業を廃止しようとするときに、測定記録・健診記録・作業記録を提出します。

02-13 金属アーク溶接等作業に係る個人ばく露測定と呼吸用保護具の選択

特化則第38条の21

測定

事由発生時

記録保存 3年

該当条件 金属アーク溶接等の作業がある

確認点 作業方法を変更したときに濃度測定を行い、結果に応じた要求防護係数を満たす呼吸用保護具を選定します。フィットテストは1年以内ごとに1回です。

02-14 呼吸用保護具のフィットテストの実施

特化則第38条の21

点検

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 金属アーク溶接等の作業がある

確認点 1年以内ごとに1回、記録を3年保存します。

03 有機溶剤中毒予防規則

9項目

03-01 有機溶剤作業主任者の選任と氏名の掲示

有機則第19条

選任

随時(1回)

記録保存 一

該当条件 有機溶剤等を取り扱う

確認点 有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します。【届出】不要です。作業主任者の選任について、労働基準監督署への選任報告は求められていません。【表示】必要です。作業主任者の氏名と、その者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します(労働安全衛生規則第18条)。

03-02 有機溶剤等の区分の色分け表示

有機則第25条

表示・保管

1年ごと

記録保存 一

該当条件 有機溶剤等を取り扱う

確認点 第1種は赤、第2種は黄、第3種は青で、見やすい場所に区分を表示します。

03-03 有機溶剤の取扱い上の注意事項等の掲示

有機則第24条

表示・保管

1年ごと

記録保存 一

該当条件 有機溶剤等を取り扱う

確認点 人体に及ぼす作用、取扱上の注意事項、中毒発生時の応急処置を掲示します。

03-04

作業環境測定の実施

有機則第28条

測定

6か月ごと

記録保存 3年

該当条件 第1種・第2種有機溶剤等を取り扱う

確認点 第1種・第2種有機溶剤等が対象。6か月以内ごとに1回です。

03-05

作業環境測定結果の評価と改善措置

有機則第28条の2

評価

6か月ごと

記録保存 3年

該当条件 第1種・第2種有機溶剤等を取り扱う

確認点 評価結果に基づき、第2・第3管理区分の場合は施設・設備等の点検と改善を行います。

03-06

局所排気装置・プッシュプル型換気装置の定期自主検査

有機則第20条・第21条

点検

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 有機溶剤等を取り扱う かつ 局所排気装置・プッシュプル型換気装置がある

確認点 1年以内ごとに1回。

03-07

有機溶剤等健康診断の実施

有機則第29条

健診

6か月ごと

記録保存 5年

該当条件 第1種・第2種有機溶剤等を取り扱う

確認点 6か月以内ごとに1回。屋内作業場等における第1種・第2種の業務が対象です。

03-08

有機溶剤等健康診断結果報告書の提出

有機則第30条の3

届出

6か月ごと

記録保存 ー

該当条件 第1種・第2種有機溶剤等を取り扱う

確認点 遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出します。

03-09

消費量による適用除外の判定の見直し

有機則第2条・第3条

評価

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 有機溶剤等を取り扱う

確認点 作業場の気積から算出した許容消費量と1時間あたりの消費量を比較します。生産量が変わったら再判定が必要です。

04-01 鉛作業主任者の選任、作業環境測定（1年以内ごと）、鉛健康診断（6か月または1年以内ごと）

鉛則第33条ほか 選任 6か月ごと 記録保存 5年

該当条件 鉛業務 がある（鉛則第1条第5号の業務）

確認点 鉛業務 の種類により測定・健診の周期が異なります。対象業務に該当するかの確認から行ってください。【届出】不要です。作業主任者の選任について、労働基準監督署への選任報告は求められていません。【表示】必要です。作業主任者の氏名と、その者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します（労働安全衛生規則第18条）。

05 粉じん障害防止規則

05-01 粉じん作業に係る特別教育の実施

粉じん則第22条 教育 事由発生時 記録保存 3年

該当条件 粉じん作業 がある（粉じん則別表第1の作業）

確認点 粉じん則の対象は物質ではなく作業です。粉じん則別表第1に掲げる作業（岩石・鉱物の裁断や研磨、鋳物の型込み・型ばらし、研磨材の吹付け、金属の研磨、粉体の袋詰めや投入、アーク溶接、耐火物の吹付けなど）に該当して初めて義務が生じます。粉じんを含む製品を少量使うだけでは該当しません。特定粉じん 作業に労働者を就かせるときに実施し、記録を3年保存します。

05-02 粉じんの作業環境測定の実施

粉じん則第26条 測定 6か月ごと 記録保存 7年

該当条件 粉じん作業 がある（粉じん則別表第1の作業）

確認点 特定粉じん 作業を行う屋内作業場が対象。記録は7年保存です。

05-03 除じん装置等の定期自主検査

粉じん則第17条 点検 1年ごと 記録保存 3年

該当条件 粉じん作業 がある（粉じん則別表第1の作業）かつ 局所排気装置・プッシュプル型換気装置がある

確認点 1年以内ごとに1回。

06-01 じん肺健康診断の実施と管理区分の申請

じん肺法第7条～第9条の2 健診 3年ごと 記録保存 7年

該当条件 粉じん作業 がある(粉じん則別表第1の作業)

確認点 じん肺法の対象も物質ではなく作業です。じん肺法施行規則別表に掲げる粉じん作業 に常時従事する労働者が対象で、常時従事する労働者がいなければ健康診断の義務は生じません。常時粉じん作業 に従事する労働者は3年以内ごと、じん肺管理区分2・3の者は1年以内ごとに実施します。記録は7年保存です。なお離職時と、離職後も一定の要件を満たす者には別の定めがあります。

06-02 じん肺健康管理実施状況報告の提出

じん肺法第44条 届出 毎年 12月31日まで 記録保存 一

該当条件 粉じん作業 がある(粉じん則別表第1の作業)

確認点 粉じん作業 を行う事業者が、毎年12月31日現在の状況を翌年2月末日までに所轄労働基準監督署長へ提出します。粉じん作業 がなければ提出は不要です。

07 酸素欠乏症等防止規則

07-01 酸素欠乏危険作業主任者の選任

酸素欠則第11条 選任 随時(1回) 記録保存 一

該当条件 タンク・ピット・暗渠等の内部で作業を行う(酸素欠乏危険場所)

確認点 第1種酸素欠乏危険作業は酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習、第2種は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任します。特別教育の修了では主任者になれません。【届出】不要です。労働基準監督署への選任報告は求められていません。【表示】必要です。作業主任者の氏名と職務の内容を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します(労働安全衛生規則第18条)。

07-02 作業開始前の酸素濃度(第2種は硫化水素濃度も)の測定

酸素欠則第3条 測定 事由発生時 記録保存 3年

該当条件 タンク・ピット・暗渠等の内部で作業を行う(酸素欠乏危険場所)

確認点 その日の作業を開始する前に測定します。第1種は酸素濃度、第2種は酸素濃度と硫化水素濃度の両方です。測定日時・方法・箇所・結果・測定者・措置の概要を記録し、3年保存します。測定器具は酸素欠則第4条により、備えるか容易に利用できるようにしておく必要があります。校正の周期は法定されていませんが、製造業者の指定する期間で行うのが一般的です。

07-03 換気の実施と、換気できない場合の空気呼吸器等の使用

酸素欠則第5条・第5条の2 点検 事由発生時 記録保存 一

該当条件 タンク・ピット・暗渠等の内部で作業を行う(酸素欠乏危険場所)

確認点 酸素濃度18%以上(第2種はさらに硫化水素10ppm以下)に保つよう換気します。爆発・酸化のおそれがあるなど換気できない場合は、空気呼吸器・送気マスク・ホースマスクを使用させます。防毒マスク・防じんマスクは酸素欠乏には効きません。純酸素での換気は爆発のおそれがあるため禁止です。

07-04

酸素欠乏危険作業に係る特別教育の実施

酸欠則第12条 教育 随時(1回) 記録保存 3年

該当条件 タンク・ピット・暗渠等の内部で作業を行う(酸素欠乏危険場所)

確認点 作業に就かせるときに実施します。第1種と第2種で科目が異なります。酸素欠乏の発生原因、酸素欠乏症の症状、空気呼吸器等の使用法、事故時の退避・救急蘇生の方法などです。教育の記録は3年保存します(労働安全衛生規則第38条)。

07-05

人員の点検・立入禁止の表示・監視人の配置・避難用具等の備付け

酸欠則第8条・第9条・第13条・第15条 点検 事由発生時 記録保存 一

該当条件 タンク・ピット・暗渠等の内部で作業を行う(酸素欠乏危険場所)

確認点 入場時と退場時に人員を点検します(第8条)。関係者以外の立入禁止を見やすい箇所に表示します(第9条)。常時作業の状況を監視し異常を通報する者を置きます(第13条)。空気呼吸器等・はしご・繊維ロープ等、非常の場合に労働者を避難・救出するための用具を備えます(第15条)。救出作業でも空気呼吸器等を使用させます(第16条)。二次災害の多くはここで起きています。

08 石綿障害予防規則

2項目

08-01

建築物等の解体・改修工事に係る石綿の事前調査と結果報告

石綿則第3条・大気汚染防止法第18条の15 届出 事由発生時 記録保存 3年

該当条件 建築物・工作物の解体または改修の予定がある

確認点 一定規模以上の工事は、着工前に電子システムで労働基準監督署と自治体へ報告します。調査記録は3年保存です。

08-02

石綿作業主任者の選任、作業記録の作成(40年保存)

石綿則第35条ほか 選任 事由発生時 記録保存 40年

該当条件 建築物・工作物の解体または改修の予定がある

確認点 石綿 等を取り扱う作業に該当する場合に必要です。対象は解体・改修工事に限りません。過去に購入した石綿 含有製品を取り扱う場合も同じです。台帳に石綿 を含む成分を登録すると、含有率にかかわらず要確認に出ます。石綿 等とは、石綿 および石綿 をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいいます。【届出】不要です。作業主任者の選任について、労働基準監督署への選任報告は求められていません。【表示】必要です。作業主任者の氏名と、その者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します(労働安全衛生規則第18条)。

09-01 指定作業場の測定を作業環境測定士または登録測定機関に行わせる

作業環境測定法第3条 測定 1年ごと 記録保存 3年

該当条件 作業環境測定の対象作業場がある

確認点 特化則・有機則・鉛則・粉じん則の対象作業場は指定作業場に該当します。委託契約の有効性を年1回確認してください。

10 女性労働基準規則

10-01 女性労働者の就業制限対象物質の取扱い状況の確認

女性則第2条・第3条 評価 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 女性則の就業制限対象物質を取り扱う

確認点 妊娠の有無にかかわらず、対象物質を扱う一定の業務には女性を就かせることができません。作業環境測定の管理区分と併せて確認します。

11 化管法

11-01 第一種指定化学物質の年間取扱量の把握と帳簿への記録

化管法第5条 記録 1年ごと 記録保存 5年

該当条件 化管法の第一種指定化学物質を取り扱う

確認点 製品ごとの使用量と含有率から物質単位の取扱量を算出します。この台帳の集計値をそのまま使えます。

11-02 PRTR(排出量・移動量)の届出

化管法第5条 届出 毎年 06月30日まで 記録保存 5年

該当条件 PRTR届出の3要件(対象業種・従業員21人以上・取扱量)を満たす

確認点 対象業種・常時使用従業員21人以上・年間取扱量1t以上(特定第一種指定化学物質は0.5t以上)の全てを満たす場合。前年度分を4月1日から6月30日までに電子届出します。

11-03 指定化学物質等を含む製品を出荷する際のSDS交付とラベル表示

化管法第14条 表示・保管 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 化管法の指定化学物質を取り扱う かつ 化学品を他社へ出荷・販売している

確認点 第一種・第二種指定化学物質を1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含有する製品が対象です。

12-01 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の容器・貯蔵場所への表示

法第12条 表示・保管 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 毒物または劇物を取り扱う

確認点 毒物は赤地に白文字、劇物は白地に赤文字で表示します。小分け容器も対象です。

12-02 盗難・紛失および飛散・漏えい防止措置の点検

法第11条 点検 毎月 記録保存 3年

該当条件 毒物または劇物を取り扱う

確認点 かぎのかかる堅固な設備での保管、在庫数量の照合を毎月行い記録します。

12-03 譲受書（譲渡手続書面）の作成と保存

法第14条 記録 事由発生時 記録保存 5年

該当条件 毒物または劇物を取り扱う

確認点 譲受人の氏名・住所・職業、品名・数量、譲渡年月日を記載した書面を5年間保存します。

12-04 業務上取扱者の届出

法第22条 届出 随時(1回) 記録保存 ー

該当条件 毒物または劇物を取り扱う かつ 電気めっき業または金属熱処理業を営んでいる

確認点 シアン化ナトリウム等を使用する電気めっき業・金属熱処理業、しろあり防除業、大量運搬業は、事業場ごとに30日以内に都道府県知事へ届け出ます。【届出】が必要です。届出先は都道府県知事（保健所を経由するのが一般的です）。事業場ごとに、業務開始の30日前までに届け出ます。対象は政令で定める業種（電気めっき業、金属熱処理業、しろあり防除業、最大積載量5,000kg以上の自動車等による運送業）で、扱う毒物・劇物の種類も政令で限定されています。【表示】が必要です。業務上取扱者にも「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示（法第12条）が準用されます。

12-05 廃棄の技術上の基準の遵守

法第15条の2 記録 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 毒物または劇物を取り扱う

確認点 中和・加水分解・酸化・還元・希釈等により毒物及び劇物に該当しない物にしてから廃棄します。処理委託先の許可の有無も確認します。

13-01 指定数量の倍数の算定と管理

法第9条の4・市町村条例 記録 毎月 記録保存 一

該当条件 消防法の危険物を貯蔵・取り扱っている

確認点 品名ごとに(貯蔵量÷指定数量)を求め、その合計が倍数です。同一敷地内の複数場所は合算します。

13-02 少量危険物貯蔵取扱いの届出と技術上の基準の遵守

市町村火災予防条例 届出 随時(1回) 記録保存 一

該当条件 指定数量の倍数が5分の1以上1未満

確認点 倍数が5分の1以上1未満の場合。所轄消防長または消防署長へ届け出ます。基準は市町村条例で定められています。

13-03 危険物製造所・貯蔵所・取扱所の設置許可

法第11条 届出 随時(1回) 記録保存 一

該当条件 指定数量の倍数が1以上

確認点 倍数が1以上の場合。許可を受けずに貯蔵・取扱いを行うことはできません。

13-04 危険物保安監督者の選任と届出

法第13条 選任 随時(1回) 記録保存 一

該当条件 指定数量の倍数が1以上

確認点 甲種または乙種危険物取扱者で、6か月以上の実務経験を有する者から選任し、市町村長等へ届け出ます。【届出】必要です。届出先は市町村長等(所轄の消防本部・消防署)で、選任したときだけでなく解任したときも届け出ます。【表示】必要です。製造所等に設ける掲示板に、危険物の類・品名・貯蔵最大数量または取扱最大数量・指定数量の倍数とあわせて、危険物保安監督者の氏名または職名を表示します(危険物の規制に関する規則第18条)。

13-05 危険物施設の定期点検の実施

法第14条の3の2 点検 1年ごと 記録保存 3年

該当条件 指定数量の倍数が1以上

確認点 1年に1回以上実施し、点検記録を3年間保存します。

13-06 予防規程の作成と認可申請

法第14条の2 届出 随時(1回) 記録保存 一

該当条件 指定数量の倍数が1以上

確認点 一定規模以上の製造所等が対象です。作成後は市町村長等の認可を受けます。

13-07 危険物取扱者による取扱いまたは立会いの体制確保

法第13条 選任 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 指定数量の倍数が1以上

確認点 危険物取扱者以外の者が取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要です。【届出】不要です。危険物取扱者の免状を持つ者を配置するだけで、届出の制度はありません。【表示】不要です。ただし危険物保安監督者を選任している場合は、その氏名または職名を掲示板に表示します。

13-08 標識・掲示板の設置と表示内容の点検

危険物の規制に関する規則 表示・保管 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 消防法の危険物を貯蔵・取り扱っている

確認点 品名、最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者の氏名、注意事項を表示します。

14 廃棄物処理法

7項目

14-01 産業廃棄物の種類の判定と特別管理産業廃棄物の該当確認

法第12条 評価 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 産業廃棄物を排出している

確認点 廃溶剤・廃酸（pH2.0以下）・廃アルカリ（pH12.5以上）・引火点70℃未満の廃油は特別管理産業廃棄物に該当します。

14-02 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

法第12条の2第8項 選任 随時（1回） 記録保存 ー

該当条件 特別管理産業廃棄物が生じる（廃棄物そのものの性状で判定するため、台帳では自動判定しません）

確認点 事業場ごとに設置します。資格要件があります。該当するかどうかは、購入した製品ではなく使用後の廃棄物そのものの性状（引火点70℃未満の廃油、pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリなど）で決まるため、この台帳では自動では判定しません。引火性の廃油や強酸・強アルカリの廃液が生じる可能性がある場合は要確認に出しますので、廃棄物の性状を確認の上、廃棄物担当部署に相談してください。該当することが分かったら、この項目を実施済みとして記録してください。【届出】法律上は不要です。廃棄物処理法は設置のみを求めており、都道府県・市への届出義務は定めていません。ただし自治体によっては条例や要綱で届出を求める場合があるため、所在地の自治体にご確認ください。【表示】不要です。

14-03 委託契約書の書面による締結と保存

法第12条第6項 記録 1年ごと 記録保存 5年

該当条件 産業廃棄物を排出している

確認点 収集運搬業者・処分業者それぞれと直接、書面で契約します。許可証の写しを添付し、契約終了日から5年間保存します。

14-04

マニフェストの交付・返送確認・保存**法第12条の3**

記録

毎月

記録保存 5年

該当条件 産業廃棄物を排出している

確認点 返送期限は、収集運搬・中間処理が90日（特別管理産業廃棄物は60日）、最終処分が180日です。期限内に返送がないときは30日以内に都道府県へ報告します。

14-05

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出**法第12条の3第7項**

届出

毎年 06月30日まで

記録保存 5年

該当条件 産業廃棄物を排出している

確認点 前年度に交付したマニフェストの状況を、毎年6月30日までに都道府県知事へ報告します。電子マニフェストのみの場合は不要です。

14-06

多量排出事業者の処理計画および実施状況報告の提出**法第12条第9項**

届出

毎年 06月30日まで

記録保存 5年

該当条件 多量排出事業者に該当する

確認点 前年度の発生量が1,000t以上（特別管理産業廃棄物は50t以上）の場合、毎年6月30日までに提出します。

14-07

産業廃棄物の帳簿の備付けと記載**法第12条の3**

記録

毎月

記録保存 5年

該当条件 産業廃棄物を排出している

確認点 種類・数量・運搬先を毎月末までに記載し、1年ごとに閉鎖して5年間保存します。

15 水質汚濁防止法

4項目

15-01

特定施設の設置・構造等変更の届出**法第5条**

届出

事由発生時

記録保存 3年

該当条件 水質汚濁防止法の特定施設がある

確認点 設置または変更の60日前までに都道府県知事へ届け出ます。

15-02

有害物質使用特定施設等の構造基準の遵守と定期点検**法第12条の4・施行規則第8条の3**

点検

1年ごと

記録保存 3年

該当条件 有害物質 使用特定施設・有害物質 貯蔵指定施設がある

確認点 床面の不浸透性、防液堤、地下配管の漏えい点検を1年に1回以上行い、記録を3年間保存します。

15-03

排水水の汚染状態の測定と記録

法第14条 測定 1年ごと 記録保存 3年

該当条件 公共用水域へ排出している

確認点 測定頻度は排水量と項目により異なります。測定結果は3年間保存します。

15-04

事故時の措置と応急措置・届出体制の整備

法第14条の2 評価 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 有害物質 使用特定施設・有害物質 貯蔵指定施設がある

確認点 有害物質 を含む水の排出・地下浸透事故が生じたときは、直ちに応急措置を講じ都道府県知事へ届け出ます。
手順書と連絡体制を年1回確認します。

16 下水道法

1項目

16-01

公共下水道への特定施設の設置届出と除害施設の管理・水質測定

法第12条の3・第12条の12 測定 1年ごと 記録保存 5年

該当条件 公共下水道へ排除している かつ 水質汚濁防止法の特定施設がある

確認点 下水道法の水質測定は年1回以上（項目により異なる）で、記録は5年間保存です。

17 大気汚染防止法

3項目

17-01

揮発性有機化合物（VOC）排出施設の届出と排出濃度の測定

法第17条の5・第17条の11 測定 1年ごと 記録保存 3年

該当条件 揮発性有機化合物（VOC）排出施設がある

確認点 塗装・接着・印刷・洗浄・乾燥の各施設で規模要件があります。測定は年1回以上、記録は3年間保存です。

17-02

ばい煙発生施設の届出とばい煙量・ばい煙濃度の測定

法第6条・第16条 測定 1年ごと 記録保存 3年

該当条件 ばい煙発生施設がある

確認点 設置の60日前までに届出。測定頻度は施設規模により異なります。記録は3年間保存です。

17-03

有害大気汚染物質（優先取組物質）の排出抑制の自主的取組

有害大気汚染物質対策 評価 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 有害大気汚染物質（優先取組物質）を取り扱う

確認点 ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ホルムアルデヒド等が該当します。法的義務ではありませんが、排出抑制の努力義務が課されています。

18-01 有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査

法第3条 届出 事由発生時 記録保存 一

該当条件 有害物質 使用特定施設・有害物質 貯蔵指定施設がある

確認点 施設の使用を廃止したときは、120日以内に調査結果を都道府県知事へ報告します。廃止予定がある場合は早期に着手してください。

18-02 一定規模以上の土地の形質変更の届出

法第4条 届出 事由発生時 記録保存 一

該当条件 土地の形質変更の届出規模に該当する敷地である

確認点 有害物質 使用特定施設に係る工場・事業場の敷地では900m²以上、その他は3,000m²以上の形質変更で、着手の30日前までに届け出ます。

19 フロン排出抑制法

19-01 第一種特定製品の簡易点検

法第16条・判断基準省令 点検 3か月ごと 記録保存 一

該当条件 第一種特定製品（業務用エアコン・冷凍冷蔵機器）がある

確認点 全ての第一種特定製品について3か月に1回以上、目視等により点検します。

19-02 第一種特定製品の定期点検（有資格者による）

法第16条・判断基準省令 点検 1年ごと 記録保存 一

該当条件 第一種特定製品（業務用エアコン・冷凍冷蔵機器）がある

確認点 圧縮機の定格出力7.5kW以上50kW未満の空調機器は3年に1回以上、50kW以上の空調機器および7.5kW以上の冷凍冷蔵機器は1年に1回以上です。

19-03 点検・整備記録簿の作成と保存

法第16条 記録 1年ごと 記録保存 一

該当条件 第一種特定製品（業務用エアコン・冷凍冷蔵機器）がある

確認点 機器ごとに作成し、機器を廃棄した日から3年間保存します。

19-04 算定漏えい量の報告

法第19条 届出 毎年 07月31日まで 記録保存 5年

該当条件 フロン類の年間漏えい量が1,000t-CO₂以上

確認点 事業者全体の年間漏えい量が1,000t-CO₂以上の場合、前年度分を7月31日までに事業所管大臣へ報告します。

19-05 機器廃棄時の充填回収業者への引渡しと行程管理票の保存

法第41条・第43条 記録 事由発生時 記録保存 3年

該当条件 第一種特定製品（業務用エアコン・冷凍冷蔵機器）がある

確認点 引取証明書は3年間保存します。

20 PCB特別措置法

2項目

20-01 PCB廃棄物の保管等の状況の届出

法第8条 届出 毎年 06月30日まで 記録保存 ー

該当条件 PCB含有機器を保管または使用している

確認点 毎年度、前年度の保管・処分状況を6月30日までに都道府県知事へ届け出ます。

20-02 低濃度PCB廃棄物の処分

法第10条 届出 事由発生時 記録保存 ー

該当条件 PCB含有機器を保管または使用している

確認点 処分期間の末日は2027年3月31日です。処理業者の確保と処分委託の手配を計画的に進めてください。

21 化審法

2項目

21-01 第一種特定化学物質の使用制限の確認

法第4条・第17条 評価 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 第一種特定化学物質を取り扱う

確認点 原則として製造・輸入・使用が禁止されています。在庫や設備内の残留がないか確認してください。

21-02 一般化学物質等の製造・輸入数量の届出

法第35条 届出 毎年 06月30日まで 記録保存 ー

該当条件 化学物質を製造または輸入している

確認点 前年度に製造・輸入した数量を毎年度6月末までに届け出ます。使用のみの事業場は対象外です。

22 高圧ガス保安法

1項目

22-01 高圧ガスの貯蔵・消費に係る届出と容器の管理

法第15条・第20条の5ほか 点検 1年ごと 記録保存 ー

該当条件 高圧ガスを貯蔵・消費している

確認点 貯蔵量が政令で定める数量以上の場合の届出、特定高圧ガス消費者の届出、容器置場の標識・転倒防止・容器再検査期限の管理が必要です。

23 化学兵器禁止法

1項目

23-01 特定物質・指定物質の製造・使用数量の届出

法第31条ほか 届出 毎年 06月30日まで 記録保存 ー

該当条件 化学物質を製造または輸入している

確認点 該当物質を製造・使用する場合、毎年度、経済産業大臣へ届け出ます。該当の有無をSDS第15項で確認してください。

24 自治体条例

1項目

24-01 化学物質管理方針・管理計画書・実績報告の提出

化学物質適正管理条例等 届出 毎年 06月30日まで 記録保存 5年

該当条件 自治体の化学物質適正管理条例の対象地域である

確認点 東京都環境確保条例、神奈川県生活環境保全条例など、自治体ごとに対象物質・数量要件・様式が異なります。所在地の自治体の要綱を確認してください。

25 本台帳の運用

2項目

25-01 物質マスタの公式リストとの照合

ー 記録 事由発生時 記録保存 ー

該当条件 内容が確定していない成分がある

確認点 CAS番号がマスタにない、または「要確認」となっている成分について、SDS第15項と公式リスト（厚生労働省 職場のあんぜんサイト、NITE-CHRIP、化管法政令、消防法別表第一、毒物及び劇物指定令）で該当法令を確認し、台帳に反映します。

化学品台帳の棚卸し(新規採用品・廃止品の反映)

— 記録 6か月ごと 記録保存 —

該当条件 化学品を台帳に登録している

確認点 現場に新しい薬品が入っていないか、使わなくなった薬品が残っていないかを6か月ごとに確認します。台帳と現物が合っていることが全ての判定の前提です。

対象物質リストの参照先

本文中で太字にした用語は、対象となる物質が法令や告示で一覧として定められているものです。自社で扱う物質が該当するかは、下の参照先で確認してください。参照先のページ構成やファイル名は改正のたびに変わります。

本文中の用語	定められている一覧	参照先
リスクアセスメント対象物	労働安全衛生法 表示・通知対象物質	https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
皮膚等障害化学物質等	皮膚等障害化学物質	https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc13.html
がん原性物質	がん原性物質	https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc12.html
CREATE-SIMPLE	厚生労働省の簡易リスクアセスメントツール	https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kagaku_index.html
濃度基準値	濃度基準値等	https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc11.html
製造等が禁止される有害物等	安衛法施行令 第16条	https://laws.e-gov.go.jp/law/347C00000000318
製造の許可を受けるべき有害物	安衛法施行令 第17条・別表第3第1号	https://laws.e-gov.go.jp/law/347C00000000318
強い変異原性が認められた化学物質	変異原性指針 対象物質	https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kagaku_index.html
特別管理物質	特化則 別表第3	https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039/
特定化学物質	特化則 別表第1・第2(第1類～第3類物質)	https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039/
第1種・第2種有機溶剤等	有機則 別表(第1種・第2種有機溶剤)	https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036/
有機溶剤等	有機則 別表(有機溶剤44物質)	https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036/
鉛またはその化合物／鉛業務	鉛則 第1条(鉛業務)	https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037/
粉じん作業	粉じん則 別表第1(粉じん作業)	https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018/
石綿	石綿	石綿則および大気汚染防止法。製造等が禁止されています
特定第一種指定化学物質	化管法 特定第一種指定化学物質	https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
第一種指定化学物質	化管法 第一種指定化学物質	https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
第二種指定化学物質	化管法 第二種指定化学物質	https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/2.html
第一種特定化学物質	化審法 第一種特定化学物質	https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/substance_list.html
指定化学物質	化管法 指定化学物質	https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html

本文中の用語	定められている一覧	参照先
毒物・劇物	毒物及び劇物指定令	https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303/
危険物	消防法 別表第1（危険物の品名）	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
有害大気汚染物質	優先取組物質23物質	https://www.env.go.jp/air/osen/law/yugai.html
第一種特定製品	フロン排出抑制法 第一種特定製品	https://www.env.go.jp/earth/furon/operator/issu.html
女性則の就業制限対象物質	女性則 第2条（就業制限業務）	https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003/
特別管理産業廃棄物	廃棄物処理法施行令 第2条の4	廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害産業廃棄物などの区分があります
有害物質	水質汚濁防止法施行令 第2条	カドミウム・シアン・有機塩素系溶剤などが定められています
特定粉じん	大気汚染防止法施行令（石綿）	大気汚染防止法施行令

該当条件の一覧

- リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う
- 濃度基準値が定められた物質を取り扱う
- 皮膚等障害化学物質等を取り扱う
- がん原性物質を取り扱う
- 製造等が禁止される有害物等に該当するおそれがある
- 製造の許可を受けるべき有害物（特化則第1類物質）を取り扱う
- 強い変異原性が認められた化学物質を取り扱う
- 労働安全衛生法施行令別表第1の危険物を取り扱う
- 局所排気装置・プッシュプル型換気装置がある
- 特定化学物質を取り扱う
- 特定化学物質の第1類・第2類物質を取り扱う
- 特別管理物質を取り扱う
- 有機溶剤等を取り扱う
- 第1種・第2種有機溶剤等を取り扱う
- 鉛業務がある（鉛則第1条第5号の業務）
- 粉じん作業がある（粉じん則別表第1の作業）
- タンク・ピット・暗渠等の内部で作業を行う（酸素欠乏危険場所）
- 建築物・工作物の解体または改修の予定がある
- 金属アーク溶接等の作業がある
- 作業環境測定の対象作業場がある
- 女性則の就業制限対象物質を取り扱う
- 化管法の第一種指定化学物質を取り扱う
- PRTR届出の3要件（対象業種・従業員21人以上・取扱量）を満たす
- 化管法の指定化学物質を取り扱う
- 化学品を他社へ出荷・販売している
- 毒物または劇物を取り扱う
- 電気めっき業または金属熱処理業を営んでいる
- 消防法の危険物を貯蔵・取り扱っている
- 指定数量の倍数が5分の1以上1未満
- 指定数量の倍数が1以上
- 産業廃棄物を排出している
- 特別管理産業廃棄物が生じる（廃棄物そのものの性状で判定するため、台帳では自動判定しません）
- 多量排出事業者に該当する
- 水質汚濁防止法の特設施設がある
- 有害物質使用特設施設・有害物質貯蔵指定施設がある
- 公共用水域へ排出している
- 公共下水道へ排除している
- 揮発性有機化合物（VOC）排出施設がある
- ばい煙発生施設がある
- 有害大気汚染物質（優先取組物質）を取り扱う
- 土地の形質変更の届出規模に該当する敷地である
- 第一種特定製品（業務用エアコン・冷凍冷蔵機器）がある
- フロン類の年間漏えい量が1,000t-CO2以上
- PCB含有機器を保管または使用している
- 第一種特定化学物質を取り扱う
- 化学物質を製造または輸入している
- 高圧ガスを貯蔵・消費している
- 自治体の化学物質適正管理条例の対象地域である
- 作業環境測定で第3管理区分となった場所がある
- 内容が確定していない成分がある
- 化学品を台帳に登録している

本書の位置づけ。 法令の該当判定を機械的に行い、対応漏れを可視化するための実務資料です。個々の事業場の設備・作業内容・取扱量によって、ここに掲げた以外の義務が生じることも、逆に適用除外となることもあります。

数量に関わる判定について。 消防法の指定数量の倍数、化管法の年間取扱量、有機則の消費量による適用除外などは、実際の取扱量・貯蔵量から算定する必要があります。本書はその算定結果を前提とした義務の一覧です。

改正への対応。 労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの 対象物質は段階的に拡大しています。取り扱う物質が新たに対象となっていないか、定期的に確認してください。