

Formulaires HTML

Créé par Jean-Baptiste Lavis ([@jlavis](#))

L'élément `<form>`

```
<form method="POST" action="/page">
  <label for="name">Page Name</label>
  <input id="name" type="text" name="page_name" />
  <input type="submit" value="Create" />
</form>
```

Les attributs indispensables

- **method**: La méthode HTTP utilisée pour envoyer des données sur le serveur.
- **action**: La page qui traitera les informations envoyées par ce formulaire.

L'élément `<label>`

“ L'élément HTML `<label>` représente une légende pour un objet d'une interface utilisateur
– *MDN* ”

Deux façons de l'écrire:

```
<!-- Simple (nested) label example -->  
<label>Click me  
  <input type="text" id="user" name="name" />  
</label>
```

```
<!-- Using the "for" attribute with the input's id -->  
<label for="user">Click me</label>  
<input id="user" type="text" name="name" />
```

Les éléments les plus courants

Field Type	HTML Code	Notes
plain text	<code><input type="text"></code>	L'attribut type peut être omis
password field	<code><input type="password"></code>	Affiche des * pour cacher le mot de passe
text area	<code><textarea></textarea></code>	Un champ de texte plus large
checkbox	<code><input type="checkbox"></code>	Peut être cochée ou décochée
radio button	<code><input type="radio" name="group"></code>	Peut être utilisé en groupe (! avoir le même name)

Field Type	HTML Code	Notes
Une liste de sélection	<pre><select><option> </option></select></pre>	Peut avoir une infinité d'options
hidden field	<pre><input type="hidden"></pre>	n'affiche pas ce champ à l'utilisateur
submit button	<pre><input type="submit"></pre>	Valide le formulaire

Les attributs importants

Pour la plupart des éléments de formulaire (`<textarea>` inclus):

- **type**: Le type de données que l'on veut (text, password, checkbox, radio, etc...)
- **name**: Nom de la variable qui permettra au serveur de connaître sa valeur.
- **id**: L'identifiant unique, utilisé pour le `<label>` ou le JS.
- **value**: La valeur par défaut de l'élément
- **placeholder**: Une aide à l'utilisateur pour savoir ce qu'il doit remplir
- **disabled**: Désactive l'élément

Attributs importants pour Radio/Checkbox:

- **checked**: Coché ou non par défaut. (De base, décoché)
- **name**: Le nom du groupe auquel appartient l'élément. Pour les boutons radio, seulement un élément par groupe peut être coché.
- **value**: La valeur transmise par le formulaire au serveur si la case de cet élément est cochée.