

```

devices {
    device CHN_CASR903_SRC_ACC_0 {
        config {
+           ios:policy-map 600Mb {
+               class-default {
+                   class class-default {
+                       police {
+                           cir 6000000000;
+                           bc 160000000;
+                           conform-action {
+                               transmit;
+                           }
+                           exceed-action {
+                               drop;
+                           }
+                       }
+                   }
+               }
+           }
+       }
+   }
+   ios:interface {
+       GigabitEthernet 0/0/4/1 {
-           description "#FTTB#e2ecen-inter#HDFC#RAJA-ANG002#78920#5#131117";
+           description "#FTTB#lm-mpls#INFINITY#RAJA-ANG003#4896#600#141117";
+       service {
+           instance 4 {
+               ethernet;
+               description trest;
+               encapsulation {
+                   dot1q {
+                       id [ 4 ];
+                   }
+               }
+               rewrite {
+                   ingress {
+                       tag {
+                           pop 1;
+                           mode symmetric;
+                       }
+                   }
+               }
+           }
+       }
+   }
+ }

```

```
+         l2protocol {
+             forward {
+                 }
+             }
+         service-policy {
+             input 600Mb;
+             output 600Mb;
+         }
+         xconnect {
+             address 180.2.2.1;
+             vcid 10;
+             encapsulation mpls;
+         }
+     }
+ }
+ }
+ }
+ }
}
device CHN_CASR9K_SRK_AGGR_0 {
    config {
        cisco-ios-xr:interface {
            GigabitEthernet-subinterface {
+                GigabitEthernet 0/0/5/3.20 {
+                    mode l2transport;
+                    description "#FTTB#lm-mpls#INFINITY#RAJA-ANG003#4896#600#141117";
+                    mtu 9202;
+                    encapsulation {
```

```
+ dot1q {  
+     vlan-id [ 20 ];  
+ }  
+}  
+rewrite {  
+    ingress {  
+        tag {  
+            pop 1;  
+            mode symmetric;  
+        }  
+    }  
+}  
+}  
+}  
  
cisco-ios-xr:l2vpn {  
+    pw-class INFINITY-10 {  
+        encapsulation {  
+            mpls {  
+                control-word;  
+                load-balancing {  
+                    flow-label {  
+                        both {  
+                            }  
+                        }  
+                    }  
+                }  
+            }  
+        }  
+    }  
+}
```

```

xconnect {
+   group INFINITY-10 {
+       p2p INFINITY-10 {
+           interface GigabitEthernet0/0/5/3.20;
+           neighbor 180.2.2.1 10 {
+               ip-version ipv4;
+           }
+       }
+   }
}
bridge {
+   group INFINITY-10 {
+       bridge-domain INFINITY-10 {
+           mtu 9202;
+           neighbor 180.2.2.1 10;
+           vfi INFINITY-10 {
+               neighbor 180.2.2.1 10 {
+                   pw-class INFINITY-10;
+               }
+           }
+       }
+   }
}
}
}
}
}
}
}
}
+mpls-l2vpn RAJA-ANG003 {
+   customer-name INFINITY;

```

```
+ order {
+   date-of-provisioning 141117;
+   ra 4896;
+ }
+ bandwidth 600000;
+ mtu {
+ }
+ primary-pwid 10;
+ service {
+   business {
+     type trest;
+   }
+ }
+ src {
+   access {
+     device CHN_CASR903_SRC_ACC_0;
+     interface {
+       intf-id GigabitEthernet0/0/4/1;
+       media-type auto-select;
+       link-log;
+       no-autoneg;
+       keepalive;
+       load-interval;
+       arp-inspect;
+     }
+     evc {
+       vlan-id 4;
+     }
+   }
+ }
```

```
+   lagg {
+       devices CHN_CASR9K_SRK_AGGR_0;
+   }
+ }
+ destn {
+     npe {
+         type lm-mpls;
+         devices CHN_CASR9K_SRK_AGGR_0 {
+             intf-id GigabitEthernet0/0/5/3;
+             subintf-id 20;
+         }
+     }
+ }
+ }
```