

```

devices {
  device CHN_CASR903_SRC_ACC_0 {
    config {
      ios:interface {
        Port-channel 7 {
          service {
            instance 3 {
              l2protocol {
                forward {
-                 protocol vtp;
                }
              }
            xconnect {
              backup {
                peer {
+                 peer-router-ip-addr 180.2.2.1;
+                 vcid 13;
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  device CHN_CASR903_SRC_ACC_1 {
    config {
      ios:interface {
        GigabitEthernet 0/0/0/5 {
          service {
            instance 1 {
              l2protocol {
                forward {
-                 protocol udld;
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}
device CHN_CASR9K_SRK_AGGR_0 {
  config {
    cisco-ios-xr:l2vpn {
-      pw-class CISCO-12 {
-        encapsulation {
-          mpls {
-            control-word;
-            load-balancing {
-              flow-label {
-                both {
-                  }
-                }
-              }
-            }
-          }
-        }
-      }
    bridge {
-      group CISCO-12 {
-        bridge-domain CISCO-12 {
-          mtu 9202;
-          neighbor 180.2.2.1 12;
-          vfi CISCO-12 {
-            neighbor 180.2.2.1 12 {
-              pw-class CISCO-12;
-            }
-          neighbor 180.2.2.1 13 {

```

```

-                pw-class CISCO-12;
-            }
-        }
-    }
-    }
-    }
    }
}
mpls-l2vpn RAJA-ANG001 {
    src {
        access {
            evc {
                l2protocol {
+                all;
-                protocols [ vtp ];
                }
            }
        }
        lagg {
+        devices CHN_CASR9K_SRK_AGGR_1 {
+        }
        }
    }
    destn {
        access {
            evc {
                l2protocol {

```

```
+      all;  
-      protocols [ udlld ];  
      }  
    }  
  }  
}
```