

macOS におけるファイルフラグと拡張属性の確認

著者：関 勝寿 公開日：2026 年 7 月 14 日 ソース：<https://sekika.github.io/2026/07/14/mac-ls/>

macOS の `ls` コマンドには、Linux の `ls` (GNU coreutils) にはない BSD 系独自のオプションがいくつか存在する。その中でも、「名前を変更できない」「`chmod` が失敗する」といったようなトラブルの時に役立つのが `-O` と `-@` オプションである。

1. 実行例

```
ls -lO
```

と実行して、

```
-r-----@1 seki staff uchg 140425 report.pdf
```

という表示であれば、

- ・ `@` が付いているため拡張属性が存在する。
 - ・ `uchg` が付いているため変更禁止フラグが設定されている。
- ことが分かる。

2. -O オプション

`-O` オプションは、ファイルのフラグ (file flags) を表示する。例えば、

```
$ ls -lO
-r----- 1 seki staff uchg 140425 Jul 14 10:32 report.pdf
```

ここで表示されている `uchg` は **user immutable flag** を意味し、このフラグが付いているファイルは所有者であっても内容の変更、名前の変更、削除、パーミッション変更などが禁止される。主なフラグには次のようなものがある。詳しくは [BSD File Flags](#) を参照。

フラグ	意味
uchg	ユーザーによる変更禁止 (user immutable)
uappnd	ユーザーによる追記のみ許可 (user append-only)
hidden	Finder で非表示にする
schg	システム変更禁止 (system immutable)
sappnd	システム追記のみ許可 (system append-only)

フラグは `chflags` コマンドで変更できる。`uchg` フラグについては、

```
chflags uchg filename
```

で設定し、

```
chflags nouchg filename
```

で解除する。`uchg` が設定されたファイルは、所有者であっても `chmod`、`mv`、`rm` などが失敗し、Operation not permitted や Permission denied が表示される場合がある。

3. -@ オプション

`-@` オプションは、ファイルに設定されている拡張属性 (Extended Attributes, `xattr`) の存在を表示する。例えば、

```
$ ls -l@
-rw-r--r--@1 seki staff 140425 Jul 14 10:32 report.pdf
com.apple.lastuseddate#PS 16
com.google.drivefs.item-id 33
```

この例では、次の二つの拡張属性が設定されている。

- ・ `com.apple.lastuseddate#PS` : ファイルの最終利用日時に関する情報
 - ・ `com.google.drivefs.item-id` : Google Drive for Desktop が管理するファイル識別子
- 拡張属性の内容を詳しく確認するには、

```
xattr -l filename
```

を実行する。不要な属性は

```
xattr -d 属性名 filename
```

で削除できる。

ファイルフラグと拡張属性は混同されやすいが、目的が異なる。

- ・ **ファイルフラグ**は、ファイルシステムが管理する特殊な属性であり、変更禁止や追記専用など、ファイルの動作そのものに影響を与える。
- ・ **拡張属性**は、ファイルに付加される追加情報であり、アプリケーションや Finder が利用するメタデータである。

4. uchg ・ schg ・ SIP の関係

macOS のファイルフラグには、ユーザー用とシステム用の二種類が存在する。

フラグ	名称	設定・解除できるユーザー	用途
uchg	User im-mutable	所有者または root	ユーザーによる変更禁止
uappnd	User ap-pend-only	所有者または root	ユーザーによる追記のみ許可
schg	System im-mutable	root (制約あり)	システムレベルの変更禁止
sappnd	System ap-pend-only	root (制約あり)	システムレベルの追記のみ許可

`schg` はシステム変更禁止フラグであり、`uchg` よりも強力である。FreeBSD などでは `root` 権限を持つユーザーが設定・解除できるが、macOS では SIP (System Integrity Protection) の影響を受ける。そのため、通常の macOS 環境では `root` であっても簡単には解除できない。

SIP (System Integrity Protection) は OS X 10.11 El Capitan 以降に導入された macOS のセキュリティ機構であり、システムファイルや重要なディレクトリを保護する。SIP が有効な状態では、

- ・ `/System`
- ・ `/usr` (`/usr/local` を除く)
- ・ `/bin`
- ・ `/sbin`
- ・ 一部の `/Library`

などに対する変更は、`root` 権限を持っていても制限される。また、SIP は一部のシステムフラグ (`schg` など) についても保護を行うため、`root` 権限だけでは変更できない場合がある。役割を整理すると次のようになる。

機能	保護対象	主な目的
uchg	個々のファイル	ユーザーによる変更を禁止する
schg	個々のファイル	システムレベルで変更を禁止する
SIP	OS 全体	システム領域や重要ファイルを保護する

つまり、uchg と schg はファイルシステム上のファイルフラグであり、SIP は macOS 全体の保護機構である。

通常のユーザーが遭遇する「名前を変更できない」「chmod が失敗する」といった問題は、多くの場合 uchg が原因であり、ls -lO を実行すると確認できる。一方、システムファイルの変更に関する問題では、schg よりも SIP が原因となっていることが多い。