

# ある時間に音声通知

著者：関 勝寿 公開日：2024 年 8 月 7 日 ソース：<https://sekika.github.io/2024/08/07/alarm/>

ある時間にネット会議が始まる、という場合に、他のことで集中していると忘れてしまうため、たとえばスマホでアラームを設定することがある。そのような場合に、コマンドラインから特定の時間に音声で通知するように設定する方法をまとめる。

## 1. 特定の時間に音声通知

Mac で何かをしゃべらせるためのコマンドは say である。Windows で同等のことをするには [スクリプトを作成する方法](#) がある。この記事では Mac の say コマンドを使う前提で書く。

特定の時刻にコマンドを実行するには at コマンドを使う。たとえば、16:00 に会議が始まることから、その 5 分前に「会議が始まるよ」としゃべらせるには、

```
say 会議が始まるよ | at 15:55
```

とする。明日の 15:55 にしゃべらせるには

```
say 会議が始まるよ | at 15:55 tomorrow
```

3 日後の 15:55 にしゃべらせるには、現在時刻が 15:55 よりも前の場合は

```
say 会議が始まるよ | at 15:55 +3 days
```

として、現在時刻が 15:55 よりも後の場合には、

```
say 会議が始まるよ | at 15:55 +2 days
```

とする。つまり、at 15:55 では「次の 15:55」になるため、+n days とすることにより、「次の 15:55 から n 日後の 15:55」が指定される。特定の日付を指定するには、たとえば 8 月 10 日の 15:55 であれば

```
say 会議が始まるよ | at 15:55 August 10
```

とする。

at コマンドでスケジュールされたジョブを確認するには

```
atq
```

とすると、ジョブ番号と実行予定時刻が一覧される。その中から特定のジョブをキャンセルするには、

```
atrm <ジョブ番号>
```

とする。

## 2. 毎週決まった時間に音声通知

1 回きりの場合は at コマンドが便利であるが、毎週同じ時刻に繰り返すような場合には crontab を使うのが良い。crontab の書式は

分 時 日 月 曜日 コマンド

であり、それぞれのフィールドには次のような値を指定する。

- ・分 (0 - 59)

- ・時 (0 - 23)

- ・日 (1 - 31)

- ・月 (1 - 12)

- ・曜日 (0 - 7) (0 または 7 は日曜日、あるいは sun, mon など)

ワイルドカードの \* を使って任意の値を指定することができる。また、特定の間隔で実行したい場合には \*/<間隔> という形式も使える。たとえば、毎週火曜日の 11:45 に「授業だよ」としゃべらせるには

```
45 11 * * tue say 授業だよ
```

とする。crontab を編集するためには

```
crontab -e
```

とする。デフォルトのエディタ (vi など) で編集できる。crontab というテキストファイルを作成して、それを読み込ませるには

```
crontab crontab
```

とする。crontab を表示するには

```
crontab -l
```

とする。crontab を削除するには

```
crontab -r
```

とする。