Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Hai, 21 tháng 9 2026, 1:26 PM
Kết thúc lúc	Thứ Hai, 21 tháng 9 2026, 1:42 PM
Thời gian thực hiện	15 phút 57 giây
Điểm	9,00/21,00
Điểm	**4,29** trên 10,00 (**42,86**%)

Câu hỏi **1**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    int x = 10;
    int getX() { return x; }
}
class B extends A {
    int x = 20;
    @Override
    int getX() { return x; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        System.out.print(obj.x + " " + obj.getX());
    }
}
```

Output là gì?

- a. 10 20
- b. 10 10
- c. 20 10
- d. 20 20

Câu hỏi **2**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class Counter {
    static int count = 0;
    Counter() { count++; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Counter a = new Counter();
        Counter b = new Counter();
        Counter c = a;
        System.out.print(c.count);
    }
}
```

Output là gì?

- a. 3
- b. Lỗi biên dịch
- c. 1
- d. 2

Câu hỏi **3**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

```
class Parent {
    Parent() {
        print();
    }

    void print() {
        System.out.print("P");
    }
}

class Child extends Parent {
    int x = 5;

    Child() {
        x = 10;
    }

    @Override
    void print() {
        System.out.print(x);
    }
}

new Child();
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: 0

Câu hỏi **4**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class Animal {}
class Dog extends Animal {}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a = new Animal();
        Dog d = (Dog) a;
    }
}
```

Điều gì xảy ra?

- a. Lỗi biên dịch tại phép cast
- b. Chạy bình thường với d == a
- c. Biên dịch nhưng lỗi khi chạy
- d. Một object Dog mới được tạo

Câu hỏi **5**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void f(Object x) { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    @Override
    void f(Object x) { System.out.print("B1"); }
    void f(String x) { System.out.print("B2"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.f("hello");
    }
}
```

Output là gì?

- a. B1
- b. B2
- c. Lỗi biên dịch
- d. A

Câu hỏi **6**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A { int x = 10; }
class B extends A { int x = 20; }

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        System.out.print(obj.x);
    }
}
```

Kết quả được in ra là gì?

a. 10

b. 20

c. Lỗi biên dịch

d. Không xác định

Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

```
class A {
    void execute() {
        System.out.print("A-");
        process();
    }

    void process() {
        System.out.print("P");
    }
}

class B extends A {
    @Override
    void process() {
        System.out.print("B");
    }
}

A obj = new B();
obj.execute();
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: A-B

Câu hỏi **8**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void show() { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    @Override
    void show() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A x = new B();
        x.show();
    }
}
```

Yếu tố nào quyết định implementation của `show()` được thực thi?

a. Lớp chứa phương thức main()

b. Kiểu khai báo của biến x

c. Kiểu thực tế của object

d. Kiểu trả về của show()

Câu hỏi **9**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void f(Object x) { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    void f(String x) { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.f("hello");
    }
}
```

Output là gì?

a. A

b. AB

c. Lỗi biên dịch

d. B

Câu hỏi **10**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

```
class A {
    A() { System.out.print("A"); }
}

class B extends A {
    B() {
        this(1);
        System.out.print("B");
    }

    B(int x) {
        System.out.print("C");
    }
}

new B();
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: ABC

Câu hỏi **11**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class Animal {}
class Dog extends Animal {}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a = new Dog();
        Dog d = (Dog) a;
        System.out.print(d instanceof Animal);
    }
}
```

Output là gì?

- a. Lỗi khi chạy
- b. false
- c. true
- d. Lỗi biên dịch

Câu hỏi **12**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    A(int x) {}
}
class B extends A {
    B() {}
}
```

Nhận định nào đúng?

- a. A(int) được gọi với giá trị 0.
- b. B() không gọi constructor của A.
- c. Chương trình biên dịch bình thường.
- d. Có lỗi vì constructor A() không tồn tại.

Câu hỏi **13**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void print(int x) { System.out.print("A-int"); }
}
class B extends A {
    void print(double x) { System.out.print("B-double"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        B b = new B();
        b.print(5);
    }
}
```

Kết quả được in ra là gì?

- a. Lỗi khi chạy
- b. Lỗi biên dịch
- c. B-double
- d. A-int

Câu hỏi **14**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    static void f() { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    static void f() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A x = new B();
        x.f();
    }
}
```

Output là gì?

- a. AB
- b. A
- c. Lỗi biên dịch
- d. B

Câu hỏi **15**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

```
class Parent {
    int x = 10;
    int getX() { return x; }
}

class Child extends Parent {
    int x = 20;

    @Override
    int getX() { return x; }
}

Parent p = new Child();
System.out.print(p.x + "," + p.getX());
```

Đoạn code in ra gì? **Không thêm khoảng trắng.**

Answer: 20,20

Câu hỏi **16**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

```
class A {
    String f(Object x) { return "A-Object"; }
    String f(String x) { return "A-String"; }
}

class B extends A {
    @Override
    String f(Object x) { return "B-Object"; }
}

A obj = new B();
Object x = "hello";
System.out.print(obj.f(x));
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: A-String

Câu hỏi **17**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

```
class A {
    String f(int x)    { return "A-int"; }
    String f(double x) { return "A-double"; }
}

class B extends A {
    @Override
    String f(double x) { return "B-double"; }
}

A obj = new B();
System.out.print(obj.f(5));
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: B-double

Câu hỏi **18**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

```
class A {
    static String type() { return "A"; }
}

class B extends A {
    static String type() { return "B"; }
}

A obj = new B();
System.out.print(obj.type());
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: AB

Câu hỏi **19**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void f() {
        System.out.print("A");
        g();
    }
    void g() { System.out.print("X"); }
}
class B extends A {
    @Override
    void g() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.f();
    }
}
```

Output là gì?

a. BX

b. BB

c. AB

d. AX

Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    A() { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    B() { System.out.print("B"); }
}
class C extends B {
    C() { System.out.print("C"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new C();
    }
}
```

Output là gì?

- a. AC
- b. ABC
- c. C
- d. CBA

Câu hỏi **21**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    int x = 1;
    void print() { System.out.print(x); }
}
class B extends A {
    int x = 2;
    @Override
    void print() {
        System.out.print(super.x + " " + this.x);
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        a.print();
    }
}
```

Output là gì?

- a. 2 1
- b. 2 2
- c. 1 1
- d. 1 2