

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Trạng thái</b>          | Đã xong                                  |
| <b>Bắt đầu vào lúc</b>     | Thứ Hai, 21 tháng 9 2026, 1:26 PM        |
| <b>Kết thúc lúc</b>        | Thứ Hai, 21 tháng 9 2026, 1:42 PM        |
| <b>Thời gian thực hiện</b> | 15 phút 57 giây                          |
| <b>Điểm</b>                | 9,00/21,00                               |
| <b>Điểm</b>                | <b>4,29</b> trên 10,00 ( <b>42,86%</b> ) |

**Câu hỏi 1**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    int x = 10;
    int getX() { return x; }
}
class B extends A {
    int x = 20;
    @Override
    int getX() { return x; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        System.out.print(obj.x + " " + obj.getX());
    }
}
```

Output là gì?

- ☒ a. 10 20
- ☐ b. 10 10
- ☐ c. 20 10
- ☐ d. 20 20

**Câu hỏi 2**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class Counter {
    static int count = 0;
    Counter() { count++; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Counter a = new Counter();
        Counter b = new Counter();
        Counter c = a;
        System.out.print(c.count);
    }
}
```

Output là gì?

- ☐ a. 3
- ☐ b. Lỗi biên dịch
- ☐ c. 1

- d. 2

**Câu hỏi 3**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

```
class Parent {
    Parent() {
        print();
    }

    void print() {
        System.out.print("P");
    }
}

class Child extends Parent {
    int x = 5;

    Child() {
        x = 10;
    }

    @Override
    void print() {
        System.out.print(x);
    }
}

new Child();
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: 0

**Câu hỏi 4**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class Animal {}
class Dog extends Animal {}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a = new Animal();
        Dog d = (Dog) a;
    }
}
```

Điều gì xảy ra?

- ☒ a. Lỗi biên dịch tại phép cast
- ☐ b. Chạy bình thường với d == a
- ☐ c. Biên dịch nhưng lỗi khi chạy
- ☐ d. Một object Dog mới được tạo

**Câu hỏi 5**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void f(Object x) { System.out.print("A"); }
}

class B extends A {
```

```

class B extends A {
    @Override
    void f(Object x) { System.out.print("B1"); }
    void f(String x) { System.out.print("B2"); }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.f("hello");
    }
}

```

Output là gì?

- ☐ a. B1
- ☒ b. B2
- ☐ c. Lỗi biên dịch
- ☐ d. A

#### Câu hỏi 6

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```

class A { int x = 10; }
class B extends A { int x = 20; }

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        System.out.print(obj.x);
    }
}

```

Kết quả được in ra là gì?

- ☒ a. 10
- ☐ b. 20
- ☐ c. Lỗi biên dịch
- ☐ d. Không xác định

#### Câu hỏi 7

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

```

class A {
    void execute() {
        System.out.print("A-");
        process();
    }

    void process() {
        System.out.print("P");
    }
}

class B extends A {
    @Override
    void process() {
        System.out.print("B");
    }
}

A obj = new B();

```

```
obj.execute();
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: A-B

**Câu hỏi 8**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void show() { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    @Override
    void show() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A x = new B();
        x.show();
    }
}
```

Yếu tố nào quyết định implementation của `show()` được thực thi?

- ☐ a. Lớp chứa phương thức main()
- ☐ b. Kiểu khai báo của biến x
- ☒ c. Kiểu thực thể của object
- ☐ d. Kiểu trả về của show()

**Câu hỏi 9**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void f(Object x) { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    void f(String x) { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.f("hello");
    }
}
```

Output là gì?

- ☐ a. A
- ☐ b. AB
- ☐ c. Lỗi biên dịch
- ☒ d. B

**Câu hỏi 10**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00

```
class A {
    A() { System.out.print("A"); }
}
```

trên 1,00

```
class B extends A {  
    B() {  
        this(1);  
        System.out.print("B");  
    }  
  
    B(int x) {  
        System.out.print("C");  
    }  
}  
  
new B();
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: ABC

**Câu hỏi 11**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00

trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class Animal {}  
class Dog extends Animal {}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal a = new Dog();  
        Dog d = (Dog) a;  
        System.out.print(d instanceof Animal);  
    }  
}
```

Output là gì?

- ☐ a. Lỗi khi chạy
- ☐ b. false
- ☐ c. true
- ☒ d. Lỗi biên dịch

**Câu hỏi 12**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00

trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {  
    A(int x) {}  
}  
class B extends A {  
    B() {}  
}
```

Nhận định nào đúng?

- ☒ a. A(int) được gọi với giá trị 0.
- ☐ b. B() không gọi constructor của A.
- ☐ c. Chương trình biên dịch bình thường.
- ☐ d. Có lỗi vì constructor A() không tồn tại.

**Câu hỏi 13**

## Câu hỏi 13

Hoàn thành  
Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {  
    void print(int x) { System.out.print("A-int"); }  
}  
class B extends A {  
    void print(double x) { System.out.print("B-double"); }  
}  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        B b = new B();  
        b.print(5);  
    }  
}
```

Kết quả được in ra là gì?

- ☐ a. Lỗi khi chạy
- ☐ b. Lỗi biên dịch
- ☒ c. B-double
- ☐ d. A-int

## Câu hỏi 14

Hoàn thành  
Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {  
    static void f() { System.out.print("A"); }  
}  
class B extends A {  
    static void f() { System.out.print("B"); }  
}  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        A x = new B();  
        x.f();  
    }  
}
```

Output là gì?

- ☒ a. AB
- ☐ b. A
- ☐ c. Lỗi biên dịch
- ☐ d. B

## Câu hỏi 15

Hoàn thành  
Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

```
class Parent {  
    int x = 10;  
    int getX() { return x; }  
}  
  
class Child extends Parent {  
    int x = 20;  
  
    @Override  
    int getX() { return x; }  
}  
  
Parent p = new Child();  
System.out.print(p.x + "," + p.getX());
```

Đoạn code in ra gì? **Không thêm khoảng trắng.**

Answer: 20,20

**Câu hỏi 16**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

```
class A {
    String f(Object x) { return "A-Object"; }
    String f(String x) { return "A-String"; }
}

class B extends A {
    @Override
    String f(Object x) { return "B-Object"; }
}

A obj = new B();
Object x = "hello";
System.out.print(obj.f(x));
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: A-String

**Câu hỏi 17**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

```
class A {
    String f(int x) { return "A-int"; }
    String f(double x) { return "A-double"; }
}

class B extends A {
    @Override
    String f(double x) { return "B-double"; }
}

A obj = new B();
System.out.print(obj.f(5));
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: B-double

**Câu hỏi 18**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

```
class A {
    static String type() { return "A"; }
}

class B extends A {
    static String type() { return "B"; }
}

A obj = new B();
System.out.print(obj.type());
```

Đoạn code in ra gì? **Chỉ nhập chính xác output.**

Answer: AB

**Câu hỏi 19**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    void f() {
        System.out.print("A");
        g();
    }
    void g() { System.out.print("X"); }
}
class B extends A {
    @Override
    void g() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.f();
    }
}
```

Output là gì?

- ☐ a. BX
- ☐ b. BB
- ☒ c. AB
- ☐ d. AX

**Câu hỏi 20**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    A() { System.out.print("A"); }
}
class B extends A {
    B() { System.out.print("B"); }
}
class C extends B {
    C() { System.out.print("C"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new C();
    }
}
```

Output là gì?

- ☐ a. AC
- ☒ b. ABC
- ☐ c. C
- ☐ d. CBA

**Câu hỏi 21**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Xét đoạn mã Java sau:

```
class A {
    int x = 1;
```

trên 1,00

```
        void print() { System.out.print(x); }
    }
    class B extends A {
        int x = 2;
        @Override
        void print() {
            System.out.print(super.x + " " + this.x);
        }
    }
    public class Main {
        public static void main(String[] args) {
            A a = new B();
            a.print();
        }
    }
```

Output là gì?

- ☐ a. 2 1
- ☐ b. 2 2
- ☐ c. 1 1
- ☒ d. 1 2