Autentikointimenetelmät

- **Autentikoinnilla** tarkoitetaan niitä menetelmiä, joilla tiettyihin resursseihin valtuutetut (authorisoidut) käyttäjät voidaan **tunnistaa**.
- Authorisointi eli *valtuutuksien antaminen* on eri asia, vaikka liittyykin hyvin läheisesti autentikointiin.
- Tyypillisesti tämä tapahtuu kysymällä käyttäjiltä käyttäjätunnusta ja sitä vastaavaa salasanaa. Yksinkertaisin tapa autentikoinnin toteuttamiseen on HTTP-protokollan perusautentikointi (HTTP Basic Authentication), mutta sitä ei käsitellä tässä puutteidensa vuoksi (mm. hankala logout)
- HTTP on tilaton protokolla -> kerran hyväksytty autentikointi pitää pystyä säilyttämään voimassa ilman, että käyttäjä joutuu syöttämään tunnistetietonsa joka HTTP-pyynnölle uudelleen

Autentikointi ja sen voimassa pitäminen (istunto)

Tavallisin ratkaisu

- Käyttäjältä kysytään tunnus ja salasana web-lomakkeella
- Jos tunnistetiedot oikein, generoidaan sekä palvelimelle että evästeeksi istuntokohtainen tunniste
- Selain lähettää evästeen ja palvelinskripti tarkistaa onko ko. istunto alussa tehdyllä autentikoinnilla voimassa.

Esitetään ratkaisu, joka koostuu viidestä eri tiedostosta

- main.php on tavallinen web-sivu, jota voi katsella autentikoitumatta (kirjautumatta)
- main-secure.php on web-sivu, jonka katselu vaatii autentikoitumisen voimassa olemista
- login.php sisältää sekä kirjautumislomakkeen että varsinaisen autentikoinnin
- logout.php toteuttaa uloskirjautumisen
- navbar.php on upotettuna em. sivuihin navigointia varten

main-secure.php - autentikointi tarkistettava joka kerta

Jokaiselle autentikointia vaativalle sivulle vaaditaan määrätyn istuntomuuttujan olemassaolo ja tila

jos vaadittu istuntomuuttuja \$ _SESSIO['app1_islogged' ei ole asetettu, ohjataan autentikoitumaan (login.php)

```
<?php
1
    // main-secure.php
2
    session start();
 3
4
    // Jos käyttäjä ei ole kirjautunut, ohjataan kirjautumissisvu
5
    if (!isset($ SESSION['app1 islogged']) || $ SESSION['app1 isl
    header("Location: http://" . $ SERVER['HTTP HOST']
7
                                 . dirname($ SERVER['PHP SELF']) .
8
                                 . "login.php");
9
10
    exit;
11
    }
12
13
    ?>
14
    <title>Sovelluksen kirjatumista vaativa pääsivu</title>
15
    <style>
16
         * {background-color: #bbb;}
17
    </style>
18
19
    <?php include('navbar.php');?>
20
21
    >
22
    Terve <b><?php echo $ SESSION['uid']?></b>!
23
    Olet autentikoitunut tämän harmaapohjaisen sivun käyttäjäksi
24
    25
```

login.php - varsinainen autentikointi ja istunnon asetus

- Tunnukset kysytään web-lomakkeella
- Jos tiedot oikein, asetetaan istunnon identifioiva istuntomuuttuja haluttuun tilaan
- Tässä tunnistautumistiedot kovakoodattuna (hard-coded) ohjelmakoodissa.
 Lisäksi salasana on selväkielisenä -> tuotantosovelluksissa ei voida toimia näin!

```
5
    $errmsg = '';
    if (isset($_POST['uid']) AND isset($_POST['passwd'])) {
6
7
        // Kovakoodatut tunnus ja salasana
        if ($ POST['uid'] === 'testi' AND $ POST['passwd'] === 's
8
             // Kirjautuminen ok, merkintä sessiotauluun
9
             $ SESSION['app1 islogged'] = true;
10
             $_SESSION['uid'] = $_POST['uid']; // Tässä mukavuussy
11
              header("Location: http://" . $ SERVER['HTTP HOST']
12
                                          . dirname($ SERVER['PHP S
13
                                          . "main-secure.php");
14
15
             exit;
         } else {
16
             $errmsg = '<span style="background: yellow;">Tunnus/S
17
         }
18
19
    }
     ?>
20
21
22
    <title>Kirjautusmislomake</title>
23
24
    <?php
    if ($errmsg != '') echo $errmsg;
25
26
    ?>
27
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?</pre>
28
    style=color:#000;background-color:#eee>
29
30
    Tunnus:<br><input type="text" name="uid" size="30"><br>
31
    Salasana:<br><input type="text" name="passwd" size="30"><br>
    <input type='submit' name='action' value='Kirjaudu'>
32
33
    <br>
     </form>
34
```

logout.php - istuntomuuttujan poistaminen

navbar.php - navigointivalikko

```
<?php
1
2
    // Kirjautumattomat pääsevät kirjautumaan
3
    if (!isset($_SESSION['app1_islogged']) || $_SESSION['app1_isle"]
4
       echo "[Et ole kirjautunut] ";
5
       echo "[ <a href='login.php'>Kirjaudu</a> ]";
6
    } else { // ja kirjautuneet uloskirjautumaan
7
       echo "[Kirjautunut: <span style='background: yellow;'>{$ S!
8
       echo "[<a href='logout.php'>Kirjaudu ulos</a>]";
9
10
```

main.php - pääsivu, joka ei vaadi kirjautumista

```
<?php
1
    // main.php
2
    session_start();
3
4
    ?>
5
    <title>Sovelluksen pääsivu</title>
6
    <style>
7
         * {background-color: #fff;}
8
    </style>
9
10
    <?php include('navbar.php');?>
11
    Tämä on sovellluksen pääsivu, tänne ei tarvitse kirjautua
12
```