Praktikum JavaScript & TypeScript

Soal Modul 1 — Variabel, Tipe Data, dan Kondisi

1. Tugas

Kamu membantu tim IT sebuah rumah sakit dan sebuah marketplace. Semua fungsi ditulis di satu file.

> **Perhatian**
> 1. Salin `Soal/starter.js` ke folder `Jawaban/`, misalnya `Jawaban/soal-js1.js`.
> 2. Lengkapi fungsi bertanda `TODO`. Jangan mengubah bagian `PEMANGGILAN` di bawah file.
> 3. Jalankan `node Jawaban/soal-js1.js`. Output harus sama persis dengan Contoh Output.
> 4. Soal bertanda **(jelaskan)** dijawab di laporan, bukan di kode.
> 5. Hanya pakai materi Modul 1. Array dan method array belum boleh dipakai.

Beginner (0.3)

1. **Triase IGD.** Lengkapi `kategoriTriase(skorNyeri, sadar)`. Fungsi mengembalikan string kategori dengan aturan berikut, dicek **berurutan**:
   - `skorNyeri` bukan bilangan bulat, atau di luar rentang 0–10: `"INVALID"`
   - pasien tidak sadar (`sadar` bernilai `false`): `"MERAH"`
   - skor 8–10: `"MERAH"`, skor 5–7: `"KUNING"`, skor 0–4: `"HIJAU"`
2. **(jelaskan)** Perhatikan kode berikut.

```
function cekAntrean(nomor) {
  if (nomor > 10) {
    var pesan = "Antrean panjang";
  }
  return pesan;
}
console.log(cekAntrean(15));
console.log(cekAntrean(3));
```

    1. Apa output kedua baris tersebut? Mengapa baris kedua tidak error, padahal `pesan` dibuat di dalam blok `if`?
    2. Ganti `var` menjadi `let`. Apa yang terjadi? Menurutmu, mana yang lebih baik untuk programmer: hasil diam-diam yang salah, atau error yang langsung terlihat? Jelaskan.

3. **Diskon kasir supermarket.** Lengkapi `hitungDiskon(totalBelanja, isMember)` yang mengembalikan **nominal** diskon dalam Rupiah, dibulatkan ke bawah.
    - Member: belanja minimal Rp 100.000 mendapat 10%, di bawah itu 5%.
    - Bukan member: belanja minimal Rp 200.000 mendapat 5%, di bawah itu 0%.

Intermediate (0.3)

1. **Biaya rawat inap.**
    1. Lengkapi `hitungBiayaRawat(kelas, malam, punyaBPJS)`. Tarif per malam: `"VIP"` Rp 1.500.000, `"1"` Rp 800.000, `"2"` Rp 500.000, `"3"` Rp 250.000. Kelas lain mengembalikan `-1`. Jumlah `malam` harus bilangan bulat minimal 1, selain itu `-1`. Aturan BPJS: kelas 3 gratis; kelas 1 dan 2 pasien membayar 25% dari total; VIP tidak ditanggung BPJS. Gunakan `switch` untuk menentukan tarif.
    2. **(jelaskan)** Jika kamu menulis `case "3":` lalu memanggil `hitungBiayaRawat(3, 2, false)` (angka, bukan string), hasilnya `-1`. Jelaskan penyebabnya. Lalu perbaiki fungsimu agar kelas berupa angka juga diterima **tanpa** mengubah label `case`. Baris terakhir output Intermediate 1 harus `500000`.

2. **Kode temanmu.** Dua fungsi berikut sudah ada di starter. Keduanya berjalan tanpa error, tetapi hasilnya salah.
    1. Fungsi `infoStok` menampilkan stok barang di halaman marketplace. Barang dengan stok `0` malah tampil "tidak diketahui". **(jelaskan)** letak kesalahannya, lalu perbaiki.
    2. Fungsi `labelBMI` dipakai di poli gizi. Pasien dengan BMI 32 mendapat label "Normal". Batas yang benar: di bawah 18,5 "Kurus"; 18,5 sampai di bawah 25 "Normal"; 25 sampai di bawah 30 "Berat berlebih"; 30 ke atas "Obesitas". **(jelaskan)** mengapa BMI 32 mendapat "Normal". Tulis **dua** cara perbaikan yang berbeda di laporan, pilih satu untuk kode, dan jelaskan mana yang lebih mudah dirawat.

Advanced (0.4)

1. **Transfer saldo dompet digital.**
    1. Lengkapi `cekTransfer(saldo, nominal, pinBenar, sudahTransferHariIni)`

       Konstanta `LIMIT_HARIAN` dan `MINIMAL_TRANSFER` sudah ada di starter. Fungsi mengembalikan pesan pertama yang cocok dari urutan berikut:
        1. `nominal` bukan bilangan bulat atau tidak lebih dari 0: `GAGAL: nominal tidak valid`
        2. PIN salah: `GAGAL: PIN salah`
        3. `nominal` di bawah minimal: `GAGAL: minimal transfer Rp 10000`
        4. `nominal` lebih besar dari `saldo`: `GAGAL: saldo tidak cukup`
        5. total transfer hari ini (termasuk transfer ini) melebihi limit: `GAGAL: melebihi limit harian, sisa limit Rp X`, dengan X sisa limit sebelum transfer ini
        6. selain itu: `BERHASIL: sisa saldo Rp Y`

       Gunakan guard clause (early return), bukan `if` bersarang. Jangan menulis angka 5000000 atau 10000 langsung di fungsi; pakai konstantanya.
    2. **(jelaskan)** Temanmu menukar urutan nomor 2 dan nomor 4: saldo dicek sebelum PIN. Beri satu contoh input yang menghasilkan pesan berbeda antara versimu dan versi temanmu. Lalu jelaskan mengapa urutan temanmu berbahaya dari sisi keamanan. Petunjuk: pikirkan apa yang bisa dipelajari orang yang **tidak tahu PIN**.
2. **Ongkos kirim marketplace.**
    1. Lengkapi `hitungOngkir(beratGram, zona, isPremium)`. Berat dibulatkan **ke atas** per kilogram (1.200 gram dihitung 2 kg). Tarif per kg: zona `"A"` Rp 9.000, `"B"` Rp 15.000, `"C"` Rp 25.000. Member premium gratis ongkir untuk zona A dan B, dan mendapat potongan 50% untuk zona C. Kembalikan `-1` jika berat bukan angka, tidak lebih dari 0, atau lebih dari 30.000 gram, serta jika zona tidak dikenal.
    2. **(jelaskan)** Tulis bagian potongan premium memakai ternary. Lalu beri contoh dari fungsi ini yang justru menjadi sulit dibaca jika dipaksa memakai ternary, dan jelaskan alasannya.

2. Contoh Output

Contoh Output

```
== Beginner 1 ==
MERAH
KUNING
HIJAU
MERAH
HIJAU
INVALID
INVALID
== Beginner 3 ==
15000
4000
10000
2777
12500
0
== Intermediate 1 ==
3000000
600000
1000000
0
-1
-1
-1
500000
== Intermediate 2a ==
Beras 5kg: 12
Minyak 1L: 0
Gula 1kg: tidak diketahui
== Intermediate 2b ==
Kurus
Normal
Berat berlebih
Berat berlebih
Obesitas
```

Contoh Output

```
== Advanced 1 ==
BERHASIL: sisa saldo Rp 750000
GAGAL: PIN salah
GAGAL: minimal transfer Rp 10000
GAGAL: saldo tidak cukup
GAGAL: melebihi limit harian, sisa limit Rp 1000000
BERHASIL: sisa saldo Rp 8000000
GAGAL: nominal tidak valid
GAGAL: nominal tidak valid
== Advanced 2 ==
18000
15000
125000
62500
0
-1
-1
-1
```

3. Laporan

Perhatian

- Laporan PDF disimpan di `Jawaban/` dengan nama `NAMA_JS_TOPIK1.pdf`.
- Isi laporan: hasil Coba Sendiri dari HO, kode setiap fungsi, screenshot output, dan jawaban semua soal **(jelaskan)**.
- Catat waktu mulai dan selesai di halaman pertama laporan.