Praktikum JavaScript & TypeScript

Soal Modul 3 - Array dan Method Array

1. Tugas

Kamu bergabung dengan tim backend sebuah marketplace sembako. Data `produk` dan `keranjang` sudah tersedia di bagian `DATA` pada starter.

id	nama	kategori	harga	stok	rating	terjual
P01	Beras Premium 5kg	Sembako	78000	25	4.7	320
P02	Minyak Goreng 2L	Sembako	36000	0	4.5	410
P03	Kopi Bubuk 200g	Minuman	24500	40	4.8	150
P04	Teh Celup 25s	Minuman	9800	60	4.2	95
P05	Sabun Mandi Cair	Perawatan	21000	12	4.4	210
P06	Pasta Gigi 190g	Perawatan	15500	8	4.6	180
P07	Mi Instan Goreng	Sembako	3100	200	4.9	1500
P08	Susu UHT 1L	Minuman	18900	0	4.3	260

Tabel 1: Data `produk`

Tipe kolom: `id`, `nama`, `kategori` string; `harga`, `stok`, `terjual` number; `rating` number desimal. Setiap item `keranjang` berisi `idProduk` (string) dan `qty` (number).

Isi `keranjang`: P01 sebanyak 1, P07 sebanyak 10, P03 sebanyak 2, P06 sebanyak 1.

> ⚠ **Perhatian**
>
> 1. Salin `Soal/starter.js` ke folder `Jawaban/`, misalnya `Jawaban/soal-js3.js`.
> 2. Lengkapi fungsi bertanda `TODO`. Jangan mengubah bagian `DATA` dan `PEMANGGILAN`.
> 3. Jalankan `node Jawaban/soal-js3.js`. Output harus sama persis dengan Contoh Output.
> 4. Soal bertanda **(jelaskan)** dijawab sebagai komentar di file jawaban, di bawah baris `// JAWABAN ...`.
> 5. Kecuali disebut lain, pakai method array (`map`, `filter`, `find`, `some`, `every`, `includes`, `reduce`). Jangan mengubah array `produk` dan `keranjang`.
> 6. Setiap fungsi punya baris Input dan Output. Semua number adalah bilangan bulat, kecuali disebut desimal. Tipe parameter juga ditulis di komentar atas setiap fungsi di starter.

1.1. Beginner (0.3)

1. **Produk tersedia.**
   - Fungsi: `namaProdukTersedia(produk)`.
   - Output: array string, berisi `nama` produk yang `stok`-nya lebih dari 0, urut sesuai data.
   - Wajib memakai chaining.
2. **Total stok.**
   - Fungsi: `totalStok(produk)`.
   - Output: number, jumlah `stok` semua produk.
   - Wajib memakai `reduce`.
3. **Cek kategori dan rating.**
   - `adaKategori(produk, kategori)`. Input `kategori` string. Output boolean: `true` jika **ada** produk dalam kategori itu.

- `semuaRatingDiAtas(produk, batas)`. Input `batas` number desimal. Output boolean: `true` jika **semua** produk punya `rating` minimal `batas`.

4. **(jelaskan)** Temanmu menulis kode berikut dan mendapat error.

```
const kategoriAktif = ["Sembako", "Minuman"];
console.log(kategoriAktif.contains("Minuman"));
```

- Tulis pesan error lengkapnya dan penyebabnya.
- Tulis versi yang benar.
- Di mana nama `contains()` benar-benar ada?

1.2. Intermediate (0.3)

1. **Rincian checkout.**
   - `rincianCheckout(keranjang, produk)`. Output: array string, satu per item keranjang, format persis `Nama xQty = Subtotal`.
   - `totalCheckout(keranjang, produk)`. Output: number, jumlah semua subtotal.
   - Untuk setiap item keranjang, cari produknya dengan `idProduk` yang sama dengan `id` produk. Subtotal = `harga × qty`.
2. **Kode temanmu: `totalTerjual(produk)`.**
   - Output yang benar: number, jumlah `terjual` semua produk.
   - Masalah: outputnya `[object Object]410150...`.
   - **(jelaskan)** Mengapa hasilnya string aneh, bukan angka dan bukan error? Lalu perbaiki.
3. **Kode temanmu: `urutHargaTermurah(produk)`.**
   - Output yang benar: array produk urut dari harga termurah. Array `produk` asli tidak boleh berubah.
   - Masalah: hasilnya benar, tetapi setelah dipanggil, `produk[0]` berubah menjadi “Mi Instan Goreng”.
   - **(jelaskan)** Mengapa data asli ikut berubah? Mengapa hal ini berbahaya di aplikasi nyata? Lalu perbaiki.
4. **Kode temanmu: `cariProdukHabis(produk)`.** Kerjakan **setelah** nomor 3 diperbaiki.
   - Output yang benar: string `nama` produk **pertama** (urutan data) yang `stok`-nya 0, atau `null` jika tidak ada.

   a. **(jelaskan)** Setelah nomor 3 diperbaiki, fungsi ini mengembalikan “Susu UHT 1L”, bukan “Minyak Goreng 2L”. Mengapa `return` di dalam `forEach` tidak menghentikan perulangan?
   b. **(jelaskan)** Sebelum nomor 3 diperbaiki, fungsi ini justru menghasilkan “Minyak Goreng 2L”. Mengapa bisa kebetulan benar?
   c. Perbaiki fungsi dengan method yang tepat, tanpa `forEach` dan tanpa `for`.

1.3. Advanced (0.4)

1. **Laporan per kategori.**
   - Fungsi: `laporanKategori(produk)`.
   - Output: array string, satu per kategori, format persis `Kategori: N produk, stok S, omzet O`.
     - `N`: banyak produk dalam kategori.
     - `S`: jumlah `stok`.
     - `O`: jumlah `harga × terjual`.
   - Urutan kategori sesuai kemunculan pertamanya di data.
   - Daftar kategori harus didapat dari data, bukan ditulis langsung di kode. Boleh memakai `for...of` untuk mengumpulkannya.
2. **Checkout lengkap.**
   a. Lengkapi `checkout(keranjang, produk, kodePromo)`.
      - Input: `kodePromo` string atau `null`.
      - Output: string.
      - Cek berurutan, kembalikan pesan pertama yang cocok:
        a. Keranjang kosong: `GAGAL: keranjang kosong`
        b. Untuk setiap item, sesuai urutan keranjang:

        - produk tidak ada di data: `GAGAL: produk ID tidak ditemukan`
        - `qty` melebihi `stok`: `GAGAL: stok NAMA tidak cukup (sisa S)`
      c. `kodePromo` bukan `null`, `"HEMAT10"`, atau `"GRATIS-ONGKIR"`: `GAGAL: kode promo tidak valid`
    - Jika semua lolos, hitung:
      - Subtotal: jumlah `harga × qty` semua item.
      - Diskon: `HEMAT10` memberi 10% dari subtotal, dibulatkan ke bawah, maksimal Rp 20.000. Selain itu 0.
      - Ongkir: Rp 15.000 jika subtotal di bawah Rp 100.000, selain itu 0. `GRATIS-ONGKIR` membuat ongkir selalu 0.
      - Total: subtotal − diskon + ongkir.
    - Kembalikan `Subtotal: X, Diskon: D, Ongkir: O, Total: T`.
  b. **(jelaskan)** Untuk mencari produk, mengapa `find` lebih tepat daripada `filter(...)[0]`? Jika keranjang berisi 50 item dan data berisi 10.000 produk, kira-kira berapa kali perbandingan id dilakukan? Usulkan cara agar pencarian lebih cepat. Tidak perlu ditulis kodenya; konsep ini muncul lagi di Modul 6.

2. Contoh Output

Contoh Output

```
== Beginner 1 ==
Beras Premium 5kg, Kopi Bubuk 200g, Teh Celup 25s, Sabun Mandi Cair, Pasta Gigi 190g, Mi Instan
Goreng
== Beginner 2 ==
345
== Beginner 3 ==
true false
true false
== Intermediate 1 ==
Beras Premium 5kg x1 = 78000
Mi Instan Goreng x10 = 31000
Kopi Bubuk 200g x2 = 49000
Pasta Gigi 190g x1 = 15500
Total: 173500
== Intermediate 2 ==
3125
== Intermediate 3 ==
Mi Instan Goreng, Teh Celup 25s, Pasta Gigi 190g
Produk pertama di data asli: Beras Premium 5kg
== Intermediate 4 ==
Minyak Goreng 2L
null
== Advanced 1 ==
Sembako: 3 produk, stok 225, omzet 44370000
Minuman: 3 produk, stok 100, omzet 9520000
Perawatan: 2 produk, stok 20, omzet 7200000
```

Contoh Output

```
== Advanced 2 ==
Subtotal: 173500, Diskon: 0, Ongkir: 0, Total: 173500
Subtotal: 173500, Diskon: 17350, Ongkir: 0, Total: 156150
Subtotal: 44100, Diskon: 0, Ongkir: 0, Total: 44100
Subtotal: 44100, Diskon: 0, Ongkir: 15000, Total: 59100
Subtotal: 234000, Diskon: 20000, Ongkir: 0, Total: 214000
GAGAL: stok Pasta Gigi 190g tidak cukup (sisa 8)
GAGAL: stok Minyak Goreng 2L tidak cukup (sisa 0)
GAGAL: produk P99 tidak ditemukan
GAGAL: kode promo tidak valid
GAGAL: keranjang kosong
```

3. Pengumpulan

⚠ Perhatian

- Kode soal: `Jawaban/soal-js3.js`. Jawaban **(jelaskan)** ditulis sebagai komentar di bawah baris `// JAWABAN ...` yang sesuai.
- Coba Sendiri dari HO dikerjakan di fungsi `cobaSendiri()` pada file yang sama. Jalankan dengan `node Jawaban/soal-js3.js coba`.
- Jalankan `npm run selesai -- --durasi "..." --macet "..."`, lalu minta asisten memeriksa.