TUPRAS JETTY

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 49' 46" N, Long. 26° 53' 48" E
Lat. 38° 50' 53" N, Long. 26° 53' 00" E
Lat. 38° 50' 54" N, Long. 26° 58' 12" E

TUPRAS JETTY HAKKINDA

Demirleme Alanları

Büyük gemiler için demirleme güvenli kabul edilir (en iyi demirleme bilgisi kılavuz istasyonundan alınacaktır). Ham petrol ve yüksek tonajlı tankerlerin Dış Liman'da demirlemesi gerekir.

Pilotaj

Aliağa liman sınırlarına giriş yapan tüm gemiler için zorunludur. Kılavuz botları Taşlı Burnu fenerinin 2-3 mil batısında çıkar ve hareket eder. Demirdeki gemilere de aynı mevkide kılavuz çıkar. Varıştan yaklaşık 3 saat önce, 10-15 mil mesafede iken gemiler VHF 16 veya 13 kanallarından "Aliağa Pilot Station" ile irtibat kurabilir.

Römorkör

Bir römorkör ve/veya bağlama botu zorunludur; kılavuz kaptan tarafından düzenlenir ve TÜPRAŞ tarafından sağlanır. Toplam 4 römorkör ve 3 bağlama botu mevcuttur. Tüm römorkörler yangınla mücadele ekipmanı ile donatılmıştır.

Yanaşma

Tankerler yanaşma zamanı hakkında bilgi almalı ve limanın talimatlarına göre hareket etmelidir. LPG için iki rıhtım, ürünler için dört rıhtım ve ham petrol için iki rıhtım vardır (azami gemi: 250.000 DWT). Gelen tankerler Taşlı Burnu Feneri'nin hemen güneyindeki 'T' şekilli petrol iskelesinde tahliye yapar. İskele kıyıya paralel uzanır ve yaklaşık 39° 39' 30" K, 26° 57' 30" D koordinatlarındadır. 317 m uzunluğundaki dış kol, dış taraftan 100.000 DWT ham petrol tankerleri, iç taraftan 25.000 DWT tankerler için tasarlanmıştır. Güneydoğu dış kolu, 22.000 DWT'ye kadar ürün tankerleri ve iç rıhtım için 5.000 DWT'ye kadar küçük tankerler için tasarlanmıştır. Ham petrol rıhtımı KB kolunun yaklaşık ortasında yer alır ve dört yükleme koluna sahiptir. İskele dört eksenli beton tamponla korunur. Ürün rıhtımı da kolun ortasında yer alır ve esnek hortumlarla donatılmıştır. Ham petrol pompalama hızı yaklaşık 3.000 ton/saattir. Ham petrol rıhtımı 16,5 metreye kadar draftlı gemilerin yanaşmasına izin verir.

VLCC Rıhtımı

Ham petrol boşaltma için 4x16 inç FMC yükleme kolu ve bunker yükleme için 2x12 inç yükleme kolu bulunur. Varış ve ayrılış yalnızca gündüz saatlerinde mümkündür.

QuickPDA

Rıhtım No.1

Ham boşaltma veya siyah ürün yükleme için 4x12 inç FMC yükleme kolu bulunur. LOA 200 m'den büyükse yalnızca gündüz yanaşma yapılır.

LPG Platformu No.1

LPG için 1x8 inç FMC yükleme kolu; sadece gündüz yanaşma. (2 rıhtımlı tek bir platform vardır). Sualtı hat uzunluğu: 1.700 m. Sıcaklık: -12 C Basınç: 11 kg/sqcm.

Geminin boşaltma sonunda (sabit balastla) deniz seviyesinin üzerindeki manifold yüksekliği 22 m'den fazla olmamalıdır. VLCC Rıhtım No.1 için 18 m'den fazla olmamalıdır. FMC yükleme koluna zarar vermemek için "T" Rıhtım No.1 için geçerlidir.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)	DWT
VCLL JETTY	360	-19,2	250.000
BERTH 1	285	-16	150.000
BERTH 2	180	-12	60.000
BERTH 3	100	-8	5.000
BERTH 4	100	-6	3.000
CARGO PIER	95	-6	3.000
LPG NO 1	230	-13	44.000
LPG NO 2	103	-6,5	5.000

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 16 veya 13 kanallarında "Aliağa Pilot Station".

Kısıtlamalar: Girişte su derinliği ~14 kulaçtır. Ham petrol iskelesi derinliği 17-18 m. Onarımlar yalnızca bağlama sahasında yapılır.

Deniz Tabanı: Kum

İLETİŞİM BİLGİLERİ

QuickPDA

İletişim Kişisi: Mehmet GÖRCÜK

Telefon: 0 232 498 50 40

Mobil: 0 532 782 66 95

Faks: 0 232 498 50 00

E-posta: mehmet.gorcuk@tupras.com.tr

QuickPDA