Kullanıcı Kayıt Sistemi

Kodlar:

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/inclu... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
        Kullanici.h ×
                       Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp ×
       #ifndef KULLANICI H
      #define KULLANICI H
      #include <iostream>
       #include <string>
       using namespace std;
       class Kullanici
            friend class KullaniciKayitSistemi;
                 Kullanici();
                 Kullanici(string k, string s);
                 bool operator ==(const Kullanici& k) const;
friend ostream& operator <<(ostream& o, const Kullanici& k);
friend istream& operator >>(istream& i, Kullanici& k);
                 string ad;
                 string soyad;
                 string kadi;
                 string sifre;
       };
  24
       #endif // KULLANICI H
Line 1, Column 1
                                                                                       Tab Size: 4
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/src/K... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
       Kullanici.h × Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp × ain.cpp ×
      #include "Kullanici.h"
      Kullanici::Kullanici() {
      Kullanici::Kullanici(string k, string s) {
           kadi = k;
           sifre = s;
      bool Kullanici::operator ==(const Kullanici& k) const {
           return kadi == k.kadi && sifre == k.sifre;
      ostream& operator <<(ostream& o, const Kullanici& k) {
   o << k.ad << " " << k.soyad << " " << k.kadi;
           if (o != cout)
               o << " " << k.sifre;
           return o;
      istream& operator >>(istream& i, Kullanici& k) {
           i >> k.ad >> k.soyad >> k.kadi >> k.sifre;
Line 1, Column 1
                                                                               Tab Size: 4
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/inclu... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
       Kullanici.h × Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp × ain.cpp ×
      #ifndef KULLANICIKAYITSISTEMI H
      #define KULLANICIKAYITSISTEMI H
      #include <iostream>
      #include <fstream>
      #include <vector>
     using namespace std;
      #include "Kullanici.h"
     class KullaniciKayitSistemi
 11
              KullaniciKayitSistemi();
              virtual ~KullaniciKayitSistemi();
              void kullaniciEkle();
              void kullaniciSil();
              void kullanicilariListele();
              void kullaniciGirisi();
              void kullaniciCikisi();
              void dosyayaKaydet();
              void dosyadan0ku();
              void menuYaz();
              void calistir();
              vector<Kullanici> kullanicilar;
              Kullanici* girisYapmisKullanici;
     };
      #endif // KULLANICIKAYITSISTEMI H
Line 1, Column 1
                                                                         Tab Size: 4
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/src/K... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
       Kullanici.h × Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp ×
       #include "KullaniciKayitSistemi.h"
       KullaniciKayitSistemi::KullaniciKayitSistemi() {
           girisYapmisKullanici = NULL;
           dosyadan0ku();
       KullaniciKayitSistemi::~KullaniciKayitSistemi() {
           dosyayaKaydet();
  11
       void KullaniciKayitSistemi::kullaniciEkle() {
           Kullanici k;
           cout << "Kullanici bilgilerini giriniz" << endl;</pre>
           cout << "(Ad, Soyad, Kullanici Adi, Sifre):" << endl;</pre>
           cin >> k;
           kullanicilar.push back(k);
           cout << "Kullanici eklendi." << endl;</pre>
       void KullaniciKayitSistemi::kullaniciSil() {
           kullanicilariListele();
           int indis;
           cout << "Silmek istediginiz kullaniciyi seciniz: ";</pre>
           cin >> indis;
           kullanicilar.erase(kullanicilar.begin() + indis - 1);
           cout << "Kullanici silindi." << endl;</pre>
       void KullaniciKayitSistemi::kullanicilariListele() {
           cout << "Kullanicilar" << endl;
cout << "-----" << endl;</pre>
           for (int i = 0; i < kullanicilar.size(); ++i)</pre>
                cout << (i+1) << ". " << kullanicilar[i] << endl;
  37 void KullaniciKavitSistemi::kullaniciGirisi() {
Line 1, Column 1
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/src/K... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
        Kullanici.h × Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp × ain.cpp ×
       void KullaniciKayitSistemi::kullaniciGirisi() {
            string kadi, sifre;
            cout << "Giris bilgilerini giriniz" << endl;</pre>
            cout << "(Kullanici Adi, Sifre):" << endl;</pre>
            cin >> kadi >> sifre;
            Kullanici k(kadi, sifre);
            for (int i = 0; i < kullanicilar.size(); ++i) {</pre>
                if (kullanicilar[i] == k) {
                    girisYapmisKullanici = &kullanicilar[i];
                    cout << "Giris yapildi" << endl;</pre>
            cout << "Kullanici adi veya sifre yanlis" << endl;</pre>
       void KullaniciKayitSistemi::kullaniciCikisi() {
            qirisYapmisKullanici = NULL;
            cout << "Cikis yapildi" << endl;</pre>
       void KullaniciKayitSistemi::dosyayaKaydet() {
           ofstream dosya("kullanicilar.txt");
            for (int i = 0; i < kullanicilar.size(); ++i)</pre>
                dosya << kullanicilar[i] << endl;</pre>
  64
       void KullaniciKayitSistemi::dosyadan0ku() {
            Kullanici k;
            ifstream dosya("kullanicilar.txt");
            if (!dosya)
            kullanicilar.clear();
            while (dosya >> k)
                kullanicilar.push back(k);
Line 1, Column 1
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/src/K... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
        Kullanici.h × Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp × ain.cpp ×
       void KullaniciKayitSistemi::menuYaz() {
            cout << "Kullanici Kayit Sistemi" << endl;</pre>
            cout << "----" << endl:
            if (girisYapmisKullanici) {
                cout << "Hosgeldin ";
                cout << girisYapmisKullanici->ad;
                cout << " " << girisYapmisKullanici->soyad << endl;</pre>
                cout << "5. Cikis Yap" << endl;</pre>
            } else {
                cout << "1. Kullanici Ekle" << endl;</pre>
                cout << "2. Kullanici Sil" << endl;</pre>
                cout << "3. Kullanici Listele" << endl;</pre>
                cout << "4. Kullanici Girisi" << endl;</pre>
                cout << "0. Cikis" << endl;</pre>
            }
       void KullaniciKayitSistemi::calistir() {
            int islem;
            do {
                menuYaz();
                cout << "Islem seciniz: ";</pre>
                cin >> islem;
                cout << endl;
                if (girisYapmisKullanici) {
                    switch (islem) {
case 5:
                         kullaniciCikisi();
                         cout << "Yanlis islem sectiniz! Tekrar deneyin." << endl;</pre>
 104
                } else {
    switch (islem) {
    case 0:
Line 1, Column 1
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/src/K... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
▼
        Kullanici.h × Kullanici.cpp × KullaniciKayitSistemi.h × KullaniciKayitSistemi.cpp × ain.cpp ×
                        cout << "Program kapatiliyor...";</pre>
 110
 112
                         kullaniciEkle();
 113
 114
                         kullaniciSil();
 115
 116
 117
 118
                        kullanicilariListele();
                        kullaniciGirisi();
                        cout << "Yanlis islem sectiniz! Tekrar deneyin." << endl;</pre>
 125
 126
 127
                cout << endl;
            } while (islem);
 128
 129
 130
Line 1, Column 1
```

```
~/Dropbox/argör/dönem-14-15-yaz/bil-112/lab11/Example/KullaniciKayitSistemi/main... - + ×
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

        ◀ ►
        Kullanici.h
        Kullanici.cpp ×
        KullaniciKayitSistemi.h
        ×
        KullaniciKayitSistemi.cpp ×
        main.cpp ×

       #include "KullaniciKayitSistemi.h"
      int main()
            KullaniciKayitSistemi kks;
            kks.calistir();
Line 1, Column 1
                                                                                        Tab Size: 4
```