

Tecnológico Nacional de México

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Reporte de Resultados de Trabajo de Tesis

*Configuraciones de producción de bioetanol de segunda
generación con pretratamiento de la biomasa.*

Presentada por

Ing. Ana Seli Santana Marquina

Director

Dr. Victor Manuel Alvarado Martínez

Co-Director

Dra. Ma Guadalupe López López

Revisores

Dr. Manuel Adam Medina

Dr. Enrique Quintero Mármol Márquez

Índice

1. Introducción	1
2. Planteamiento del problema	1
2.1. Objetivos del trabajo de tesis	1
2.2. Metas	1
3. Marco conceptual	3
4. Estado del arte	3
5. Resultados	3
5.1. Diseño de experimentos	3
5.1.1. Variables	4
5.1.2. Diseño experimental del pretratamiento Biológico	4
5.1.3. Diseño experimental del pretratamiento Alcalino	5
5.1.4. Diseño de experimentos para la configuración: sacarificación y fermentación simultaneas (SSF)	7
5.2. Implementación	8
5.2.1. Pre-Pretratamiento	8
5.2.2. Pretratamiento Biológico	10
5.2.3. Pretratamiento Alcalino	12
5.2.4. Acondicionamiento para el material pretratado	14
5.2.5. Hidrólisis y fermentación	16
5.3. Resultados experimentales del proceso de producción de bioetanol 2 G con pretratamiento Alcalino y Biológico	19
5.3.1. Pretratamiento Biológico	19
5.3.2. Pretratamiento Alcalino	19
5.4. Resultados experimentales del proceso de producción de bioetanol en la etapa de hidrólisis y fermentación utilizando diferentes tipos de pretratamiento	20
5.4.1. Hidrólisis y fermentación para pretratamiento Biológico	20
5.4.2. Hidrólisis y fermentación para pretratamiento Alcalino	21
5.5. Costos en la producción de bioetanol	21
5.5.1. Costos en la producción de bioetanol solo para pretratamiento biológico	22
5.5.2. Costos en la producción de bioetanol con pretratamiento Alcalino	22
5.5.3. Costos en la producción de bioetanol en la etapa de hidrólisis y fermentación	24
5.6. Comparativa de los resultados experimentales	25
6. Conclusión	26
Referencias	27
A.1 Bioetanol de segunda generación	28
6.1. Definición de conceptos	28
6.1.1. Etanol	28

6.1.2.	Biomasa	28
6.1.3.	Bagazo de caña	28
6.1.4.	Lignocelulosa	28
6.1.5.	Pretratamiento	29
6.1.6.	Hidrólisis	30
6.1.7.	Fermentación	30
6.2.	Configuraciones en la producción de bioetanol	31
6.2.1.	Sacarificación enzimática de la biomasa pretratada y la fermentación separadas	31
6.2.2.	Sacarificación y fermentación simultáneas	31
6.3.	Proceso de obtención	31
6.4.	Pretratamientos	31
6.4.1.	Pretratamiento alcalino	32
6.4.2.	Pretratamiento biológico	32
6.5.	Proceso de obtención	32
6.6.	Reactores tipo Batch	32
7.	Estado del arte	32
7.1.	Tecnología de bioetanol de segunda generación	33
7.2.	Pretratamientos	33
7.2.1.	Pretratamiento alcalino	33
7.2.2.	Pretratamiento biológico	33
7.2.3.	Otros pretratamientos	33
7.3.	Configuraciones en la producción de bioetanol	33
7.3.1.	Sacarificación enzimática de la biomasa pretratada y la fermentación separadas	33
7.3.2.	Sacarificación y fermentación simultáneas	33
8.	Diseño del control de temperatura	34
8.1.	Respuesta de la planta aplicando una Señal PRBS	34
8.2.	Identificación del sistema de la planta	34
8.3.	Control PID	36

Índice de tablas

1.	Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.	4
2.	Condiciones de operación del reactor para la producción de bioetanol 2G con pretratamiento biológico. Diseño de experimentos	5
3.	Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.	6
4.	Condiciones de operación del reactor para la producción de bioetanol 2G con pretratamiento biológico. Diseño de experimentos	6
5.	Variables a modificar en la hidrólisis y fermentación	7
6.	Preubas experimentales con pretratamiento biológico	19
7.	Preubas experimentales con pretratamiento alcalino	20
8.	Hidrólisis y fermentación con pretratamiento biológico	21
9.	Hidrólisis y Fermentación con pretratamiento alcalino	21
10.	Costos detallados de materiales	22
11.	Energía consumida para pretratamiento biológico y su costo en (\$ USD).	22
12.	Tabla de costos para la producción de bioetanol con pretratamiento alcalino	23
13.	Energía consumida para pretratamiento alcalino para bagazo de caña y su costo en \$ USD.	23
14.	Energía consumida	24
15.	El costo de la energía consumida para la etapa de hidrólisis y fermentación con bagazo pretratada mediante un proceso biológico	24
16.	Energía consumida	25
17.	Comparativa del gasto energético	25
18.	Tipos de hidrólisis	30
19.	Tipos de pretratamiento	32
20.	Valores para el control de temperatura en pretratamiento y SSF	38

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

El problema de este proyecto se trata de la configuración de condiciones en el pretratamiento para obtener un bioetanol con mejores rendimientos. Para la configuración de estas condiciones se toma como base el artículo de (Arturo, Alvarado, y López, 2022), el cual menciona algunas de las variables a utilizar para la producción de biocombustible. Así mismo se comparan dos diferentes tipos de pretratamientos, cada uno con sus variables a considerar, posteriormente se realizar una hidrólisis y fermentación en etapas simultáneas, se busca encontrar las mejores condiciones y compararlas entre si para conocer los valores que den la mayor producción de biocombustible. El problema está en mejorar el rendimiento, analizando los pretratamientos biológico y alcalino, el efecto de las variables, el rendimiento y los costos de producción.

2.1. Objetivos del trabajo de tesis

Objetivo general

Analizar experimentalmente diferentes configuraciones de producción y pretratamientos para la obtención de bioetanol de segunda generación hasta la etapa de fermentación.

Objetivos específicos

- Analizar experimentalmente las configuraciones de producción de bioetanol que incluyen el pretratamiento, la hidrólisis y fermentación en etapa simultánea.
- ~~Análisis experimental de configuraciones de producción de bioetanol.~~
- Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura para las etapas de pretratamiento e hidrólisis y fermentación en simultáneo, para la producción de bioetanol de segunda generación.
- ~~Diseño de control para las configuraciones de producción.~~
- Evaluar los pretratamientos de la biomasa para identificar la relación más adecuada entre costo y producción.
- ~~Pretratamientos de la biomasa, búsqueda de la mejor relación costo/producción.~~

2.2. Metas

- Desarrollar un prototipo de laboratorio para la producción de bioetanol a partir de bagazo de caña.
- Conjunto de experimentos con el propósito de realizar configuraciones en pretratamientos para la producción de bioetanol.

- Análisis de experimentaciones con configuración en variables del proceso, como el costo, tiempo y porcentaje de bioetanol, así como la comparación de los resultados en diferentes tipos de pretratamientos.

3. Marco conceptual

El marco conceptual esta reportado en el anexo 6 , en donde se observara conceptos que nos ayudaran a entender los realizado en el siguiente reporte de resultados.

4. Estado del arte

El estado del arte se reporta en el anexo 7, esta revisión incluye lo referente a la producción de bioetanol de segunda generación.

El pretratamiento es un paso critico para la producción de bioetanol de segunda generación y el tema principal de este trabajo, algunos de los pretratamientos que existen son Ácido, Térmico, Biológico, alcalino, Químico, Mecánico ((Aditiya, Mahlia, Chong, Nur, y Sebayang, 2016)). El pretratamiento con NaOH es uno de los más utilizados como pretratamientos alcalinos, este promueve la hidrólisis (Espinosa Negrín, López González, y Casdelo Gutiérrez, 2021). Una desventaja de este es la pérdida de celulosa y hemicelulosa, y la reducción de azúcares y bioetanol. En general, el pretratamiento alcalino genera menos inhibidores y favorece la deslignificación, en comparación con tratamiento con ácidos, según (Valles Sáez, 2022).

También hay pretratamientos biológicos en los que comúnmente se usan microorganismos, hongos, y enzimas que promueven la degradación de la lignina. El uso de hongos en este tipo de procesos ayuda a descomponer la lignina. En general, estos pretratamientos tienen bajo consumo energético en su implementación, (González, 2018).

5. Resultados

5.1. Diseño de experimentos

Un diseño de experimentos es un apartado donde muestra el diseño de pruebas experimentales para estudiar el efecto de las variables de operación de la etapa de pretratamiento. En esta sección se describe el diseño de experimentos para pretratar el bagazo de caña a diferentes condiciones.

La producción de bioetanol de segunda generación involucra distintos procesos y variables. Las variables que se tienen consideradas a modificar se presentaran en el apartado 5.1.1. En el caso del pretratamiento biológico en el apartado ?? se muestran los valores a utilizar en las pruebas, así como las variables a cambiar en cada caso. En el apartado 5.1.3 se puede observar como en el aparado anterior una Tabla con las cantidades a tomar en cada una de las pruebas, sin embargo en este caso se utilizara un método distinto de pretratamiento.

Después de los pretratamientos se realiza una hidrólisis y fermentación en etapas simultaneas, en el apartado 5.1.4 se encuentran los valores y variables a considerar en esta etapa. Con el conocimiento de las variables y valores en cada caso, en el apartado ?? se muestra de manera general las pruebas experimentales de los dos pretratamientos.

5.1.1. Variables

Para las pruebas experimentales en los pretratamientos y en la configuración SSF, se enfocan los factores principales, para obtener el total de experimentaciones.

- Temperatura
- Tiempo
- Tamaño de biomasa

La temperatura es un factor crítico en el tratamiento de microorganismos, ya que estos pueden morir si se exponen fuera de su rango térmico tolerable. De igual manera, el tiempo de exposición juega un papel fundamental, pues los microorganismos tienen un ciclo de vida limitado que debe considerarse para obtener resultados óptimos.

En el artículo de (Arturo y cols., 2022), se modificó únicamente la variable de temperatura en los pretratamientos. Para el pretratamiento biológico, se utilizó una temperatura constante de 32 °C, mientras que en el pretratamiento alcalino se evaluaron tres temperaturas distintas: 50 °C, 97 °C y 121 °C.

5.1.2. Diseño experimental del pretratamiento Biológico

El diseño de experimentos para la producción de bioetanol pretratado con humus de lombriz plantea los datos a considerar para las experimentación, primero planteando en la Tabla 1 los insumos y las cantidades para cada experimentación. Uno de los factores que se menciona es el tiempo que durara la experimentación, este factor no se modifica en este pretratamiento. Otro datos mencionado son las condiciones de mezclado del reactivo dentro de un reactor tipo Batch, que nos ayudara a mantener la temperatura constante dentro del reactor, así como mantener la mezcla homogénea durante todo el proceso.

Tabla 1: Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.

Cantidad de bagazo de caña	Cantidad de humus de lombriz	Volumen de la carga	Tiempo del pretratamiento Carga de humus	Condiciones de agitación agitación
3 % p/v 180 g	5 % p/v 300 g	6 l	5 días	10 s encendido/apagado
				142 RPM

El diseño de experimentos contempla los factores que son importantes para la configuración en la producción de bioetanol 2 G (de segunda generación). Los factores en este caso son las variables que modificaremos(temperatura y tamaño de bagazo de caña). Los niveles son los valores en que los factores serán utilizados en las experimentaciones, modificando de 1, 2 o 3 niveles.

Para el pretratamiento biológico específicamente se esta tomando un nivel 1 de tiempo de pretratamiento, es decir las experimentaciones se realizaran en 5 días, para el factor A

(tamaño de bagazo de caña), se plantearon dos niveles siendo estos TNUB y 1 cm, esto para saber que impacto tiene modificar el tamaño de partícula, en el caso del factor B el cual es la temperatura (45°C , 40°C , 30°C), se plantearon 3 niveles para observar a detalle como se clasifican tenemos la Tabla 2. Como resultado de los factores y los niveles tenemos 6 experimentaciones a realizar para el pretratamiento biológico.

Tabla 2: Condiciones de operación del reactor para la producción de bioetanol 2G con pretratamiento biológico. Diseño de experimentos

Num	Tamaño de partícula del bagazo de caña	Temperatura
1	TNUB *	45
2		40
3		30
4	1 cm	45
5		40
6		30

* Tamaño no uniforme de bagazo.

En la Figura 2 se puede observar un diagrama que plantea a detalle los factores y niveles que se modifican en cada prueba. El factor A del tamaño de partícula y en factor B la temperatura dentro del reactor tipo Batch de para las experimentaciones.




Figura 1: Diagrama de los pretratamientos

5.1.3. Diseño experimental del pretratamiento Alcalino

Para el caso del pretratamiento alcalino con hidróxido de sodio, tomando como referencia la tesis (Arturo y cols., 2022), donde menciona que las temperaturas con mayor producción de

bioetanol son temperaturas de 97 grados; en consecuencia se modifican las temperaturas en que se puede experimentar manejándolas en ese rango. Las temperaturas que se trabajaran son a 80 °C, 90 °C y 95 °C para observar el comportamiento del porcentaje de bioetanol si trabajamos con valores cercanos al mencionado, así como modificar el tamaño de bagazo, esto para saber el impacto del tamaño de biomasa al moverlo en el reactor tipo Batch (por lotes). En la Tabla 3 se mencionan las cantidades por insumo que se utilizaran para las pruebas con pretratamiento alcalino. Se menciona el tiempo de pretratamiento, siendo este una de las variables que se modificaran en las pruebas. El mezclado del reactivo es importante dado que nos ayuda a mantener la mezcla y la temperatura homogénea dentro del reactor tipo Batch, por lo que en la Tabla también menciona las condiciones de mezclado.

Tabla 3: Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.

Cantidad de bagazo de caña	Cantidad de humus de lombriz	Volumen de la carga	Tiempo del pretratamiento Carga de humus	Condiciones de agitación	
4% p/v 180 g	2% p/v 300 g	6 l	5400	10 s encendido/apagado	142 RPM
			7870		

De la misma forma cada pretratamiento sera realizado con tres factores, el factor A es el tamaño de partícula, es decir TNUB y 1 cm; para factor B es la temperatura donde tiene tres niveles modificando a 95°C , 90°C, 80°C, y por ultimo el factor C o el tercero factor que tiene dos niveles (5400 s o 7870 s). En total se realizaran 12 experimentaciones para el pretratamiento alcalino, como se muestra en la Tabla 4. Esta presenta en la segunda columna el factor A, es decir el tamaño de bagazo a considerar en la experimentación, para la tercera columna se muestra la temperatura en las que se realizaran las experimentaciones, es decir el factor B.

Tabla 4: Condiciones de operación del reactor para la producción de bioetanol 2G con pretratamiento biológico. Diseño de experimentos

Num	Tamaño de particula del bagazo de caña	Temperatura
1	TNUB*	95
2		90
3		80
4	1 cm	95
5		90
6		80

* Tamaño no uniforme de bagazo.

A continuación se presenta un diagrama donde se clasifica por factores cada variable a considerar, esto solo para el caso del pretratamiento alcalino, ver figura 2.




Figura 2: Diagrama de los pretratamientos

5.1.4. Diseño de experimentos para la configuración: sacarificación y fermentación simultaneas (SSF)

Por otra parte, tenemos la configuración para la producción de bioetanol, donde tomando como referencia la tesis (Arturo y cols., 2022), se pueden tener los valores para los insumos en la configuración SSF, en donde intervienen los elementos como la carga de biomasa que es la cantidad de bagazo previamente pretratado con alguno de los métodos anteriores, levadura necesaria para una buena fermentación, el ph de la solución dentro del reactor, la carga enzimática que es uno de los elementos importantes para realizar la hidrólisis y por ultimo la temperatura de la hidrólisis y fermentación en etapas conjuntas. En la Tabla 5, muestran los valores de cada uno de los elementos a tomar en consideración para la la configuración de etapas juntas (SSF).

Tabla 5: Variables a modificar en la hidrólisis y fermentación

Biomasa	Volumen	Carga de biomasa	Carga enzimática	Inoculo de levadura	Ph	Temperatura	Tiempo
Bagazo de caña	2 l	5 %	20 UPF/g	10 %	5	43 °c	48h

Se puede observar que se utilizan dos volumen, ya que uno 3600 ml es utilizando biomasa pretratada con humus de lombriz, es decir realizando un pretratamiento biológico, y para el caso del volumen de 5.5 l es utilizando biomasa pretratada con hidróxido de sodio, también llamado pretratamiento alcalino.

- Carga enzimática

La carga enzimática se refiere a la relación de porcentaje entre el peso de soluto y volumen de solución. En la ecuación 1 se muestras la obtención de la carga enzimática en ml, donde

utiliza las unidades de papel filtro (UPF) la cual es una medida de laboratorio para medir las enzimas y por ultimo utiliza el valor constante de 3.7 ((Arturo y cols., 2022)).

$$\text{carga enzimática (ml)} = \frac{3.7}{UPF} \quad (1)$$

5.2. Implementación

Para las pruebas experimentales tendremos en cuenta de primera instancia los materiales necesarios en cada pretratamiento, posteriormente se menciona los pasos que conlleva realizar cada prueba de experimentación.

5.2.1. Pre-Pretratamiento

El pre-pretratamiento ayuda clasificar el tamaño de bagazo que se va a utilizar, así como secar el bagazo en caso de tener humedad. El material y compuestos para poder limpiar y clasificar el tamaño de bagazo se menciona a continuación.

Compuestos

- *Bagazo de caña*

Materiales

- | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • <i>Lona</i> | • <i>Malla cuadrada 1 cm</i> | • <i>Bolsa plástica de 30×40 cm</i> |
| • <i>Báscula</i> | • <i>Cubeta con capacidad de 10 l</i> | |

Procedimiento

1. Se implementa una barrera de protección mediante una lona impermeable extendida sobre el piso, evitando el contacto directo del bagazo de caña con superficies contaminantes. Sobre esta superficie aislante, se distribuye uniformemente el bagazo de caña, para facilitar el secado pasivo y la eliminación controlada de su humedad residual, proceso documentado en la Figura 3

2. La clasificación por tamaño se efectuó usando un arreglo de dos mallas metálicas de 1 cm, montadas en serie sobre un recipiente de 10 L. Mediante agitación rítmica del bagazo colocado en la malla superior (Figura 4), las fracciones menores a 1 cm fueron seleccionadas por gravedad hacia la cubeta, mientras que las partículas mayores se retuvieron en el tamiz.



Figura 3: Bagazo de caña tendido sobre una lona.



Figura 4: El bagazo es cernido con ayuda de la malla de 1 cm.

3. El bagazo se somete a dos ciclos adicionales de cribado utilizando el mismo sistema de doble malla (abertura de 1 cm), aplicando un movimiento armónico controlado en cada repetición (Figura 5). Este proceso iterativo permite obtener una fracción de partículas con tamaño significativamente reducido, optimizando la homogeneidad del material resultante.

4. Para garantizar un tamaño de partícula uniforme, el bagazo de caña se somete a un cribado adicional mediante un cedazo de malla más fina, con el objetivo de obtener un material final con una granulometría controlada de 1 cm, lo que optimiza su posterior aprovechamiento en procesos industriales.v ER Figura 6.



Figura 5: Momento donde el bagazo es clasificado



Figura 6: Clasificación con colador para trozos grandes

5. El bagazo cernido se pesa en una báscula hasta alcanzar la masa requerida (240 g o 180 g, según el pretratamiento asignado) y posteriormente se introduce en una bolsa de plástico, la cual se sella herméticamente para evitar alteraciones en su contenido de humedad durante el almacenamiento o transporte.



Figura 7: El bagazo cernido es colocado en la bolsa y es pesado.

5.2.2. Pretratamiento Biológico

Para la ejecución del pretratamiento biológico, se requiere el siguiente conjunto de materiales y reactivos estandarizados. Posteriormente se mencionan los pasos para la experimentación.

Compuestos

- *Humus de Lombriz*
- *Bagazo de caña*

Materiales

- *Agua desmineralizada*
- *Algodón*
- *Bolsa plástica de 30×40 cm*
- *Báscula*
- *Cinta aislante*
- *Cinta de teflón*

Procedimiento

1. La dosificación del bagazo se realiza mediante pesaje con una báscula utilizando una bolsa plástica de 3 kg como recipiente, hasta alcanzar los 180 g requeridos. Este procedimiento aplica únicamente cuando no se emplea la medida estándar de 1 cm de longitud de partícula, en cuyo caso se utiliza directamente el material previamente clasificado y calibrado. Ver Figura 8.

2. Mediante balanza analítica (± 0.2 g) y material de vidrio calibrado (vaso de precipitado de 500 mL), se pesan exactamente 350 g de humus de lombriz grado técnico, siguiendo el procedimiento ilustrado en la Figura 9.



Figura 8: Fotografía muestra cuando se pesó el bagazo de caña con medidas desde 1mm hasta 10 cm aproximadamente.



Figura 9: Se puede observar en la fotografía cuando se pesa el humus de lombriz con ayuda de una bascula.

3. Previo a su uso, el reactor se somete a un proceso de limpieza exhaustiva (Figura 10), seguido de la aplicación estratégica de cinta de teflón en la zona roscada inferior para

garantizar un sellado hermético. Finalmente, se procede al ensamblaje mediante el apriete controlado del tornillo, asegurando así la integridad del sistema.

4. Se carga el reactor con 6.0 L de agua desmineralizada, dosificados mediante un vaso de precipitado de 1 L calibrado. Posteriormente, se incorporan los 180 g de bagazo de caña previamente pesados y contenidos en la bolsa de 3 kg, siguiendo el procedimiento ilustrado en la Figura 11.



Figura 10: Fotografía muestra el reactor después de limpiarlo.



Figura 11: Se muestra como se agrega el bagazo de caña al reactor.

5. Se adicionaron 300 g de humus de lombriz al reactor que ya contenía agua desmineralizada y bagazo de caña (Figura 12).

6. Se procede a sellar el reactor utilizando una tapa que incorpora el motor. Se colocan los sensores de tipo termopar K en los tubos de un centímetro de diámetro, asegurándose de que estén correctamente posicionados. Para evitar la fuga de vapor, se utiliza algodón para sellar adecuadamente los tubos. Además, se emplean láminas de aluminio y cinta aislante o térmica para garantizar un cierre hermético tanto alrededor de la tapa como en la zona de los sensores, tal como se observa en la Figura 13.



Figura 12: Fotografía que muestra como se le agrega el humus de lombriz al reactor.



Figura 13: Fotografía muestra el reactor después de sellarlo.

7. Se procede a conectar las Raspberry Pi y los monitores, así como las fuentes de alimentación y el sistema de respaldo (no-break). Se conectan los contactos múltiples necesarios,

se configuran los dispositivos y se programa el control para mantener la temperatura conforme al diseño experimental descrito en el apartado 5.1.2. El proceso se mantiene durante el tiempo estipulado para el pretratamiento, el diseño del control del control de temperatura, ver anexo 8. Las Figuras 14 y 15 muestran las pantallas con el control en funcionamiento.




Figura 14: Programa de la temperatura ambiente en marcha.



Figura 15: Programa del control en marcha.

5.2.3. Pretratamiento Alcalino

El pretratamiento alcalino es un tipo de pretratamiento, a continuación se muestran los pasos y los insumos para llevar a cabo las pruebas experimentales.

Compuestos

- *Hidróxido de sodio*
- *Bagazo de caña*

Materiales

- *Agua desmineralizada*
- *Algodón*
- *Bolsa plástica de 30×40 cm*
- *Báscula*
- *Cinta aislante*
- *Cinta de teflón*

Procedimiento

1. La cantidad de bagazo se determina mediante pesaje con báscula (precisión ± 0.2 g) usando una bolsa plástica de 30×40 cm como contenedor, hasta alcanzar 180 g. Alternativamente, cuando se emplea la medida de 1 cm, se utiliza directamente el material preclasificado y calibrado, según se ilustra en la Figura 16.

2. Mediante una báscula analítica (precisión ± 0.2 g) y vaso de precipitado de vidrio, se pesan exactamente 120 g de hidróxido de sodio en pellets, asegurando la exactitud requerida para el proceso. Ver Figura 17.



Figura 16: Bagazo de 1 cm.



Figura 17: El hidroxido es pesado en una bascula.

3. El reactor y su mezclador se enjuagan minuciosamente con agua desmineralizada para garantizar su limpieza óptima antes de su uso, eliminando cualquier residuo que pueda afectar el proceso.



Figura 18: Reactor previamente enjuagado con agua desmineralizada

4. Se procede a activar los componentes eléctricos y la resistencia, verificando su correcto funcionamiento. Posteriormente, se instala el tornillo de sellado en la base del reactor, asegurando su hermeticidad. En el interior del equipo previamente sanitizado, se incorporan el agua desmineralizada y el bagazo de caña en las proporciones establecidas, iniciando así el proceso de tratamiento.

5. Se incorpora el hidróxido de sodio (NaOH) previamente dosificado al reactor que contiene la mezcla de agua desmineralizada y bagazo de caña, como se documenta en la Figura 20.



Figura 19: Se agrega el bagazo de caña al reactor con agua desmineralizada.



Figura 20: Se agrega el hidróxido y se mezcla hasta incorporarse.

6. El reactor se sella herméticamente mediante un sistema multicapa compuesto por:algodón como barrera primaria, papel aluminio para aislamiento térmico y cinta aislante/ térmica como sellado secundario, garantizando el cierre completo del sistema como se detalla en la Figura 21.

7. Finalmente, se activa el sistema de control automatizado (Figura 22), implementando los perfiles programados de temperatura ambiente y tiempo de pretratamiento establecidos en el diseño experimental (Figura 2), con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas para el proceso.



Figura 21: El reactor se sella con ayuda de algodón, papel aluminio y cinta de aislar o cinta térmica.




Figura 22: Se muestra el programa en funcionamiento.

7. El diseño del control de la temperatura podemos observarla en el anexo 8

5.2.4. Acondicionamiento para el material pretratado

Materiales

- Agua desmineralizada
- Bagazo de caña Pretratado
- Colador
- Cubeta 10 l
- Tela delgada

Procedimiento

1. Durante el pretratamiento biológico, se registran periódicamente los datos experimentales para garantizar su trazabilidad, y al finalizar el proceso se almacena toda la información compilada. Adicionalmente, se registra el consumo energético mediante la lectura del watímetro (Figura 23), el cual cuantifica la energía utilizada en kilovatios-hora (kWh) a lo largo del tratamiento.

2. Bajo condiciones controladas, se desarma el sistema retirando primero los elementos de sellado (aluminio/algodón), luego los componentes electrónicos (sensores termopares tipo k) y finalmente el conjunto tapa-mezclador, dejando la configuración documentada en la Figura 24.



Figura 23: Se observa el watimetro que se encuentra en la estructura y mide la energia que entra al convertidor.



Figura 24: Se observa el watimetro que se encuentra en la estructura y mide la energia que entra al convertidor.

3. Para la separación sólido-líquido, se implementa un sistema de filtración compuesto por una cubeta de 10 L que integra una manta filtrante y un colador (Figura 25). En este dispositivo se coloca el bagazo pretratado, permitiendo la retención de la biomasa y el paso del liquido resultante, tal como se documenta en la Figura 26.



Figura 25: Cubeta con colador y manta para colar el bagazo pretratado.



Figura 26: Bagazo previamente pretratado.

4. El bagazo pretratado se mantiene en la cubeta hasta completar el filtrado del agua residual, tras lo cual se somete a un proceso de lavado con agua adicional para eliminar el máximo posible de humus de lombriz o el hidróxido de sodio respectivamente. Posteriormente, el material se exprime manualmente para extraer el exceso de líquido y se deja escurrir, siguiendo el procedimiento ilustrado en la Figura 27.

5. Para eliminar la humedad residual, el bagazo se extiende uniformemente en una bandeja y se introduce en un horno, donde se seca bajo condiciones controladas hasta alcanzar el contenido de humedad deseado, optimizando así el tiempo de proceso como se muestra en la Figura 28.



Figura 27: En la fotografía muestra como se retira el exceso de agua exprimiendo.



Figura 28: El bagazo es secado en un horno.

6. Tras el secado inicial, el bagazo se coloca nuevamente en el colador para someterlo a un segundo enjuague con agua desmineralizada, asegurando la eliminación de residuos solubles (humus de lombriz o hidróxido de sodio), proceso que se documenta en la Figura 29.

7. Tras el escurrido manual, el material se somete a secado pasivo en condiciones ambientales ($25 \pm 2^\circ\text{C}$, humedad relativa menor a 60 %) hasta obtener peso constante, verificando la eliminación completa de humedad según se especifica en la Figura 30.



Figura 29: En la fotografía muestra el bagazo después de filtrar el agua.



Figura 30: El bagazo se coloca en un plástico para retirar el agua y la humedad.

8. Una vez completado el secado, el bagazo se almacena en bolsas herméticas para prevenir la absorción de humedad ambiental, garantizando así las condiciones óptimas para su uso en los posteriores procesos de hidrólisis y fermentación, tal como se muestra en la Figura 30. Posteriormente el reactor tipo batch es lavado con agua desmineralizada.

9. En el anexo 8 podemos observar el diseño del control de temperatura.

5.2.5. Hidrólisis y fermentación

Para la hidrólisis y fermentación se consideraron los datos del apartado del diseño factorial, a continuación se presenta la lista de materiales.

Compuestos

- Agua desmineralizada
- Enzimas Cellic Ctec 2
- Levadura activa
- Ácido Cítrico
- Bagazo de caña Pretratado

Materiales

- Cinta de teflón
- Algodón
- Cinta térmica
- Papel aluminio
- Vaso de precipitado

Procedimiento

1. El reactor tipo batch, previamente lavado, se desinfecta con agua desmineralizada y se procede a sellar herméticamente su base para garantizar condiciones estériles antes de iniciar el proceso, evitando así cualquier contaminación externa que pueda afectar la reacción.

2. Cada reactivo (ácido cítrico, levadura activa) se pesa individualmente usando una báscula calibrada y un vaso de precipitado estéril, mientras que el agua se mide volumétricamente.

camente, ajustando las cantidades según los parámetros establecidos en el diseño de experimentos para garantizar la reproducibilidad del proceso y la trazabilidad de los datos. Ver Figura32.



Figura 31: Agua desmineralizada que ayudara a limpiar el reactor.



Figura 32: Levadura y ácido cítrico

3. En el interior del reactor tipo batch se depositan el agua desmineralizada y el bagazo de caña previamente pretratado, siguiendo las proporciones establecidas en el protocolo experimental (como se ilustra en la Figura 33), asegurando una distribución homogénea de los componentes para garantizar las condiciones óptimas de reacción.

4. Al reactor tipo batch que contiene el bagazo de caña pretratado y el agua desmineralizada se le adiciona la levadura activa previamente pesada (ver Figura 34), la cual se mezcla homogéneamente hasta lograr su completa incorporación al medio de reacción.



Figura 33: Reactor con bagazo previamente pretratado.



Figura 34: La levadura se agrega al reactor.

5. Mediante micropipeta calibrada se miden los mililitros exactos de la enzima Cellic CTec2 según el diseño de experimentos, la cual se añade al sistema y se mezcla meticulosamente hasta su completa integración (Figura 35), asegurando la actividad enzimática óptima

6. El pH de la mezcla se mide utilizando un medidor de pH Hanna Instruments previamente calibrado, introduciendo el electrodo en la solución y agitando suavemente para obtener una lectura estable; dependiendo del resultado, se añade gradualmente ácido cítrico en cantidades pesadas con precisión, monitoreando el cambio en el pH después de cada adición hasta alcanzar el valor deseado según los parámetros establecidos en el diseño experimental, ver figura 36.



Figura 35: Se agrega la enzima al reactor con ayuda de la micropipeta



Figura 36: Se mide el ph de la mezcla con ayuda del medidor hanna instruments.

7. El reactor tipo batch se sella herméticamente utilizando algodón y papel aluminio (ver Figura 37), y se instala una trampa de aire compuesta por una manguera insertada en uno de los orificios de la tapa del reactor tipo batch. Para garantizar un cierre seguro y evitar fugas, se refuerza la conexión entre la manguera y la tapa con cinta adhesiva. El extremo libre de la manguera se sumerge en una cubeta con agua, permitiendo la liberación controlada del dióxido de carbono generado durante la reacción, al mismo tiempo que impide la entrada de oxígeno al sistema. Este diseño asegura un ambiente anaeróbico adecuado para el proceso.

8. Se inicia el sistema de control para la hidrólisis y fermentación, ajustando los parámetros de tiempo y temperatura según las condiciones predefinidas en el diseño experimental (ver apartado 5.1.4), garantizando así las condiciones óptimas para el proceso. Ver Figura 38 para observar la estructura y conexiones.



Figura 37: El algodón es colocado entre la tapa para tratar de que el reactor sea lo mas hermético posible



Figura 38: Puesta en marcha del control en la etapa de hidrólisis y fermentación en un reactor tipo batch

9. Finalizado el proceso de hidrólisis y fermentación, se determina el pH final del producto (Figura 39) y se transfiere a recipientes herméticos, los cuales se almacenan a temperaturas inferiores a 30°C para preservar las muestras hasta la cuantificación del contenido alcohólico. Finalmente el reactor tipo batch es lavado con agua desmineralizada.



Figura 39: Medición del ph de la mezcla después de la hidrólisis y fermentación

10. Se puede observar el diseño del control en el anexo 8.

5.3. Resultados experimentales del proceso de producción de bioetanol 2 G con pretratamiento Alcalino y Biológico

Siguiendo el proceso para la producción de bioetanol de segunda generación se realizó un pretratamiento y posteriormente una hidrólisis y fermentación en una misma etapa, los resultados obtenidos se clasificaron con base a el diseño de experimentos del apartado 5.1.3.

5.3.1. Pretratamiento Biológico

Los pretratamientos biológicos realizados sobre bagazo de caña de azúcar (Tabla 6) comprendieron tres pruebas con granulometría de tamaño no uniforme de bagazo (1 mm - 10 cm) y tres pruebas con granulometría constante (1 cm) bajo temperaturas controladas (30, 40 y 45 °C), registrándose el consumo energético (kWh) en cada caso. Como parte del proceso de producción de bioetanol, Este diseño experimental permitió evaluar comparativamente las diferencias en los costos asociados al consumo energético.

Tabla 6: Preubas experimentales con pretratamiento biológico

Prueba	Temperatura (°c)	Tamaño de bagazo	Consumo energético (kwh)
1	45	TNUB	4.55
2		1 cm	3.81
3	40	TNUB	2.77
4		1 cm	2.81
5	30	TNUB	4.55
6		1 cm	1.11

Las pruebas anteriores se realizaron en un tiempo de 5 días

5.3.2. Pretratamiento Alcalino

Ya que el tiempo de establecimiento del control dura menos se propuso modificar el tiempo como en las pruebas utilizando 1 cm de bagazo de caña por lo que a continuación se muestran las pruebas utilizando un tiempo de 7870 con bagazo de caña de 1 mm hasta 10 cm o tamaño no uniforme de bagazo(TNUB)) y 1 cm, llevándose a cabo 6 pruebas experimentales para ese tiempo y 6 pruebas para 1 cm de bagazo, como se puede observar en la Tabla 7. Se

busco monitorear la energía consumida en cada una de las pruebas, por lo que la columna 10 muestra mediante kwh la energía que fue leída de un watímetro.

Tabla 7: Preubas experimentales con pretratamiento alcalino

Prueba	Temperatura (°c)	Tamaño de bagazo	Tiempo (s)	Consumo energético (kwh)
1	95	TNUB	5400	0.66
2			7870	0.81
3		1 cm	5400	0.74
4			7870	0.86
5	90	TNUB	5400	0.71
6			7870	0.7
7		1 cm	5400	0.74
8			7870	0.6
9	80	TNUB	5400	0.67
10			7870	0.63
11		1 cm	5400	0.78
12			7870	0.8

5.4. Resultados experimentales del proceso de producción de bioetanol en la etapa de hidrólisis y fermentación utilizando diferentes tipos de pretratamiento

A continuación se presentan los resultados de las pruebas experimentales después de realizar la etapa de hidrólisis y fermentación en conjunto. Los datos a considerar son la cantidad de alcohol obtenida, así como el consumo energético en las etapas en conjunto.

5.4.1. Hidrólisis y fermentación para pretratamiento Biológico

Posteriormente según el proceso de producción de bioetanol se realiza una hidrólisis y fermentación en conjunto, para cada uno de los pretratamientos realizados en la Tabla 8 menciona las 6 pruebas realizadas a tres temperaturas diferentes con dos tamaños de partícula. Durante las pruebas se registraron la energía consumida, por lo que en la columna cuatro menciona el dato en kwh.

Tabla 8: Hidrólisis y fermentación con pretratamiento biológico

Prueba	Temperatura (°c)	Tamaño de bagazo	Consumo energético (kwh)	Cantidad de alcohol (%)
1	45	TNUB	2.8	11.5
2		1 cm	2.7	14
3	40	TNUB	2.56	11
4		1 cm	1.74	11
5	30	TNUB	2.7	11
6		1 cm	3.01	11

5.4.2. Hidrólisis y fermentación para pretratamiento Alcalino

Para las pruebas de hidrólisis y fermentación se utiliza lo reportado en el diseño de experimentos en el apartado 5.1.4, la Tabla 9 muestra los de las pruebas con bagazo de 1 mm hasta 10 cm y 1 cm como tamaño de partícula, podemos observar que el cambio de temperatura del pretratamiento si influye en el resultado de la producción de bioetanol.

Tabla 9: Hidrólisis y Fermentación con pretratamiento alcalino

Prueba	Temperatura (°c)	Tamaño bagazo	Tiempo (s)	Consumo energético (kwh)	Porcentaje de alcohol (%)
1	95	TNUB	5400	1.95	13
2			7870	2.74	13
3		1 cm	5400	1.41	10
4			7870	2.78	17
5	90	TNUB	5400	1.87	12
6			7870	1.88	13
7		1 cm	5400	2.63	13
8			7870	2.88	11
9	80	TNUB	5400	1.84	13
10		1 cm	7870	2.58	13

Como podemos observar en la tabla se realizaron 10 pruebas de las 12 planeadas debido a un problema con los insumos y el biorreactor, sin embargo podemos concluir que un tiempo de 7870 tiene mas variación en la producción de bioetanol.

5.5. Costos en la producción de bioetanol

Para conocer cuanto nos cuesta realizar las pruebas para la producción de bioetanol mediante los pretratamientos biológicos y alcalinos, se realizaron tablas comparativas. En cuanto al consumo energético para calcular el precio de kwh se realizó mediante la tarifa industrial de \$1.348 MXN/kWh o \$ 0.06 USD/kwh establecida por la Comisión Federal de Electricidad por sus siglas CFE (Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2023), para media tensión en Cuernavaca, Morelos. Este precio se aplicó para todas las pruebas, desde

los pretratamientos hasta la etapa de hidrólisis y fermentación. Los costos están dados en dólares, 1 dólar es equivalente a 20.84 pesos mexicanos.

5.5.1. Costos en la producción de bioetanol solo para pretratamiento biológico

Para la producción de bioetanol utilizando un proceso de pretratamiento biológico, fue necesario considerar los costos asociados, los cuales abarcan tanto la adquisición de materiales como el consumo energético requerido. Los resultados demuestran que la inversión total requerida para los materiales necesarios en el proceso de pretratamiento biológico, asciende a \$5.74 USD , para mas detalles podemos observar la Tabla 10.

Tabla 10: Costos detallados de materiales

Material	Costo de kg/L (\$ USD)	Cantidad por pretratamiento (g/ml)	Costo de lo utilizado más envío (\$ USD)
Humus de lombriz	0.29	300 g	0.16
Bagazo de caña	0.95	180 g	0.19
Agua desmineralizada	0.68	6000 ml	5.38

Dado que se regusto el consumo energético a continuación se presentan los precios en \$ USD para cada una de las pruebas experimentales realizadas para el pretratamiento biológico.

Tabla 11: Energía consumida para pretratamiento biológico y su costo en (\$ USD).

Temperatura del pretratamiento	Tamaño de bagazo (kwh)	Costos (\$ USD)
95	TNUB	4.55
	1cm	3.81
90	TNUB	2.77
	1cm	2.81
80	TNUB	0.75
	1cm	1.11

De los resultados obtenidos se desprende que el consumo energético promedio requerido para el pretratamiento biológico asciende a 2.43 kWh, lo que representa un costo promedio de \$0.157 USD (Cero punto ciento cincuenta y siete dólares) por prueba experimental. Los valores de consumo energético reportados en este estudio fueron obtenidos de fuentes oficiales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondientes a las tarifas para el municipio de Cuernavaca, Morelos.

5.5.2. Costos en la producción de bioetanol con pretratamiento Alcalino

En el proceso de pretratamiento alcalino descrito, se utilizaron los siguientes insumos, cuyos costos unitarios (por kilogramo o litro, según el caso) se especifican en la Tabla 12

Tabla 12: Tabla de costos para la producción de bioetanol con pretratamiento alcalino

Material (\$ USD)	Costo kg/L (\$ USD)	Cantidad utilizada por pretratamiento (\$ USD)	Costo pretratamiento (\$ USD)
Hidróxido de sodio	37.9	120 g	5.067178503
Bagazo de caña	0.95	240 g	0.253358925
Agua desmineralizada	0.68	6000 ml	5.38

De acuerdo con los datos obtenidos, se determinó el costo asociado a los materiales utilizados en cada prueba experimental. Los resultados se presentan en la columna 4 de la Tabla 12 correspondiente. Adicionalmente, se consideró el costo de envío de cada insumo, el cual fue puesto en función de la cantidad empleada específicamente en el pretratamiento. Este valor se adicionó al costo del material utilizado por prueba, obteniéndose así los costos totales de producción tomando en cuenta solo los insumos, de la columna 6 .

El análisis económico revela que, al sumar los costos de consumo y envío de todos los materiales, se obtiene un costo total por prueba de \$10.7 USD. Es importante señalar que este cálculo no incluye los gastos asociados al consumo energético requerido para la producción de bioetanol de segunda generación. Este desglose financiero permite una evaluación precisa de los recursos invertidos en la etapa de pretratamiento alcalino.

La Tabla 13 documenta el consumo energético promedio de 0.744 kWh (equivalente a \$0.048 USD por prueba) en pretratamientos alcalinos con bagazo de 1 cm.

Tabla 13: Energía consumida para pretratamiento alcalino para bagazo de caña y su costo en \$ USD.

Temperatura del pretratamiento	Tamaño de bagazo	Tiempo (s)	Energía consumida (kwh)	Costos (\$ USD)
95	TNUB	5400	0.66	0.88968
		7870	0.81	1.09188
	1 cm	5400	0.74	0.04786
		7870	0.86	0.055
90	TNUB	5400	0.66	0.88968
		7870	0.7	0.9436
	1 cm	5400	0.6	0.0388
		7870	0.74	0.047865
80	TNUB	5400	0.67	0.90316
	1 cm	7870	0.78	0.05045

La Tabla 13 integra el consumo energético (kWh) y su costo equivalente en pesos mexicanos para el pretratamiento de bagazo de caña con granulometrías entre 1 mm y 10 cm, calculados mediante la tarifa industrial de \$0.64 USD/kWh establecida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE, (Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2023)) para media tensión en Cuernavaca, Morelos. El consumo promedio para pretratamiento utilizando bagazo de 1 mm hasta 10 cm de bagazo, según las pruebas realizadas que se muestran es de

0.67 kwh, y el costo promedio por prueba es de \$0.045 MXN.

5.5.3. Costos en la producción de bioetanol en la etapa de hidrólisis y fermentación

En la producción de bioetanol de segunda generación se tomaron los costos en la producción, en la Tabla 14 se consideraron los insumos necesarios para esta etapa, desde el costo por prueba hasta el costo del envío. Tomando en cuenta los materiales mencionados, el costo total por prueba es de \$13.53 USD.

Tabla 14: Energía consumida

Material	Costo por consumo (\$ USD)	Cantidad por pretratamiento (g/ml)	Costos total (\$USD)
Saccharomyces cerevisiae	4798.4	1.85 ml	8.9
Ácido cítrico	4.27	5 g	0.04
Levadura activa	14.39	160 g	2.37
Agua desmineralizada	0.68	2 l	1.57

Adicionando al costo de **Consumo energético en hidrólisis y fermentación con bagazo de caña pretratado Biológicamente**

En los pruebas experimentales con hidrólisis y fermentación utilizando bagazo pretratado con humus de lombriz se tomaron lecturas de consumo energético, en la Tabla 15.

Tabla 15: El costo de la energía consumida para la etapa de hidrólisis y fermentación con bagazo pretratada mediante un proceso biológico .

Temperatura del pretratamiento	Tamaño de bagazo	Energía consumida (kwh)	Costos total (\$)
45	TNUB	2.8	0.18
	1 cm	2.7	0.17
40	TNUB	2.56	0.16
	1 cm	1.74	0.11
30	TNUB	2.7	0.17
	1 cm	3.01	0.19

Consumo energético en hidrólisis y fermentación en pretratamiento Alcalino

Clasificando las pruebas experimentales en pretratamientos realizados anteriormente, se puede observar el consumo energético y su costo en la etapa de hidrólisis y fermentación utilizando pretratamiento alcalino, obteniendo un consumo promedio de las 10 pruebas

Tabla 16: Energía consumida

Temperatura del pretratamiento	Tamaño de bagazo	Tiempo (s)	Energía consumida (kwh)	Costos (\$ USD)
95	TNUB	5400	1.95	0.12
		7870	2.74	0.17
	1 cm	5400	1.41	0.09
		7870	2.78	0.17
90	TNUB	5400	1.87	0.12
		7870	1.88	0.121
	1 cm	5400	2.63	0.17
		7870	2.88	0.18
80	TNUB	5400	1.84	0.11
	1 cm	7870	2.58	0.16

5.6. Comparativa de los resultados experimentales

Para obtener un panorama general de las experimentación a continuación en la Tabla 17 se presenta una comparativa de precios y costos en cada pretratamiento

Tabla 17: Comparativa del gasto energético

Prueba	Total de costo por pretratamiento	Gasto energético promedio (\$ USD)	Gasto total (\$ USD)	Producción de alcohol obtenido (%)
Pretratamiento Biológico	5.74	0.17	5.9	
Hidrólisis y fermentación para pretratamiento Biológico	13.53	0.16	13.68	11.5
Pretratamiento Alcalino	10.70	0.04	10.74	
Hidrólisis y fermentación para pretratamiento Alcalino	13.53	0.14	13.7	12.8



Figura 40: porcentajes de alcohol



Figura 41: porcentaje de alcohol




Figura 42: Reactor previamente enjuagado con agua desmineralizada

6. Conclusión

Referencias

- Aditiya, H., Mahlia, T., Chong, W., Nur, H., y Sebayang, A. (2016). Second generation bioethanol production: A critical review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 66, 631-653. doi: 10.1016/j.rser.2016.07.015
- Arturo, F. A., Alvarado, V. M., y López, G. L. (2022). Evaluación experimental de las variables con mayor impacto en el proceso de producción de bioetanol de segunda generación. En *Tecnología y ciencia aplicada* (Vol. 5, p. 222-227). Cuernavaca, México: CENIDET.
- Comisión Federal de Electricidad (CFE). (2023). *Tarifas para Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria*. <https://app.cfe.mx/Applicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMT0.aspx>. Descargado de <https://app.cfe.mx/Applicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMT0.aspx> (Consultado el 19-05-2025)
- Cuervo, L., Folch, J. L., y Quiroz, R. E. (2009). Lignocelulosa como fuente de azúcares para la producción de etanol. *BioTecnología*, 13(3), 11–25.
- Espinosa Negrín, A. M., López González, L. M., y Casdelo Gutiérrez, N. L. (2021). Pre-tratamiento de biomasas lignocelulósicas: Breve revisión de los principales métodos utilizados. *Centro Azúcar*, 48(3), 108–119.
- González, A. P. (2018). *Desarrollo de pretratamientos enzimáticos de materiales lignocelulósicos para la obtención de bioetanol de segunda generación* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla.
- Jara Huacacolqui, E. L., Leiva Cabrera, F. A., Martin Alva, E. A., Medina Vásquez, K. M. E., Bardales Vásquez, C. B., y León Torres, C. A. (2022). Los principales residuos lignocelulósicos agroindustriales de la libertad y la producción de biomasa de candida utilis var. major. *Arnaldoa*, 29(1), 163–176.
- Melendez, J. R. (2022). Biotecnología y gerencia aplicada en la producción de bioetanol 1g y 2g. *Revista de ciencias sociales*, 28(4), 415–429.
- Olmo, O. d., Casanova Cabeza, E., Galvez Taupier, L., Lodos Fernandez, J., Fernandez Rodriguez, N., y Abril Gonzalez, A. (2015). El bagazo de la caña de azúcar. propiedades, constitución y potencial. *Patrimonio Científico del nuevo ICIDCA*. Habana: ICIDCA.
- Pérez, O. F. A., Varela, K. A. D., y Mena, J. D. C. (2022). Efecto de la incorporación de ceniza de bagazo de caña en las propiedades mecánicas y las emisiones de dióxido de carbono del hormigón preparado con residuos de vidrio. *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*.
- Valles Sáez, A. (2022). *Estudio del proceso simultáneo de sacarificación y fermentación aceto-butílica-etílica a partir de paja de arroz* (Tesis Doctoral no publicada). universidad de valencia, Valencia, España.

Anexos

A.1 Bioetanol de segunda generación

los anexos son los siguientes

La producción de bioetanol de segunda generación utiliza como materia prima residuos agrícolas o desechos orgánicos, dependiendo así de la infraestructura adecuada para obtener la producción de bioetanol. El proceso de producción de bioetanol de segunda generación no tiene una ruta estandarizada, por lo que debe adaptarse a la naturaleza de la materia prima (Melendez, 2022) (Melendez, J. R. 2022). El bioetanol de segunda generación se puede obtener con diferentes configuraciones: Sacarificación enzimática de la biomasa pretratada y la fermentación separadas, Sacarificación y fermentación simultáneas, sacarificación y co-fermentación simultáneas y bioproceso consolidado (gonzalez202).

6.1. Definición de conceptos

Una parte importante de la producción de bioetanol de segunda generación es conocer los conceptos, puntualmente los que forman parte del proceso, entre ellos se encuentran el etanol, la biomasa y mas

6.1.1. Etanol

El etanol es un tipo de alcohol que en su mayoría es producido a partir de la fermentación de las azúcares fermentables, que se obtienen por microorganismos productores de etanol () (gonzales,2021). Considerado como un combustible ecológico, tipo de alcohol C_2H_5OH (Alcohol etílico), que es obtenido a partir de materia lignocelulosa, puede ser utilizado como sustituto de gasolina por sus propiedades (Ballesteros, 2002).

6.1.2. Biomasa

6.1.3. Bagazo de caña

El material es recuperado de la producción de azúcar, se obtiene después de un triturado después de obtener el jugo de la caña, este tipo de biomasa no es aprovechada. Esta biomasa tiene un 28 % en peso de la caña, y también, un 45 % de fibra, 2-3 % de sólidos insolubles y otro mismo porcentaje de sólidos solubles, finalmente la mitad de este material está conformado de agua (Olmo y cols., 2015). El bagazo representa el de mayor tonelaje y volumen de la producción de azúcar de caña, generando un promedio de 270 kg de bagazo por tonelada (Pérez, Varela, y Mena, 2022).

6.1.4. Lignocelulosa

Proveniente de la fotosíntesis, la lignocelulosa es uno de los componentes más abundante y principal de la biomasa, esta forma la pared celular de las plantas. Entre las plantas, la composición y porcentajes de lignocelulosa varían, dependiendo de la edad y etapa de crecimiento de las plantas (Cuervo, Folch, y Quiroz, 2009). Es viable utilizar este material por su



Figura 43

bajo costo, su alta disponibilidad y aprovechamiento variado, un ejemplo es en la industria de los materiales compuestos (Jara Huacacolqui y cols., 2022). Ya que son viables, se han desarrollado usos alternativos para aprovechar este subproducto agroindustrial, utilizándolo en la creación de biocombustibles. La lignocelulosa está conformada por celulosa, hemicelulosa y lignina, siendo una fuente de carbono y energía renovable (? , ?).

6.1.5. Pretratamiento

El pretratamiento es parte importante en el proceso de obtención del bioetanol de segunda generación,dado que el procesamiento de biomasa lignocelulósica complementa la hidrólisis enzimática y posibilita la obtención de altos rendimientos. Siendo necesario ya que la lignina en las paredes celulares en la planta crean barreras contra en ataque enzimático




Figura 44

6.1.6. Hidrólisis

También llamado despolimerización del material lignocelulósico. La biomasa con la dificultad de transformarse químicamente o biológicamente tiene el requisito de realizar una hidrólisis, entre mayor concentración de monosacáridos, mejor sera el rendimiento. La hidrólisis es un proceso que ayuda la formación de azúcares siendo muy importante en la producción de etanol y en la obtención de otros productos. Existen distintos tipos de hidrólisis en la Tabla 18 se puede obtener mas información .

Tabla 18: Tipos de hidrólisis

Tipo de hidrólisis	Proceso y concepto
Hidrólisis ácida	Explosión de CO ₂ Hidrólisis ácida
	Expolición de vapor Agua caliente
Biológico	Bacterias Hongos
Alcalino	Líquido iónico Hidrólisis alcalina
Químico	Ozonólisis Proceso con disolventes orgánicos Oxidación húmeda
Mecánico	Trituración Pirólisis Microondas

- Carga enzimática

Para la hidrólisis enzimática es necesario tomar la carga enzimática a utilizar en la prueba experimental, a carga enzimática se refiere a la cantidad de enzimas utilizadas en el momento de la experimentación, la cantidad de enzima esta dada en UPF (unidades papel filtro), para obtener el valor en ml se utiliza la fórmula siguiente, obtenida de (Arturo y cols., 2022), donde necesitamos los UPF a utilizar y la carga de bagazo pretratado.

$$ml = \left(\frac{0.37}{UPF} \right) \times \text{cantidad de bagazo} \quad (2)$$

6.1.7. Fermentación

La fermentación es un proceso bioquímico complejo, donde los microorganismos metabolizan azúcares y otros componentes para tener como resultado el bioetanol (escobar,2019), algunos de los microorganismos que pueden transformar son los hongos, bacterias, levaduras. Debido a la complejidad, a que es difícil de controlar y a las múltiples variables que afectan el proceso de fermentación se debe tener un entorno favorable. (rojas2021) Es un proceso que se realiza la hidrólisis de los polisacáridos convirtiéndolos en monosacáridos, todo esto en presencia de organismos fermentativos consumiendo los azúcares simples.

6.2. Configuraciones en la producción de bioetanol

6.2.1. Sacarificación enzimática de la biomasa pretratada y la fermentación separadas

El proceso de sacarificación enzimática y fermentación (SHF) se realiza por separado debido a que las temperaturas que se tienen en las distintas fases son diferentes, en el caso de las enzimas hidrolíticas se tiene un promedio de 50°C, y una temperatura más baja en el caso de la fermentación de 30°C-32°C. La producción de biocombustible por etapas separadas es una de las técnicas más antiguas, realizando un pretratamiento de enzimas para su hidrólisis y posteriormente una fermentación de la biomasa resultante.

6.2.2. Sacarificación y fermentación simultáneas

En el artículo menciona que la sacarificación se realiza simultáneamente con la fermentación. La producción de etanol con microorganismo de importancia industrial como *Saccharomyces cerevisiae* (levaduras), no permite la utilización completa, este es incapaz de fermentar los azúcares. Se tiene la posibilidad de mantener la concentración de glucosa a un nivel bajo que permite una eficiente co-fermentación. Este se lleva a cabo en un mismo contenedor, solucionando el problema de la utilización de productos para mayor producción de enzimas, siendo un problema limitante en la Sacarificación enzimática y fermentación (SHF). Mejorando la eficiencia de la sacarificación enzimática como el rendimiento de etanol. Las enzimas hidrolíticas son adaptables al frío y las levaduras termófilas son importantes que se mantengan a temperatura ambiente.

6.3. Proceso de obtención

6.4. Pretratamientos

En la Tabla 19 se listan los principales pretratamientos, cuya aplicación se reporta en diferentes investigaciones sobre la producción de bioetanol de segunda generación. ofrecen dos revisiones completas sobre pretratamientos de biomasa para la producción de bioetanol.

Tabla 19: Tipos de pretratamiento

Tipo de pretratamiento	Método
Ácido	Percolación de amoníaco reciclado Ácido diluido Ácido concentrado Explosión de CO ₂ Hidrólisis ácida
Térmico	Expolición de vapor Agua caliente
Biológico	Bacterias Hongos
Alcalino	Líquido iónico Hidrólisis alcalina
Químico	Ozonólisis Proceso con disolventes orgánicos Oxidación húmeda
Mecánico	Trituración Pirólisis Microondas

6.4.1. Pretratamiento alcalino

El pretratamiento con NaOH es uno de los más utilizados en pretratamientos alcalinos, ya que genera un incremento en la hidrólisis (Espinosa Negrín y cols., 2021), en cambio, producen una perdida de celulosa y hemicelulosa, generando una menor producción de azúcares y bioetanol. El pretratamiento utiliza, hidróxido sódico, amoniaco o cal, generando menos inhibidores, lo cual obtiene una mayor deslignificación en comparación con tratamiento con ácidos

6.4.2. Pretratamiento biológico

Existen pretratamientos biológicos en los que comúnmente se usan microorganismos, hongos, y enzimas que promueven la degradación de la lignina. El uso de hongos en este tipo de procesos ayuda a descomponer la lignina. En general, estos pretratamientos tienen bajo consumo energético en su implementación,

6.5. Proceso de obtención

6.6. Reactores tipo Batch

7. Estado del arte

El estado del arte es una minuciosa búsqueda de información referente a los avances científicos y tecnológicos de la producción de bioetanol de segunda generación, principalmente

utilizando etapas juntas en el proceso. Esta revisión muestra algunos avances en la etapa de pretratamientos en el proceso de producción.

7.1. Tecnología de bioetanol de segunda generación

Actualmente la producción de bioetanol de segunda generación

7.2. Pretratamientos

7.2.1. Pretratamiento alcalino

7.2.2. Pretratamiento biológico

7.2.3. Otros pretratamientos

7.3. Configuraciones en la producción de bioetanol

7.3.1. Sacarificación enzimática de la biomasa pretratada y la fermentación separadas

7.3.2. Sacarificación y fermentación simultáneas

8. Diseño del control de temperatura

8.1. Respuesta de la planta aplicando una Señal PRBS

La señal PRBS entra mediante la salida PWM del arduino a un convertidor, pasando después a la resistencia como se muestra en el diagrama de la Figura 45




Figura 45: Señal PRBS.

En el reactor se mide mediante los sensores termopar k la temperatura, esta temperatura ingresando la señal PWM tiene la forma siguiente como lo muestra la Figura 46

Como se puede observar en la imagen la temperatura sufre de variaciones, sin embargo dichas variaciones ayudaran a obtener la identificación del sistema con mayor precisión de la planta. Para obtener la temperatura neta del sistema , es decir la temperatura sin la influencia de la temperatura ambiente se resta la temperatura ambiente dentro del laboratorio menos la temperatura dentro del biorreactor.

La gráfica de la Figura 47 muestra la temperatura dentro del reactor

8.2. Identificación del sistema de la planta

Se necesita un sistema que modele el comportamiento de la temperatura de la planta, por lo que se realizaron técnicas de identificación, como es el caso de la técnica OE donde se




Figura 46: Comportamiento de la temperatura dentro del reactor con señal de entrada PRBS




Figura 47: Comportamiento de la temperatura sin la temperatura ambiente dentro del laboratorio.

obtiene el sistema

$$G(s) = \frac{0.0005369 s^2 + 0.0003022 s + 8.207 \times 10^{-5}}{s^3 + 0.3314 s^2 + 0.0002728 s + 2.707 \times 10^{-7}} \quad (3)$$

Esta función de transferencia tiene respuesta como se muestra en la siguiente figura 48, este sistema es de tercer orden

Para observar el comportamiento del sistema se puede ver los polos y ceros del sistema en la figura 49




Figura 48




Figura 49

8.3. Control PID

Un control PID puede ser calculado con la siguiente ecuación

$$C(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (4)$$

Para el control PID se utilizó la herramienta de MATLAB que tiene por nombre PID TUNER (Transfer function Based)

Obteniendo como resultado los valores de cada variable del controlador PID:

$$P = 0.00724555643948787 \quad (5)$$




Figura 50: Ventana de la herramienta PID Tuner

$$I = 9.60342545392904 \times 10^{-7} \quad (6)$$

$$D = 5.63241452981354 \quad (7)$$

Realizando un ajuste a los valores de la planta obteniendo como nuevos valores lo siguiente

$$P = 0.19779 \quad (8)$$

$$I = 2.835 \times 10^{-4} \quad (9)$$

$$D = -1.72 \quad (10)$$

Con estos valores se observa el control en las variables en el reactor, utilizando la herramienta MATLAB como lo muestra la figura 51




Figura 51: Sistema simulado con control a 90 °C

En cada paso de la producción de bietanol se realizaron diseños de control para la temperatura, por lo que en la tabla se presentan los valores para cada parte de control.

Tabla 20: Valores para el control de temperatura en pretratamiento y SSF

Variables	Pretratamiento Bilógico	Pretratamiento alcalino	SSF
P	0.5	0.19779	0.197
I	2×10^{-9}	2.835×10^{-4}	2.8×10^{-8}
D	1.6	-1.72	-1.7