

1. 숏링크 생성 응답

API: `GET /api/acquaintances/my-form`

응답 :

```
{
  "data": {
    "formUrl": "<http://localhost:3000/form/a7a95353-91d8-40c7-89e5-74bc1643529e>"
  }
}
```

- 응답 필드명: `formUrl` (단일 필드)
- 별도 "토큰" 필드는 없음 — URL 끝의 (`a7a95353-...`)가 **마담 식별 코드**
 - 마담 식별 코드는 카카오 로그인 시 콜백 되는 `userId` 값과 동일

API: `POST /form/{madamId}`

2. 폼 제출 시 토큰 전달 방식

마담 코드는 **path variable** (`{madamId}`) 로 넘기고, body엔 안 들어감.

친구(B) 자신의 인증은 Bearer 토큰으로 처리.

사용자 인증은 Authorization 헤더로 분리.

헤더의 Authorization Bearer Token에 accessToken 넣어주면 됨

```
POST <http://localhost:8888/destiny/form/{madamId}>
Authorization: Bearer {B의 accessToken - 카카오 로그인 후 받은 값}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "useKakaoPhoto": true,
  "name": "홍길동",
  "age": 27,
  "gender": "MALE",
  "job": "개발자",
  "intro": "안녕하세요",
  "mbti": "INTJ",
  "hobbies": "독서",
}
```

```
"phoneNumber": "01012345678",  
"kakaoId": "...",  
"instagramId": "..."  
}
```

필수 필드: `name`, `age`, `phoneNumber`.
나머지는 옵션.

정리

구분	어디로	필드명
마담 코드(=madamId, UUID)	URL path	<code>{madamId}</code> (path variable)
B의 로그인 토큰 (JWT)	HTTP 헤더	<code>Authorization: Bearer ...</code>
프로필 데이터	Request body (JSON)	<code>name</code> , <code>age</code> , <code>phoneNumber</code> 등