

폼 승인/수정/거절

수정 요청 기능 — 프론트 적용 가이드

1. 변경 요약

주선자(마담)가 친구의 폼 카드에 대해 승인 / 거절 외에 수정 요청도 할 수 있도록 확장.

항목	변경
<code>GET /form/{madamId}</code>	응답 <code>data</code> 가 <code>null</code> → <code>FormPrefillResponse</code> 객체로 변경 ⚠
<code>POST /form/{madamId}</code>	동일 (<code>madamId</code> , 친구) 조합으로 재제출 시 UPDATE 동작 추가
<code>POST /api/acquaintances/{id}/request-edit</code>	신규 — 주선자가 수정 요청 트리거
알림 타입	<code>edit_requested</code> 추가 (수신자 = 친구)
DB 스키마	<code>acquaintances.friend_user_id</code> 컬럼 추가



Breaking change: `GET /form/{madamId}` 의 응답 스키마가 바뀌었습니다.

2. GET /form/{madamId} — 변경됨

폼 진입 시 친구의 기존 작성분이 있으면 prefill 데이터를 함께 내려줍니다.

```
GET /destiny/form/{madamId}
Authorization: Bearer {accessToken} ← 옵셔널 (있으면 prefill 시도)
```

Response `200` — 처음 작성하는 친구 (또는 로그인 안 됨)

```
{
  "success": true,
  "message": "유효한 폼 링크입니다.",
  "data": {
```

```

    "draft": null
  }
}

```

Response 200 — 친구의 기존 작성분이 있는 경우

```

{
  "success": true,
  "message": "유효한 품 링크입니다.",
  "data": {
    "draft": {
      "acquaintanceId": "uuid",
      "uploadToken": "abc123...",
      "status": "draft",
      "name": "김지인",
      "age": 27,
      "gender": "female",
      "job": "디자이너",
      "intro": "안녕하세요!",
      "mbti": "INFJ",
      "hobbies": "독서, 요가",
      "phoneNumber": "01012345678",
      "kakaoId": "kakao_id",
      "instagramId": "insta_id",
      "photoUrls": [
        "https://cdn.example.com/photos/1.jpg"
      ]
    }
  }
}

```

동작 규칙

- **Authorization** 헤더 없으면 `draft = null` (단순 유효성 검증만)
- 본인이 본인 품에 접근 (`madamId == 로그인 userId`) → `draft = null`
- 친구의 카드가 **거절(soft-delete)** 됐으면 `draft = null` (새로 작성하는 흐름)

- 친구의 카드가 **승인(VERIFIED)** 됐으면 `draft = null` (이미 등록 완료, 신규 작성 불가능 POST에서 처리)
- 그 외 (`draft`, `verification_pending` 상태) → `draft` 채워서 반환

프론트 적용 포인트

- 폼 진입 시 항상 `data.draft` 체크
 - `null` → 빈 폼
 - 객체 → 폼 필드 prefill, 사진 영역에 `photoUrls` 표시, **수정 모드** 표시
- `useKakaoPhoto` 는 prefill 대상 아님 (UX 옵션이라 매번 새로 선택)
- 기존에 `data: null` 로 가정하던 코드가 있다면 모두 `data: { draft: ... }` 구조로 교체

Error

- `404` 존재하지 않는 마담 ID

3. POST /form/{madamId} — 동작 확장

기존 신규 제출 외에, 기존 작성분이 있으면 **UPDATE** 합니다. 요청 바디 형태는 동일.

```
POST /destiny/form/{madamId}
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body (변경 없음)

```
{
  "useKakaoPhoto": true,
  "name": "김지인",
  "age": 27,
  "gender": "female",
  "job": "디자이너",
  "intro": "안녕하세요!",
  "mbti": "INFJ",
  "hobbies": "독서, 요가",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "kakaoId": "kakao_id",
```

```
"instagramId": "insta_id"
}
```

Response 200 (변경 없음 — UPDATE 케이스도 같은 형태)

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "acquaintanceId": "uuid",
    "uploadToken": "abc123...",
    "status": "verification_pending"
  }
}
```

서버 분기 로직

1. (madamId, 친구 userId, deleted_at IS NULL) 조건의 기존 row가 있는지 확인
2. 있고 + 상태가 VERIFIED 가 아니면 → 해당 row UPDATE, 상태를 verification_pending 으로 복귀
 - uploadToken 은 기존 값 그대로 재사용 (사진은 그대로 유지됨, 추가는 photos API 로)
3. 있고 + 상태가 VERIFIED 이면 → 409 CONFLICT "이미 등록 완료된 카드입니다."
4. 없으면 → 신규 생성 (friend_user_id 자동 세팅)

프론트 적용 포인트

- 프론트는 신규/수정 구분 없이 동일하게 POST 만 보내면 됩니다 (서버가 알아서 분기)
- 응답의 uploadToken 은 신규/수정 동일하게 재사용 가능
- useKakaoPhoto: true 로 보내도 UPDATE 케이스에서는 기존 사진을 덮어쓰지 않음 (현재 동작 — 카카오 사진 자동 등록은 신규 생성 시에만)

Error

- 400 본인(마담)을 매물로 등록하려는 경우
- 401 로그인 필요
- 404 유효하지 않은 madamId

- 409 이미 VERIFIED 상태로 등록된 카드 (본인의 기존 카드 또는 다른 마담을 통해 등록된 번호)

4. POST /api/acquaintances/{id}/request-edit — 신규

주선자가 친구의 승인 대기 카드에 대해 수정 요청 을 보냅니다.

```
POST /destiny/api/acquaintances/{id}/request-edit
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

동작

- 카드 상태: verification_pending → draft
- 친구가 friend_user_id 로 매핑되어 있으면 → edit_requested 알림 발송
 - 알림의 matchingId 필드에 acquaintanceId 가 담깁니다 (form_submitted 와 동일 패턴)

상태 제약

- verification_pending 상태에서만 호출 가능
- verified / draft 상태에서 호출 시 → 409 CONFLICT "승인 대기 상태에서만 수정 요청할 수 있습니다."

Error

- 403 본인 소유 지인이 아닌 경우
- 404 지인을 찾을 수 없는 경우
- 409 상태가 verification_pending 이 아닌 경우

프론트 적용 포인트

- 지인 상세 화면에서 카드 상태가 verification_pending 일 때 승인 / 거절 / 수정 요청 3 버튼 노출
- 수정 요청 후 화면에서는 카드 상태를 draft 로 갱신해서 표시 (다시 승인 대기로 돌아 올 때까지)

5. 알림 타입 추가

type 값	수신자	설명	matchingId 필드
edit_requested	친구 (friend_user_id)	주선자가 수정을 요청함	acquaintanceId

프론트 처리

- 알림 목록(GET /api/notifications)에서 type === "edit_requested" 항목 표시
- 클릭 시 친구를 해당 마담의 폼 링크(/form/{madamId})로 이동시켜야 함
 - ⚠ 알림 페이로드에 madamId 가 직접 들어있지 않음. matchingId (= acquaintancelId)로 조회해 마담을 알아내야 함
 - 권장: 친구가 자신이 작성한 카드를 조회하는 별도 API 신설 (현재 없음) — 또는 알림 클릭 시 formUrl 정보를 같이 받아오도록 추후 확장

6. 테스트 시나리오

사전 준비

- 두 개의 카카오 계정이 필요합니다 (주선자 / 친구).
- 각 계정으로 /oauth2/authorization/kakao 호출 → 콜백에서 accessToken 확보.

이하 변수:

- \$MADAM_TOKEN = 주선자 accessToken
- \$MADAM_ID = 주선자 userId (콜백 URL의 userId)
- \$FRIEND_TOKEN = 친구 accessToken

시나리오 A — 친구 신규 폼 작성

```
# 1. 주선자 본인의 폼 링크 조회
curl -H "Authorization: Bearer $MADAM_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/api/acquaintances/my-form
# → { ..., "data": { "formUrl": ".../form/$MADAM_ID" } }

# 2. 친구가 폼 진입 (prefill 없음 확인)
curl -H "Authorization: Bearer $FRIEND_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/form/$MADAM_ID
# → data.draft = null
```

```
# 3. 친구가 폼 제출
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $FRIEND_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "useKakaoPhoto": false,
    "name": "김지인",
    "age": 27,
    "phoneNumber": "01012345678"
  }' \
  http://localhost:8888/destiny/form/$MADAM_ID
# → data: { acquaintanceId, uploadToken, status: "verification_pending" }
```

시나리오 B — 주선자가 수정 요청

```
# $ACQUAINTANCE_ID = 위 응답의 acquaintanceId

# 1. 주선자가 수정 요청
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $MADAM_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/api/acquaintances/$ACQUAINTANCE_ID/request-edit
# → 200 OK, data: null

# 2. 친구의 알림 목록에서 edit_requested 확인
curl -H "Authorization: Bearer $FRIEND_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/api/notifications
# → type: "edit_requested", matchingId: $ACQUAINTANCE_ID 항목 존재
```

시나리오 C — 친구가 폼 재진입 후 수정

```
# 1. 친구가 폼 재진입 – prefill 데이터 확인
curl -H "Authorization: Bearer $FRIEND_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/form/$MADAM_ID
# → data.draft = { name: "김지인", age: 27, ..., status: "draft" }
```

```
# 2. 친구가 수정해서 다시 제출
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $FRIEND_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "useKakaoPhoto": false,
    "name": "김지인-수정",
    "age": 28,
    "phoneNumber": "01012345678"
  }' \
  http://localhost:8888/destiny/form/$MADAM_ID
# → data: { acquaintanceId: 동일 ID, uploadToken: 동일 토큰,
status: "verification_pending" }
```

시나리오 D — 에러 케이스

```
# 이미 VERIFIED 상태인 카드에 수정 요청 시도 → 409
# (먼저 approve 후 시도)
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $MADAM_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/api/acquaintances/$ACQUAINT
ANCE_ID/approve

curl -X POST -H "Authorization: Bearer $MADAM_TOKEN" \
  http://localhost:8888/destiny/api/acquaintances/$ACQUAINT
ANCE_ID/request-edit
# → 409 "승인 대기 상태에서만 수정 요청할 수 있습니다."

# VERIFIED 카드 재제출 시도 → 409
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $FRIEND_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"useKakaoPhoto":false,"name":"X","age":20,"phoneNumb
er":"01012345678"}' \
  http://localhost:8888/destiny/form/$MADAM_ID
# → 409 "이미 등록 완료된 카드입니다."
```

7. 프론트 적용 체크리스트

- ☐ GET /form/{madamId} 응답 파싱 변경: data → data.draft 로 접근
- ☐ 폼 페이지 진입 시 data.draft 가 객체면 모든 입력 필드를 prefill, photoUrls 를 사진 영역에 표시
- ☐ data.draft 가 객체일 때 "수정 모드" UX (e.g., 헤더 문구 변경, 안내 메시지)
- ☐ POST /form/{madamId} 호출 코드는 변경 불필요 (서버 분기)
- ☐ 지인 상세 화면 (GET /api/acquaintances/{id}) 에서 상태가 verification_pending 일 때 "수정 요청" 버튼 추가
- ☐ "수정 요청" 버튼 → POST /api/acquaintances/{id}/request-edit 호출 → 성공 시 카드 상태 draft 로 표시
- ☐ 알림 목록에서 edit_requested 타입 처리 (UI 및 클릭 시 라우팅)
- ☐ (옵션) prefill UI 상에서 사진 추가/교체는 기존 POST /form/{uploadToken}/photos / PUT /form/{uploadToken}/photos/{photoId} 그대로 사용 가능

8. 마이그레이션 (운영 배포 시)

로컬은 적용 완료. 운영/스테이징 DB에는 다음 두 마이그레이션을 순서대로 실행해야 합니다.

```
docker exec -i {db-container} mariadb -u root -p{password} my_destiny \
    < docker/migrate_add_acquaintances_friend_user_id.sql

docker exec -i {db-container} mariadb -u root -p{password} my_destiny \
    < docker/migrate_add_edit_requested_notification_type.sql
```

기존 카드(레거시 row)는 friend_user_id 가 NULL 입니다. 이 카드들에 수정 요청을 보내면 상태는 바뀌지만 알림이 발송되지 않습니다 (수신자 미상). 친구가 폼에 다시 들어와도 prefill이 매칭되지 않으므로 새 row가 생성됩니다.