Функции

Содержание урока

- Что такое функции и как они используются
- 🟠 Как объявить функцию в Python
- 🙀 Как использовать функции
- 😭 Области видимости переменных и функции
- Множественные аргументы и аргументы по умолчанию
- Лямбда-функции


Заключение



Quantitative Analyst @ Barclays Investment Bank (London, UK)

- Применял Python и C++ к задачам повышения разрешения изображений и обработки видео
- Разрабатываю библиотеки для прайсинга финансовых инструментов





Что такое функция?

Функция – это фрагмент кода, выделенный в отдельный блок.

Понятие функции пришло в программирование из математики, и чтобы его прочувствовать, давайте вспомним простейший пример математической функции:

$$y(x) = 5 * x + 2$$



Что такое функция?

Итак, мы можем передавать в функцию разные входные значения **x**, и будем получать обратно из функции некоторое новое значение, вычисленное по формуле:

$$y(x) = 5 * x + 2$$

- \star если мы передадим в функцию **x** = **1**, то наша функция в ответ вернет значение **7**, потому что **5** * **1** + **2** = **7**
- ★ если мы передадим в функцию **x = 0**, то наша функция в ответ вернет значение **2**



Тот же принцип и в программировании.

Функции в программировании

Функции в программировании, в отличии от математики, могут принимать на вход не только числа, но и,к примеру строки или не иметь параметров.



Давайте вспомним, какие мы знаем типы данных, которые могли бы быть аргументами функций:


★ целые числа

вещественные числа

★ строки

Какие ещё?

Как объявить функцию в Python




Как объявить функцию в Python

def <имя функции>(<аргументы>): <тело функции>



имя функции

требуется для того, чтобы мы могли к ней позже обратиться в коде, то есть вызвать



аргументы


входные данные, в зависимости от которых может меняться внутренняя логика функции и возвращаемый результат



тело функции

та логика, или же действия, которые выполняет функция

Простейшая функция



Создадим нашу первую функцию – она будет настолько простой, насколько вообще возможно!

def function():
"""Эта функция ничего не делает"""
pass

Это действительно самая простая функция, которую только можно создать

y(x) = 5 * x + 2 Ha Python

Реализуем теперь математическую функцию, которую обсуждали в предыдущем разделе:

def y(x):
 return 5 * x + 2




Hello, world! и использование библиотечных функций

def hello(name):
 print(f'Hello, {name}!')



Как же нам нам использовать нашу функцию, чтобы вывести на печать 'Hello, world!'?

Как использовать функции




Вызов функции

Вернемся к нашему предыдущему примеру:

```
def hello(name):
   print(f'Hello, {name}!')
```

hello('World')



Если мы запустим наш пример на выполнение, то увидим на консоли: Hello, world!

Использование библиотечных функций

```
>>> help(print)

Help on built-in function print in module builtins:

print(...)

print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)

Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.

Optional keyword arguments:

file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.

sep: string inserted between values, default a space.
```

end: string appended after the last value, default a newline.

flush: whether to forcibly flush the stream.



Добавляем справку

```
def hello(name):
```

"""Функция, которая печатает на консоль приветствие""" print(f'Hello, {name}!')

hello('World')

Теперь, если мы попробуем получить справку для нашей функции, мы увидим нечто подобное:

>>> help(hello)
Help on function hello in module main:




hello(name) функция, которая печатает на консоль приветствие

A 4TO Tam $c_{y(x)} = 5 * x + 2?$

```
def y(x):
    return 5 * x + 2

print(y(0))
print(y(1))
print(y(10))
```




На экране мы увидим:

2

7

52



Использование глобальных переменных

```
a = 5
b = 2
```

```
def y(x):
    return a * x + b

print(y(0))
    print(y(1))
    print(y(10))
```



А что если сделать так?

Какое значение а будет использовано?

```
b = 2

def y(x):
    a = 10
    return a * x + b

print(f'y(1) = {y(1)}')
    print(f'a = {a}')
```

a = 5

А что если сделать так?

Какое значение а будет использовано?

```
a = 5
b = 2
```

```
def y(x):
    a = 10
    return a * x + b
```

```
# y(1) = 12
a = 5
```

Как менять глобальные переменные из тела функции

```
a = 5
b = 2
```


```
def y(x):
  global a
  a = 10
  return a * x + b
```

```
print(f'y(1) = {y(1)}')
print(f'a = {a}')
```

```
# y(1) = 12
a = 10
```


Резюме

Подытожим, какие бывают области видимости в Python:



Локальная область видимости

переменные, определенные внутри функций



Глобальная область видимости

переменные, определенные на глобальном уровне



Встроенная область видимости

переменные, заранее определенные в Python Множественные аргументы и аргументы по умолчанию



Множественные аргументы

Как мы видели ранее, функции могут принимать **1 аргумент** или не принимать аргументы вовсе.



Теперь рассмотрим, как задать функцию с несколькими параметрами:

```
def add_2(a, b):
  return a + b
```

```
def add_3(a, b, c):
  return a + b + c
```

y(x) = a * x + b

Продолжим эксперименты с нашей любимой функцией y(x) = 5 * x + 2, но теперь, как сказал бы математик, перейдем на новый уровень абстракции – введем параметры **a** и **b**:

def y(x, a, b):
 return a * x + b




Что же нам это дает?

y(x) = a * x + b

Теперь мы можем удобно менять **а** и **b**, например, в цикле:

```
def y(x, a, b):
    return a * x + b

for a in range(1, 3):
    for b in range(-1, 1):
        for i in range(0, 3):
        print(f'a = {a}, b = {b} => y = {y(i, a, b)}')
```



Аргументы по умолчанию


Можно ли сделать еще интереснее?

Конечно!

```
def y(x, a=5, b=2):
return a * x + b
```



Лямбда-функции



Что такое лямбдафункции

Лямбда-функции – это:



синтаксический сахар,

который используется «для красоты»



безымянная функция

используется, когда функция короткая, используется 1 раз – удобно, не надо придумывать имя

Еще немного математики:)

Рассмотрим нашу до боли знакомую функцию

$$y(x) = 5 * x + 2$$

Но теперь:

- \star обозначим **g(x) = 5 * x**
- ★ тогда мы можем переобозначить y(x) = g(x) + 2
- \star а можем даже передавать функцию g(x) как параметр, т.е. y(x, g(x)) = g(x) + 2




Как это выглядит в Python

```
def g(x):
return 5 * x
```

def y(x, g): return g(x) + 2

 $print(f'y = {y(1, g)}')$



А теперь с лямбдой

```
def y(x, g):
return g(x) + 2
```

 $print(f'y = {y(1, lambda x: 5 * x)}')$




Еще один пример

Здесь мы рассмотрим лямбду с двумя аргументами:

minimum = lambda a, b: a if a < b else b print(minimum(**3**, **5**))



Заключение



One more thing...

Как выбирать имена функций?

snake_case:

- имена должны быть записаны в нижнем регистре;
- слова должны разделяться нижними подчеркиваниями;
- имена не должны начинаться с цифр 0..9.

Нельзя:

- ★ переопределять встроенные имена;
- ★ давать имена, совпадающие с ключевыми словами языка Python.

