

Тема

SQL: Подзапросы SELECT и
FROM



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

Содержание урока

1. Как работает подзапрос:


- ❑ Что такое подзапрос?
- ❑ Структура подзапроса
- ❑ Порядок выполнения подзапроса

2. Подзапросы в SELECT

4. Подзапросы в FROM



**Как работает
подзапрос?**



Подзапрос –

это запрос, вложенный в другой запрос.
Его также называют внутренним или просто
вложенным запросом.

Структура подзапроса

SELECT

column_1, column_2

FROM

table_name

WHERE

column_3 IN (

SELECT column_1 FROM table_2

)

Структура подзапроса

```
SELECT
    column_1, column_2
FROM
    table_name
WHERE
    column_3 IN (
        SELECT column_1 FROM table_2
    )
```

**Подзапрос
(внутренний запрос)** ←



Структура подзапроса

```
SELECT
    column_1, column_2
FROM
    table_name
WHERE
    column_3 IN (
        SELECT column_1 FROM table_2
    )
```

**Основной запрос
(внешний запрос)**



Основной запрос использует результаты подзапроса

Порядок выполнения подзапроса



```
SELECT
    column_1, column_2
FROM
    table_name
WHERE
    column_3 IN (
        SELECT column_1 FROM table_2
    )
```

Порядок выполнения подзапроса



#2

```
SELECT
    column_1, column_2
FROM
    table_name
WHERE
    column_3 IN (
        SELECT column_1 FROM table_2
    )
```

Подзапросы в SELECT

Подзапрос в **SELECT**

Запрос:

```
SELECT  
    column_1,  
    (SELECT ... )  
FROM table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    id,  
    price,  
    (SELECT avg(price)  
     FROM listings) AS avg  
FROM listings
```

Результат:

id	price	avg
4407	50	137.97
85148	30	137.97
85156	50	137.97

Подзапрос в **SELECT**

Запрос:

```
SELECT  
    column_1,  
    (SELECT ... )  
FROM table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    id, price,  
    (SELECT avg(price)  
     FROM listings  
     WHERE room_type =  
     'Hotel room' ) AS avg  
FROM listings
```

Результат:

id	price	avg
4407	50	260.73
85148	30	260.73
85156	50	260.73

Подзапросы в FROM

Подзапрос в FROM

Запрос:

```
SELECT  
    column_1  
FROM (SELECT ... )
```

Пример:

```
SELECT  
    *  
FROM (SELECT id, price  
FROM listings  
WHERE price > 1000)
```

Результат:

id	price
9249074	4323
13315603	2250
13449518	3900
...	...

Подзапрос в FROM

Запрос:

```
SELECT  
    column_1  
FROM (SELECT ... )
```

Пример:

```
SELECT  
    COUNT(*)  
FROM (  
    SELECT reviewer_id FROM  
    reviews  
  
    UNION ALL  
  
    SELECT id FROM hosts  
  
) AS main
```

Результат:

count(*)
236713