

Тема

SQL: Подзапросы JOIN и WHERE



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

Содержание урока

1. Подзапросы в JOIN
2. Подзапросы в WHERE
3. Советы по работе с подзапросами



Подзапросы в JOIN

Подзапрос в JOIN

Запрос:

```
SELECT
    column_1,
    column_2
FROM table_name
LEFT JOIN (SELECT ...)
```

Пример:

```
SELECT
    hosts.id AS host_id,
    total.listings AS listings
FROM hosts
LEFT JOIN (SELECT host_id,
COUNT(*) AS listings FROM listings
GROUP BY host_id)
AS total ON total.host_id = hosts.id
ORDER BY total.listings DESC
```

Результат:

host_id	listings
31284582	59
160402201	44
123745971	38
...	...

Подзапросы в WHERE

WHERE IN/NOT IN

Запрос:

```
SELECT
    column_1
FROM table_name
WHERE column_1 IN
(SELECT ... )
```

Пример:

```
SELECT
    count(*)
FROM listings
WHERE id IN (SELECT
DISTINCT listing_id FROM
reviews)
```

Результат:

count(*)
3548

WHERE < >

Запрос:

```
SELECT
    column_1,
    column_2
FROM table_name
WHERE column_1 >
(SELECT ... )
```

Пример:

```
SELECT
    id,
    price
FROM listings
WHERE price > (SELECT
avg(price) FROM listings)
```

Результат:

id	price
4368210	181
4382103	345
4385648	200
...	...

WHERE =

Запрос:

```
SELECT
    column_1,
    column_2
FROM table_name
WHERE column_1 =
(SELECT ... )
```

Пример:

```
SELECT
    id,
    price
FROM listings
WHERE price = (SELECT
max(price) FROM listings)
```

Результат:

id	price
34387298	22337

Советы по работе с подзапросами

#1

Вложенный запрос всегда заключается в **круглые скобки**

#2

В конце вложенного запроса нельзя ставить **;**

#3

Во вложенном запросе **нельзя** использовать **ORDER BY**

Не злоупотребляй!



Что выбрать?



Join



Подзапрос

JOIN

- ❑ Можно в любой момент преобразовать в подзапрос
- ❑ Используется для объединения таблиц

ПОДЗАПРОС

- ❑ Не является полноценной заменой джоина
- ❑ Используется для создания временной таблицы и быстрой фильтрации
- ❑ Чаще используют новички :)