

Algorithmique : exercices de complexité

Julien Vion

1. Au cours de l'année scolaire, ma première note était de $\frac{1}{20}$. Ensuite, à chaque examen, j'ai amélioré mon résultat précédent de 1 point. Quelle est la moyenne de mes 15 premières notes ?
2. Déterminez la complexité temporelle, en notation Landau, de chacun des algorithmes suivants (n est un paramètre de l'algorithme) :

(a)

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

(b)

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < 2*n + 1; j++) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

(c)

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}  
for (int k = 0; k < n; k++) {  
    System.out.println("Hello World");  
}
```

(d)

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = i; j < n; j++) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

(e)

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    int t = 1;  
    while (t < n) {  
        System.out.println("Hello World");  
        t *= 2;  
    }  
}
```

3. Soient trois fonctions (méthodes statiques) $A(n)$, $B(n)$ et $C(n)$ dont les temps de calcul sont respectivement $T_A(n)$, $T_B(n)$ et $T_C(n)$, et le code suivant :

```

A(n);
if (n < 1000) {
    B(n);
} else {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        C(n);
    }
}

```

Quelle est la complexité du code précédent, dans les cas de figure suivants :

- (a) $T_A(n) \in \Theta(n)$, $T_B(n) \in \Theta(n^2)$, et $T_C(n) \in \Theta(\log n)$.
- (b) $T_A(n) \in \Theta(n^2)$, $T_B(n) \in \Theta(n^2)$, et $T_C(n) \in \Theta(\log n)$.
- (c) $T_A(n) \in \Theta(n^2)$, $T_B(n) \in \Theta(n^3)$, et $T_C(n) \in \Theta(\log n)$.

4. Écrivez un algorithme qui renvoie un tableau contenant les m premiers éléments d'un tableau de n éléments. On suppose $m \leq n$. Quel est la complexité de votre algorithme ?

On fait un banc d'essai en extrayant les 100 premiers éléments d'un tableau de 10 000 éléments aléatoires. L'algorithme met 30 ms à répondre. Combien de temps mettrait-il à répondre sur un tableau d'un million d'éléments ? Et si on veut extraire les 1 000 premiers éléments d'un tableau de 10 000, un million d'éléments ?

5. Écrivez un algorithme qui recherche le plus grand élément d'un tableau. L'algorithme doit renvoyer *l'indice* de l'élément le plus grand. Quel est la complexité de votre algorithme ?

Si on faisait un banc d'essai sur un tableau de 10 000 éléments aléatoires et que votre algorithme mettait 30 ms à répondre, combien de temps mettrait-il à répondre sur un tableau d'un million d'éléments ?

6. On veut maintenant rechercher les m plus grands éléments d'un tableau non trié de taille n . Une idée serait de rechercher le plus grand élément en utilisant l'algorithme de la question 4, le stocker dans une nouvelle liste, de supprimer l'élément, et recommencer l'opération m fois. On peut supposer que la suppression d'un élément d'un tableau se fait en $\Theta(n)$.

Quelle est la complexité globale de l'opération ?

Si on trie le tableau, peut-on trouver une autre méthode pour retrouver les m plus grands éléments ? Quelle complexité obtient-on ? Peut-on exploiter cette méthode sans toucher au tableau initial ?

Essayez d'implémenter en Java et évaluer les temps d'exécution de ces différentes méthodes, par exemple pour $n = 10^5$, $n = 10^6$, $m = 10^2$, $m = 10^3$. N'hésitez pas à utiliser une `ArrayList` plutôt qu'un tableau : vous pourrez alors utiliser les méthodes `List #remove`, `Collections .sort` ou `List #sort`, et le constructeur par copie déjà définis dans l'API.