

ການບໍລິຫານເຊີເວີ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ

ມືຖື: 020 95903674

ອີເມວ: pheth007856@yahoo.com



ບົດທີ9

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ Web Server (Web Server Installation)




ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

- ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ
- Apache Web server ເບື້ອງຕຶ້ນ
- ການຕິດຕັ້ງ Apache
- ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server
- ການສ້າງ Virtual Host







ຮູບທີ 7.1 ສະແດງການນຳໃຊ້ Web Server ໃນປັດຈຸບັນ

Apache Web server ເບື້ອງຕຶ້ນ




Apache ສາມາດເຮັດວຽກໃນ Windows ໄດ້, ບາງຄັ້ງອາດຈະ ພຶບເຫັນ WAMP (ຫຍໍ້ມາຈາກ
 Windows+Apache+MySQL+PHP) ແຕ່ວ່າ Apache ອອກແບບມາໃຫ້ເຮັດວຽກກັບ Linux ແລະ Unix ເປັນຫຼັກ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ LAMP (Linux+Apache+ MySQL+PHP) ດີກວ່າ WAMP ເພາະວ່າການເຮັດວຽກຂອງ LAMP ຈະມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ.






ການເຮັດວຽກຂອງ Apache Web Server ແລະ ໂປຣ
 ແກຣມຍ່ອຍ








ການພົວພັນລະຫວ່າງ Apache ແລະ ໂປຣແກຣມຍ່ອຍຕ່າງໆ



ການຕິດຕັ້ງ Apache




Apache Web server ມີຊື່ຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການ
 Linux ເປັນ httpd, ສະນັ້ນ ການຕິດຕັ້ງສາມາດນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງ
 rpm ຫຼື yum ກໍ່ໄດ້ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # yum install httpd
[root@abc~] # yum install httpd-tools

 Package ຂອງ httpd ຈະປະກອບດ້ວຍຄື: httpd, httpdtools, httpd-manual, httpd-devel


ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server



- ໂປຣແກຣມ Apache ມີ File ການຕັ້ງຄ່າຄື
 /etc/httpd/conf/httpd.conf ເປັນ File ຫຼັກ ແລະ ຈະມີ
 File ການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍໆຢູ່ໃນ Directory ຄື
 /etc/httpd/conf.d/*.conf.
- ຄຳສັ່ງຈັດການກັບ Apache

[root@abc~] # service httpd start |stop| restart|status [root@abc~] # chkconfig httpd on

ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server




• ຕົວຢ່າງ: ການຕັ້ງຄ່າ Apache

[root@abc~] # vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

```
ServerAdmin admin@abc.com #ຊື້ອີເມລຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ
ServerName abc:80 #ຊື້ເຄື່ອງ:80
DocumentRoot "/var/www/html"
CustomLog logs/access_log combined
DirectoryIndex index.html index.htm
```

ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server

ການທຶດສອບ Apache





ການສ້າງ Virtual Host




- ການສ້າງ Web hosting ຈະມີການຕັ້ງຄ່າຢູ່ 2 ແບບຄື:
- ① Web hosting ແບບ IP Base ເປັນການສ້າງ Web hosting ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະເວບໄຊ໌ເປັນແຕ່ລະ IP Address, ຊຶ່ງໃນ ປັດຈຸບັນບໍ່ນິຍົມນຳໃຊ້ແລ້ວ ເພາະວ່າມີການນຳໃຊ້ IP Address ຫຼາຍໂພດ.
- ② Web hosting ແບບ Name Base ເປັນການສ້າງ Web hosting ໂດຍແຕ່ລະເວບໄຊ໌ນຳໃຊ້ IP Address ດຽວກັນ, ຊຶ່ງ Web browser ຈະສິ່ງການຮ້ອງຂໍ (Host Request) ໄປຍັງ Web Server.

ການສ້າງ Virtual Host




ການອອກແບບ ສໍາລັບ Web hosting



ຮູບທີ 7.11 ສະແດງການອອກແບບເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບ Web hosting.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] ສັນໄຊ ຣຸ່ງເຣືອງຊຸສະກຸນ. LINUX Server Administration+Security. ວິດຕິ້ກຣຸບ, ໄທ. 2013
- [2] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009
- [3] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003



ຖາມ ແລະ ຕອບ

ຂອບໃຈ