

# Awesome Checkboxes And Radios

via awesome-bootstrap-checkbox (<http://flatlogic.github.io/awesome-bootstrap-checkbox/demo/>)

---

## Shiny default

☒ A single checkbox

**Value :**

[1] TRUE

**</> Show code**

```
checkboxInput(  
  inputId = "Id040",  
  label = "A single checkbox",  
  value = TRUE  
)
```

---

## Shiny default

**Checkboxes**

☒ A

☐ B

☐ C

**Value :**

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
checkboxGroupInput(  
  inputId = "Id041",  
  label = "Checkboxes",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A"  
)
```

---

## Shiny default

**Radio buttons**

- ☒ A  
☐ B  
☐ C

**Value :**

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
radioButtons(  
  inputId = "Id042",  
  label = "Radio buttons",  
  choices = c("A", "B", "C")  
)
```

---

## Single

- ☒ A single checkbox

**Value :**

```
[1] TRUE
```

**</> Show code**

```
awesomeCheckbox(  
  inputId = "Id043",  
  label = "A single checkbox",  
  value = TRUE  
)
```

---

## Checkbox group

**Checkboxes**

- ☒ A  
☐ B  
☐ C

**Value :**

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
awesomeCheckboxGroup(  
  inputId = "Id044",  
  label = "Checkboxes",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A"  
)
```

---

## Radio buttons

**Radio buttons**

- ☒ A
- ☐ B
- ☐ C

**Value :**

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
awesomeRadio(  
  inputId = "Id045",  
  label = "Radio buttons",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A"  
)
```

---

**Another color**

- ☒ A single checkbox

**Value :**

```
[1] TRUE
```

**</> Show code**

```
awesomeCheckbox(  
  inputId = "Id046",  
  label = "A single checkbox",  
  value = TRUE,  
  status = "info"  
)
```

---

## Inline & danger

### Checkboxes

☒ A ☐ B ☐ C

### Value :

[1] "A"

### </> Show code

```
awesomeCheckboxGroup(  
  inputId = "Id047",  
  label = "Checkboxes",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A",  
  inline = TRUE,  
  status = "danger"  
)
```

---

## Inline & success

### Radio buttons

☒ A ☐ B ☐ C

**Value :**

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
awesomeRadio(  
  inputId = "Id048",  
  label = "Radio buttons",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A",  
  inline = TRUE,  
  status = "success"  
)
```

---

## Inline & checkbox styled

**Radio buttons**☒ A ☐ B ☐ C**Value :**

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
awesomeRadio(  
  inputId = "Id049",  
  label = "Radio buttons",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A",  
  inline = TRUE,  
  checkbox = TRUE  
)
```

## Update selected

### Radio buttons

☒ A ☐ B ☐ C

### Value :

```
[1] "A"
```

### </> Show code

```
awesomeRadio(  
  inputId = "upAwesomeRadio",  
  label = "Radio buttons",  
  choices = c("A",  
    "B", "C"),  
  selected = "A",  
  inline = TRUE  
)
```

Click to update :

A B C

## Update choices

### Checkbox group

☒ A ☐ B ☐ C

### Value :

```
[1] "A"
```

**</> Show code**

```
awesomeCheckboxGroup(  
  inputId = "upAwesomeCheckbox",  
  label = "Checkbox group",  
  choices = c("A", "B", "C"),  
  selected = "A",  
  inline = TRUE,  
  status = "warning"  
)
```

Click to update :

tolower &amp; success

TOUPPER &amp; warning