

Log_error	
id_err: integer(10)	
mensaje_err: varchar(255)	
fecha: date	
hora: time(7)	
getErr(id_err): integer(10) : void	
setErr(id_err, mensaje_err): void	
getDescrp_err(): varchar(255)	
setDescrp_err(descrp_err: varchar(255)) : void	
getFecha(): date	
setFecha(fecha: date) : void	
getHora(): time(7)	
setHora(hora: time(7)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Serv_comso	
id_sc: integer(10)	
tipo_comso: varchar(25)	
getTipo_comso(): integer(10)	
setTipo_comso(tipo_comso: varchar(25)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Rol_persona	
ID_rol: integer(3)	
ID_persona: integer(10)	
Fechalt: date	
Estado: bit	
getFechalt(): date	
setFechalt(fechalt: date) : void	
getEstado(): bit	
setEstado(estado: bit) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Rol	
ID_rol: integer(3)	
NombreRol: varchar(10)	
getID_rol(): integer(3) : void	
setID_rol(id_rol: integer(3)) : void	
getNombreRol(): varchar(10)	
setNombreRol(nombreRol: varchar(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Factura	
ID_factura: integer(10)	
Total: float(10)	
Rol_persona: integer(3)	
ID_persona: integer(10)	
fecha: date	
Sub_tot: float(10)	
iva: float(10)	
getID_factura(): integer(10)	
setID_factura(id_factura: integer(10)) : void	
getTotal(): float(10)	
setTotal(total: float(10)) : void	
getRol_persona(): integer(3) : void	
setRol_persona(rol_persona: integer(3)) : void	
getID_persona(): integer(10) : void	
setID_persona(id_persona: integer(10)) : void	
getFecha(): date	
setFecha(fecha: date) : void	
getSub_tot(): float(10)	
setSub_tot(sub_tot: float(10)) : void	
getIva(): float(10)	
setIva(iva: float(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Det_factura	
ID_factura: integer(10)	
ID_pro: integer(10)	
cantidad: integer(10)	
subProd: float(10)	
IPersonaID_Pers: integer(10)	
getID_factura(): integer(10)	
setID_factura(id_factura: integer(10)) : void	
getID_pro(): integer(10)	
setID_pro(id_pro: integer(10)) : void	
getCantidad(): integer(10)	
setCantidad(cantidad: integer(10)) : void	
getSubProd(): float(10)	
setSubProd(subProd: float(10)) : void	
getPersonaID_Pers(): integer(10)	
setPersonaID_Pers(personaID_Pers: integer(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Orden_entrda	
ID_Ord: integer(10)	
fecha_ing: date	
ID_rol: integer(3)	
ID_rol_pers: integer(10)	
getID_Ord(): integer(10)	
setID_Ord(id_Ord: integer(10)) : void	
getFecha_ing(): date	
setFecha_ing(fecha_ing: date) : void	
getID_rol(): integer(3) : void	
setID_rol(id_rol: integer(3)) : void	
getID_rol_pers(): integer(10) : void	
setID_rol_pers(id_rol_pers: integer(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Detalle_orden	
ID_ord_entrda: integer(10)	
ID_pro: integer(10)	
CantD: integer(10)	
getID_ord_entrda(): integer(10)	
setID_ord_entrda(id_ord_entrda: integer(10)) : void	
getID_pro(): integer(10)	
setID_pro(id_pro: integer(10)) : void	
getCantD(): integer(10)	
setCantD(cantD: integer(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

producto	
id_pro: integer(10)	
Equip: varchar(10)	
NumP: varchar(10)	
Stock: float(10)	
getid_pro(): integer(10)	
setid_pro(id_pro: integer(10)) : void	
getEquip(): varchar(10)	
setEquip(equip: varchar(10)) : void	
getNumP(): varchar(10)	
setNumP(numP: varchar(10)) : void	
getStock(): float(10)	
setStock(stock: float(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

usuario	
id_usuario: integer(10)	
Num1: varchar(8)	
Num2: varchar(8)	
Apel1: varchar(8)	
Apel2: varchar(8)	
fecha: date	
TipoDoc: ID: integer(10)	
getID_usuario(): integer(10)	
setID_usuario(id_usuario: integer(10)) : void	
getNum1(): varchar(8)	
setNum1(num1: varchar(8)) : void	
getNum2(): varchar(8)	
setNum2(num2: varchar(8)) : void	
getApel1(): varchar(8)	
setApel1(apel1: varchar(8)) : void	
getApel2(): varchar(8)	
setApel2(apel2: varchar(8)) : void	
getFecha(): date	
setFecha(fecha: date) : void	
getTipoDoc_ID(): integer(10)	
setTipoDoc_ID(tipoDoc_ID: integer(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Ciudad	
ID_ciudad: integer(10)	
Nombreciudad: varchar(15)	
getNombreciudad(): varchar(15)	
setNombreciudad(nombreciudad: varchar(15)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Localidad	
ID_loc: integer(1)	
NombreLocal: varchar(10)	
getNombreLocal(): varchar(10)	
setNombreLocal(nombreLocal: varchar(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Tipo_documento	
id_documento: varchar(25)	
getid_documento(): varchar(25)	
setid_documento(id_documento: varchar(25)) : void	
getNum_documento(): varchar(25)	
setNum_documento(num_documento: varchar(25)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Banco	
ID_banco: integer(1)	
Calle: varchar(15)	
NumB: varchar(20)	
getNumB(): varchar(20)	
setNumB(numB: varchar(20)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Direccion	
ID_dir: integer(1)	
Calle: varchar(15)	
Numero: varchar(10)	
getCalle(): varchar(15)	
setCalle(calle: varchar(15)) : void	
getNumero(): varchar(10)	
setNumero(numero: varchar(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Telefono	
ID_tel: integer(10)	
Tel: varchar(15)	
getTel(): varchar(15)	
setTel(tel: varchar(15)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Documento	
ID_doc: integer(10)	
NumD: varchar(10)	
getNumD(): varchar(10)	
setNumD(numD: varchar(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Empresa_proveedor	
ID_empresa: integer(10)	
NumE: varchar(15)	
getNumE(): varchar(15)	
setNumE(numE: varchar(15)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Detalle_producto	
Fecha: date	
Num_fac_ing: char(10)	
getFecha(): date	
setFecha(fecha: date) : void	
getNum_fac_ing(): char(10)	
setNum_fac_ing(num_fac_ing: char(10)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	

Categoría	
ID_categoria: integer(10)	
nom_categoria: varchar(30)	
getID_categoria(): integer(10)	
setID_categoria(id_categoria: integer(10)) : void	
getNum_categoria(): varchar(30)	
setNum_categoria(num_categoria: varchar(30)) : void	
clear(): void	
visualizar(): void	