ConectaLar — relatório do dia e análise do projeto

Data: 11 de outubro de 2026. Horários em America/Sao_Paulo, UTC−3.
Repositório: senactec89-pixel/ConectaLar, branch `main`.
Versão analisada: `6b66896ccc9af709f0fecd522246040844909ef8`.
Abrangência: trabalho registrado no Git até a coleta deste relatório; aplicativo Flutter, API NestJS, persistência, testes, documentos e configuração de entrega.

1. Resumo

O ConectaLar já tem um núcleo funcional para demonstração e desenvolvimento integrado: contas, busca, perfis, ofertas, disponibilidade, solicitações, chat, avaliações, documentos, denúncias, notificações e administração. A revisão de hoje melhorou o front-end, separou a prévia fictícia do uso real e ampliou a cobertura automatizada.

Foram encontrados 12 commits de trabalho hoje: três dos ajustes iniciais de fluxos e nove das etapas sequenciais de front-end. Todos constam no histórico de `origin/main`. O relatório é uma entrega documental adicional a esses 12 commits.

Última validação Flutter registrada hoje: **análise sem problemas e 73 testes aprovados**. Há evidência anterior de hoje de **9 testes da API e 10 cenários de integração com MySQL aprovados**. Esses números correspondem a execuções distintas, descritas na seção 4.

O projeto ainda precisa de homologação do app com servidor real em aparelho, complementação de algumas funcionalidades e preparação de segurança/operação para publicação. A existência de telas, endpoints e testes aprovados não comprova homologação completa nem prontidão para produção.

Para a parte de front-end, as próximas correções mais úteis são:

1. Distinguir erro de senha atual de expiração de sessão.
2. Mostrar falhas e nova tentativa nas consultas de endereços/disponibilidade da solicitação.
3. Conferir o seletor nativo e os fluxos reais em aparelho.
4. Fechar funcionalidades de comparação e caminhos administrativos após definir os detalhes de escopo/permissões.

2. Como a análise foi feita

- Conferência do estado local e execução de `git pull --ff-only origin main`: repositório já atualizado. A árvore estava limpa na versão analisada.
- Leitura do histórico e dos arquivos modificados hoje, dos registros de validação e das evidências de telas.
- Inspeção das rotas, serviços e telas Flutter, dos controllers/serviços da API, entidades, migrations, testes e configurações de plataforma.
- Comparação estática de métodos/caminhos dos controllers com o OpenAPI.
- Confronto com os requisitos e decisões registrados na skill ConectaLar e em `docs/`.

Esta atividade produziu documentação. As constatações novas abaixo são de inspeção de código; suas consequências ainda precisam de reprodução e testes específicos. As suítes Flutter/API não foram executadas novamente para gerar este relatório. Os resultados citados são das verificações realizadas anteriormente hoje e

registradas no projeto.

Os protótipos orientam a apresentação. Funcionalidades adicionais desenhadas neles e requisitos classificados como propostas dependem de aprovação de escopo. Trabalho não enviado ao Git por outros integrantes da equipe não pode ser contabilizado a partir deste ambiente.

3. Tudo que foi registrado hoje

3.1. Commits, em ordem cronológica

Hora	Commit	Área	Entrega
00:44	`af57231`	API e banco de teste	Proteção de aceites concorrentes, preservação da oferta escolhida, avaliações, datas civis e contrato correspondente.
00:50	`df45b8d`	Flutter	Permissões por participante, conta profissional/admin, avaliações recebidas, cadastro/edição e integração da oferta no pedido.
00:56	`f2acbe9`	Evidências	Registro dos testes, decisões, limites de agenda e capturas dos fluxos.
13:13	`32bcfbc`	Front-end — etapa 1	Auditoria dos protótipos e correção de overflow administrativo.
13:26	`1420819`	Front-end — etapa 2	Prévia isolada de cliente, profissional, empresa e admin; configuração de conexão e erro da Home.
13:39	`f5ddfc2`	Front-end — etapa 3	Termos antes do aceite, cadastro de empresa e recuperação de cadastro parcialmente concluído.
13:44	`1cf1246`	Front-end — etapa 4	Chat com erro, nova tentativa, atualização e preservação do texto após falha.
13:48	`67a9ee8`	Front-end — etapa 5	Notificações com proteção durante envio, tratamento de falhas e recarga no retorno.
13:51	`5cf520a`	Front-end — etapa 6	Meus serviços atualizado ao retornar dos detalhes, preservando o filtro.
13:56	`f12b8ac`	Front-end — etapa 7	Encaminhamento ao login e limpeza local após expiração de sessão.
14:00	`b386db3`	Front-end — etapa 8	Filtros de documentos administrativos por status.
14:25	`6b66896`	Front-end — etapa 9	Textos, identidade web, estados com scroll, fonte de ícones e nove capturas mobile.

Os commits `4229ac8`, `c2cad44`, `ec40db5` e `35be08f` pertencem a **10/10/2026** no fuso considerado. São antecedentes do trabalho e não entram na contagem do dia 11.

3.2. Ajustes dos seis fluxos, no início do dia

- **Uso real e demonstração:** Home e busca passaram a apresentar erro quando a API falha, sem inserir profissionais fictícios como substituição silenciosa. Rotas privadas verificam sessão e papel.
- **Permissões nas solicitações:** aceitar/recusar aparecem para o profissional participante; cancelar/concluir para o cliente participante, conforme o estado. A autorização permanece na API.

- **Conta profissional/admin:** configurações usam os dados da sessão e os caminhos existentes de segurança/notificações/logout, evitando consultar um endpoint exclusivo de cliente.
- **Agenda:** endereço lido pelos campos atuais do contrato. Transações e bloqueios no servidor protegem transições e aceites no mesmo dia/horário inicial. Atualizações simultâneas de disponibilidade não misturam intervalos.
- **Avaliações:** profissional avalia cliente após conclusão; indicador individual identifica avaliação já enviada. Perfil público e área profissional exibem avaliações aprovadas, média e quantidade.
- **Cadastro e ofertas:** edição preenchida com os dados existentes, validação de preço, categorias pelo nome, continuação para serviços e preservação dos IDs das ofertas. O pedido registra oferta, nome e preço; edição posterior da oferta preserva o nome registrado no atendimento.
- **Persistência/contrato:** correção do tratamento de datas MySQL `DATE`, migration de vínculo/nome de oferta e índices de agenda, atualização do OpenAPI e testes de concorrência.

A migration foi aplicada em bancos temporários de teste. Cada ambiente integrado da equipe ainda precisa conferir e aplicar as migrations pendentes no seu próprio banco de desenvolvimento. Registro completo: ajustes dos fluxos.

3.3. Nove etapas sequenciais de front-end

Etapa	O que mudou	Resultado da verificação ao concluir
1 — Visual	Leitura dos três PDFs, auditoria por grupo de telas e testes administrativos com dados. Indicadores passaram a usar altura natural; seletor de tipo passou a ocupar a largura disponível.	Análise limpa; 39 testes. Corrigidos overflows encontrados de 10 e 25 px.
2 — Prévia	Cliente HTTP local sem transporte de rede, quatro papéis, sessão somente em memória e faixa DEMONSTRAÇÃO. A sessão real fica preservada. URL padrão adequada ao sistema e mensagens de conexão/timeout na Home. Corrigida largura do botão Aceitar.	Análise limpa; 44 testes. Quatro papéis abertos sem API; URL explícita verificada separadamente.
3 — Cadastro	Tela pública de termos com versão/seções/retry; leitura anterior ao aceite; escolha de empresa. Se a conta já foi criada e o aceite falha, Concluir cadastro repete somente o restante.	Análise limpa; 47 testes.
4 — Chat	Atualizar conversa, gesto de atualização, erro com Tentar novamente, indicação de operação e bloqueio de ações simultâneas. Falha de envio preserva a mensagem digitada.	Análise limpa; 50 testes.
5 — Notificações	Falhas ao marcar uma/todas como lidas mostram aviso. Lista preservada, ações bloqueadas durante envio e recarga após voltar dos detalhes/documentos.	Análise limpa; 53 testes.
6 — Meus serviços	Navegação aguardada e consulta renovada no retorno, sem perder o filtro escolhido.	Análise limpa; 55 testes.
7 — Sessão	Tratamento global de 401 autenticado, limpeza da persistência e login sem voltar à pilha privada. Guardas para respostas antigas e simultâneas; 403 preserva sessão.	Análise limpa; 59 testes. Há uma interação adicional com troca de senha a revisar, descrita em F01.
8 — Admin/documentos	Pendentes, Aprovados, Rejeitados e Todos usando o parâmetro existente. Filtro visível no erro/carregamento, retry mantendo seleção e detalhes com status/motivo.	Análise limpa; 61 testes.
9 — Acabamento	Login sem e-mail fictício; textos padronizados; nome, descrição, idioma e cores web. Scroll em erro/vazio. Inclusão da fonte CupertinoIcons e capturas de três áreas nas três larguras.	Análise limpa; 73 testes após a dependência; builds web de prévia concluídos.

As nove etapas acrescentaram **42 testes** à base de 31. Cada etapa foi verificada e enviada antes da seguinte. O intervalo `f2acbe9..6b66896` não modifica `apps/api`, `backend` ou `database`; a mudança de backend de hoje pertence ao trabalho inicial `af57231`.

3.4. Telas e componentes trabalhados

- Home e busca; acesso, cadastro, termos e recuperação de senha.
- Perfil/configurações, dados e endereços do cliente.
- Área profissional, pedidos, agenda, disponibilidade, cadastro/edição, serviços, perfil e avaliações recebidas.
- Solicitar serviço, detalhes e Meus serviços.
- Chat/conversa e notificações.
- Central administrativa, usuários, documentos, denúncias, avaliações, categorias e auditoria.
- Proteção de rotas, serviços de sessão/API, estados visuais reutilizáveis e metadados web.

Nem toda tela recebeu uma reconstrução de layout: parte do trabalho foi de integração, textos, estados e comportamento no retorno. O seletor nativo já existia antes dos commits de hoje e foi preservado/revisado. A imagem da casa e a altura do cabeçalho aprovado foram preservadas nas nove etapas.

4. Verificações e evidências

Verificação	Resultado registrado	Alcance
`flutter analyze --no-pub` ao final	Sem problemas.	Análise estática do Flutter na entrega `6b66896`.
`flutter test --no-pub` ao final	73 testes aprovados.	Widgets/serviços com sessões e HTTP simulados; inclui navegação, papéis, estados, concorrência de ações da UI e responsividade.
API `npm run typecheck` e `npm test`, no início do dia	Aprovados; 9 testes padrão.	Saúde/configuração, hash/token e verificações de contrato/código; parte da suíte inspeciona texto compilado, não exercita banco.
API `npm run test:integration`, no início do dia	10 cenários aprovados; relatório Node inclui também o grupo, totalizando 11 resultados.	HTTP real e MySQL descartável: ofertas, endereço/permissões, aceites concorrentes, disponibilidade, avaliações/moderação e logout.
Migrations, no início do dia	15 aplicadas; última revertida e reaplicada em outro banco descartável.	Evidência de teste local; não comprova atualização de todos os bancos da equipe.
Compilações web	Build web inicial dos fluxos e prévias de cliente/profissional/admin concluídos.	A falta da fonte Cupertino foi corrigida; os testes Flutter foram repetidos depois.
Capturas finais	9 imagens: Home, profissional e admin em 360/390/412 px.	Flutter Web no Chrome, altura 844, DPR 1, dados fictícios e texto padrão.
Texto ampliado e teclado	Cobertos por testes de widgets em 360/390/412 px, escala 1,4; estados comuns também em 1,6 e altura reduzida.	Não equivale a certificação de todos os aparelhos, orientação horizontal ou leitor de tela.
Logs das capturas	Sem erros/exceções do app registrados.	Há avisos de desempenho WebGL e viewport do ambiente de captura.

No roteiro anterior de 10/10 há validação HTTP de upload real, chat, denúncias e administração com MySQL. Esse registro é separado dos testes de hoje e do clique manual no app.

Limites: não há homologação recente de todos os cliques do Flutter contra a API real em aparelho. O seletor nativo do sistema operacional continua exigindo conferência manual. A suíte de integração da API é ignorada se suas três variáveis de ambiente não estiverem configuradas; um comando sem cenários executados não comprova integração.

Fontes: fluxos do dia, etapas Flutter, checklist integrado anterior e teste de integração.

Capturas para consulta

Área	360 px	390 px	412 px
Home	Imagem	Imagem	Imagem
Profissional	Imagem	Imagem	Imagem
Admin	Imagem	Imagem	Imagem

Método de captura, reprodução e limites: README das evidências. Há mais cinco capturas dos fluxos iniciais em evidências de integração.

5. Arquitetura e estado atual

O caminho atual é **Flutter → API REST NestJS/TypeScript → MySQL, com TypeORM**. O PHP em `backend/` e o SQL legado são históricos; não representam a API usada pelos serviços atuais do aplicativo.

Componente	Inventário encontrado	Observação
Flutter	26 arquivos de tela e 34 rotas registradas.	Um arquivo pode conter várias telas, como os módulos profissional e admin.
API	16 controllers e 71 operações HTTP.	Negócio depende de configuração de banco e autenticação antes da inicialização.
OpenAPI	71 operações HTTP.	Métodos/caminhos coincidem com os controllers na comparação estática. Isso não valida todos os schemas/respostas/permissões.
Persistência	17 entidades e 15 migrations.	`synchronize: false` e `migrationsRun: false`; migrations explícitas.
Testes Flutter	11 arquivos `*test.dart`.	Última execução documentada: 73 testes.
Testes API	5 arquivos `*test.mjs`, incluindo integração.	Suíte padrão e suíte com MySQL têm requisitos e alcances diferentes.
Preparação de demonstração	Seed e coleção Postman versionados.	Guia Postman e coleção.
Prévia visual	Quatro papéis, identificação de demonstração, sessão em memória e cliente local.	Consultas fictícias; a prévia não comprova gravações no servidor.

Situação funcional por domínio

“Implementado” nesta tabela significa que há código/rota correspondente. A homologação permanece limitada às evidências da seção 4.

Área e requisitos	Situação atual	O que ainda precisa fechar
Conta/acesso — RF001–RF002	Cadastro de cliente/autônomo/empresa, login por e-mail, logout, senha e reação a 401 implementados.	Recuperação com envio real, distinção do 401 na troca de senha, política de sessões e login por telefone decidido parcialmente.
Cliente/favoritos — RF003, RF010	Dados do cliente, endereços e favoritos de profissionais implementados.	Homologação das alterações e indicação visual persistente do favorito no perfil público.
Prestador/ofertas — RF004–RF005	Perfil, região, ofertas, preços, edição e cadastro de empresa implementados.	Empresa atua como prestador único; equipe, executores e capacidade dependem de P12.
Categorias — RF006	Criar, editar e ativar/desativar na API e no Flutter admin.	Detalhes adicionais de taxonomia/ícone/descrição dependem de definição e contrato.
Busca/perfil — RF007–RF008	Consulta por termo, categoria e bairro, perfil público e avaliações aprovadas.	Escala da busca, atualização dos dados do perfil e cobertura territorial final.
Comparação — RF009	Não foi localizado fluxo dedicado de comparar perfis no Flutter.	Definir critérios de P16 e implementar comparação. O requisito base é preservado.
Disponibilidade/agendamento — RF011, RF015	Intervalos semanais, agenda mensal e aceite válido gerando `aceita_agendada`.	Duração, sobreposição e capacidade empresarial pendentes de P06/P12.
Solicitações — RF012–RF014, RF018–RF019, RF030	Criar, consultar, aceitar, recusar, cancelar e concluir; cinco estados oficiais e bloqueios de concorrência.	Prazo de cancelamento, repetição de criação após resultado incerto e histórico das transições.
Endereço protegido — RF017	API oculta do profissional antes do aceite; dono/admin têm acesso autorizado. Profissional vinculado acessa em aceito/concluído.	Snapshot, alterações posteriores, retenção e acesso após encerramento/cancelamento.
Chat — RF016	Mensagens por solicitação, vínculo de participantes, envio/consulta e atualização manual no Flutter.	UX em atendimento encerrado, paginação e política de continuidade. Tempo real/anexos não entram automaticamente no escopo.
Avaliações — RF020–RF021, RF026	Avaliação dos dois participantes após conclusão, unicidade, moderação e média/lista aprovadas do prestador.	Administração consulta somente pendentes; reconsulta de decisões anteriores depende de complemento do contrato.
Documentos/selo — RF022–RF023	Seleção nativa PDF/JPEG/PNG até 5 MB, Base64, storage privado local, status e aprovação/rejeição.	Abertura segura do conteúdo pelo admin, política de selo com vários documentos e preparação do storage.
Denúncias — RF024	Registro vinculado ao atendimento, listagem e decisão administrativa com auditoria.	Homologar contestação/medidas e permissões conforme P11; denúncia não pune automaticamente.
Usuários/admin — RF025	Listar/detalhar contas, mudar status e auditar; API cria administradores.	Flutter não oferece criação de administrador; MFA e política da conta principal ainda pendentes.
Catálogo — RF027	Categorias globais e ofertas do prestador disponíveis.	Não há módulo independente de catálogo global de serviços; fechar P03 e a abrangência do requisito.
Notificações — RF028	Eventos internos persistidos, consulta, resumo e marcação de leitura.	Tratamento resiliente de falhas na criação de avisos; canais/preferências dependem de P14.

Área e requisitos	Situação atual	O que ainda precisa fechar
Histórico — RF029	API de histórico e filtro Histórico em Meus serviços.	Admin não tem tela dedicada ao endpoint de histórico; paginação e trilha de mudanças precisam definição.
Termos/privacidade	Tela pública, versão, consulta/aceite e registro no banco.	Conteúdo final, contato de suporte/privacidade e política de retenção/publicação.

6. Pendências de front-end

F01 — Alta: senha incorreta pode encerrar uma sessão válida

Evidência: ApiService, linha 93 trata como expiração qualquer 401 autenticado, exceto login/cadastro/logout. A API retorna 401 quando a senha atual informada está errada em AuthService, linha 178. A troca de senha usa esse caminho em SegurancaPage, linha 36.

Consequência indicada pelo código: errar a senha atual pode limpar a sessão e levar ao login com aviso de expiração. O token pode continuar válido no servidor. É um caso adicional não coberto pelas quatro regressões de expiração de hoje.

Encaminhamento: distinguir falha da senha e token inválido, preservando o encaminhamento no segundo caso. Como o filtro atual não devolve um código público específico para esse erro, alinhar com o colega uma resposta distinguível ou uma revalidação usando contrato existente. Não ignorar indiscriminadamente todos os 401 da troca de senha.

Conclusão da etapa futura: senha errada mantém a sessão e mostra erro apropriado; token expirado continua levando ao login; senha alterada exige nova entrada.

F02 — Alta: falhas de endereço/disponibilidade são ocultadas

Evidência: SolicitarServicoPage, linha 63 e linha 90 capturam qualquer erro de consulta e retornam lista vazia. Os builders escondem as seções quando não há itens.

Efeito: falha de rede fica visualmente igual a ausência de endereços/horários. O formulário pode continuar sem que o usuário perceba que dados não carregaram.

Encaminhamento somente Flutter: estados de carregamento, erro/retry e vazio separados nessas seções, preservando os valores já escolhidos e a validação final da API. Homologar timeout, falha parcial e retorno de login.

F03 — Alta: homologar em aparelho e concluir a revisão visual

- Conferir os fluxos reais de cliente, autônomo, empresa e admin com o servidor/banco da equipe atualizado.
- Abrir o seletor nativo, cancelar seleção e enviar PDF/JPEG/PNG; conferir arquivo acima de 5 MB, inválido e vazio.
- Conferir os diálogos de moderação/salvamento, teclado, textos longos, fonte ampliada, foco, leitor de tela e orientação prevista.
- Complementar as capturas das demais telas/listas administrativas: as nove imagens finais cobrem Home e dois painéis, não todos os estados de todas as telas.

F04 — Média: completar funcionalidades e caminhos já identificados

Item	Evidência/limite	Dependência
Comparar profissionais	Não há rota/tela dedicada em rotas Flutter.	P16 define critérios; RF009 permanece no escopo base.
Criar administrador	API tem `POST /admin/usuarios/administradores`; AdminService e painel não implementam criação.	Política de conta principal/permissões e MFA, P15.
Histórico administrativo	Endpoint `GET /admin/historico/atendimentos` existe; não há módulo correspondente no Flutter admin.	Confirmar abrangência da tela e paginação.
Favorito no perfil público	PerfilProfissionalPage, linha 92 calcula o ícone de favorito pelo mock apenas na demo; uso real salva, mas não reflete a marcação existente no ícone.	Consulta de favoritos já disponível; mudança pode ficar no Flutter.
Perfil público atualizado	A tela recebe o objeto da lista pela navegação; não faz uma consulta dedicada ao perfil na abertura.	Reconsultar o endpoint existente; preservar erro/retry e permissões.
Chat encerrado	ConversaPage, linha 192 habilita envio conforme ocupação; a API aceita mensagem só em aguardando/aceito.	Desabilitar envio/orientar a leitura nos demais estados, conforme contrato atual.
Textos ao usuário	Filtro genérico da API retorna vários erros em inglês; alguns campos preservam termos técnicos.	Flutter pode mapear avisos conhecidos; mensagens/códigos públicos exigem coordenação.

F05 — Antes da publicação: sessão e identidade das plataformas

- O token de uso real é persistido em JSON via `SharedPreferences`, em AuthService. Definir armazenamento/expiração conforme cada plataforma e a política de sessões; não há mecanismo de armazenamento seguro dedicado no código atual.
- Android ainda usa `com.example.conectarlar_app` e a configuração release assina com a chave debug em build.gradle.kts.
- Ícone Android continua com a marca padrão Flutter. Títulos Linux/Windows e identificação macOS ainda usam o nome técnico do template.
- Identificadores, ícones finais, assinatura e configuração HTTPS precisam de uma etapa de publicação própria. O HTTP local do Android está permitido no manifesto de debug.
- iOS depende do ambiente macOS, assinatura e aparelho registrados como pendentes; builds web não comprovam funcionamento iOS.

7. Pontos do backend para encaminhar ao colega

Esta seção é análise. As alterações de implementação dos próximos passos de front-end continuam separadas do trabalho de backend.

ID/prioridade	Achado com evidência	Trabalho recomendado
B01 — Alta	**Admin não consegue examinar o arquivo:** controller de verificação tem envio/listagem/análise, sem endpoint para obter o conteúdo. O diálogo Flutter mostra nome/referência e botões de decisão.	Acesso autenticado e restrito ao conteúdo, com registro de acesso; depois integrar visualização no Flutter. Aprovação de status sozinha não fecha a análise documental real.
B02 — Alta	**Selo com múltiplos documentos:** VerificacaoService, linha 142 define `verificado` pelo resultado do documento recém-analisado, sem considerar o conjunto.	Definir P10 e testar combinações de documento aprovado/rejeitado/pendente, reenvio e decisões simultâneas. O resultado pode depender da ordem da última análise.
B03 — Alta	**Cancelamento sem antecedência:** SolicitacoesService, linha 240 verifica participante e estados, sem validar a antecedência de 24 horas documentada em RB12.	Alinhar regra vigente e exceções P08; testar limites de data/fuso. A proteção deve estar na API, com mensagem correspondente no Flutter.
B04 — Alta	**Recuperação sem entrega real:** AuthService, linha 108 gera/grava prova; não envia e-mail/SMS. `devToken` só é devolvido com configuração explícita fora de produção.	Integrar canal verificado e testar entrega, validade, abuso e resposta sem revelar existência de conta.
B05 — Alta	**Prova de recuperação não é consumida atomicamente:** AuthService, linha 137 consulta prova, grava senha e só depois marca provas como usadas, sem transação/bloqueio.	Testar e corrigir duas confirmações simultâneas e falha entre gravações. Risco de concorrência indicado pelo código, ainda não reproduzido nesta análise.
B06 — Alta para publicar	**MFA administrativo ausente:** autenticação usa e-mail/senha/token; não há desafio, cadastro nem validação MFA.	Implementar conforme decisão de contas administrativas individuais; integrar tela após contrato e testes.
B07 — Alta para publicar	**Tipo real de arquivo não verificado:** VerificacaoService, linha 234 valida Base64/tamanho e MIME informado, sem assinatura/conteúdo ou antivírus. Ainda aceita referência manual pelo contrato.	Validar conteúdo, definir tratamento do caminho legado de referência e preparar storage privado, retenção, backup e acesso restrito.
B08 — Alta para publicar	**Identificação do rate limit confia em header recebido:** app.factory.ts, linha 95 usa diretamente `x-forwarded-for`.	Definir proxies confiáveis e remover/sobrescrever cabeçalhos na borda. Sem isso, a proteção depende de infraestrutura que não está demonstrada no repositório.
B09 — Média/alta	**Auditoria e decisão em gravações separadas:** documentos, categorias, usuários e avaliações gravam a mudança antes da auditoria. Em categorias, qualquer falha posterior vira mensagem de categoria existente.	Garantir atomicidade ou mecanismo durável para decisão/auditoria. Testar falha intermediária e retorno coerente ao usuário.
B10 — Média	**Paginação incompleta:** busca carrega perfis e filtra em memória; solicitações/chat carregam listas inteiras. Auditoria limita aos 100 mais recentes; documentos admin a 100, notificações a 50.	Definir contrato de paginação/ordenação, levar filtros para consulta e integrar carregamento progressivo no Flutter.
B11 — Dependente de P06/P12	**Conflito de agenda por horário inicial:** há bloqueio concorrente real, mas ele compara mesma data/hora inicial.	Definir duração, intervalo, fuso, capacidade/executor antes de expandir bloqueios. Não declarar ausência de proteção: a proteção atual já existe.

ID/prioridade	Achado com evidência	Trabalho recomendado
B12 — Dependente de P04/P13	**Endereço é referência mutável:** pedido mantém `enderecoId` e consulta a entidade atual, sem snapshot. Profissional pode acessar endereço também em conclusão confirmada.	Definir histórico, alterações após pedido, retenção e acesso posterior; preservar a proteção já aplicada antes do aceite.
B13 — Dependente de P02/P15	**Logout invalida tokens da conta:** incremento de `tokenVersion` invalida todas as sessões com a versão anterior, não só um dispositivo. Criação admin não distingue conta principal.	Definir sessões simultâneas, revogação por dispositivo e permissões da conta principal; testar revogação e reativação de conta.
B14 — Média	**Avisos podem ser perdidos:** helpers de solicitação/chat/documentos ignoram falha de criação de notificação; não há fila/reenvio persistente.	Garantir recuperação de avisos sem alterar a transição já gravada; definir canais e preferências P14.
B15 — Média/dependente e de política	**Rastreabilidade de atendimentos limitada:** entidade guarda estado e timestamps atuais; auditoria existente é administrativa, sem uma tabela dedicada de todas as transições do pedido.	Fechar abrangência de RF030/RNF014/RB17 e registrar ator, instante e mudança quando exigido.
B16 — Alta	**Oferta com preço a combinar:** SolicitacoesService, linha 134 usa `oferta?.precoInicial ?? profissional.precoInicial`. Quando a oferta escolhida tem preço nulo e o perfil tem preço, o pedido recebe o preço do perfil.	Preservar o nulo da oferta escolhida; testar oferta sem preço em perfil com preço e conferir o valor exibido no Flutter. Caso adicional identificado no código, sem reprodução nova nesta análise.

Pontos que **já existem** e não devem voltar à lista como ausentes: logout real, endpoint de agenda, upload Base64, filtro documental por status, categorias administrativas, auditoria administrativa, avaliações dos participantes, média aprovada e endereço autorizado.

8. Operação e publicação do projeto inteiro

Área	Código/base existente	O que falta comprovar ou preparar
Segurança HTTP	CORS por lista, headers, rate limit em memória e filtro seguro de erros.	HTTPS público, origens finais, proxies confiáveis, limites por abuso e eventual distribuição entre instâncias.
Prontidão	`/health` responde estado genérico; módulos de negócio são condicionais à configuração de banco/token.	Verificação de prontidão do banco/rotas. Saúde HTTP positiva pode existir sem rotas de negócio montadas.
Logs/monitoramento	Eventos estruturados sem corpo/header/token nas mensagens atuais.	Coleta, métricas, alertas, retenção e acompanhamento operacional.
Backup/restauração	Procedimento recomendado em operação.	Agendamento, armazenamento separado, responsáveis e evidência de restauração; incluir documentos.
CI/CD	Scripts locais de build, testes, migrations e seed.	Não foi localizada configuração versionada de pipeline/deploy; documentar ambiente e execução automática. Não foi auditada infraestrutura externa ao Git.
Homologação	Testes Flutter, API e alguns fluxos HTTP com MySQL.	Matriz completa de cenários reais no app, dados/controladores múltiplos, testes negativos e resultados reprodutíveis no ambiente final.
Desempenho	Estrutura e índices básicos; nenhum ensaio de carga registrado nesta revisão.	Metas aprovadas, medição de latência/carga, volume de chat/histórico e armazenamento.

Área	Código/base existente	O que falta comprovar ou preparar
Privacidade/operação	Avisos, autorizações e aceite de termos implementados.	Retenção/descarte, atendimento a titulares, canal de privacidade/suporte e conteúdo final revisado. Não há comprovação de conformidade integral apenas pelo código.
Publicação mobile	Projetos Android/iOS e demais plataformas presentes.	IDs finais, assinatura, artefatos release, dispositivos, contas das lojas e ambiente macOS para iOS.

9. Documentação que precisa ser reconciliada

Documento	Divergência atual
README principal	Ainda orienta PHP/XAMPP, endpoints 501 e funcionalidades por implementar; há caracteres NUL no trecho final. Contradiz a API NestJS e os serviços atuais.
Rastreabilidade	Descreve negócio como não implementado e OpenAPI só com health. A matriz precisa apontar código, contratos e testes atuais; RF027 aparece classificado de forma inconsistente com o requisito base preservado.
Segurança	Declara ausência de conexão de banco/integração como estado da fundação; precisa deixar explícita a data/fase histórica e os controles atuais.
Progresso	Última atualização 10/10, com 17 testes Flutter e 8 API. Não contempla as entregas e os resultados de hoje.
Decisões e pendências	Misturam registros da fundação com limites atuais; parte dos gates de modelagem/migrations e da inspeção dos PDFs já ficou para trás. Preservar histórico e indicar situação atual.
README API	O corpo registra vários módulos reais, mas a introdução ainda apresenta autenticação como primeiro módulo. A porta padrão 3000 precisa ser conciliada com o launcher e o default Flutter 3012.

O código atual e as evidências datadas prevaleceram para avaliar implementação. Documentos antigos não foram usados para concluir que os módulos presentes no código estão ausentes.

10. Home: explicação prática da dependência do ambiente

No uso real, a Home consulta categorias e profissionais com `Future.wait`, em AppServices. Se uma consulta falha, a tela mostra o estado de erro e permite tentar novamente. As mensagens ficaram mais claras hoje.

Verificações necessárias para abrir com dados reais:

1. API acessível no host/porta usados pelo dispositivo.
2. Banco/token configurados antes de iniciar a API, para montar as rotas de negócio.
3. Migrations do banco da equipe atualizadas.
4. URL Flutter correspondente ao servidor. Default desktop/web/iOS: `127.0.0.1:3012`; emulador Android: `10.0.2.2:3012`. API isolada usa 3000 por padrão; aparelho físico precisa de um host alcançável pela rede ou HTTPS.

Exemplo local, substituindo a porta pelo valor real:

```
flutter run --dart-define=CONECTALAR_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:3012
```

Para trabalhar visualmente sem servidor no Linux:

```
flutter run -d linux --dart-define=CONECTALAR_DEMO=true --dart-
define=CONECTALAR_DEMO_ROLE=cliente
```

Os papéis também podem ser `profissional`, `empresa` ou `administrador`. A prévia abre telas com dados locais identificados como fictícios. Trocar `dart-define` exige reiniciar a execução completa. A API real indisponível continuará produzindo erro no modo real; isso não é evidência isolada de falha de layout.

11. Sequência recomendada a partir de agora

Ordem	Responsável	Etapa	Critério para concluir
1	Front-end + alinhamento API	F01: interação entre senha errada e 401.	Senha incorreta, token expirado e troca bem-sucedida com efeitos distintos e regressões específicas.
2	Front-end	F02: falhas parciais na solicitação.	Endereços e horários com carregamento/erro/retry/vazio claros, sem perder seleção.
3	Front-end	Favorito, reconsulta de perfil e chat encerrado.	Estado real consistente, uso dos endpoints existentes e mensagens adequadas.
4	Equipe	Homologação em aparelho, incluindo arquivo nativo.	Roteiro completo de cliente/autônomo/empresa/admin com resultados e capturas do ambiente real.
5	Produto + front-end/API	Comparação, catálogo, criação admin e histórico administrativo.	Escopo/permissões definidos; implementar apenas operações autorizadas pelo contrato.
6	Backend	Documentos, selo, cancelamento, recuperação e atomicidade.	Políticas definidas e testes negativos/concorrentes aprovados com banco.
7	Equipe	Atualizar documentação de entrada/rastreabilidade.	Um procedimento coerente para iniciar app/API/banco, referências datadas e resultados atuais.
8	Backend/infra + front-end de publicação	Preparação de produção.	MFA, HTTPS, storage, backup/restauração, monitoramento, pipeline, assinatura e homologação definidos e demonstrados.

Para preservar a organização solicitada pelo usuário: uma etapa por vez, atualização do repositório antes de editar, verificação da etapa, revisão do diff e commit/push correspondente. As implementações de backend devem ficar com o responsável dessa área, com contratos combinados antes da integração Flutter.

12. Decisões ainda necessárias

- Duração/fuso e capacidade dos atendimentos, inclusive empresas/executores — P06/P12.
- Antecedência e exceções de cancelamento — P08.
- Documentos necessários, conjunto para obter/manter selo e reenvio — P10.
- Snapshot e acesso/retenção de endereço, documentos, chat e histórico — P04/P13.
- Conta administrativa principal, concessão/revogação de acesso, MFA e sessões — P02/P15.
- Cobertura territorial, comparação e catálogo final — P03/P05/P16.
- Canais/preferências de avisos e textos finais de publicação — P14/P18.

Google, mapas, pagamentos internos, anexos no chat, suporte/idiomas, push e funcionalidades administrativas adicionais desenhadas nos PDFs não se tornam obrigatórias pelo desenho isolado. Pagamentos internos permanecem fora do escopo aprovado; valores finais são combinados entre as partes. O chat não confirma agendamento, os cinco estados oficiais permanecem e o selo não é garantia absoluta.

Avaliação final: as nove etapas solicitadas de front-end foram entregues e verificadas, e o núcleo do produto já tem implementação substancial. Para concluir a demonstração integrada, a prioridade é homologar o Flutter com a API real e corrigir os casos adicionais encontrados. Para publicar o projeto inteiro, ainda é necessário fechar funcionalidades/políticas e demonstrar os controles operacionais indicados neste relatório. Não há base suficiente para atribuir um percentual de conclusão ou declarar o projeto inteiro pronto.

Versão para leitura e impressão: PDF deste relatório. O Markdown é a fonte editável; o PDF corresponde ao mesmo conteúdo, com links para os arquivos da versão analisada no GitHub.