

INTE 21-02-01 2016
INTE 21-02-02 2016
INTE 31-07-01_2016
INTE ISO 3864-1 2015
INTE ISO 3864-2 2015
INTE ISO 7010_2016
INTE ISO 23601_2016

SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO

Haciendo un mundo más seguro

SEÑALIZA

A woman wearing a yellow hard hat, a blue surgical mask, and grey overalls over a white t-shirt is giving a thumbs up gesture. She is standing in an industrial setting with blurred machinery and equipment in the background. The image is part of a catalog cover for industrial signage.

ESPECIALISTAS EN SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD E IMAGEN

SALIDA

Código ESA

Medidas mínimas según distancia máxima de observación d (cm)

Mayor a 10m	Mayor a 20m	Mayor a 30m
33cmx10cm	66cmx20cm	99cmx30cm



Código ERE

Medidas mínimas según distancia máxima de observación d (cm)

Proxima al piso	Mayor a 10m	Mayor a 20m
10cmx5cm	17,5cmx35cm	70cmx35cm



LAVAOJOS

Código ELO

SALIDA ↑

Código ESAF

Medidas mínimas según distancia máxima de observación d (cm)

Mayor a 10m	Mayor a 20m	Mayor a 30m
43cmx10cm	86cmx20cm	129cmx30cm



DUCHA DE EMERGENCIA

Código EDE

SALIDA DE EMERGENCIA

Medidas mínimas según distancia máxima de observación d (cm)

Mayor a 10m	Mayor a 20m	Mayor a 30m
56cmx17,5cm	113cmx35cm	169cmx52,5cm



Código PA



PARO DE EMERGENCIA

Código EDE

SALIDA DE EMERGENCIA ↓

Código ESEF

Medidas mínimas según distancia máxima de observación d (cm)

Mayor a 10m	Mayor a 20m	Mayor a 30m
73,5cmx17,5cm	148cmx35cm	221,5cmx52,5cm



Código DEA



Código EPA



PUNTO DE REUNION

Código EPR

EN EMERGENCIA EMPUJE PARA ABRIR

Código EEPA

Salvamento

Indica ubicación de materiales y equipos de salvamento. Debe ser conforme con INTE 21-02-02.

Sustratos

•**PVC o Policloruro de Vinilo:** Pertenece a una extensa familia de materiales denominada polímeros, es reconocido por su durabilidad ya que está clasificado como producto de larga vida útil, con un periodo de uso de hasta 50 años.

•**Hierro Galvanizado:** Asimismo, la fuerza y resistencia de este producto es altísima. Gracias a su estructura metalúrgica única, el acero galvanizado ofrece una gran resistencia ante los daños mecánicos durante el transporte, instalación, clima y servicio. En entornos industriales y en localizaciones costeras el acero galvanizado puede durar de 50 a 100 años. Y en entornos muy corrosivos, alrededor de 25 años.

•**Aluminio:** El aluminio es uno de los metales más utilizados en la ingeniería, ya que posee una mejor relación resistencia-peso que el acero, posee una resistencia a la tracción, aspecto que lo convierte en un metal muy útil para materiales estructurales

Reflectivo

Vinil en diversos colores que durante la noche reflejan la luz cuando los iluminen directamente, son resistentes al agua y perfectos para rotulaciones en ambientes oscuros, con buena adherencia sobre superficies lisas y planas

Fotoluminiscente

La fotoluminiscencia es la propiedad que poseen determinados elementos para emitir radiación luminosa (fotones) después de haber sido sometidos a una estimulación externa.

Las sustancias fotoluminiscentes cuando están expuestas a radiaciones ultravioletas, emiten luz visible resultante de un simple fenómeno de excitación de los átomos. Éstos, al ser excitados por la radiación ultravioleta, almacenan la energía que, más tarde, en una situación de ausencia de luz, van liberando durante largo tiempo mediante una luz visible, hasta que los átomos regresan a su estado inicial.

De utilizarse señales fotoluminiscentes, se debe considerar el nivel mínimo de iluminación en el área y de tiempo para cargar el material fotoluminiscente.

Especificación mínima para la señal fotoluminiscente

Especificación mínima para la señal fotoluminiscente		
Tiempo de prueba ¹	0min	60min
Luminancia entregada	20mcd/m ²	3mcd/m ²

Estilos de señalización

SALIDA DE EMERGENCIA →

Colgante



Panoramica

SALIDA

Pared



Banderola



Rastrera

Formatos



PARO DE EMERGENCIA

Horizontal



Vertical



INCENDIOS



Código NSE



Código ECE



Código NAI



Código NAF



Código EMA



Código EXT



Código SCIA



Código MCI



Código ECI



Código ECI



Código EFI



Código BSE



Código EU1



Código EU2



Código EU3



Código EU3

Salvamento

Indica ubicación de materiales y equipos de salvamento. Debe ser conforme con INTE 21-02-02.

Sustratos

•**PVC o Policloruro de Vinilo:** Perteneciente a una extensa familia de materiales denominada polímeros, es reconocido por su durabilidad ya que está clasificado como producto de larga vida útil, con un periodo de uso de hasta 50 años.

•**Hierro Galvanizado:** Asimismo, la fuerza y resistencia de este producto es altísima. Gracias a su estructura metalúrgica única, el acero galvanizado ofrece una gran resistencia ante los daños mecánicos durante el transporte, instalación, clima y servicio. En entornos industriales y en localizaciones costeras el acero galvanizado puede durar de 50 a 100 años. Y en entornos muy corrosivos, alrededor de 25 años.

•**Aluminio:** El aluminio es uno de los metales más utilizados en la ingeniería, ya que posee una mejor relación resistencia-peso que el acero, posee una resistencia a la tracción, aspecto que lo convierte en un metal muy útil para materiales estructurales

Reflectivo

Vinil en diversos colores que durante la noche reflejan la luz cuando los iluminen directamente, son resistentes al agua y perfectos para rotulaciones en ambientes oscuros, con buena adherencia sobre superficies lisas y planas

Fotoluminiscente

La fotoluminiscencia es la propiedad que poseen determinados elementos para emitir radiación luminosa (fotones) después de haber sido sometidos a una estimulación externa.

Las sustancias fotoluminiscentes cuando están expuestas a radiaciones ultravioletas, emiten luz visible resultante de un simple fenómeno de excitación de los átomos. Éstos, al ser excitados por la radiación ultravioleta, almacenan la energía que, más tarde, en una situación de ausencia de luz, van liberando durante largo tiempo mediante una luz visible, hasta que los átomos regresan a su estado inicial.

De utilizarse señales fotoluminiscentes, se debe considerar el nivel mínimo de iluminación en el área y de tiempo para cargar el material fotoluminiscente.

Especificación mínima para la señal fotoluminiscente

Especificación mínima para la señal fotoluminiscente

Tiempo de prueba1	0min	60min
Luminancia entregada	20mcd/m2	3mcd/m2

Estilos de señalización



Colgante



Panoramica



Banderola



Pared

Formatos



Horizontal




Vertical

SEÑALIZA



Código AUPS



Código AOPP



Código AUPM



Código AMPC



Código ADR



Código AUPC



Código AUCA



Código AUTA



Diseño múltiple de seguridad del producto

Código RV1

Paneles de Obligación

AVISO

AVISO Indica información que se considere importante, pero que no están directamente relacionados con el peligro. Por ejemplo, la seguridad y la higiene



Señal General de acción obligatoria
INTE 31 07 01: 2016

Sustratos

PVC, Hierro galvanizado, Aluminio, Polycarbonato, Acrílico

Impresión

Digital laminación con protección UV.

Formatos



Horizontal



Vertical



Código AUG



Código AUPO



Código AUPO2



Código AOZ



Código AUPR



Código AOLM



Código AOR



Código AUPF



Código AUPM



Código AOR



Código AUPA



Código AUPA



Código AOCH



Código AOCS



Código AUCS



Código PS



Código PUAL



Código PECE



Código PUEP



Código PAM



Código PUG



Código PCB



Código PPA



Código PTC

Paneles de Prohibición

PROHIBIDO

PROHIBIDO Quiere decir que no está autorizado o que carece de permisos para su desarrollo o existencia



Señal General de acción obligatoria

Sustratos

PVC, Hierro galvanizado, Aluminio, Policarbonato, Acrílico

Impresión

Digital laminación con protección UV.

Formatos



Horizontal



Vertical

PROHIBICIÓN



Código POA



Código PAAU



Código PEC



Código PASP



Código PAPC



Código PAIM



Código PASP



Código PEOM



Código PIM



Código PASP



Código PUE



Código PRA



Código PEOM



Código PEA



Código PE



Código MT



Código RAP



Código RGC



Código ONP



Código RB



Código EA



Código SC



Diseño múltiple de seguridad del producto

Código RV1

Paneles de severidad de peligro

ATENCIÓN

ATENCIÓN panel de severidad de peligros para identificar un nivel de riesgo bajo

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA panel de severidad de peligros para identificar un nivel de riesgo medio

PELIGRO

PELIGRO panel de severidad de peligros para identificar un nivel de riesgo alto



Señal general de advertencia

INTE / ISO 3864 2 :201 5

Sustratos

PVC, Hierro galvanizado, Aluminio, Policarbonato, Acrílico

Impresión

Digital laminación con protección UV, Opcional Vinil reflectivo

Formatos



Horizontal



Vertical

RIESGOS



Código RSC



Código ME



Código MI



Código RAT



Código RA



Código RIR



Código RB



Código RA



Código RE



Código RIL



Código RM



Código CO



Código RQ



Código RCA



Código SO



Código PFR



Código RCO



Código ATM



Código CP



Código RAR

SEÑALIZACIÓN VIAL

Los dispositivos del tránsito constituyen los elementos físicos que se utilizan en la regulación del tránsito. Sirven para que el público usuario, guiándose por sus indicaciones se comporte con corrección y seguridad en las vías y de esta manera, se consiga disminuir el número de accidentes y expedir el tránsito.

FUNCIONES

- Advertir al público usuario la existencia de posibles peligros.
- Dar a conocer determinadas retracciones.
- Indicar en forma concisa ciertas disposiciones legales.
- Determinar el derecho de paso de las corrientes de vehículos y el sentido de las vías.
- Ayudar a los peatones para atravesar

SUSTRATOS RECOMENDADOS

ROTULACIÓN:

- Vinil reflectivo grado ingenieril con laminante UV pagado en hierro galvanizado



Código RV-7



Código RV-7



Código RV-8



Código RV-6



Código RV-9



Código RV-10



Código RV-1



Código RV-3



Código RV-5



Código RV-2



Código RV-4



Código RV-6



Código SGAI

Inflamable: Gases,
líquidos y sólidos,
inflamables,
autoreactivos,



Código SGAP

Presión de gas:
Gases comprimidos



Código SGAPTA

Presión de gas:
Gases comprimidos



Código SGAE

Explosivo: Autoreactivos,
peróxidos,orgánicos



Código SGAC

Corrosivo: Corrosión
cutánea, sería daño ocular



Código SGAC

Corrosivo: Corrosión
cutánea, sería daño ocular



Código SGAO

Oxidante: Gases,líquidos
y sólidos oxidantes



Código SGATS

Toxicidad severa:
Toxicidad aguda(severa)



Código SGAA

Daño ambiental:
Toxicidad acuática

ETIQUETADO SGA

Nombre del producto → **GAS AMONIACO ANHÍDRIDO**

Fabricante:

PELIGRO

Pictogramas →

Recomendaciones →


Datos del fabricante

Palabra de advertencia

Codificación de riesgos

Pictogramas de Equipo de protección personal

DISEÑOS PARA ETIQUETADO PARA LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS



Código ESGA-1



Código ESGA-3



Código ESGA-5



Código ESGA-7



Código ESGA-2



Código ESGA-4



Código ESGA-6



Código ESGA-8

DIAMANTE DE FUEGO



La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego o también conocido como el rombo del fuego, utilizado para comunicar los peligros de los materiales peligrosos.

SUSTRATOS RECOMENDADOS ETIQUETADO:

- Vinil para impresión con laminación UV
- Vinil para impresión de alta adherencia con laminación UV

ROTULACIÓN:

- PVC
- Aluminio
- Hierro Galvanizado



Código ONU-1



Código ONU-5



Código ONU-9



Código ONU-2 Código ONU-3



Código ONU-6



Código ONU-10



Código ONU-4



Código ONU-7



Código ONU-11



Código ONU-5



Código ONU-8



Código ONU-12