

MongoDB의 다양한 Index

2 Compound Index와 ESR Rule

Compound Index

1. Compound Index

```
db.products.createIndex( { "item": 1, "stock": 1, "price": 1 } )
```

```
# 위의 인덱스를 사용할 수 있는 쿼리  
> db.products.find( { item: "Banana" } )  
> db.products.find( { item: "Banana", stock: { $gt: 5 } } )  
> db.products.find( { item: "Banana", stock: { $gt: 5 }, price: { $gte: 10000 } } )
```

아래와 같은 Index를 따로 만들어줄 필요가 없다.

{item: 1}

{item: 1, stock: 1}

E-S-R Rule

2.

E-S-R Rule

E	Equality First	
E → R	Equality Before Range	<pre>db.games.createIndex({gamertag: 1, level: 1}) db.games.find({gamertag: "Ace", level: {\$gt: 50}})</pre>
E → S	Equality Before Sort	<pre>db.games.createIndex({gamertag: 1, score: 1}) db.games.find({gamertag: "Ace"}).sort({score: 1})</pre>
S → R	Sort Before Range	<pre>db.games.createIndex({score: 1, level: 1}) db.games.find({level: {\$gt: 50}}).sort({score: 1})</pre>
E → S → R	Equality Sort Range	<pre>db.games.createIndex({gamertag: 1, score: 1, level: 1}) db.games.find({gamertag: "Ace", level: {\$gt: 50}}).sort({score: 1})</pre>

E → R Equality Before Range

2.

E-S-R Rule

db.games.find({gamertag: "Ace", level: {\$gt: 50}})

gamertag	Ace			Bob	Kim		Tom		Z
level	15	60	77	17	15	24	58	60	7

level	7	15		17	24	58	60		77
gamertag	Z	Ace	Kim	Bob	Kim	Tom	Ace	Tom	Ace

E → S Equality Before Sort

```
db.games.find({gamertag: "Ace"}).sort({score: 1})
```

gamertag	Ace			Bob	Kim		Tom		Z
score	500	1500	2000	2000	1500	1700	1600	2000	5000

score	500	1500		1600	1700	2000			5000
gamertag	ACE	ACE	Kim	Tom	Kim	Ace	Bob	Tom	Z

S → R Sort Before Range

2.

E-S-R Rule

```
db.games.find({level: {$gt: 50}}).sort({score: 1})
```

score	500	1500		1600	1700	2000			5000
level	60	15	24	58	15	17	60	77	7

level	7	15		17	24	58	60		77
score	5000	1500	1700	2000	1500	1600	500	2000	2000

E-S-R Equality Sort Range

2.

E-S-R Rule

```
db.games.find({gamertag: "Ace", level: {$gt: 50}}).sort({score: 1})
```

gamertag	Ace			Bob	Kim		Tom		Z
score	500	1500	2000	2000	1500	1700	1600	2000	5000
level	60	15	77	17	24	15	58	60	7

E-S-R Rule이 항상 성립할까?

2.
E-S-R Rule

```
db.games.find({gamertag: "Ace", date: {$gte: 2022}}).sort({score: 1})
```

gamertag	Ace						<div>Returning Documents : 1 Execution Time: 23ms Index Keys Examined : 9001 Total Document Examined : 1</div>				Tom	Z
score	1	2	...	5000	...	9001					2000	5000
date	2001	2000	...	2022	...	2013						

gamertag	Ace						<div>Returning Documents : 1 Execution Time: 0ms Index Keys Examined : 1 Total Document Examined : 1</div>				Tom	Z
date	1999	2000	...	2015	...	2022					2022	2022