

# PirateBayTours

---

PROJEKT IM MODUL VERTEILTE  
INFORMATIONSYSTEME WS2016/17

*Jesko Appelfeller*<sup>1</sup>

*Frederik Broer*<sup>2</sup>

*Jonas Droste*<sup>3</sup>

*Robin Naundorf*<sup>4</sup>

betreut durch

Prof. Dr.-Ing. Thomas Christian WEIK

30. April 2017

---

<sup>1</sup>Matrikelnr.: 916832

<sup>2</sup>Matrikelnr.: 916832

<sup>3</sup>Matrikelnr.: 897553

<sup>4</sup>Matrikelnr.: 636612

## **Zusammenfassung**

Im Modul “Verteilte Informationssysteme” wurde die Aufgabe gestellt, eine Software zur Buchung von Tickets für Bootstouren zu entwickeln. Hierbei bestand die Schwierigkeit, dass die Vertriebsagenten nur vor Beginn und nach Ende des Ticketverkaufs Internetzugang benötigen sollten. Es war also eine Lösung zu entwickeln, die es ermöglicht sowohl Angaben über Touren und Boote als auch die Buchung von Tickets offline vorzuhalten und zu den gegebenen Zeitpunkten mit Internetzugang zu synchronisieren. Insbesondere interessant war die Replikation der offline-Buchungen zurück zum Server, da hier Potential für Konflikte mit den Buchungen anderer Agenten bestand. Dieses Dokument beschreibt eine solche Lösung basierend auf einem PostgreSQL-Server mit einem RESTful Python-API mittels des Django-Frameworks als Backend, sowie einem Client der mittels Java und SQLite implementiert wurde.

## **Abstract**

In the class “Distributed Information Systems” a task was set for the students to implement an application for booking tickets for boat tours. As an added challenge, the sales agents would only have internet access before starting and after finishing their sales. Therefore, a solution was to be developed that would enable both the offline storage of boats and tours and the offline booking of tickets as well as the synchronisation of those bookings once internet access had been established. The latter area was of special interest, as there were potential conflicts with bookings from other agents to resolve. This document describes one such solution based on a PostgreSQL-server with a RESTful Python API using the Django framework, as well as a Client implemented in Java and using SQLite.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Motivation und Anforderungen</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Lösungskonzept</b>	<b>4</b>
2.1	Architektur . . . . .	4
2.2	Backend . . . . .	4
2.2.1	Django und Admin Interface . . . . .	4
2.2.2	Database . . . . .	5
2.3	Client . . . . .	6
2.3.1	Java Client . . . . .	6
2.3.2	Local Cache DB . . . . .	9
2.4	Replizierung . . . . .	10
2.4.1	Lesende Replizierung . . . . .	10
2.4.2	Schreibende Replizierung . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Geschäftslogik</b>	<b>13</b>
3.1	Buchungslogik . . . . .	13
3.2	Replikationszeitpunkt . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Fazit</b>	<b>15</b>
4.1	Replikation . . . . .	15

# Kapitel 1

## Motivation und Anforderungen

Im Rahmen des Moduls 'Verteilte Informationssysteme' an der Fachhochschule Münster wird ein Semester begleitendes Datenbank Projekt durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, ein Buchungssystem für Bootstouren zu implementieren. Die Firma Pirate-Bay-Tours beschäftigt mehrere Vertriebsmitarbeiter, die an Touristen Hotspots Tickets für Bootstouren vertreiben. Für diese Mitarbeiter soll ein neues Buchungssystem implementiert werden.

Wichtigstes Funktionsmerkmal des Systems ist die Offline-Fähigkeit. Das heißt, auch wenn der Mitarbeiter keine Verbindung zum zentralen Buchungsserver hat, muss die Buchung von Touren möglich sein. Dazu soll eine Replikationslogik entwickelt werden, die offline getätigte Buchungen bei verfügbarer Online-Verbindung mit dem Server synchronisiert. Weiterhin soll ein Quotensystem entwickelt werden, mit dem es möglich ist, verfügbare Tourtickets auf unterschiedliche Agenten zu verteilen. Zusätzlich muss eine Strategie entwickelt werden, wie mit Überbuchungen umgegangen werden soll.

Motivation des Projektes

Was waren seine Anforderungen?

# Kapitel 2

## Lösungskonzept

### 2.1 Architektur

Aus welchen Komponenten besteht die Software?  
Was sind die Schnittstellen?

Das Projekt PirateBayTours besteht aus einer Client-Server-Architektur. Die Agenten arbeiten mit einer Client auf Java-Basis. Eine Synchronisierung mit dem Server erfolgt mittels HTTP-Rest aufrufen. Der Server basiert auf Python 3<sup>1</sup> und dem Django Web-Framework<sup>2</sup>. Für die Implementierung der Rest-API wurde das Paket *django-rest-framework*<sup>3</sup> verwendet. Für das Load-Balancing der Postgres-Instanzen wurde ein Software-Loadbalancer auf Basis von VMware NSX<sup>4</sup> verwendet.

### 2.2 Backend

#### 2.2.1 Django und Admin Interface

Was bietet Django alles von Hausaus?

Für das Backend wurde Django in der Version 1.10.5 verwendet. Django bietet als Framework unter anderem einen Object-Relational-Mapper (kurz: ORM) mit der bei der Abstrahierung der Datenbank-Schicht hilft. Django basiert auf dem MVC-Prinzip. Hierdurch ist es möglich in der Modell-Schicht ein Modell zu implementieren, dass dann mittels ORM auf die als Schema in der Datenbank abgelegt wird. Mit Hilfe des Django-Rest-Frameworks wird der Zugriff auf das Backend mittels HTTP-Rest-Aufrufen realisiert. Es ist z.B. möglich alle vorhandenen Touren über einen

---

<sup>1</sup><https://www.python.org>

<sup>2</sup><https://www.djangoproject.com>

<sup>3</sup><https://www.django-rest-framework.org>

<sup>4</sup><https://www.vmware.com/products/nsx.html>




Abbildung 2.1: Architektur

HTTP-GET-Aufruf an `http://SERVER/api/tours` zu bekommen. Der Server liefert die angeforderten Daten im JSON-Format<sup>5</sup> zurück.

### 2.2.2 Database

Wie ist die Datenbank aufgebaut?  
Welche Replikation setzen wir ein?  
Wie ist diese Implementiert?

Die Datenbank für das Projekt PirateBayTours basiert auf PostgreSQL. Die Replikierung der Datenbank serverseitig erfolgt mittels einer angepassten PostgreSQL-Version zur bidirektionalen Replikation *Postgres-BDR* der Firma 2ndQuadrant.

---

<sup>5</sup><http://www.json.org/>




Abbildung 2.2: Django Modell

## Replikation

Eine vorgefertigte Replikationslösung zwischen SQLite und PostgreSQL gibt es nicht. Daher wird die Replikation in Eigenentwicklung umgesetzt. Für Details siehe Abschnitt 2.4.

## 2.3 Client

### 2.3.1 Java Client

#### Implementierungsmodell

Wir haben uns dazu entschieden den Client in der Programmiersprache Java zu schreiben, dadurch konnte unsere gesamte Gruppe gemeinsam an den Implementierungen für den Client arbeiten, weil Java eine Standardprogrammiersprache ist, die jeder aus unserer Gruppe beherrschte. Außerdem ist Java sehr praktikabel für die Implementierung einer Oberfläche, wie wir sie für den Client gebraucht haben.

Für die Implementierung haben wir das „Model-View-Controller“-Modell (MVC-Modell) verwendet, das sich für die Erledigung unserer Aufgabe sehr geeignet war. Das MVC-Modell teilt die Implementierung in drei unterschiedliche Komponenten ein:

- das Datenmodell (engl. model),
- die Präsentation (engl. view) und




Abbildung 2.3: Darstellung des MVC Modells

- die Programmsteuerung (engl. controller).



Deswegen benötigen wir drei unterschiedliche Klasse, die in Abbildung 2.3 dargestellt sind. In der Klasse „model“ wurden daher die darzustellenden Daten gespeichert, wie beispielsweise der Routenname, in der die ausgewählte Route zwischengespeichert wird. In der Klasse „view“ wurden die benötigten Daten aus dem „model“ dargestellt und die Benutzerinteraktionen entgegengenommen. In der Klasse „controller“ wurde die Steuerung Implementiert, die für die Bearbeitung der Benutzerinteraktionen zuständig ist. Zusätzlich zu diesen drei Klassen des MVC-Modells, haben wir eine Klasse für die API-Zugriffe und eine Klasse für die SQLite Cache Datenbank Zugriffe erstellt.

### Struktur

Nachdem im letzten Kapitel das Implementierungsmodell dargestellt wurde, folgt nun die Beschreibung der Struktur des Clients. Der Client ist wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Diese sehr simple Darstellung der Oberflächenelemente und die dadurch entstehende hohe Benutzerfreundlichkeit ist ein großer Vorteil unseres Clients. Die einfache Bedienbarkeit entsteht durch die Bedienung mit Maus und Tastatur, wobei die Anwendung nur mit der Tastatur bedient werden kann. Dadurch können beispielsweise viele Tickets in kürzester Zeit verkauft werden.

The screenshot shows a web application titled "PirateBayTours Buchungen". It is divided into three main sections:

- Kundeninformationen:** Contains input fields for "Benötigte Plätze \*" (set to 10), "Agent" (set to 1), and "Name" (set to "Captain Jack Sparrow").
- Buchungsauswahl:** A table with three columns: "Touren", "Datum", and "Uhrzeiten".
 

Touren	Datum	Uhrzeiten
Beste Aussichten	02.02.2017	11:45
Eine wunderschöne Reise	03.02.2017	
GrandTour	04.02.2017	
LunchTour	05.02.2017	
SunsetTour	06.02.2017	
Tour 2	07.02.2017	
Tour 3	08.02.2017	
	09.02.2017	
- Buchungsbestätigung:** A summary section with input fields for "Plätze" (10), "Route" (LunchTour), "Datum" (04.02.2017), "Uhrzeit" (11:45), and "Schiff" (MS Julias). Below these fields are four buttons: "Kaufen" (green), "Abbrechen" (red), "Download" (dark grey), and "Upload" (dark grey).

Abbildung 2.4: Darstellung des Clients

Beim Start der Anwendung müssen zunächst die Daten, also die bisher nicht verkauften Tickets sowie alle anderen notwendigen Daten aus den Datenbanken, vom Server geladen werden. Dafür wird die Schaltfläche „Download“ angeklickt. Anschließend liegen die aktuellen Daten in der lokalen Datenbank und können verwendet und bearbeitet werden. In das Textfeld „Agent“ muss die Personalnummer des jeweiligen Vertriebsmitarbeiters eingetragen werden.

Damit der Tickets für eine bestimmte Route gebucht werden können, müssen folgende Schritte nacheinander durchgeführt werden.

1. Die Anzahl der benötigten Tickets sowie der Name des Käufers müssen in die entsprechenden Textfelder eingetragen werden. Anschließend steht im Textfeld „Plätze“ der eingetragene Wert.
2. Nach der Bestätigung mit der „Enter“-Taste werden die Touren angezeigt, für die noch genügend Plätze vorhanden sind.
3. Sobald eine Tour, durch die Selektion einer Zeile, ausgewählt wurde, wird die ausgewählte Route im Textfeld „Route“ angegeben.
4. Nun werden in der Liste „Datum“ alle möglichen Datums angegeben, an denen die Tour gebucht werden kann.
5. Mit der Auswahl eines Datum und der zugehörigen Selektion einer Zeile wird im Textfeld „Datum“ das gewählte Datum angegeben und in der Liste „Uhrzeiten“ werden die möglichen Uhrzeiten für die gewählte Tour sowie Datum angezeigt.
6. Erst mit der Auswahl einer Uhrzeit kann ein Ticket, bzw. mehrere Tickets gebucht werden, weil erst dann die Schaltfläche „Kaufen“ anklickbar ist.

Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ kann die Buchung jederzeit beendet werden und alle Textfelder, bis auf das Textfeld „Agent“, werden zurückgesetzt. Nachdem der Arbeitstag beendet ist, oder der Vertriebsmitarbeiter zwischenzeitlich eine Internetverbindung aufnehmen kann, können die bisher verkauften Tickets mit dem Server synchronisiert werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche „Upload“ angeklickt werden.

### 2.3.2 Local Cache DB

Um offline einsatzfähig zu sein, wurde eine lokale SQLite Datenbank genutzt. Während der Synchronisierung vom Server zum Client wird ein Abbild der Serverdatenbank

heruntergeladen und in der lokalen Datenbank gecached. Wir haben uns entschieden eine SQLite Datenbank zu nutzen, da keine zusätzlich Datenbankserver installiert werden müssen und alle notwendigen Ressourcen gut in die Applikation eingebunden werden können. Weiterhin wird SQLite von einer Vielzahl an Programmiersprachen gut unterstützt und bietet eine ressourcensparende Möglichkeit Daten abzulegen.

Wie erwähnt, enthält die Datenbank nach einmalige Synchronisation ein komplett Abbild der Server-Datenbank. Das heißt, lokal sind folgende Tabellen verfügbar:

- `agents`
- `customers`
- `quotas`
- `ships`
- `tours`

Zusätzlich dazu werden zwei lokale Tabellen angelegt.

- `offline_bookings`
- `offline_customers`

Die `offline_bookings` Tabelle enthält alle Buchungen, die der Vertriebsmitarbeiter im Offline-Fall tätigt. Werden im Offline-Modus neue Kundenstammdaten angelegt werden diese in der Tabelle `offline_customers` gespeichert. Dies ist notwendig, um ID Konflikte bei der Replizierung zu vermeiden. Weiterhin lässt sich so mit wenig Aufwand nachvollziehen welche Buchungen noch nicht repliziert wurden. Da das Serverabbild bei einer Offline-Buchung nicht verändert wird, besteht kein Risiko, das es zu inkonsistenten Ausgangsdaten kommt und ein Offline-Arbeiten nicht mehr möglich ist.

## 2.4 Replizierung

Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, gibt es zwei Replikationsprozesse. Zum einen lesend vom Server zur lokalen DB, zum anderen schreibend, von der lokalen DB zum Server.

### 2.4.1 Lesende Replizierung

Der lesende Replikationsvorgang ist trivial. Die Inhalte der Tabellen `agents`, `customers`, `quotas`, `ships` und `tours` werden per HTTP bei der Django-API angefragt und

von dieser als JSON zurückgegeben. Clientseitig werden diese JSON-Strings geparkt und in die lokale DB eingefügt.

Verweise auf API Kapitel

### 2.4.2 Schreibende Replizierung

Bei der schreibenden Replizierung sollen die Einträge der Tabellen `offline_customers` und `offline_bookings` aus der lokalen Datenbank an die Tabellen `customers` und `bookings` der zentralen Datenbank übertragen werden. Dies geschieht, analog zum lesenden Zugriff, durch Umformung der Einträge in JSON-Objekte welche dann mittels HTTP-Requests an eine Django-API geschickt werden.

Hierbei ergibt sich die Schwierigkeit, dass die Einträge in der lokalen DB einen automatisch eine ID bekommen haben, die jedoch nur lokal gültig. Bei der Übertragung werden neue, dort gültige IDs für jeden Eintrag vergeben. Dies bedeutet jedoch, dass die Verweise aus der `offline_bookings` Tabelle auf IDs in der `offline_customers` Tabelle serverseitig nicht mehr gültig sind.

Verweis auf DB-Schema einfügen

Es müssen also vor dem Upload der Einträge aus der Tabelle `offline_bookings` die Verweise auf die lokalen IDs in der Tabelle `offline_customers` ersetzt werden durch Verweise auf die zentralen IDs in der Tabelle `customers`. Diese werden aber vom Server erst vergeben, wenn die Einträge aus der `offline_customers` zum Server gesendet werden. Die bereits erwähnte Django-API beantwortet jeden erfolgreichen Schreibzugriff mit dem Versand des erzeugten Eintrags als JSON-Objekt. Diese Objekte enthalten die vom Server vergebene ID die somit direkt in den entsprechenden Datensatz der lokalen `offline_customers` eingetragen werden kann.

Es werden jedoch nicht die lokalen IDs überschrieben, sondern die zentralen IDs hinzugefügt. Dies ermöglicht es in einem zweiten Schritt für jeden Eintrag der Tabelle `offline_bookings` den Verweis von der lokalen auf die zentrale ID anzupassen und den Eintrag dann zum Server zu senden.

Nach Abschluss der Replikation werden die Einträge der Tabellen `offline_bookings` und `offline_customers` nicht mehr benötigt. Beide Tabellen werden gelöscht und neu angelegt, um Duplikate sicher auszuschließen. Der gesamte Vorgang wird in Abbildung 2.5 graphisch dargestellt.




Abbildung 2.5: Ablaufdiagramm schreibende Replikation

# Kapitel 3

## Geschäftslogik

### 3.1 Buchungslogik

Ein entscheidender Punkt in der Geschäftslogik einer Anwendung wie der piratebaytours ist der Bereich der Buchungslogik. Da die Agenten die meiste Zeit offline arbeiten, muss ein Weg gefunden werden einerseits den Agenten den Spielraum zu geben um auch größeren Gruppen Angebote machen zu können. Andererseits sollten Überbuchungen vermieden werden, da diese zu Verstimmungen bei den Kunden sowie Rück- oder gar Entschädigungszahlungen für das Unternehmen führen.

Es müssen also die vorhandenen Plätze auf jedem Schiff und jeder Route auf die Agenten verteilt werden, in solch einer Weise dass das Kontingent dem einzelnen Agenten möglichst reicht. Unser Lösungsansatz besteht darin, Überbuchungen generell nicht zuzulassen. Stattdessen berechnen wir jede Nacht die Kontingente pro Tour und Agent für die kommenden Tage neu, um somit erfolgreichen Agenten größere Möglichkeiten zu bieten. Dies hat außerdem den Effekt, dass erfolgreiche Agenten für ihre Arbeit belohnt werden, während der negative Einfluss von weniger erfolgreichen Agenten auf das Gesamtergebnis des Unternehmens minimiert wird.

### 3.2 Replikationszeitpunkt

Auf Grund der begrenzten Verfügbarkeit von mobilen Internet für unsere mobile Anwendung, wird im Normalfalle nur zu bestimmten Zeitpunkten eine Replizierung von der zentralen Datenbank zur lokalen Datenbank und zurück durchgeführt. Bei der Vorgänge werden manuell vom Benutzer ausgelöst. Bei erhöhter Verfügbarkeit des Internets steht es diesem frei häufiger zu replizieren. Minimal wird jedoch davon ausgegangen, dass die Agenten zu Beginn und Ende ihres Arbeitstages Internetzu-

gang haben und folgende Replizierungen durchführen können:

Muss eine Reihenfolge eingehalten werden?

**Lesend/Morgens** Zu Beginn des Arbeitstages muss jeder Agent einen Lesevorgang auslösen. Dies geschieht über das GUI mittels der Schaltfläche *Download*. Hierbei werden die Tabellen `agents`, `customers`, `quotas`, `ships` und `tours` vom Server heruntergeladen und in die lokale DB eingelesen. Somit verfügt der Agent nach Abschluss des Vorgangs über alle Touren und Schiffe und kann mittels der bereits vorhandenen Buchungen ausrechnen welche Plätze noch frei sind. Er kennt außerdem seine persönlichen Quoten und weiß daher wie viele Plätze er maximal verkaufen kann.

**Schreibend/Abends** Am Ende des Arbeitstages muss jeder Agent einen Schreibvorgang auslösen. Dies geschieht über das GUI mittels der Schaltfläche *Upload*. Hierbei werden die neu angelegten Kunden und Buchungen aus den Tabellen `offline_bookings` und `offline_customers` der lokalen DB in die Tabellen `bookings` und `customers` der zentralen DB hochgeladen. Der Uploadmechanismus ist in Abschnitt 2.4 beschrieben. Nach Abschluss dieses Vorgangs durch alle Agenten sind dem Server alle neuen Kunden und Buchungen bekannt.

# Kapitel 4

## Fazit

Was sind die Lessons Learned

Was könnte man das nächste mal besser machen?

Waren unsere ausgewählten Komponenten für das Problem geeignet?

### 4.1 Replikation

Unsere Lösung setzt clientseitig mit SQLite eine andere Datenbank ein als serverseitig mit PostgreSQL. Dies vereinfacht sowohl die Entwicklung als auch das Deployment des Client, da keine separate DB aufgesetzt und angesprochen werden muss sondern alles in einer Datei und mit einem Treiber funktioniert. Dies ist insbesondere von Vorteil wenn viele verschiedene Endgeräte eingesetzt werden, da die von unserem Client eingesetzte Kombination von SQLite und Java auf sehr vielen Plattformen verfügbar ist.

Bei der Replikation entstehen durch diesen Ansatz jedoch Probleme, da es für diese Kombination aus Datenbanken keine vorgefertigte Replikationslösung gibt. Auf dem Weg vom Server zum Client verursacht dies keinen großen Mehraufwand zumindest in der Entwicklung. Die Umwandlung zwischen JSON und der jeweiligen Datenbank dürfte jedoch Performanznachteile mit sich bringen.

Lesend werden die verschiedenen Datenbanken jedoch zu einem größeren Problem. Wie in Unterabschnitt 2.4.2 beschrieben, ist ein in der Entwicklung aufwendiger Mechanismus zur Synchronisierung der IDs nötig. Weiterhin wird jeder Datensatz einzeln übertragen, was Performanznachteile mit sich bringt.

Ob diese Nachteile durch den Vorteil des einfacheren Setups aufgewogen werden,



hängt davon ab wie oft in der Praxis ein Client neu eingerichtet wird. Bei den im Szenario vorkommenden “fliegenden” Händlern, kann sowohl mit einer recht hohen Fluktuation als auch mit einer heterogenen Gerätelandschaft gerechnet werden, so dass sich der Einsatz von SQLite rechnen sollte. Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die gewählten Komponenten für den Einsatzzweck eignen.