

بهبود روش واریسی مدل با استفاده از تعبیر مجرد

پویا پرتو

دکتر مجید علیزاده و دکتر مجتبی محتهدی



دانشکده‌ی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشگاه تهران

شهریور ۱۴۰۲

پیشگفتار

- اهمیت درستی‌یابی برنامه‌ها

- روش‌های پویا

- روش‌های ایستا

- اهمیت درستی‌یابی برنامه‌ها

- روش‌های پویا

- روش‌های ایستا

- اهمیت درستی‌یابی برنامه‌ها
- روش‌های پویا
- روش‌های ایستا

- روش‌های صوری: استفاده از نظریه‌های مختلف در منطق ریاضی
- قضیه‌ی رایس: تصمیم ناپذیری مسئله در حالت کلی
- روش واریسی مدل: استفاده از منطق‌های وجهی مختلف در کنار مدل کردن برنامه با کمک معناشناسی منطق
- روش‌های استنتاجی: استفاده از نظریه نوع یا منطق تفکیک (منطق هور) و اثبات‌یارها (مانند Coq, Isabelle و ...)
- استفاده از نظریه تعبیر مجرد: تخمین زدن **درست** معناشناسی برنامه‌های کامپیوتری

- روش‌های صوری: استفاده از نظریه‌های مختلف در منطق ریاضی
- قضیه‌ی رایس: تصمیم ناپذیری مسئله در حالت کلی
- روش واریسی مدل: استفاده از منطق‌های وجهی مختلف در کنار مدل کردن برنامه با کمک معناشناسی منطق
- روش‌های استنتاجی: استفاده از نظریه نوع یا منطق تفکیک (منطق هور) و اثبات‌یارها (مانند Coq, Isabelle و ...)
- استفاده از نظریه تعبیر مجرد: تخمین زدن **درست** معناشناسی برنامه‌های کامپیوتری

- روش‌های صوری: استفاده از نظریه‌های مختلف در منطق ریاضی
- قضیه‌ی رایس: تصمیم ناپذیری مسئله در حالت کلی
- روش واریسی مدل: استفاده از منطق‌های وجهی مختلف در کنار مدل کردن برنامه با کمک معناشناسی منطق
- روش‌های استنتاجی: استفاده از نظریه نوع یا منطق تفکیک (منطق هور) و اثبات‌یارها (مانند Coq, Isabelle و ...)
- استفاده از نظریه تعبیر مجرد: تخمین زدن **درست** معناشناسی برنامه‌های کامپیوتری

- روش‌های صوری: استفاده از نظریه‌های مختلف در منطق ریاضی
- قضیه‌ی رایس: تصمیم ناپذیری مسئله در حالت کلی
- روش واریسی مدل: استفاده از منطق‌های وجهی مختلف در کنار مدل کردن برنامه با کمک معناشناسی منطق
- روش‌های استنتاجی: استفاده از نظریه نوع یا منطق تفکیک (منطق هور) و اثبات‌یارها (مانند Coq, Isabelle و ...)
- استفاده از نظریه تعبیر مجرد: تخمین زدن **درست** معناشناسی برنامه‌های کامپیوتری

- روش‌های صوری: استفاده از نظریه‌های مختلف در منطق ریاضی
- قضیه‌ی رایس: تصمیم ناپذیری مسئله در حالت کلی
- روش واریسی مدل: استفاده از منطق‌های وجهی مختلف در کنار مدل کردن برنامه با کمک معناشناسی منطق
- روش‌های استنتاجی: استفاده از نظریه نوع یا منطق تفکیک (منطق هور) و اثبات‌یارها (مانند Coq, Isabelle و ...)
- استفاده از نظریه تعبیر مجرد: تخمین زدن **درست** معناشناسی برنامه‌های کامپیوتری

- بیان دوباره روش واریسی مدل با استفاده از عبارات منظم به جای منطق‌های وجهی

- فایده: آشنا بودن برنامه نویسان با عبارات منظم

- روش واریسی مدل در سه صورت جدید بیان می‌شود.

- بیان دوباره روش واریسی مدل با استفاده از عبارات منظم به جای منطق‌های وجهی
- فایده: آشنا بودن برنامه نویسان با عبارات منظم
- روش واریسی مدل در سه صورت جدید بیان می‌شود.

- بیان دوباره روش واریسی مدل با استفاده از عبارات منظم به جای منطق‌های وجهی
- فایده: آشنا بودن برنامه نویسان با عبارات منظم
- روش واریسی مدل در سه صورت جدید بیان می‌شود.

مفاهيم اوليه

نحو

$$\phi \in \Phi \Leftrightarrow \phi ::= \pi \mid \phi \vee \phi \mid \neg \phi \mid \bigcirc \phi \mid \phi \mathcal{U} \phi \quad (\pi \in \Pi)$$

معناشناسی

$$M, i \models \pi \text{ iff } \pi \in M(i),$$

$$M, i \models \neg \phi \text{ iff } M, i \not\models \phi,$$

$$M, i \models \phi \vee \psi \text{ iff } M, i \models \phi \text{ or } M, i \models \psi,$$

$$M, i \models \bigcirc \phi \text{ iff } M, i+1 \models \phi,$$

$$M, i \models \phi \mathcal{U} \psi \text{ iff } \exists k \geq i \in \mathbb{N}_0 : \forall i \leq j < k : M, j \models \phi \text{ and } M, k \models \psi.$$

نحو

$$\phi \in \Phi \Leftrightarrow \phi ::= \pi \mid \phi \vee \phi \mid \neg \phi \mid \bigcirc \phi \mid \phi \mathcal{U} \phi \quad (\pi \in \Pi)$$

معناشناسی

$$M, i \models \pi \text{ iff } \pi \in M(i),$$

$$M, i \models \neg \phi \text{ iff } M, i \not\models \phi,$$

$$M, i \models \phi \vee \psi \text{ iff } M, i \models \phi \text{ or } M, i \models \psi,$$

$$M, i \models \bigcirc \phi \text{ iff } M, i+1 \models \phi,$$

$$M, i \models \phi \mathcal{U} \psi \text{ iff } \exists k \geq i \in \mathbb{N}_0 : \forall i \leq j < k : M, j \models \phi \text{ and } M, k \models \psi.$$

$$\begin{aligned}
 & x, y, \dots \in \mathbb{X}, \\
 & A \in \mathbb{A} ::= 1 \mid x \mid A_1 - A_2 \\
 & B \in \mathbb{B} ::= A_1 < A_2 \mid B_1 \text{ nand } B_2 \\
 & E \in \mathbb{E} ::= A \mid B \\
 & S \in \mathbb{S} ::= \\
 & \quad x \doteq A; \\
 & \quad \mid ; \\
 & \quad \mid \text{ if } (B) S \mid \text{ if } (B) S \text{ else } S \\
 & \quad \mid \text{ while } (B) S \mid \text{ break;} \\
 & \quad \mid \{S_1\} \\
 & S_1 \in \mathbb{S}_1 ::= S_1 \ S \mid \epsilon \\
 & P \in \mathbb{P} ::= S_1
 \end{aligned}$$

`at[S]` : برچسب شروع S.

`aft[S]` : برچسب پایان S، اگر پایانی داشته باشد.

`esc[S]` : یک مقدار بولی را بازمی‌گرداند که بسته به اینکه در S عبارت دستوری `break` وجود دارد یا خیر، مقدار درست یا غلط را برمی‌گرداند.

`brk-to[S]` : برچسبی است که اگر حین اجرای S عبارت دستوری `break` اجرا شود، برنامه از آن برچسب ادامه پیدا می‌کند.

`brks-of[S]` : مجموعه‌ای از برچسب‌های عبارت‌های دستوری `break` که داخل S هستند را برمی‌گرداند.

`in[S]` : مجموعه‌ای از تمام برچسب‌های درون S را برمی‌گرداند.

`labs[S]` : مجموعه‌ای از تمام برچسب‌هایی که با اجرای S قابل دسترسی هستند را برمی‌گرداند.

مجموعه‌ی همه‌ی برچسب‌ها را با `_` نشان می‌دهیم.

`at[S]` : برچسب شروع S.

`aft[S]` : برچسب پایان S، اگر پایانی داشته باشد.

`esc[S]` : یک مقدار بولی را بازمی‌گرداند که بسته به اینکه در S عبارت دستوری `break`; وجود دارد یا خیر، مقدار درست یا غلط را برمی‌گرداند.

`brk-to[S]` : برچسبی است که اگر حین اجرای S عبارت دستوری `break`; اجرا شود، برنامه از آن برچسب ادامه پیدا می‌کند.

`brks-of[S]` : مجموعه‌ای از برچسب‌های عبارت‌های دستوری `break`; که داخل S هستند را برمی‌گرداند.

`in[S]` : مجموعه‌ای از تمام برچسب‌های درون S را برمی‌گرداند.

`labs[S]` : مجموعه‌ای از تمام برچسب‌هایی که با اجرای S قابل دسترسی هستند را برمی‌گرداند.

مجموعه‌ی همه‌ی برچسب‌ها را با `_` نشان می‌دهیم.

- at[S] : برچسب شروع S.
- aft[S] : برچسب پایان S، اگر پایانی داشته باشد.
- esc[S] : یک مقدار بولی را بازمی‌گرداند که بسته به اینکه در S عبارت دستوری break وجود دارد یا خیر، مقدار درست یا غلط را برمی‌گرداند.
- brk-to[S] : برچسبی است که اگر حین اجرای S عبارت دستوری break اجرا شود، برنامه از آن برچسب ادامه پیدا می‌کند.
- brks-of[S] : مجموعه‌ای از برچسب‌های عبارت‌های دستوری break که داخل S هستند را برمی‌گرداند.
- in[S] : مجموعه‌ای از تمام برچسب‌های درون S را برمی‌گرداند.
- labs[S] : مجموعه‌ای از تمام برچسب‌هایی که با اجرای S قابل دسترسی هستند را برمی‌گرداند.
- مجموعه‌ی همه‌ی برچسب‌ها را با _ نشان می‌دهیم.

محیط

به ازای مجموعه مقادیر \mathbb{V} و مجموعه متغیرها \mathbb{X} تابع $\rho : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{V}$ را یک محیط می‌گوییم. مجموعه‌ی همه‌ی محیط‌ها را با $\mathbb{E}\mathbb{V}$ نمایش می‌دهیم.

وضعیت

به ازای مجموعه مقادیر (وضعیت): به هر زوج مرتب متشکل از یک برچسب l و یک محیط ρ یک وضعیت $\langle l, \rho \rangle$ می‌گوییم. مجموعه‌ی همه‌ی وضعیت‌ها را با \mathbb{S} نشان می‌دهیم.

رد پیشوندی

به یک دنباله از وضعیت‌ها (با امکان تهی بودن) یک رد پیشوندی می‌گوییم.

عملگر چسباندن

برای $\pi_1, \pi_2 \in \mathfrak{S}^{+\infty}$ و $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}$ داریم:

◀ $\pi_1 \in \mathfrak{S}^\infty$:

$$\pi_1 \bowtie \pi_2 = \pi_1$$

◀ $\pi_1 \in \mathfrak{S}^+$:

◀◀ $\sigma_1 = \sigma_2$:

$$\pi_1 \sigma_1 \bowtie \sigma_2 \pi_2 = \pi_1 \sigma_1 \pi_2$$

◀◀ $\sigma_1 \neq \sigma_2$:

در این حالت $\pi_1 \bowtie \pi_2$ تعریف نمی‌شود.

معنای عبارت‌های حسابی - تابع \mathcal{A}

تابع $\mathcal{A} : \mathbb{A} \rightarrow (\mathbb{E}\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V})$ را به صورت بازگشتی روی ساختار $A \in \mathbb{A}$ به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$\blacktriangleleft \mathcal{A}[[1]]\rho = 1$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{A}[[x]]\rho = \rho(x)$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{A}[[A_1 - A_2]]\rho = \mathcal{A}[[A_1]]\rho - \mathcal{A}[[A_2]]\rho$$

معنای عبارت‌های بولی - تابع \mathcal{B}

تابع $\mathcal{B} : \mathbb{B} \rightarrow (\mathbb{E} \rightarrow \mathbb{B} \rightarrow \text{BOOL})$ را به صورت بازگشتی روی ساختار $B \in \mathbb{B}$ به

شکل زیر تعریف می‌کنیم:

اگر $\mathcal{A} \llbracket A_1 \rrbracket \rho$ کوچکتر از $\mathcal{A} \llbracket A_2 \rrbracket \rho$ باشد $\mathcal{B} \llbracket A_1 < A_2 \rrbracket \rho = \text{True}$

اگر $\mathcal{A} \llbracket A_1 \rrbracket \rho$ بزرگتر از $\mathcal{A} \llbracket A_2 \rrbracket \rho$ باشد $\mathcal{B} \llbracket A_1 < A_2 \rrbracket \rho = \text{False}$

$\mathcal{B} \llbracket B_1 \text{ nand } B_2 \rrbracket \rho = \neg (\mathcal{B} \llbracket B_1 \rrbracket \rho \wedge \mathcal{B} \llbracket B_2 \rrbracket \rho)$

معنای برنامه‌ها - تابع \mathcal{S}^* (دستور مقداردهی)

◀ $S = x \doteq A; :$

$$\mathcal{S}^*[S] = \{\langle at[S], \rho \rangle \mid \rho \in \mathbb{EV}\} \cup$$

$$\{\langle at[S], \rho \rangle \langle aft[S], \rho[x \leftarrow \mathcal{A}[A]\rho] \rangle \mid \rho \in \mathbb{EV}\}$$

معنای برنامه‌ها - تابع \mathcal{S}^* (دستور شرط)

◀ $S = \text{if}(B)S_t :$

$$\begin{aligned} \mathcal{S}^*[S] = & \{ \langle at[S], \rho \rangle \mid \rho \in \mathbb{EV} \} \cup \{ \langle at[S], \rho \rangle \langle aft[S], \rho \rangle \mid \mathcal{B}[B]\rho = False \} \\ & \cup \{ \langle at[S], \rho \rangle \langle at[S_t], \rho \rangle \pi \mid \mathcal{B}[B]\rho = True \wedge \langle at[S_t], \rho \rangle \pi \in \mathcal{S}[S_t] \} \end{aligned}$$

معنای برنامه‌ها - تابع \mathcal{S}^* (دستور حلقه)

$$\mathcal{S}^*[\![S]\!] = lfp^{\subseteq} \mathcal{F}[\![S]\!],$$

$$\mathcal{F}[\![S]\!]X = \{\langle at[\![S]\!], \rho \rangle \mid \rho \in \mathbb{EV}\} \cup$$

$$\{\pi_2 \langle l, \rho \rangle \langle aft[\![S]\!], \rho \rangle \mid \pi_2 \langle l, \rho \rangle \in X \wedge \mathcal{B}[\![B]\!] \rho = False \wedge l = at[\![S]\!]\} \cup$$

$$\{\pi_2 \langle l, \rho \rangle \langle at[\![S_b]\!], \rho \rangle \pi_3 \mid \pi_2 \langle l, \rho \rangle \in X \wedge \mathcal{B}[\![B]\!] \rho = True \wedge$$

$$\langle at[\![S_b]\!], \rho \rangle \pi_3 \in \mathcal{S}[\![S_b]\!] \wedge l = at[\![S]\!]\}$$

صوری سازی جدید برای روش واریسی مدل

نحو عبارات منظم

مجموعه‌ی \mathbb{R} توسط گرامر زیر ساخته می‌شود.

$$\begin{aligned}
 R ::= & \quad \varepsilon \\
 & \quad | \quad L : B \\
 & \quad | \quad R_1 R_2 \quad (or \quad R_1 \bullet R_2) \\
 & \quad | \quad R_1 \mid R_2 \quad (or \quad R_1 + R_2) \\
 & \quad | \quad R_1^* \\
 & \quad | \quad R_1^+ \\
 & \quad | \quad (R_1)
 \end{aligned}$$

معناشناسی عبارات منظم

$$\blacktriangleleft S^r[\varepsilon] = \{\langle \underline{\rho}, \epsilon \rangle \mid \underline{\rho} \in \underline{\mathbb{E}\mathbb{V}}\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[L : B] = \{\langle \underline{\rho}, \langle l, \rho \rangle \rangle \mid l \in L \wedge B[B]\underline{\rho}, \rho\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[R_1 R_2] = S^r[R_1] \bowtie S^r[R_2]$$

$$\blacktriangleleft S^r[R_1 \mid R_2] = S^r[R_1] \cup S^r[R_2]$$

معناشناسی عبارات منظم

$$\blacktriangleleft S^r[\varepsilon] = \{\langle \underline{\rho}, \epsilon \rangle \mid \underline{\rho} \in \underline{\mathbb{E}\mathbb{V}}\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[L : B] = \{\langle \underline{\rho}, \langle l, \rho \rangle \rangle \mid l \in L \wedge \mathcal{B}[B]\underline{\rho}, \rho\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[R_1 R_2] = S^r[R_1] \bowtie S^r[R_2]$$

$$\blacktriangleleft S^r[R_1 \mid R_2] = S^r[R_1] \cup S^r[R_2]$$

معناشناسی عبارات منظم

$$\blacktriangleleft S^r[\varepsilon] = \{\langle \underline{\rho}, \epsilon \rangle \mid \underline{\rho} \in \underline{\mathbb{E}\mathbb{V}}\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[L : B] = \{\langle \underline{\rho}, \langle l, \rho \rangle \rangle \mid l \in L \wedge \mathcal{B}[B]\underline{\rho}, \rho\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[R_1 R_2] = S^r[R_1] \bowtie S^r[R_2]$$

$$\blacktriangleleft S^r[R_1 \mid R_2] = S^r[R_1] \cup S^r[R_2]$$

معناشناسی عبارات منظم

$$\blacktriangleleft S^r[\varepsilon] = \{\langle \underline{\rho}, \epsilon \rangle \mid \underline{\rho} \in \underline{\mathbb{E}\mathbb{V}}\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[\mathbf{L} : \mathbf{B}] = \{\langle \underline{\rho}, \langle l, \rho \rangle \rangle \mid l \in \mathbf{L} \wedge \mathcal{B}[\mathbf{B}]_{\underline{\rho}, \rho}\}$$

$$\blacktriangleleft S^r[\mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2] = S^r[\mathbf{R}_1] \bowtie S^r[\mathbf{R}_2]$$

$$\blacktriangleleft S^r[\mathbf{R}_1 \mid \mathbf{R}_2] = S^r[\mathbf{R}_1] \cup S^r[\mathbf{R}_2]$$

معناشناسی عبارات منظم (ادامه)

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^0 = \mathcal{S}^r[\varepsilon],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^{n+1} = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^n \bowtie \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^*] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^+] = \bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[(\mathbf{R})] = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

معناشناسی عبارات منظم (ادامه)

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^0 = \mathcal{S}^r[\varepsilon],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^{n+1} = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^n \bowtie \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^*] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^+] = \bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[(\mathbf{R})] = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

معناشناسی عبارات منظم (ادامه)

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^0 = \mathcal{S}^r[\varepsilon],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^{n+1} = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^n \bowtie \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^*] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^+] = \bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[(\mathbf{R})] = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

معناشناسی عبارات منظم (ادامه)

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^0 = \mathcal{S}^r[\varepsilon],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^{n+1} = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}]^n \bowtie \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^*] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n],$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^+] = \bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathcal{S}^r[\mathbf{R}^n].$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{S}^r[(\mathbf{R})] = \mathcal{S}^r[\mathbf{R}].$$

ارضا پذیری

می‌گوییم، در محیط اولیه‌ی $\underline{\rho}$ رد پیشوندی π عبارت منظم R را ارضا می‌کند، اگر و تنها اگر $\langle \underline{\rho}, \pi \rangle \in S^r \llbracket R \rrbracket$.

عبارت منظم تهی - \mathbb{R}_ε

\mathbb{R}_ε توسط گرامر زیر تولید می‌شود.

$$R ::= \varepsilon \mid R_1 R_2 \mid R_1 + R_2 \mid R_1^* \mid R_1^+ \mid (R_1)$$

عبارات منظم ناتهی - \mathbb{R}^+

\mathbb{R}^+ توسط گرامر زیر تولید می‌شود. توسط گرامر زیر تولید می‌شود.

$$R ::= L : B \mid \varepsilon R_2 \mid R_1 \varepsilon \mid R_1 R_2 \mid R_1 + R_2 \mid R_1^+ \mid (R_1)$$

عبارات منظم بدون انتخاب - \mathbb{R}^{\dagger}

\mathbb{R}^{\dagger} توسط گرامر زیر تولید می‌شود.

$$R ::= \varepsilon \mid L : B \mid R_1 R_2 \mid R_1^* \mid R_1^+ \mid (R_1)$$

بستار پیشوندی

اگر $\Pi \in P(\underline{\mathbb{E}\mathbb{V}} \times \mathfrak{S}^+)$ ، آنگاه بستار پیشوندی Π را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{prefix}(\Pi) = \{ \langle \underline{\rho}, \pi \rangle \mid \pi \in \mathfrak{S}^+ \wedge \exists \pi' \in \mathfrak{S}^* : \langle \underline{\rho}, \pi\pi' \rangle \in \Pi \}$$

صورت جدید مسئله‌ی واریسی مدل

واریسی مدل

اگر $P \in \mathbb{P}, R \in \mathbb{R}^+, \underline{\rho} \in \underline{\mathbb{E}\mathbb{V}}$ آنگاه:

$$P, \underline{\rho} \models R \Leftrightarrow (\{\underline{\rho}\} \times \mathcal{S}^*[\![P]\!]) \subseteq \text{prefix}(\mathcal{S}'[\![R \bullet (? : T)^*\!]\!])$$

توقف پذیری

برنامه‌ی P را به همراه محیط اولیه ρ توقف پذیر می‌گوییم، اگر و تنها اگر وجود داشته باشد $\pi \in \mathcal{S}^*[P]$ ، که $(\rho$ محیط متناظر با محیط اولیه‌ی ρ است):

$$\pi = \langle at[P], \rho \rangle \pi'$$

و اینکه $\langle aft[P], \rho' \rangle$ در π حضور داشته باشد. در این صورت می‌نویسیم $P, \rho \downarrow$.

قضیه

برای برنامه‌ی P و محیط اولیه‌ی $\underline{\rho}$ داریم $P, \underline{\rho} \downarrow$ ، اگر و تنها اگر ρ محیط متناظر با محیط اولیه‌ی $\underline{\rho}$ باشد و

$$\forall \pi \in \mathfrak{S}^+ : \langle at[P], \rho \rangle \pi \in \mathcal{S}^*[P] \rightarrow \langle at[P], \rho \rangle \pi \in \mathbb{R}^+.$$

• داریم:

$$P, \underline{\rho} \models \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(\{\underline{\rho}\} \times \mathcal{S}^*[\![P]\!]) \subseteq \text{prefix}(\mathcal{S}'[\![\varepsilon \bullet (? : T)^*\!]\!]) = \text{prefix}(\mathcal{S}'[\![(? : T)^*\!]\!])$$

- پس اگر الگوریتمی برای تشخیص $\varepsilon \models P, \underline{\rho}$ داشته باشیم، مسئله‌ی توقف حل می‌شود.

- پس پیاده‌سازی این روش غیر ممکن است.

- دو صورت دیگر هم قابل پیاده‌سازی نیستند!

- پس اگر الگوریتمی برای تشخیص $\varepsilon \models P, \underline{\rho}$ داشته باشیم، مسئله‌ی توقف حل می‌شود.
- پس پیاده‌سازی این روش غیر ممکن است.
- دو صورت دیگر هم قابل پیاده‌سازی نیستند!

- پس اگر الگوریتمی برای تشخیص $\varepsilon \models P, \underline{\rho}$ داشته باشیم، مسئله‌ی توقف حل می‌شود.
- پس پیاده‌سازی این روش غیر ممکن است.
- دو صورت دیگر هم قابل پیاده‌سازی نیستند!

- ساختار عبارات منظم به صورت اضافه می شود.

برخی مفاهیم در مورد عبارات منظم

همارزی عبارات منظم

دو عبارت منظم R_1 و R_2 را همارز می‌گوییم، اگر و تنها اگر شرط زیر برقرار باشد:

$$\mathcal{S}^r[R_1] = \mathcal{S}^r[R_2]$$

و آن را با $R_1 \rightleftharpoons R_2$ نمایش می‌دهیم.

قضیه

همارزی \rightleftharpoons تعریف شده روی مجموعه‌ی عبارت‌های منظم یک رابطه‌ی همارزی است.

تابع dnf روی عبارات منظم به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(\varepsilon) = \varepsilon$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(L : B) = L : B$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 R_2) = \bigvee_{i=1}^{n_1} \bigvee_{j=1}^{n_2} R_1^i R_2^j$$

where $R_1^1 + R_1^2 + \dots + R_1^{n_1} = \text{dnf}(R_1)$ and $R_2^1 + R_2^2 + \dots + R_2^{n_2} = \text{dnf}(R_2)$

تابع dnf روی عبارات منظم به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(\varepsilon) = \varepsilon$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(L : B) = L : B$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 R_2) = \bigvee_{i=1}^{n_1} \bigvee_{j=1}^{n_2} R_1^i R_2^j$$

where $R_1^1 + R_1^2 + \dots + R_1^{n_1} = \text{dnf}(R_1)$ and $R_2^1 + R_2^2 + \dots + R_2^{n_2} = \text{dnf}(R_2)$

تابع dnf روی عبارات منظم به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(\varepsilon) = \varepsilon$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(L : B) = L : B$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 R_2) = \bigvee_{i=1}^{n_1} \bigvee_{j=1}^{n_2} R_1^i R_2^j$$

where $R_1^1 + R_1^2 + \dots + R_1^{n_1} = \text{dnf}(R_1)$ and $R_2^1 + R_2^2 + \dots + R_2^{n_2} = \text{dnf}(R_2)$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 + R_2) = \text{dnf}(R_1) + \text{dnf}(R_2)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^*) = ((R_1)^*(R_2)^*\dots(R_n)^*)^*$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^+) = \text{dnf}(RR^*)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}((R)) = (\text{dnf}(R))$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 + R_2) = \text{dnf}(R_1) + \text{dnf}(R_2)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^*) = ((R_1)^*(R_2)^* \dots (R_n)^*)^*$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^+) = \text{dnf}(RR^*)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}((R)) = (\text{dnf}(R))$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 + R_2) = \text{dnf}(R_1) + \text{dnf}(R_2)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^*) = ((R_1)^*(R_2)^*\dots(R_n)^*)^*$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^+) = \text{dnf}(RR^*)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}((R)) = (\text{dnf}(R))$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R_1 + R_2) = \text{dnf}(R_1) + \text{dnf}(R_2)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^*) = ((R_1)^*(R_2)^*\dots(R_n)^*)^*$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^+) = \text{dnf}(RR^*)$$

$$\blacktriangleleft \text{dnf}((R)) = (\text{dnf}(R))$$

تابع dnf (ادامه)

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^*) = ((R_1)^*(R_2)^* \dots (R_n)^*)^*$$

$$\text{where } \text{dnf}(R) = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

قضیه

اگر $R \in \mathbb{R}$ آنگاه $\text{dnf}(R)$ یک ترکیب نرمال فصلی است و داریم:

$$\text{dnf}(R) \approx R$$

تابع dnf (ادامه)

$$\blacktriangleleft \text{dnf}(R^*) = ((R_1)^* (R_2)^* \dots (R_n)^*)^*$$

$$\text{where } \text{dnf}(R) = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

قضیه

اگر $R \in \mathbb{R}$ آنگاه $\text{dnf}(R)$ یک ترکیب نرمال فصلی است و داریم:

$$\text{dnf}(R) \doteq R$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(L : B) = \langle L : B, \varepsilon \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R_1 R_2) = \text{fstnxt}(R_2)$$

$$\text{where } R_1 \in \mathbb{R}_\varepsilon$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R_1 R_2) = \langle \{R_1^n \in \mathbb{R}_\varepsilon \mid \langle R_1^f, R_2 \rangle : \langle R_1^f, R_1^n \bullet R_2 \rangle\} \rangle$$

$$\text{where } R_1 \notin \mathbb{R}_\varepsilon \text{ and } \text{fstnxt}(R_1) = \langle R_1^f, R_1^n \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(L : B) = \langle L : B, \varepsilon \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R_1 R_2) = \text{fstnxt}(R_2)$$

$$\text{where } R_1 \in \mathbb{R}_\varepsilon$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R_1 R_2) = \langle \{ R_1^n \in \mathbb{R}_\varepsilon \mid \langle R_1^f, R_2 \rangle : \langle R_1^f, R_1^n \bullet R_2 \rangle \} \rangle$$

$$\text{where } R_1 \notin \mathbb{R}_\varepsilon \text{ and } \text{fstnxt}(R_1) = \langle R_1^f, R_1^n \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(L : B) = \langle L : B, \varepsilon \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R_1 R_2) = \text{fstnxt}(R_2)$$

$$\text{where } R_1 \in \mathbb{R}_\varepsilon$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R_1 R_2) = \langle \{ R_1^n \in \mathbb{R}_\varepsilon \mid \langle R_1^f, R_2 \rangle : \langle R_1^f, R_1^n \bullet R_2 \rangle \} \rangle$$

$$\text{where } R_1 \notin \mathbb{R}_\varepsilon \text{ and } \text{fstnxt}(R_1) = \langle R_1^f, R_1^n \rangle$$

تابع fstnxt (ادامه)

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R^+) = \langle R^n \in \mathbb{R}_\varepsilon ? \langle R^f, R^* \rangle : \langle R^f, R^n \bullet R^* \rangle \rangle$$

$$\text{where } \text{fstnxt}(R) = \langle R^f, R^n \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}((R)) = \text{fstnxt}(R)$$

قضیه

برای هر عبارت منظم $R \in \mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^\dagger$ ، اگر $\text{fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle$ آنگاه
 $R \rightleftharpoons L : B \bullet R'$ و $R' \in \mathbb{R}^\dagger$

تابع fstnxt (ادامه)

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R^+) = \langle R^n \in \mathbb{R}_\varepsilon ? \langle R^f, R^* \rangle : \langle R^f, R^n \bullet R^* \rangle \rangle$$

$$\text{where } \text{fstnxt}(R) = \langle R^f, R^n \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}((R)) = \text{fstnxt}(R)$$

قضیه

برای هر عبارت منظم $R \in \mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^\dagger$ ، اگر $\text{fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle$ آنگاه
 $R \approx L : B \bullet R'$ و $R' \in \mathbb{R}^\dagger$

تابع fstnxt (ادامه)

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}(R^+) = \langle R^n \in \mathbb{R}_\varepsilon ? \langle R^f, R^* \rangle : \langle R^f, R^n \bullet R^* \rangle \rangle$$

$$\text{where } \text{fstnxt}(R) = \langle R^f, R^n \rangle$$

$$\blacktriangleleft \text{fstnxt}((R)) = \text{fstnxt}(R)$$

قضیه

برای هر عبارت منظم $R \in \mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^\dagger$ ، اگر $\text{fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle$ آنگاه

$$R \approx L : B \bullet R' \text{ و } R' \in \mathbb{R}^\dagger$$

واریسی گر رد پیشوندی- تابع \mathcal{M}^t

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, \varepsilon \rangle \pi = \langle T, \varepsilon \rangle$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R \rangle \epsilon = \langle T, R \rangle$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R \rangle \pi = \langle \langle \underline{\rho}, \langle l_1, \rho_1 \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket ? \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R' \rangle \pi' : \langle F, R \rangle \rangle$$

where $\pi = \langle l_1, \rho_1 \rangle \pi'$ and $\langle L : B, R' \rangle = \text{fstnxt}(R)$

واریسی گر رد پیشوندی- تابع \mathcal{M}^t

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, \varepsilon \rangle \pi = \langle T, \varepsilon \rangle$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R \rangle \epsilon = \langle T, R \rangle$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R \rangle \pi = \langle \langle \underline{\rho}, \langle l_1, \rho_1 \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket ? \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R' \rangle \pi' : \langle F, R \rangle \rangle$$

where $\pi = \langle l_1, \rho_1 \rangle \pi'$ and $\langle L : B, R' \rangle = \text{fstnxt}(R)$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, \varepsilon \rangle \pi = \langle T, \varepsilon \rangle$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R \rangle \epsilon = \langle T, R \rangle$$

$$\blacktriangleleft \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R \rangle \pi = \langle \langle \underline{\rho}, \langle l_1, \rho_1 \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket ? \mathcal{M}^t \langle \underline{\rho}, R' \rangle \pi' : \langle F, R \rangle \rangle$$

where $\pi = \langle l_1, \rho_1 \rangle \pi'$ and $\langle L : B, R' \rangle = \text{fstnxt}(R)$

واریسی مدل منظم محدود به \mathbb{R}^\dagger -تابع \mathcal{M}^\dagger

$$\mathcal{M}^\dagger\langle \underline{\rho}, R \rangle \Pi = \{ \langle \pi, R' \rangle \mid \pi \in \Pi \wedge \mathcal{M}^t\langle \underline{\rho}, R \rangle \pi = \langle T, R' \rangle \}$$

واریسی مدل منظم- تابع \mathcal{M}

$$\mathcal{M}(\underline{\rho}, R) \Pi = \bigcup_{i=1}^n \{ \langle \underline{\rho}, \pi \rangle \mid \exists R' \in \mathbb{R} : \langle \pi, R' \rangle \in \mathcal{M}^\dagger(\underline{\rho}, R_i) \Pi \}$$

where $\text{dnf}(R) = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

واریسی مدل منظم

اگر ویژگی $R \in \mathbb{R}$ در محیط اولیه‌ی $\underline{\rho}$ برای برنامه‌ی P برقرار باشد، می‌نویسیم

$$P, \underline{\rho} \models_r R$$

و برقرار بودن این رابطه با شرط زیر تعریف می‌شود:

$$P, \underline{\rho} \models_r R \iff \{\underline{\rho}\} \times \mathcal{S}^*[P] \subseteq \mathcal{M}(\underline{\rho}, R) \mathcal{S}^*[P]$$

قضیه درستی و تمامیت

اگر P یک برنامه، R یک عبارت منظم و ρ یک محیط اولیه باشند، آنگاه داریم:

$$P, \rho \models_r R \iff P, \rho \models R$$

وارسی مدل ساختارمند

- ساختار برنامه‌ها به صورت اضافه می‌شود.

واریسی مدل ساختارمند- تابع $\hat{\mathcal{M}}$ (دستور مقداردهی)

برای $S = x \doteq A$; و $R \in \mathbb{R}^\dagger \cap \mathbb{R}^+$ داریم $(\text{where fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle)$:

$$\triangleleft \hat{\mathcal{M}}^\dagger(\underline{\rho}, R)[[S]] =$$

$$\{\langle \langle at[S], \rho \rangle, R' \rangle \mid \langle \underline{\rho}, \langle at[S], \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r[[L : B]]\}$$

$$\cup \{\langle \langle at[S], \rho \rangle \langle aft[S], \rho[x \leftarrow \mathcal{A}[A]\rho] \rangle, \varepsilon \rangle \mid R' \in \mathbb{R}_\varepsilon \wedge \langle \underline{\rho}, \langle at[S], \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r[[L : B]]\}$$

$$\cup \{\langle \langle at[S], \rho \rangle \langle aft[S], \rho[x \leftarrow [A]\rho] \rangle, R'' \rangle \mid R' \notin \mathbb{R}_\varepsilon \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle at[S], \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r[[L : B]] \wedge \langle L' : B', R'' \rangle = \text{fstnxt}(R') \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle aft[S], \rho[x \leftarrow \mathcal{A}[A]\rho] \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r[[L' : B']]\}$$

واریسی مدل ساختارمند- تابع $\hat{\mathcal{M}}$ (دستور مقداردهی)

برای $S = x \doteq A$; و $R \in \mathbb{R}^\dagger \cap \mathbb{R}^+$ داریم $(\text{where fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle)$:

$$\blacktriangleleft \hat{\mathcal{M}}^\dagger \langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket S \rrbracket =$$

$$\{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle, R' \rangle \mid \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, \varepsilon \rangle \mid R' \in \mathbb{R}_\varepsilon \wedge \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, R'' \rangle \mid R' \notin \mathbb{R}_\varepsilon \wedge \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \wedge \langle L' : B', R'' \rangle = \text{fstnxt}(R') \wedge \langle \underline{\rho}, \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L' : B' \rrbracket \}$$

واریسی مدل ساختارمند- تابع $\hat{\mathcal{M}}$ (دستور مقداردهی)

برای $S = x \doteq A$; و $R \in \mathbb{R}^\dagger \cap \mathbb{R}^+$ داریم $(\text{where fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle)$:

$$\blacktriangleleft \hat{\mathcal{M}}^\dagger \langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket S \rrbracket =$$

$$\{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle, R' \rangle \mid \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, \varepsilon \rangle \mid R' \in \mathbb{R}_\varepsilon \wedge \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, R'' \rangle \mid R' \notin \mathbb{R}_\varepsilon \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \wedge \langle L' : B', R'' \rangle = \text{fstnxt}(R') \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L' : B' \rrbracket \}$$

واریسی مدل ساختارمند- تابع $\hat{\mathcal{M}}$ (دستور مقداردهی)

برای $S = x \doteq A$; و $R \in \mathbb{R}^\dagger \cap \mathbb{R}^+$ داریم $(\text{where fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle)$:

$$\blacktriangleleft \hat{\mathcal{M}}^\dagger \langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket S \rrbracket =$$

$$\{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle, R' \rangle \mid \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, \epsilon \rangle \mid R' \in \mathbb{R}_\epsilon \wedge \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, R'' \rangle \mid R' \notin \mathbb{R}_\epsilon \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \wedge \langle L' : B', R'' \rangle = \text{fstnxt}(R') \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L' : B' \rrbracket \}$$

واریسی مدل ساختارمند- تابع $\hat{\mathcal{M}}$ (دستور مقداردهی)

برای $S = x \doteq A$; و $R \in \mathbb{R}^\dagger \cap \mathbb{R}^+$ داریم $(\text{where fstnxt}(R) = \langle L : B, R' \rangle)$:

$$\blacktriangleleft \hat{\mathcal{M}}^\dagger \langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket S \rrbracket =$$

$$\{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle, R' \rangle \mid \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, \varepsilon \rangle \mid R' \in \mathbb{R}_\varepsilon \wedge \langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \}$$

$$\cup \{ \langle \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle, R'' \rangle \mid R' \notin \mathbb{R}_\varepsilon \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle at \llbracket S \rrbracket, \rho \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L : B \rrbracket \wedge \langle L' : B', R'' \rangle = \text{fstnxt}(R') \wedge$$

$$\langle \underline{\rho}, \langle aft \llbracket S \rrbracket, \rho[x \leftarrow \mathcal{A} \llbracket A \rrbracket \rho] \rangle \rangle \in \mathcal{S}^r \llbracket L' : B' \rrbracket \}$$

قضیه درستی و تمامیت

اگر P یک برنامه، R یک عبارت منظم و $\underline{\rho}$ یک محیط اولیه باشند، آنگاه داریم:

$$P, \underline{\rho} \models_s R \iff P, \underline{\rho} \models_r R$$

به این شکل که ثابت می‌شود (قوی‌تر از عبارت بالا):

$$\hat{\mathcal{M}}\langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket P \rrbracket = \mathcal{M}\langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket P \rrbracket$$

قضیه درستی و تمامیت

اگر P یک برنامه، R یک عبارت منظم و $\underline{\rho}$ یک محیط اولیه باشند، آنگاه داریم:

$$P, \underline{\rho} \models_s R \iff P, \underline{\rho} \models_r R$$

به این شکل که ثابت می‌شود (قوی‌تر از عبارت بالا):

$$\hat{\mathcal{M}}\langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket P \rrbracket = \mathcal{M}\langle \underline{\rho}, R \rangle \llbracket P \rrbracket$$

جمع بندی و ادامه‌ی راه

- واریسی مدل در صورت جدیدی بیان شد.
- قابل پیاده‌سازی نیست.
- متناهی در نظر گرفتن وضعیت‌ها
- حذف دو عملگر * و + از عبارات منظم

- واریسی مدل در صورت جدیدی بیان شد.
- قابل پیاده‌سازی نیست.
- متناهی در نظر گرفتن وضعیت‌ها
- حذف دو عملگر * و + از عبارات منظم

- واریسی مدل در صورت جدیدی بیان شد.
- قابل پیاده‌سازی نیست.
- متناهی در نظر گرفتن وضعیت‌ها
- حذف دو عملگر * و + از عبارات منظم

- واریسی مدل در صورت جدیدی بیان شد.
- قابل پیاده‌سازی نیست.
- متناهی در نظر گرفتن وضعیت‌ها
- حذف دو عملگر * و + از عبارات منظم

پایان