



## -Serie 400- SenNet DL 400 PRO



### Características Generales

<b>Alimentación</b>	8v...30Vdc (6W-10W dependiendo de funcionalidad y extensiones)		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 1Gbp/s 802.3bp	Single Port Ethernet 100Mbit/s 802.3bw	WIFI 5G / 2.4G
<b>SmartBus</b> (patentado)	Bus lateral de expansión (hasta 4 módulos Xtend)		
<b>WIFI Access Point</b>	Acceso directo webser configuración		
<b>Comunicaciones</b>	RS485 HDMI	RS232 USB 2.0	RS232(console)
<b>Entradas/salidas</b>	8 entradas /salidas digitales		1 salida alimentación auxiliar (5V @ 300mA)
<b>SO / procesador</b>	Debian 12 Distribución certificada en seguridad – anti intrusiva		4 Cores ARM® Cortex®-A53 (1.4GHz)
<b>Memoria RAM / eMMC</b>	2GB		16GB
<b>RF LongNet 2.0*</b> 	433MHz@10mW / 869MHz (EU)-915MHz(US) @25mW RX sensibilidad -124dBm		



SenNet BMS es una solución de software sencilla, potente y escalable para visualizar y controlar los sistemas de automatización de edificios.

\*Integración bajo desarrollo

