

Format des fichiers d'appels

Hermes.Net

Auteur : Florian Ramillien
Crée le 10 octobre 2005
Revisé le 4 octobre 2006

1 Champs du fichier d'appels

- Les fiches sont identifiées par la colonne INDICE, qui sert de clé avec le fichier client.
- Chaque fiche peut contenir jusqu'à 10 numéros d'appels TEL1 à TEL10. Le champ TEL sert à mémoriser le dernier numéro appelé.
- DATAMEMO est un champ libre permettant de stocker des informations sur cette fiche (nom du client, ...)
- PRIORITE permet à l'ACD de déterminer si cette fiche doit être appelée et si oui comment :
 - <0, fiche exclue. Le code en indique la raison (ex : -10 et -11, commande 'exclusion' du WebAdmin)
 - 0, fiche pour laquelle une date de rappel a été définie (rappel personnel, relance programmée par un agent ou relance système)
 - >0, numérotation standard de l'ACD. Les fiches sont appelées en ordre croissant.
- DATE et HEURE, date du dernier appel de cette fiche par l'ACD.
- TV et ID_TV correspondent au nom et à l'id de l'agent ayant traité la fiche.
- STATUS, LIB_STATUS et LIB_DETAIL correspondent au code de qualification de la fiche et à son libellé.
- RAPPEL contient la date à laquelle cette fiche doit être appelée ainsi qu'un code identifiant le type de rappel.
- VERSOP contient l'id de l'agent à qui l'appel doit être affecté (-1 pour un rappel global)
- MEMORAPPEL et MEMOVERSOP mémorisent les valeurs de RAPPEL et VERSOP pendant l'exclusion d'une fiche.
- TZBEGIN et TZEND sont utilisés pour la gestion des fuseaux horaires. Ils définissent une plage horaire pendant laquelle l'ACD est autorisé à appeler cette fiche. (En heure locale de l'ACD)
- NIVABS nombre de fois où l'ACD a tenté de joindre le client.
- NBAPPELS nombre de communications établies. (comprend les communications avec les répondants détectés automatiquement).

2 Valeurs du champ PRIORITE

- >0, valeur par défaut, incrémentée par l'ACD
- 0, rappels personnels, relances programmées par un agent ou relance système
- -10 et -11, fiches exclues par un administrateur
- -5, faux numéros
- -3, injoignables
- -1, fiches appelées sans erreurs

3 Valeurs du champ RAPPEL

Ce champ est de la forme 'YYYYMMDDHHMM'. Avec 'X' le type de rappel :

- T, Un rappel personnel programmé par un agent
- O, Une relance (rappel pouvant être traité par n'importe quel agent) programmée par un agent
- R et P, des relances systèmes

Par exemple 'O200610041200' est une relance programmée par un agent pour le 2004/10/04 à 12h00

4 Valeurs du champ STATUS

Les statuts peuvent être de deux types :

- Système, de 89 à 99
- Utilisateurs, de 1 à 88

Les rappels systèmes sont les suivants :

- 89, appel raccroché par le correspondant
- 90, Occupé
- 91, Faux numéro
- 92, Absent
- 93, Répondant
- 94, Rappel personnel
- 95, Relance

- 96, Correspondant indisponible
- 97, Transfert
- 98, Fiche recyclé par un administrateur
- 99, Injoignable

5 Importation d'une fiche (en type 'priorité')

Le champ INDICE n'est pas un numéro auto, donc il doit être incrémenté manuellement.

Les fiches importé dans une base d'appels existante doivent l'être en utilisant la PRIORITE supérieure a 0 la plus basse. De manière à être traitées en même temps que les autres fiches (Si on importe systématiquement en priorité 1, les fiches existantes risquent de ne pas être traités tant qu'il y aura des importations)

Le champ TEL doit contenir la valeur de TEL1, quelque soit le nombre de numéro de téléphones importé. (cela est facultatif si on importe en type 'priorité', mais **obligatoire en import relance**)

Les champs RAPPEL et VERSOP doivent être initialisés avec des valeurs indiquant qu'il ne s'agit pas d'un rappel. Respectivement 'Z999999999999' et -1.

Exemple de Code Sql :

```
DECLARE @minpriorite int
```

```
SELECT @minpriorite = priorite FROM MyCallFile WHERE priorite>0
```

```
INSERT INTO MyCallFile ( [INDICE], [TEL1], [TEL], [DATAMEMO], [PRIORITE], [RAPPEL], [VERSOP],
[STATUS], [LIB_STATUS] ) VALUES (42, N'0473000000', N'0473000000', N'Champ Libre', @minpriorite,
N'Z999999999999', -1, null, null )
```

6 Importation d'une fiche en relance

L'importation de fiches en relance diffère d'une importation en type 'priorité' sur les points suivants :

- La PRIORITE doit être fixé à 0.
- Le champ VERSOP peut contenir l'Id d'un agent pour un rappel personnel, -1 pour une relance globale.
- Le champ RAPPEL doit contenir la date de début d'appels au format suivant : [TR]AAAAMMJJHHmm. 'T' pour un rappel personnel, 'R' pour une relance.
- Le champ STATUS contient le code '94' pour un rappel personnel ou '95' pour une relance.
- Le champ LIB_STATUS contient généralement la date de rappel en clair (par exemple : 'Rappel le 20051005 à 1755')

Exemple de Code Sql :

```
INSERT INTO MyCallFile ( [INDICE], [TEL1], [TEL], [DATAMEMO], [PRIORITE], [RAPPEL], [VERSOP],
[STATUS], [LIB_STATUS] ) VALUES (42, N'0473000000', N'0473000000', N'Champ Libre', 0,
N'T20050930', 1000, 94, 'Rappel le 20051005 à 1755' )
```

7 Structure du fichier d'appels (Sql Server)

```
[INDICE] [int] NOT NULL
[PRIORITE] [int] NULL
[DATE] [varchar] (8) NULL
[HEURE] [varchar] (4) NULL
[VERSOP] [int] NULL
[RAPPEL] [varchar] (13) NULL
[TV] [varchar] (62) NULL
[ID_TV] [int] NULL
[STATUS] [int] NULL
[LIB_STATUS] [varchar] (50) NULL
[LIB_DETAIL] [varchar] (50) NULL
[HISTORIQUE] [varchar] (254) NULL
```

```
[TEL1] [varchar] (20) NULL
[ERRN1] [int] NULL
[TEL2] [varchar] (20) NULL
[ERRN2] [int] NULL
[TEL3] [varchar] (20) NULL
[ERRN3] [int] NULL
[TEL4] [varchar] (20) NULL
[ERRN4] [int] NULL
[TEL5] [varchar] (20) NULL
[ERRN5] [int] NULL
[TEL6] [varchar] (20) NULL
[ERRN6] [int] NULL
[TEL7] [varchar] (20) NULL
[ERRN7] [int] NULL
[TEL8] [varchar] (20) NULL
[ERRN8] [int] NULL
[TEL9] [varchar] (20) NULL
[ERRN9] [int] NULL
[TEL10] [varchar] (20) NULL
[ERRN10] [int] NULL
[TEL] [varchar] (20) NULL
[NBAPPELS] [int] NULL
[DUREE] [int] NULL
[NIVABS] [int] NULL
[MEMORAPPEL] [varchar] (13) NULL
[MEMOVERSOP] [int] NULL
[TZBEGIN] [varchar] (4) NULL
[TZEND] [varchar] (4) NULL
[DATAMEMO] [nvarchar] (100) NULL
[INTERNAL] [int] NULL
[RETRYLATER] [int] NULL
```

8 Structure du fichier d'appels (Oracle)

```
"INDICE" NUMBER(10) NOT NULL
"PRIORITE" NUMBER(10) DEFAULT (1) NOT NULL
"DATE" VARCHAR(8) NULL
"DTE" VARCHAR(8) NULL
"HEURE" VARCHAR(4) NULL
"VERSOP" NUMBER(10) NULL
"RAPPEL" VARCHAR(13) DEFAULT ('Z999999999999') NULL
"TV" VARCHAR(62) NULL
"ID_TV" NUMBER(10) NULL
"STATUS" NUMBER(10) NULL
"LIB_STATUS" VARCHAR(50) NULL
"LIB_DETAIL" VARCHAR(50) NULL
"HISTORIQUE" VARCHAR(254) NULL
"TEL1" VARCHAR(20) NULL
"ERRN1" NUMBER(10) NULL
"TEL2" VARCHAR(20) NULL
"ERRN2" NUMBER(10) NULL
"TEL3" VARCHAR(20) NULL
"ERRN3" NUMBER(10) NULL
"TEL4" VARCHAR(20) NULL
"ERRN4" NUMBER(10) NULL
"TEL5" VARCHAR(20) NULL
"ERRN5" NUMBER(10) NULL
"TEL6" VARCHAR(20) NULL
"ERRN6" NUMBER(10) NULL
"TEL7" VARCHAR(20) NULL
"ERRN7" NUMBER(10) NULL
```



"TEL8" VARCHAR(20) NULL
"ERRN8" NUMBER(10) NULL
"TEL9" VARCHAR(20) NULL
"ERRN9" NUMBER(10) NULL
"TEL10" VARCHAR(20) NULL
"ERRN10" NUMBER(10) NULL
"TEL" VARCHAR(20) NULL
"NBAPPELS" NUMBER(10) DEFAULT (0) NULL
"DUREE" NUMBER(10) DEFAULT (0) NOT NULL
"NIVABS" NUMBER(10) DEFAULT (0) NULL
"MEMORAPPEL" VARCHAR(13) NULL
"MEMOVERSOP" NUMBER(10) DEFAULT (0) NULL
"TZBEGIN" VARCHAR(4) NULL
"TZEND" VARCHAR(4) NULL
"DATAMEMO" NVARCHAR2(100) NULL
"INTERNAL" NUMBER(10) DEFAULT (1) NULL
"RETRYLATER" NUMBER(10) DEFAULT (999999999) NULL