

01 로컬 회원가입·로그인

아이디와 비밀번호 기반 계정 생성 및 인증

구분	내용
문서 목적	회원가입 입력부터 BCrypt 저장, 자동 로그인, 일반 로그인까지 추적한다.
관련 파일	member/controller/MemberController.java member/dto/JoinForm.java member/service/MemberService.java member/service/MemberUserDetailsService.java member/entity/Member.java templates/member/join.html templates/member/login.html
기준	2026-07-29 현재 워크스페이스
기술	Spring Boot 3.5.16 / Java 21 / Thymeleaf / Spring Security / JPA

읽는 순서

요청 흐름 → 파일 책임 → 핵심 코드 → 검증·주의사항 순으로 구성했다.

01 회원가입 흐름

POST /member/join 처리 순서

1. JoinForm

- loginId는 영문·숫자 4~20자, password는 영문·숫자·특수문자 포함 8자 이상이다.
- 이메일 형식, 이름, 휴대전화, 약관 동의를 함께 검증한다.

2. MemberController.join

- 비밀번호 확인값을 비교하고 BindingResult에 오류를 추가한다.
- 오류가 없으면 MemberService.join을 호출한다.
- 가입 완료 후 signIn으로 인증 세션을 저장한다.

3. MemberService.join

- loginId와 email 중복을 확인한다.
- PasswordEncoder로 비밀번호를 BCrypt 해시한 뒤 Member를 저장한다.

핵심 코드

```
memberRepository.save(new Member(
    form.getLoginId(),
    passwordEncoder.encode(form.getPassword()),
    form.getName(), form.getEmail(), form.getPhone()));
```

02 로그인 흐름

Spring Security가 폼 요청을 처리하는 방법

설정	값	의미
로그인 화면	/member/login	GET 화면은 직접 만든 템플릿 사용
처리 URL	/member/login	POST는 Security 필터가 처리
아이디 파라미터	loginId	기본 username 대신 프로젝트 필드 사용
비밀번호 파라미터	password	PasswordEncoder로 해시 비교
성공 이동	/	메인 페이지
실패 이동	/member/login?error	로그인 오류 안내

MemberUserDetailsService

- 입력된 loginId로 Member를 조회한다.
- 저장된 passwordHash와 role을 Spring Security UserDetails로 변환한다.
- WITHDRAWN 회원은 disabled=true가 되어 인증되지 않는다.

자동 로그인 보조 메서드

```
Authentication authentication = authenticationManager.authenticate(...);
context.setAuthentication(authentication);
securityContextRepository.saveContext(context, request, response);
```

03 데이터와 예외

MEMBER에 무엇이 저장되는가

필드	회원가입 값	설명
LOGIN_ID	사용자 입력	로그인 키, unique
PASSWORD_HASH	BCrypt 결과	원문 비밀번호 저장 금지
MEMBER_NAME	사용자 입력	마이페이지 표시
EMAIL	사용자 입력	unique, 계정 복구에 사용
PHONE	사용자 입력	회원정보에서 변경 가능
MEMBER_ROLE	USER	권한
MEMBER_STATUS	ACTIVE	탈퇴 시 WITHDRAWN

개선 필요

로컬 가입 이메일은 현재 입력값 그대로 중복 검사·저장한다. Google·복구 흐름과 동일하게 trim 후 소문자화하는 공통 규칙이 필요하다.

오류가 발생하면

- DTO 오류는 각 입력칸 아래 th:errors로 표시된다.
- 중복 아이디·이메일은 Service의 IllegalArgumentException 메시지를 전역 오류로 표시한다.
- DB unique 제약도 최종 중복 방어선 역할을 한다.