

04 마이페이지·회원정보·탈퇴

로그인 회원의 정보 조회와 계정 상태 변경

구분	내용
문서 목적	회원정보 조회·수정, 비밀번호 변경, 회원 탈퇴 코드를 이해한다.
관련 파일	member/controller/MemberController.java member/service/MemberService.java member/dto/ProfileForm.java member/dto/PasswordForm.java member/entity/Member.java templates/member/mypage.html templates/member/profile.html
기준	2026-07-29 현재 워크스페이스
기술	Spring Boot 3.5.16 / Java 21 / Thymeleaf / Spring Security / JPA

읽는 순서

요청 흐름 → 파일 책임 → 핵심 코드 → 검증·주의사항 순으로 구성했다.

01 마이페이지 조회

현재 인증 사용자로 회원 데이터를 찾는 과정

GET /member/mypage

- Authentication.getName()에서 현재 loginId를 얻는다.
- MemberService.findActiveByLoginId로 ACTIVE 회원만 조회한다.
- AddressService.findAll로 같은 회원의 배송지 목록을 함께 전달한다.

화면 모델

이름	값	사용처
member	Member 엔티티	이름·아이디·이메일 요약
addresses	배송지 목록	최근 등록 배송지 표시

인가

/member/mypage는 permitAll 대상이 아니므로 로그인하지 않은 사용자는 Security가 로그인 화면으로 보낸다.

02 회원정보와 비밀번호

변경 가능한 값과 검증

회원정보 수정

- ProfileForm에는 name과 phone만 존재한다.
- 아이디와 이메일은 수정 화면에서 제거되어 변경되지 않는다.
- Member.updateProfile이 이름과 전화번호만 반영한다.

비밀번호 변경

- 현재 비밀번호를 PasswordEncoder.matches로 비교한다.
- 새 비밀번호와 확인값이 같은지 검사한다.
- PasswordForm의 복잡도 규칙을 통과한 새 비밀번호를 BCrypt로 다시 저장한다.

엔티티 변경 메서드

```
updateProfile(name, phone)
changePassword(passwordHash)
setLoginCredentials(loginId, passwordHash)
withdraw()
```

설계 의미

아이디·이메일 불변 정책이 DTO와 엔티티 메서드 양쪽에 반영되어 화면 조작만으로 변경할 수 없다.

03 회원 탈퇴

물리 삭제 대신 상태 전환

POST /member/withdraw

- 사용자가 현재 비밀번호를 다시 입력한다.
- MemberService.withdraw가 비밀번호를 확인한다.
- Member.withdraw가 status를 WITHDRAWN으로 변경한다.
- 세션을 무효화하고 로그인 화면으로 이동한다.

왜 상태 전환인가

- 주문이나 결제 데이터가 추가될 때 회원 참조를 유지하기 쉽다.
- MemberUserDetailsService가 WITHDRAWN 회원을 disabled 처리해 재로그인을 막는다.

Google 회원

- 최초 가입 시 설정한 로컬 비밀번호를 탈퇴 확인에 사용한다.

운영 정책

처리방침의 보관 기간과 실제 탈퇴 데이터 파기·익명화 절차를 일치시켜야 한다.