

05 배송지 관리

회원 소유권과 기본 배송지 규칙

구분	내용
문서 목적	배송지 CRUD와 기본 배송지 1개 유지 로직을 이해한다.
관련 파일	member/controller/AddressController.java member/service/AddressService.java member/dto/AddressForm.java member/entity/Address.java member/repository/AddressRepository.java templates/member/address-list.html templates/member/address-form.html
기준	2026-07-29 현재 워크스페이스
기술	Spring Boot 3.5.16 / Java 21 / Thymeleaf / Spring Security / JPA

읽는 순서

요청 흐름 → 파일 책임 → 핵심 코드 → 검증·주의사항 순으로 구성했다.

01 CRUD 요청 흐름

목록·등록·수정·삭제

기능	HTTP	Controller → Service
목록	GET /member/addresses	findAll(loginId)
등록 화면	GET /member/addresses/new	빈 AddressForm
수정 화면	GET /{id}/edit	getForm(loginId, id)
저장	POST /member/addresses 또는 /{id}	save(loginId, id, form)
삭제	POST /{id}/delete	delete(loginId, id)

AddressForm

- 배송지명, 수령인, 전화번호, 우편번호, 기본주소, 상세주소, 기본 배송지 여부를 전달한다.
- 전화번호·필수값·길이는 Bean Validation으로 확인한다.

화면 재사용

등록과 수정은 같은 address-form.html을 사용하며 addressId 유무로 저장 경로가 달라진다.

02 소유권 확인

다른 회원의 배송지를 막는 핵심 조건

findOwned

```
Long memberId = memberService.findActiveByLoginId(loginId).getId();
addressRepository.findByIdAndMemberId(addressId, memberId)
```

- 주소 ID만 조회하지 않고 현재 회원 ID를 함께 조건으로 사용한다.
- 다른 회원의 addressId를 URL에 넣어도 결과가 없으므로 수정·삭제할 수 없다.
- 수정 화면, 저장, 삭제가 모두 findOwned를 사용한다.

목록 정렬

- findAllByMemberIdOrderByDefaultYnDescIdDesc로 기본 배송지가 먼저 나온다.
- 그다음 최근 생성된 ID 순으로 정렬한다.

보안 장점

화면에서 버튼을 숨기는 데 그치지 않고 Service 조회 조건에서 소유권을 강제한다.

03 기본 배송지 규칙

항상 최대 1개를 유지하는 방법

등록·수정

- 기본 배송지로 저장하면 같은 회원의 나머지 주소를 clearDefault 처리한다.
- 첫 배송지는 사용자가 선택하지 않아도 자동으로 기본 배송지가 된다.

삭제

- 삭제 대상이 기본 배송지였는지 기억한다.
- 삭제 후 남은 주소 중 첫 번째를 makeDefault 처리한다.

Address 표현

```
defaultYn = isDefault ? "Y" : "N";  
isDefault() → "Y".equals(defaultYn)  
clearDefault() / makeDefault()
```

확장 시

동시 저장 요청이 많아지면 서비스 로직만으로 기본 배송지 1개를 완전히 보장하기 어렵다.
잠금 또는 DB 수준 제약을 검토한다.