

06 보안·DB·테스트

설정 파일과 데이터 안전성, 자동 검증

구분	내용
문서 목적	접근 권한, DB 설정, 테이블 관계, 테스트가 보장하는 범위를 이해한다.
관련 파일	common/config/SecurityConfig.java common/config/PasswordConfig.java main/resources/application.properties member/entity/*.java test/CompickApplicationTests.java test/member/MemberServiceIntegrationTests.java
기준	2026-07-29 현재 워크스페이스
기술	Spring Boot 3.5.16 / Java 21 / Thymeleaf / Spring Security / JPA

읽는 순서

요청 흐름 → 파일 책임 → 핵심 코드 → 검증·주의사항 순으로 구성했다.

01 SecurityConfig

공개 경로와 인증 필요 경로

permitAll

- 메인, 개인정보 처리방침, 로그인·회원가입, 아이디 중복 확인, OAuth 콜백, 계정 복구, CSS는 비로그인 접근이 가능하다.

authenticated

- 그 외 요청은 기본적으로 로그인이 필요하다.
- 마이페이지, 프로필, 비밀번호 변경, 탈퇴, 배송지가 여기에 포함된다.

보안 기능

기능	구현
비밀번호	BCryptPasswordEncoder
로그인 유지	remember-me
로그아웃	세션 무효화 + 쿠키 삭제
CSRF	Spring Security 기본 보호 유지
Google	조건부 oauth2Login + OIDC 사용자 서비스

원칙

새로운 공개 API를 추가할 때만 permitAll에 넣고, 회원 데이터 API는 기본 authenticated 정책을 유지한다.

02 DB와 엔티티 관계

Oracle에서 관리되는 회원 데이터

엔티티	관계	핵심 제약
Member	기준 회원	loginId unique, email unique
SocialAccount	ManyToOne Member	provider + providerUserId unique
Address	ManyToOne Member	회원별 배송지
EmailVerification	독립 인증 기록	email + purpose로 최신 기록 조회

현재 application.properties

```
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/ORCL
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
spring.jpa.show-sql=true
```

데이터 손실 위험

create-drop은 앱 시작·종료 과정에서 테이블을 재생성·삭제한다. 테스트에는 편하지만 데이터를 보존하는 환경에서는 update, validate 또는 Flyway 마이그레이션으로 분리해야 한다.

03 테스트가 확인하는 것

현재 9개 전체 통과

테스트	검증 내용
contextLoads	Spring 설정과 Bean 기동
회원 통합 흐름	가입·프로필·비밀번호·탈퇴
중복 검사	아이디·이메일 중복 거절
배송지	기본 배송지 1개 유지
화면	회원 페이지·개인정보 처리방침 렌더링
자동 로그인	가입 직후 인증 세션
메일 인증	목적 구분과 1회 사용
Google	신규 생성·재사용·기존 이메일 연결

추가 권장

- Google 최초 설정 화면 리다이렉트와 완료 후 재로그인
- 타 회원 배송지 접근 차단
- 이메일 대소문자 중복
- 복구 과정의 DB 실패 롤백

테스트 DB

테스트는 H2의 Oracle 호환 모드와 create-drop을 사용해 실제 Oracle 데이터를 건드리지 않는다.