☐ Matching Table(Android <-> Server(Spring))

ID	Microservice	url	Method	Request	Response	비고
1	user-service	/sendRegistCertification	POST	Header : No	Success: 200	# 회원가입(핸드폰 인증을 위한 서버에 문자 전송 요청)
				Body : RequestUser(phoneNum, hashKey)		사용자는 회원가입시 휴대폰 인증을 한다.
					Fail : 400 Body : 실패 메시지	사용자는 핸드폰인증을 위해서 핸드폰 번호를 입력한다. 사용자는 인증번호를 문자로 받는다.
2	user-service	/checkRegistCertification	POST	Header : No	Success: 200	사용자는 받은 인증번호를 어플리케이션에 입력한다. # 회원가입(핸드폰 인증을위한 서버에 인증번호 전송)
2	user-service	CheckregistCertification	POST	Body: RequestUser(phoneNum, numberId)		# 외현기합(엔트는 한동물위인 시미에 한동한오 한동) 사용자가 입력한 인증번호와 DB의 인증번호 가 같은지 확인한다.
				, , , , ,	Fail : 400 Body : 실패 메시지	사용자가 입력한 인증번호와 DB에 저장한 인증번호가 같다면
					-	인증한 시간을 DB에 저장한다.
3	user-service	/regist	POST	Header : No Body :	Success : 200 header : userToken	# 회원가입(서버에 정보 전송) 사용자는 사용자의 위치정보를 입력한다(googleMap이용, pointer)
				RequestUser(Fail: 400	사용자는 email, password checkpasseord를 입력한다.
				phoneNum, email, password, nickname,	raii . 400	사용자는 nickName, birth,gender,matchGender를 입력 및 선택한다.
				birthdate, gender, other_M, other_W, respect,		(nickname,birth 는 입력 gender는 선택 matchGender는 중복선택가능)
				contact, date, communication, sex, work, happy, dating, profileImage, profileImageIcon,		사용자는 moodDistance탐색 질문(respect, contect, date, communication, sex 순)을 선정한다.
				locationKOR, latitude, longitude,		사용자는 연애관 질문 (work, happy, dating)에 관한 것들을 입력한다.
				sublocationKOR, subLatitude, subLongitude,		사용자는 profileImage를 선정한다.
4	user-service	/checkEmail	POST	userGrade, minAge, maxAge, maxDistance) Header: No	Success: 200	# 회원가입(이메일에 대한 중복 확인 : 같은 메일은 1개만 허용)
	user service	, checkeman		Body : RequestUser(email)	Fail : 400	사용자는 회원가입시 email을 입력한다. 이때 email이 중복된 email인지
					Body: 실패 메세지	확인한다.
					ResponseUser(userUid): "overlap"ResponseUser(userUid): "error"	
5	user-service	/sendCertification	POST	Header : No	Success: 200	# ID / PW 찾기(핸드폰 인증을 위한 서버에 문자 전송 요청)
				Body : RequestUser(phoneNum, hashKey)	Fail: 400	사용자의 핸드폰으로 인증번호를 전송(hashKey포함)한다.
					Body: 실패 메세지 - ResponseUser(userUid): "overlap"	Databases 상에 같은 전화번호가 있으면, 둘다 enable처리한다. password 재설정에서 보내지는 email에 대한 password 변경처리
					- ResponseUser(userUid): "error"	,
6	user-service	/certificateNumber	POST	Header: No	Success: 200	# ID / PW 찾기(핸드폰 인증을 위한 서버에 문자 전송 요청)
				Body : RequestUser(phoneNum, numberId)	Fail : 400 Body : 실패 메세지	사용자가 입력한 인증번호가 같은 지 확인 올바르지 않은 값일 경우, 실패
					Body : 필패 메세시 - ResponseUser(userUid): "wrong"	
					- ResponseUser(userUid): "error"	
7	user-service	/findByEmail	POST	Header: No Body: RequestUser(phoneNum)	Success: 200 Body: ResponseUser(email)	# ID / PW 찾기(ID 찾기 : 핸드폰 번호로 Email을 찾아준다.) 사용자가 핸드폰 번호를 입력한다.
				Body: Requestoser(prioriervairi)	Fail: 400	사용자의 Email을 조회 후 반환한다.
					Body : 실패메세지	
					ResponseUser(userUid): "no data"ResponseUser(userUid): "error"	
8	user-service	/findByPassword	POST	Header : No	Success: 200	# ID / PW 찾기(PW 찾기 : 핸드폰 번호와 Email에 해당하는 사용자토큰을
				Body : RequestUser(phoneNum,email)	header : userToken	생성해준다.)
					Fail : 400 Body : 실패메세지	사용자 Password 재설정을 위해 토큰을 보내준다.
					- ResponseUser(userUid): "no data"	
9	user-service	/resetPassword	POST	Header : userToken	- ResponseUser(userUid): "error" Success: 200	# ID / PW 찾기(PW 재설정 : 사용자토큰, 핸드폰 번호, Email과 일치하는
	user service	Tresett assword	1031	Body : ResqusetUser(email,	Fail: 400	사용자를 찾아, PW를 변경한다.)
				phoneNum, password)		사용자가 이메일을 입력한다.
						사용자가 재설정하려는 Password를 입력한다. 사용자가 입력한 해당 이메일에 해당하는 패스워드를 변경해준다.
10	user-service	/login	POST	Header : No	Success: 200	# 로그인
				Body : ResquestUser(email, password)	header : userToken	사용자가 로그인(email, password)을 시도한다
					Body : ResponseUser(All user data of VO) Fail : 400	사용자가 입력한 email과 password가 맞으면 사용자 정보를 반환해준다.
11	user-service	/autologin	POST	Header : userToken	Success: 200	# 자동 로그인
					header: userToken	사용자가 토큰을 보유할 시에 자동 로그인을 해준다/
					Body : ResponseUser(All user data of VO) Fail : 400	사용자가 로그인에 성공하면 갱신 된 사용자 Token을 반환해 준다.
12	post-service	/getPosts/{page}/{postTy	GET	Header : userToken	Success: 200	# 게시물 서비스(게시물 가져오기)
		pe}			Body : List(게시물 가져오기 - postType :
					ResponsePost(□ 전체 : String(total)
					Post_id, profileImageIcon, userUid,	□ 인기 : String(popular)
					nickname, locationKOR, locationENG, postLikeCount, postCommentCount,	□ 메인 지역 : String(areaA) - page : 페이지 번호(페이지 당 100개씩 가져옴)
					postTime, postImage, postContents, page))	- profileImageIcon : 포스트를 게시한 사람의 프로필 아이콘
					Fail : 400	- userUid : 포스트를 게시한 사람의 고유식별자
13	post-service	/clickLike/{postId}/{com	POST	Header : userToken	Success: 200	- nickname : 포스트를 게시한 사람의 닉네임 # 게시물 서비스(좋아요 기능)
	·	mentld}		Body : RequestPost(postId, liked(commentId))	Body : Boolean(true or false)	postld인 게시물의 commentld인 댓글(게시물에 대한 좋아요라면 NULL)
14	post-service	/registComment	POST	Header : userToken	Fail: 400 Success: 200	해당 좋아요가 눌리면 true, 취소되면 false # 게시물 서비스(댓글, 대댓글 등록)
14	Post sei vice	, registeemment	1 031	Body:	- Juccess. 200	# 게시물 시미그(첫글, 데첫글 등속) postld: 게시물의 고유식별자
				RequsetPost(postId,		commentContents : 댓글의 내용
				<pre>comments(commentContents, commentClass, commentGroup))</pre>		commentClass : 댓글(0) or 대댓글(1) commentGroup : 댓글의 그룹
						ex 1) 새로 생성하는 댓글
					Fail: 400	commentClass(0), commentGroup(null) : commentGroup은 서버에서 찾아
						서 등록 ex 2) 새로 생성하는 대댓글
						commentClass(1), commentGroup(해당 댓글의 Group)
						ex 3) 기존에 댓글이 있는 곳에 등록하는 댓글(commentClass(0),

15	user-service	/getUser	POST	Header : userToken Body : RequestProfile(userUid)	Success: 200 Body: RequsetProfile(profileImage, profileIcon, nickname, birthdate, locationKOR, locationENG, physicalDistance, work, happy, dating, moodDistance, respect, contact, date, communication, sex) Fail: 400	commentGroup(null) ex 4) 기존에 대댓글이 있는 곳에 등록하는 댓글 commentClass(1), commentGroup(해당 댓글의 Group) # 프로필 조회(대상 프로필 가져오기) #Mood(프로필 가져오기) 기능 및 본인, 상대 프로필 가져오기
16	post-service	/getPosts	POST	Header : userToken Body : RequsetPost(postUid)	Success: 200 Body: List(ResponsePost(post_id, profileImageIcon, userUid, nickname, locationKOR, locationENG, postLikeCount, postCommentCount, postTime, postImage, postContents)) Fail: 400	# 프로필 조회(대상 게시물 가져오기) 보낸 사용자(Uid)의 게시물 리스트가 보여주는 기능(본인 or 상대 게시물)
17	post-service	/registPost	POST	Header: userToken Body: ResquestPost(locationKOR, locationENG, postImage, postContents,	Success: 200 Fail: 400	# 게시물 서비스(게시물 등록) 게시물 작성
18	post-service	/updatePost	POST	List(hashtag(hashtagName))) Header: userToken Body: RequsetPost(postId, postContents, List(hashtag(hashtagName)))	Success: 200 Fail: 400	# 게시물 서비스(작성된 게시물 수정) 게시물 수정(사진 수정 불가)
19	post-service	/deletePost	POST	Header: userToken	Success: 200	# 게시물 서비스(작성된 게시물 삭제)
20	matching-service	/getMatchingUsers	POST	Body : RequestPost(postId) Header : userToken	Fail : 200 Success : 200	게시물 삭제 # 매칭 서비스(매칭된 상대 정보 가져오기)
					Body: List(ResponseMatchingUser(userUid, profileImage, profileIcon, nickname, birthdate, locationKOR, locationENG, physicalDistance, respect, contact, date, communication, sex MatchingData(moodDistance, matchingTime))) Fail: 400	매칭상대정보(2명) 가져오기
21	matching-service	/updateMatchingTime	POST	Header : userToken String("matching or profile or request or reset")	Success: 200 Body: List(ResponseMatchingUser(userUid, profileImage, profileIcon, nickname,	# 매칭 서비스(광고 시청 후 시간 단축시키기) 광고 시청으로 시간 단축 - 매칭 페이지 광고 : String("matching") - 프로필 페이지 광고 : String("profile")
					birthdate, locationKOR, locationENG, physicalDistance, respect, contact, date, communication, sex MatchingData(moodDistance, matchingTime))) Fail: 400	- 받은 요청 페이지 광고 : String("request") - 탈퇴 시도 시, 1회 매칭 리셋(6개월에 1번 리셋) : String("reset")
22	user-service	/purchaseVIP	POST	Header: userToken RequestPurchase(orderId, packageName, productId, purchaseTime, purchaseState, purchaseToken, acknowledged)	Success: 200 Body: ResponseUser(All user data of VO) Fail: 400	# 결제 서비스(결제에 대한 서비스 제공 요청) 유료 결제 시, 결재한 시간에 한번, 하루에 한번 지급(0시 기준). 부여되는 코인의 갯수는 테이블에서 가져와서 조정가능하게 함 - purchaseContents: monthly_item_1(1개월 권), monthly_item_2(6 개월 권), monthly_item_3(12개월 권)
23	user-service	/setMatching	POST	Header : userToken RequsetUser(All user data of VO)	Success: 200 Fail: 400	# 사용자 설정(사용자의 설정 변경) 매칭설정(상대성별 설정, 최대거리 설정, 상대 연령대 설정, 닉네임설정(코인), 무드거리설정(코인))(코인or티켓 설정), 프로필, 프로필아이콘 유료 기능: 핸드폰, 닉네임, 무드거리, 로밍, 지역
24	user-serivce	/blockPhoneNums	POST	Header : userToken Body : List(phoneNum)	Success: 200 Fail: 400	# 사용자 설정(연락처 차단 요청) 연락처 차단(사용자가 지정한 번호 목록 차단)
25	user-service	/updatePhoneNum	POST	Header : userToken Body : RequestUser(phoneNum)	Success: 200 Fail: 400	# 사용자 설정(핸드폰 번호 변경) 전화번호 재설정 : (유료기능)핸드폰 인증 성공하면(6번) 받은 핸드폰 번호 로 수정하여 저장
26	user-service	/openCheating	POST	Header : userToken Body : Integer(coin), Integer(ticket)	Success: 200 Fail: 400	# 채팅 서비스(채팅방 개설로 인한 요금 차감) 채팅방 개설(유료기능)
27	post-service	/getHashtag	GET	Header : userToken Body : String(hashtagName)	Success: 200 Body: List(ResponsePost(post_id, profileImageIcon, userUid, nickname, locationKOR, locationENG, postLikeCount, postCommentCount, postTime, postImage, postContents))	# 게시물 서비스(해쉬태그로 게시물 검색) 해쉬태그로 검색한 게시물들에 대한 리스트
22	11	/a al al	2007	HandamiT-l-	Fail: 400	# N 7 NUL (CILLE N 7)
28	lock-service	/addLockUser	POST	Header:userToken Body : RequestLockUser(lockUserUid, lockType, lockReasons, referUid)	Success : 200 Fail : 400	# 신고 서비스(대상 신고) 신고하기 기능(제재 대상, 제재타입, 제재사유, 참고할 값의 UID) 제재 타입: 프로필사진 신고("profileImage"), 프로필 질문 신고("profileQuestion"), 프로필닉네임 신고("profileNickname"), 채팅신고("cheating")
29	post-service	/getPost	GET	Body : String(postId)	Success: 200 Body: ResponsePost(All data of VO) Fail: 400	#게시물 서비스(해당 게시물 가져오기) 추후 SNS서비스에 URL공유만으로 게시물 공유가 가능하게 끔 GET으로 구현.
30	user-service	/checkNickname	POST	Header : No Body : RequestUser(nickname)	Success: 200 Fail: 400	# 회원가입(닉네임 중복 확인)
	-		1	i = 5 s. j requestosei (HickidHic)		

□ VO(Android <-> Server(Spring))

ID	Microservice	VO(Only Communication Model)	Parameter	Parameter 설명
1	user-service	RequestUser	- userUid	- 사용자의 고유식별자
			- phoneNum	- 핸드폰 번호
			- email	- 이메일 - 비밀번호
			passwordnickname	- 비밀먼오 - 별명
			- birthdate	- 생년월일
			- gender	- 성별
			- otherM	- 매칭하고자 하는 상대(남), 희망하면 True, 비희망하면 False
			- otherW	- 매칭하고자 하는 상대(여), 희망하면 True, 비희망하면 False
			respectcontact	- 무드거리 판별질문 1 : 존중 (수정 시, 티켓 or 코인 필요) - 무드거리 판별질문 2 : 연락 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- date	- 무드거리 판별질문 2 : 연락 (수정 시, 티켓 or 코인 필요) - 무드거리 판별질문 3 : (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- communication	- 무드거리 판별질문 4 : (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- sex	- 무드거리 판별질문 5 : (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- work	- 질문 1 : 어떤 일을 하는지?
			- happy	- 질문 2: 얼마나 행복한지?
			- dating - profileImage	- 질문 3 : 얼마나 데이트를 중요하게 여기는지? - 프로필 이미지
			- profileImageIcon	- 프로필 아이콘
			- locationKOR	- 지역 위치(한글)
			- latitude	- 위도
			- longitude	- 경도
			- sublocationKOR	- (로밍을 위한) 지역 위치(한글)
			subLatitudesubLongitude	- (로밍을 위한) 위도 - (로밍을 위한) 경도
			- subLongitude - userGrade	- (도명을 위안) 경도 - 사용자 등급(VIP : VIP, Other : Basic
			- minAge	- 최소 나이(Default : ((생년월일로 계산된 나이) - 5 >=20)
			- maxAge	- 최대 나이(Default : ((생년월일로 계산된 나이) +5))
			- maxDistance	- 최대 거리(Default : 50km)
			- numberld	- 인증번호(핸드폰 인증시, 사용)
2	user-service	ResponseUser	- hashkey - userToken	- 핸드폰 문자 전송 시, 같이 보내줄 해쉬키 - 사용자의 Token(로그인 시, 발급. 로그아웃 시, 폐기)
۷	user-service	Νωρμοτιόσος	- userioken - userUid	- 사용자의 loken(도그인 시, 필급. 도그아굿 시, 페기) - 사용자의 고유식별자
			- phoneNum	- 핸드폰 번호
			- email	- 이메일
			- nickname	- 별명
			- birthdate	- 생년월일
			- gender - otherM	- 성별 - 매칭하고자 하는 상대(남), 희망하면 True, 비희망하면 False
			- otherW	- 매칭하고자 하는 상대(여), 희망하면 True, 비희망하면 False
			- respect	- 무드거리 판별질문 1 : 존중 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- contact	- 무드거리 판별질문 2 : 연락 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- date	- 무드거리 판별질문 3 : (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			communicationsex	- 무드거리 판별질문 4:(수정 시, 티켓 or 코인 필요) - 무드거리 판별질문 5:(수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- sex - work	- 구르기다 현물질문 3.(구성 시, 다섯 이 교현 필요) - 질문 1: 어떤 일을 하는지?
			- happy	- 질문 2: 얼마나 행복한지?
			- dating	- 질문 3 : 얼마나 데이트를 중요하게 여기는지?
			- profileImage	- 프로필 이미지
			- profileImageIcon	- 프로필 아이콘
			locationKORlocationENG	- 지역 위치(한글) - 지역 위치(영어)
			- latitude	- 시크 데시(8~1) - 위도
			- longitude	- 경도 - 경도
			- subLocationKOR	- (로밍을 위한) 지역 위치(한글)
			- subLocationENG	- (로밍을 위한) 지역 위치(영어)
			- subLatitude	- (로밍을 위한) 위도
			subLongitudeuserGrade	- (로밍을 위한) 경도 - 사용자 등급(VIP : VIP, Other : normal
			- minAge	- 시앙시 왕마(Vir : Vir, Ottler : Hoffilal - 최소 나이(Default : ((생년월일로 계산된 나이) - 5 >=20)
			- maxAge	- 최대 나이(Default : ((생년월일로 계산된 나이) +5))
			- maxDistance	- 최대 거리(Default : 50km)
			- ticket	- 티켓(유료 자산)
			coinresetMatching	- 코인(유료 자산) - 사용자가 탈퇴 시도 시, 매칭 다시 시도(6개월 1회)B
			- resetiviationing - userLock	- 사용자가 글되 시도 시, 매형 디지 시도(6개월 1회)B - 사용자 잠금 기능(boolean(default : false))
			- userLockReasons	- 제재사유 : default(null) profile신고("profile"), 게시물신고("post"), 채팅신고("cheating"), 댓글신고 ("comment")
3	post-service	RequestPost	- postld	- 게시물에 대한 고유 식별자
			- postUid	- 게시물을 올린 사용자의 고유식별자
			- locationENG	- 지역(영어) 지역(항급)
			locationKORpostImage	- 지역(한글) - 게시물 사진
			- postContents	- 게시물 시선
			- commentContents	- 대, 댓글 내용
			- commentClass	- 댓글 분류
			- commentGroup	- 댓글 그룹
			- List: hashtag □ hashtagName	- 해쉬태크에 대한 리스트 □ 해쉬태그 이름
			□ nasntagivame - List: liked	□ 에게테그 이름 - like 객체 리스트
			☐ commentId	□ 댓글에 대한 고유 식별자
4	post-service	ResponsePost	- postld	- 게시물의 고유 식별자(게시물을 추적가능하게 하는 역할)
			- profileImageIcon	- 포스트를 게시한 사람의 프로필 아이콘
			- postUid	- 포스트를 게시한 사람의 고유 식별자
			nicknamelocationKOR	- 포스트를 게시한 사람의 별명 - 포스트를 게시한 사람의 지역(한글)
			- locationKOR - locationENG	- 포스트를 게시한 사람의 지역(안들) - 포스트를 게시한 사람의 지역(영어)
		1	.osadone110	

				T
			- postLikeCount	- 포스트의 좋아요 갯수
			 postCommentCount 	- 포스트의 댓글 갯수
			- postTime	- 포스트를 올린 시간
			- postlmage	- 포스트의 사진
			- postContents	- 포스트의 내용(Hashtag가 내용안에 포함되어 있어, 따로 넣어주지 않아도 됨)
			- List: commentInfo	- 댓글, 대댓글에 대한 사항
			□ commentId	□ 댓글의 ID(고유식별자)
			□ commentUid	□ 댓글을 달은 사용자의 고유식별자
			□ nickname	□ 댓글을 달은 사용자의 닉네임
			□ profileImageIcon	□ 댓글을 달은 사용자의 프로필 아이콘
			□ commentContents	□ 댓글의 내용
			□ commentClass	□ 댓글인지, 대댓글인지 구분(0:댓글, 1:대댓글)
			□ commentGroup	□ 댓글에 대한 그룹핑(같은 숫자이면 같은 댓글안에 포함)
			□ commentTime	□ 댓글을 달은 시간(서버시간 기준)
			□ commentLikeCount	□ 댓글의 좋아요 수
5	user-service	RequsetProfile	- userUid	- 요청된 사용자의 고유식별자
		·		
6	user-service	ResponseProfile	- profilelmage	- 요청된 프로필의 사진
			- profilelcon	- 요청된 프로필의 아이콘
			- nickname	- 요청된 사용자의 별명
			- birthdate	- 요청된 사용자의 생년월일
			- location	- 요청된 사용자의 지역(영어)
			- physicalDistance	- 요청된 사용자의 물리적 거리
			- work	- 질문 1 : 어떤 일을 하는지?
			- happy	- 질문 2: 얼마나 행복한지?
			- dating	- 질문 3: 얼마나 데이트를 중요하게 여기는지?
			- moodDistance	- 나와의 Mood거리
			- respect	- 무드거리 판별질문 1 : 존중 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- contact	- 무드거리 판별질문 2 : 연락 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- date	- 무드거리 판별질문 3:(수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- communication	- 무드거리 판별질문 4:(수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- sex	- 무드거리 판별질문 5 : (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
7	matching-service	ResponseMatchingUser	- userUid	- 매칭상대의 고유식별자
	3		- profileImage	- 프로필 사진
			- profileIcon	- 프로필 아이콘
			- nickname	- 매칭상대의 별명
			- birthdate	- 매칭상대의 생년월일
			- locationKOR	- 지역(한글)
			- locationENG	- 지역(영어)
			- physicalDistance	- 물리적 거리
			- respect	- 무드거리 판별질문 1: 존중 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- contact	- 무드거리 판별질문 2 : 연락 (수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- date	- 무드거리 판별질문 3:(수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- communication	- 무드거리 판별질문 4:(수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- sex	- 무드거리 판별질문 5:(수정 시, 티켓 or 코인 필요)
			- MatchingData	- 매칭한 데이터
			□ moodDistance	□ 무드 거리
			□ matchingTime	□ 매칭 완료 시간
8	user-service	RequestPurchase	- orderId	- 구매 식별자
			- packageName	- 구매 패키지 이름
			- productid	- 구매 제품 식별자
			- purchaseTime	- 구매한 시간
			- purchaseState	- 구매한 상태
			- purchaseState	- 구매 토큰
			'	
		<u> </u>	- acknowledged	- 인정여부
9	lock-service	RequestLockUser	- lockUserUid	- 신고대상 UID
			- lockType	- 신고타입 : 프로필사진 신고("profileImage"), 프로필 질문 신고("profileQuestion"), 프로필닉네임 신고("profileNickname"), 채팅신고("cheating")
			- lockReasons	- 신고 사유
			- referUid	- 참조값 UID
10	user-service	RequestBlockUser	- phoneNum	- 차단할 핸드폰 번호
			- disabled	- 차단 여부
11	user-service	ResponseBlockUser	- phoneNum	- 차단할 핸드폰 번호
			PHOLICINALLI	
	user-service		- disabled	- 차단 여부