SafeAgent-KR

도구 채널을 보는 한국어 AI 에이전트 안전 런타임

단일 발화 가드레일의 **구조적 사각지대**를 측정하고,
강제(enforcement)를 **결정적 게이트**로 이관한다

NIPA-Google · 개인 프로젝트 · 2026-07

문제 — 공격은 '사용자'가 아니라 '도구'로 들어온다

- 에이전트는 검색 문서·티켓·메모를 읽고 **행동**한다.
- 공격자는 사용자 발화가 아니라 **도구 반환값**을 통제한다
  → 간접 프롬프트 인젝션 (EchoLeak, CVE-2025-32711 동형).
- 한국어엔 이걸 볼 수단이 마땅치 않다:
  Kanana = 단일 발화만, Prompt Guard = 한국어 미평가.

입력단만 지키는 통념적 가드레일은 **공격이 지나가는 지점을 아예 보지 못한다.**

핵심 질문 — 온디바이스 분류기가 가드레일이면 되나?

- **통념**: 가드레일 = 온디바이스 안전 분류기(ShieldGemma·Kanana)가 **차단**.
- **축 분리**: 위치(API vs 온디바이스)는 무관. **역할**(탐지 vs 강제)이 쟁점.
- **가설(사전등록)**: 분류기가 신뢰 경계가 되면 theater. **결정적 게이트만 견고**.

> "우리 분류기가 남의 것을 이겼다"가 아니라 —
> **"분류기는 이 채널에서 강제 수단이 될 수 없으니 로그 전용으로 강등하고,**
> **강제는 도구별 결정적 정책 게이트가 담당해야 한다"** 는 불가능성 논증.


아키텍처 — 4-seam 런타임 + 3계층 방어

```
before_model → 모델 → after_model → ★before_tool 게이트★ → 도구 → after_tool → (반복)
```


- Tier A 결정적 정책 게이트 — 위험티어·allowlist·인자검증·egress DLP scan
  · **공격 텍스트의 의미를 분류하지 않는다** → 도구 identity·구조화 인자·allowlist 로만 판정(난독화 불변)
- Tier B 오염추적(taint) **구현** · Tier C 이중 LLM 격리 (설계전용·미구현)
- 분류기(Kanana·ShieldGemma): 운영 설정은 스키마상 **log-only 봉인** — `classifier_gate` 는 애블레이션용 **negative-control 강제 arm** 으로만 사용
- 도구 5종 **위험티어**: `search_kb`(readonly) · `lookup_customer` · `escalate`(internal) · `send_email`(external→allowlist) · `issue_refund`(irreversible→**HITL 승인**)
- authz: **대화-고객 바인딩**으로 confused-deputy(조회는 A·발송은 B) 구조적 차단
- 4 seam 전부 **fail-closed** (예외 시 통과가 아니라 안전한 차단)

강제 권한은 항상 before_tool 게이트가 갖는다. 형식 검증·도메인 대조·egress DLP 스캔에서 문자열을 보긴 하지만 **"이 문장이 공격인가"를 판단하지 않으므로**, 페이로드가 한국어든 이모지든 base64든 판정이 같다.

구현 아키텍처 & 기술 스택



SafeAgent-KR — 구현 아키텍처 & 기술 스택
강제(enforcement)는 결정적 게이트가, 탐지(detection)는 학습형 레일이 담당한다 — 두 축이 코드 구조로 분리돼 있다
① 서비스 계층
HTTP · 인증 · 승인 큐
FastAPI
Pydantic
uvicorn
X-API-Key → principal (agent·approver·auditor)
HITL 승인 큐(요청자≠승인자·재승인 409)
Idempotency-Key 제공 시 재시도 중복 제거
대화–고객 바인딩 → confused-deputy 차단
fail-closed: 키 없거나 역할 불일치 → 401/403 · prod 부팅 시 데모키 거부
② 에이전트 런타임 (4-seam)
★강제가 일어나는 유일한 지점★
Python 3.11 · asyncio
AFC off(도구 자동실행 금지)
병렬 tool_call 보존(≤8)
부작용 도구 abandon 금지
before_model
모델(P-LLM)
after_model
★ before_tool 게이트
도구 실행
after_tool
반복(iteration cap · deadline)
Tier A 결정적 게이트 — 위험티어 4종 · allowlist · 인자스키마 · egress DLP
Tier B taint(value-provenance)
Tier C 격리 — 설계전용·미구현
도구 5종 · 위험티어: search_kb(readonly) · lookup_customer·escalate_to_human(internal) · send_email(external→allowlist) · issue_refund(irreversible→HITL 승인)
★게이트는 공격 텍스트의 의미를 분류하지 않는다 — 도구 identity·구조화 인자·allowlist 로만 판정(난독화 불변)★
③ 모델 · 안전 레일
운영 설정 log-only 봉인 · classifier_gate 는 대조군 전용
생성(P-LLM)
Gemini 3.5 Flash
OpenAI gpt-4o-mini
카세트 record/replay (무료티어 5 RPM 우회)
탐지 레일
Heuristic(의존성 0)
Kanana Safeguard 2.1B
ShieldGemma-2B
e5 + LR
KLUE-RoBERTa R6/R7
RTX 4090
DLP
Presidio
KR 인식기 5종(RRN·전화·카드·계좌·이메일)
요청스코프 가역 볼트
fail: closed(비식별 실패=차단)
사용 범위 — Gemini 3.5 Flash: function-calling 스모크 · gpt-4o-mini: 헤드라인 애블레이션 · ShieldGemma: EN-KO 오프라인 실험 · FakeProvider(scripted): 키 불요 결정적 데모
④ 관측 · 모니터링
PII 없음 — 정수 + enum 라벨만
GET /v1/metrics
scripts.monitor 라이브 대시보드
구조적 로그 + X-Request-ID
eval 진행 heartbeat
gate_blocks_total
dlp_redactions_total
★ leaks_total = 0 불변식
지연 p50/p95
⑤ 평가 · 재현성
수치는 전부 results/ 에서 유도
KoTIP-Bench (자체 구축)
McNemar exact · Wilson CI
125 tests
Docker
난독화 9종 — 학습 4 / holdout 5(자모분해·초성·이모지 스머글링·태그·간격)
오염 감사 GREEN
run_id 계보 해시 → 신규 실행부터 stale 자동 격리
강제는 ②의 결정적 게이트가 — 분류기(③)는 "어디서 뚫리는지"를 재는 계측기

★ 헤드라인 ★ — genuine vs theater (5-arm 애블레이션)



주의: v0.1 행 p=0.002는 탐색적(난독화 변형 상관)→군집 p=0.125. post-hoc v0.2(시나리오 2→12) 시나리오 단위 p=0.031, 단 다중비교 보정 시 미유의 → **'보정 후 유의'가 아니라 '구조적 차단(방향 일관)'** 주장. 분류기 arm은 한국어를 0.022로 채점하는 영어 CPU 레일(교차언어 눈멂).

왜 분류기는 못 막나 — 채널 맹점 (GPU 실측)




- **Kanana(한국어 SOTA):** 발화 recall **1.0** → 도구채널 **0.0** — 완벽 탐지기도 채널만 바뀌면 눈먼다(chat template이 tool 턴 드롭).
- 게이트 t-ASR: **원본 = 난독화 = 0.00** (공격 문장의 의미를 판정 근거로 쓰지 않으므로).

난독화 **9종**(학습 4 / **holdout 5** — 자모분해·초성·유니코드태그·이모지 스머글링·간격) 전부에서 게이트 t-ASR **0.00**.

정직 정정: 사전등록 P1b(난독화 붕괴 ≥0.25)는 반증됨(0.1). 논지는 채널 맹점(P1a=1.0)이 지탱.

DLP — 유출돼도 '토큰'만 나간다 (경계 분리 지표)



- 요청 스코프 **가역 PII 볼트** · 홉 간 같은 사람 → 같은 토큰.
- 볼트 ON → **매핑된 PII 기준, 모델이 생성한 도구 인자·비인가 콘텐츠 필드의 원본 노출 0%** (n=8).
- 라우팅(to/account) 복원은 설계상 정상 → 유출 집계 제외 · **복원 실행 인자(`effective_args`)는 미직렬화**

  (단 `user_input` · `tool_args` · `final_text` 는 저장 — 트레이스 전체 마스킹은 별도 과제)
- **`dlp: fail: closed`** — 비식별 실패 시 원본 미전달·**차단**(0% 결과보다 강한 보장).

DLP + 학습형 레일 (GPU 완료 · 부록)

- **R6 PII NER** span F1 **0.9845** (klue-roberta, openpii-ko 20k)
- **R7 유해성** Macro-F1 **0.709** (K-MHaS 멀티라벨, BCEWithLogits)
- **e5 교차언어** EN F1 **0.954** → KO **0.0** — 인코더만 다국어로 바꿔도 한국어·채널 문제는 해결되지 않는다(논지 재확인)
- 학습 모델 가중치 확보 · 무결성(SHA256) 검증.

주의: R6은 행단위 랜덤분할(=누수 가능 상한, 템플릿 홀드아웃 아님) → 부록 예비수치.

klue 파생 가중치는 CC-BY-SA 상속 → 수치 보고만, 공개 재배포 지양.

학습형 축은 '탐지'용 부록 — 헤드라인 주장(강제=게이트)과 분리한다.

데이터셋 · 재현성 기여

- **KoTIP-Bench** — 한국어 도구채널 인젝션 평가셋 (공개 목표 · 라이선스 clean)


  공격 벤치 **dev 30 / test 60** · Nemotron 파생 레일 데이터 **train 1,663 / dev 560 / test 304**.

- **Presidio 한국어 인식기 결함 2건** 정량 확인 (여권 인식기 언어코드 오등록(kr≠ko) · RRN 한글 컨텍스트 부재 — upstream 대상).
- **125 테스트** (.venv; CI-core 119·presidio 6) · **temp=0 근사 재현**.
- 계보 각인: run_id 에 dataset·policy·rail 아티팩트 해시 → **신규 실행부터** stale 자동 격리

  (현 동결 헤드라인 434행은 provenance 도입 **이전** 산출물 — commit 해시 없음).

공개 평가셋 11/11 · 공개 학습셋 3/11 (나머지는 "학습 개념 미적용=결정적" 또는 "평가 전용"으로 표에 명시).

데모 — 무방어 유출 vs 게이트 차단 (★키 불요 재현★)



`python -m scripts.run_demo` (3-arm 결정적 재생·키 불요) → `python -m app.trace_view` 로 위 실행 과정 타임라인. none=유출 실행 · tier_a=egress 차단 · tier_a+dlp_vault=dlp.egress 차단.


관측: 데모가 `gate_blocks_total` · `dlp_redactions_total` · **`leaks_total` (무방어 1 / 게이트 0 — 핵심 불변식)** · 지연 p50/p95 를 함께 출력 · 라이브는 `GET /v1/metrics` + `python -m scripts.monitor`.

한계 & 결론 (정직성)

- **Kanana P1b(난독화 붕괴) 사전등록 미달** — 예측 반증(0.1<0.25), 그대로 보고.
- classifier_gate arm은 교차언어로 눈먼 **영어 CPU 레일로만** 측정.
- Tier B taint 세탁(→Tier C 필요, 설계 명세 제출) · 단일 모델 gpt-4o-mini · 소규모 코퍼스.
- **헤드라인 범위:** 런타임 배선 + 근거 있는 3가지
  (**Tier A 게이트 · Kanana 채널갭 · PII 볼트 DLP**)만 주장. R6/R7/R4는 부록.
- **모델 사용 범위:** Gemini 3.5 Flash=function-calling 스모크 · **gpt-4o-mini=헤드라인 애블레이션** · ShieldGemma=EN-KO 오프라인 · FakeProvider=키 불요 데모.

결론: 강제는 분류기가 아니라 결정적 게이트에.
분류기는 '어디서 뚫리는지'(언어·채널)를 재는 도구.

실행 흐름 상세 (부록 · 확대해서 보기)



발표 시엔 좌측 세로 흐름(요청 → authz → ReAct → ★before_tool★ → 도구)과 우상단 ③ 관측 블록만 짚는다.