SafeAgent-KR

도구 채널을 보는 한국어 AI 에이전트 안전 런타임

단일 발화 가드레일의 **구조적 사각지대**를 측정하고,
강제(enforcement)를 **결정적 게이트**로 이관한다

NIPA-Google · 개인 프로젝트 · 2026-07

문제 — 공격은 '사용자'가 아니라 '도구'로 들어온다

- 에이전트는 검색 문서·티켓·메모를 읽고 **행동**한다.
- 공격자는 사용자 발화가 아니라 **도구 반환값**을 통제한다
  → 간접 프롬프트 인젝션 (EchoLeak, CVE-2025-32711 동형).
- 한국어엔 이걸 볼 수단이 마땅치 않다:
  Kanana = 단일 발화만, Prompt Guard = 한국어 미평가.

입력단만 지키는 통념적 가드레일은 **공격이 지나가는 지점을 아예 보지 못한다.**

핵심 질문 — 온디바이스 분류기가 가드레일이면 되나?

- **통념**: 가드레일 = 온디바이스 안전 분류기(ShieldGemma·Kanana)가 **차단**.
- **축 분리**: 위치(API vs 온디바이스)는 무관. **역할**(탐지 vs 강제)이 쟁점.
- **가설(사전등록)**: 분류기가 신뢰 경계가 되면 theater. **결정적 게이트만 견고**.

> "우리 분류기가 남의 것을 이겼다"가 아니라 —
> **"분류기는 이 채널에서 강제 수단이 될 수 없으니 로그 전용으로 강등하고,**
> **강제는 도구별 결정적 정책 게이트가 담당해야 한다"** 는 불가능성 논증.


아키텍처 — 4-seam 런타임 + 3계층 방어

```
before_model → 모델 → after_model → ★before_tool 게이트★ → 도구 → after_tool → (반복)
```


- Tier A 결정적 정책 게이트 — 위험티어·allowlist·인자검증·egress DLP scan · **문자열을 안 읽는다**(난독화 불변) · **구현 완료**
- Tier B 오염추적(taint) **구현** · Tier C 이중 LLM 격리 (설계전용·미구현)
- 분류기(Kanana·ShieldGemma): 스키마상 **log-only 고정**
- 4 seam 전부 **fail-closed** (예외 시 통과가 아니라 안전한 차단)

강제 권한은 항상 before_tool 게이트가 갖는다 — 페이로드가 한국어든 이모지든 base64든 판정이 같다.

구현 아키텍처 (실제 배선)



SafeAgent-KR — 한국어 도구 사용 AI 에이전트 안전 런타임
ReAct 4-seam 루프 · 결정적 Tier A 게이트 · 요청스코프 PII Vault · authN/authZ · HITL
① 클라이언트 요청
+ X-API-Key
요청스코프 PII Vault
(가역 토큰화 · 흡 간 일관)
authN/authZ · principal 해석
대화-고객(customer_id) 바인딩
(confused-deputy 구조적 차단)
ReAct 에이전트 루프 (AFC off · iteration cap · deadline)
before_model
DLP 토큰화 · plea/spotlight
· 분류기 (LOG-ONLY)
모델 (P-LLM)
Gemini · OpenAI
+ safety_settings
text-only=종료
after_model
pass-through(의도적 no-op)
provider 안전필터 위임
종료 시
★ before_tool — 결정적 게이트 ★
위험티어 · allowlist · 인자 스키마
· egress DLP scan · authz(고객 바인딩)
· taint 검사(Tier B)
② 최종 응답 + 트레이스
(attempted/executed · gate_rule
· DLP spans · HITL · latency)
requires_hitl
(환불)
ALLOW
도구 실행
lookup_customer · search_kb
issue_refund · send_email · escalate
반복
HITL 승인 큐
★issue_refund(환불)만 승인 대기★
승인자 역할 · 요청자≠승인자
(테넌트 scope · 멱등 실행)
승인 후 실행
after_tool
Tier B taint 래핑 · DLP 토큰화
· 분류기 재스캔 (LOG-ONLY)
상태 백엔드(ServiceWorld)
환불 원장 · 이메일 outbox
멱등성 · 불변 소유권 메타
3계층 인젝션 방어 (전부 결정적)
Tier A — per-tool 정책 게이트
구현 · 문자열 미판독(난독화 불변)
Tier B — 오염추적(taint)
구현 · 비신뢰가 싱크 선택 불가
Tier C — 격리 Q-LLM/고정계획
설계전용·미구현(사전등록 branch D)
범례
결정적 강제(구현): Tier A·Tier B·authz·HITL
LOG-ONLY 텔레메트리 / 미구현: 분류기(Kanana·ShieldGemma)·Tier C·after_model
DLP/PII: 요청스코프 Vault · Presidio 한국어 인식기
LLM provider(구현): Gemini · OpenAI

★ 헤드라인 ★ — genuine vs theater (5-arm 애블레이션)



주의: v0.1 행 p=0.002는 탐색적(난독화 변형 상관)→군집 p=0.125. post-hoc v0.2(시나리오 2→12) 시나리오 단위 p=0.031, 단 다중비교 보정 시 미유의 → **'보정 후 유의'가 아니라 '구조적 차단(방향 일관)'** 주장. 분류기 arm은 한국어를 0.022로 채점하는 영어 CPU 레일(교차언어 눈멂).


왜 분류기는 못 막나 — 채널 맹점 (GPU 실측)



- **Kanana(한국어 SOTA):** 발화 recall **1.0** → 도구채널 **0.0** — 완벽 탐지기도 채널만 바뀌면 눈먼다(chat template이 tool 턴 드롭).
- 게이트 t-ASR: **원본 = 난독화 = 0.00** (텍스트를 안 읽으므로).

정직 정정: 사전등록 P1b(난독화 붕괴 ≥0.25)는 반증됨(0.1). 논지는 채널 맹점(P1a=1.0)이 지탱.

DLP — 유출돼도 '토큰'만 나간다 (경계 분리 지표)



- 요청 스코프 **가역 PII 볼트** · 홉 간 같은 사람 → 같은 토큰 · 볼트 ON → **모델 노출·비인가 유출 둘 다 0%**.
- 라우팅(to/account) 복원은 설계상 정상 → 유출 제외 · 복원 원본 PII는 트레이스(디스크)에 **미직렬화**.

DLP + 학습형 레일 (GPU 완료 · 부록)

- **R6 PII NER** span F1 **0.9845** (klue-roberta, openpii-ko 20k)
- **R7 유해성** Macro-F1 **0.709** (K-MHaS 멀티라벨, BCEWithLogits)
- 학습 모델 가중치 확보 · 무결성(SHA256) 검증.

주의: R6은 행단위 랜덤분할(=누수 가능 상한, 템플릿 홀드아웃 아님) → 부록 예비수치.

klue 파생 가중치는 CC-BY-SA 상속 → 수치 보고만, 공개 재배포 지양.

학습형 축은 '탐지'용 부록 — 헤드라인 주장(강제=게이트)과 분리한다.

데이터셋 · 재현성 기여

- **KoTIP-Bench** — 한국어 도구채널 인젝션 평가셋
  (공개 목표 · 라이선스 clean · Train/Dev/Test 분할 배포 가능).
- **Presidio 한국어 인식기 결함 2건** 정량 확인 (여권 인식기 부재 등, upstream 대상).
- **113 테스트** (.venv; CI-core + presidio) · **temp=0 근사 재현**.
- 계보 각인: run_id에 dataset·policy·rail 아티팩트 해시 → stale 결과 자동 격리.

공개 평가셋 11/11 · 공개 학습셋 3/11 (나머지는 "학습 개념 미적용=결정적" 또는 "평가 전용"으로 표에 명시).

데모 — 무방어 유출 vs 게이트 차단 (★키 불요 재현★)



`python -m scripts.run_demo` (3-arm 결정적 재생·키 불요) → `python -m app.trace_view` 로 위 실행 과정 타임라인. none=유출 실행 · tier_a=egress 차단 · tier_a+dlp_vault=dlp.egress 차단 · 라이브 유도는 `--provider openai`.

한계 & 결론 (정직성)

- **Kanana P1b(난독화 붕괴) 사전등록 미달** — 예측 반증(0.1<0.25), 그대로 보고.
- classifier_gate arm은 교차언어로 눈먼 **영어 CPU 레일로만** 측정.
- Tier B taint 세탁(→Tier C 필요, 설계 명세 제출) · 단일 모델 gpt-4o-mini · 소규모 코퍼스.
- **헤드라인 범위:** 런타임 배선 + 근거 있는 3가지
  (**Tier A 게이트 · Kanana 채널갭 · PII 볼트 DLP**)만 주장. R6/R7/R4는 부록.

결론: 강제는 분류기가 아니라 결정적 게이트에.
분류기는 '어디서 뚫리는지'(언어·채널)를 재는 도구.