SafeAgent-KR

도구 채널을 보는 한국어 AI 에이전트 안전 런타임

단일 발화 가드레일의 **구조적 사각지대**를 측정하고, 강제(enforcement)를 **결정적 게이트**로 이관한다

NIPA-Google · 개인 프로젝트 · 2026.07 · 장석희

문제 — 공격은 '사용자'가 아니라 '도구'로 들어온다

- 에이전트는 검색 문서·티켓·메모를 읽고 **행동한다**
- 공격자가 통제하는 건 사용자 발화가 아니라 **도구 반환값**
  → 간접 프롬프트 인젝션 (EchoLeak, CVE-2025-32711 동형)
- 한국어엔 이 채널을 볼 수단이 마땅치 않다
  Kanana = 단일 발화 전용 · Prompt Guard = 한국어 미평가

입력단만 지키는 통념적 가드레일은 공격이 지나가는 지점을 아예 보지 못한다

사용자 발화 → [가드레일 검사] → 모델 → 도구 호출 → ★도구 반환값 = 검사 없음★ → 행동

핵심 질문 — 온디바이스 분류기가 가드레일이면 되나?


- **통념:** 가드레일 = 온디바이스 안전 분류기(ShieldGemma·Kanana)가 **차단**
- **축 분리:** 위치(API vs 온디바이스)는 무관 — **역할(탐지 vs 강제)이 쟁점**
- **가설(사전등록):** 분류기가 신뢰 경계가 되면 theater · **결정적 게이트만 견고**

"우리 분류기가 남의 것을 이겼다"가 아니라 —
**"분류기는 이 채널에서 강제 수단이 될 수 없으니 로그 전용으로 강등하고,
강제는 도구별 결정적 정책 게이트가 담당해야 한다"**
는 불가능성 논증

아키텍처 & 기술 스택 — 강제와 탐지를 코드로 분리




실행 흐름 — 요청이 게이트를 반드시 통과한다



★헤드라인★ — genuine vs theater (5-arm 애블레이션, n=60)

arm	t-ASR	McNemar p (vs 무방어)	판정
무방어 (기준선)	0.17	—	기준선
+plea (프롬프트 애원)	0.18	n.s. (p=1.0)	theater
+spotlight (데이터마킹)	0.25	n.s. (p=0.18)	theater ↑
+분류기 강제	0.17	n.s. (p=1.0)	theater
+결정적 게이트 (Tier A)	**0.00**	**p=0.002**	**genuine**




⚠️ 행 단위 p=0.002는 탐색적(난독화 변형끼리 상관) → 군집(10개) 단위 p=0.125. post-hoc v0.2(시나리오 2→12)는 p=0.031이나 Bonferroni 보정 시 미유의.
→ 따라서 '보정 후에도 통계적으로 유의하다'고 주장하지 않는다. 방어 가능한 주장은 아래 한 줄이다.

구조적 차단 — 무방어가 성공한 모든 케이스를 게이트가 막았고 방향이 일관된다

분류기 arm은 한국어를 0.022로 채점하는 영어학습 CPU 레일(교차언어 눈멂) · spotlight는 before_model 지시문만 주입한 부분 구현


왜 분류기는 못 막나 — 채널 맹점 (GPU 실측)



- Kanana(한국어 SOTA): 발화 recall **1.0** → 도구채널 **0.0**
  chat template이 tool 턴을 드롭 → 구조적으로 못 본다
- 성능이 아니라 **배선의 문제**
  모델을 키워도 안 보이는 건 여전히 안 보인다
- 게이트 t-ASR: 원본 = 난독화 = **0.00**
  텍스트를 안 읽으므로 난독화가 판정을 못 바꾼다
- 난독화 **9종** — 학습 4 / **holdout 5**
  자모분해·초성·유니코드태그·이모지 스머글링·간격 = 학습에 안 쓴 계열

정직 정정: 사전등록 P1b(난독화 붕괴 ≥0.25)는 반증됨(실측 0.1). 논지는 채널 맹점(P1a=1.0)이 지탱한다.

DLP — 유출돼도 '토큰'만 나간다 (경계 분리 · n=8)



PII	모델 생성 인자 OFF→ON	비인가 콘텐츠 필드 OFF→ON
email	0.75 → 0.00	0.125 → 0.00
account	0.25 → 0.00	0.00 → 0.00
phone	0.125 → 0.00	0.125 → 0.00
rrn	0.00 → 0.00	0.00 → 0.00

- 요청 스코프 가역 볼트 · 홉 간 같은 사람 → 같은 토큰
- 볼트 ON → **매핑된 PII 기준 원본 노출 0%** (n=8)
- **dlp: fail: closed** — 비식별 실패 시 원본 미전달·차단

라우팅(to/account) 복원은 설계상 정상 → 유출 집계 제외 · 복원 실행 인자(effective_args)는 미직렬화 — 단 user_input·tool_args·final_text는 저장되므로 트레이스 전체 마스킹은 별도 과제

학습형 레일 — GPU 실측 (부록 · 탐지 축)

실험	베이스	데이터	실측	런타임 역할
R6 PII NER	klue/roberta-small	openpii-ko 20k, 9개체	**span F1 0.9845**	오프라인 부록
R7 유해성	klue/roberta-base	K-MHaS 20k, 9클래스	**Macro-F1 0.709**	오프라인 부록
e5 + LR 교차언어	multilingual-e5-small(동결)	Nemotron 영어 1,663	**EN 0.954 / KO 0.0**	LOG-ONLY 레일

e5 KO F1 = 0.0 → 인코더만 다국어로 바꿔도 한국어·채널 문제는 해결되지 않는다 (논지 재확인)

⚠️ R6은 행단위 랜덤분할(=누수 가능 상한, 템플릿 홀드아웃 아님) → 부록 예비수치

⚠️ klue 파생 가중치는 CC-BY-SA 상속 → 수치 보고만, 공개 재배포 지양

학습형 축은 '탐지'용 부록 — 헤드라인 주장(강제 = 게이트)과 분리한다.

데이터셋 · 재현성 기여

- **KoTIP-Bench** — 한국어 도구채널 인젝션 평가셋 (자체 구축)
  공격 벤치 dev 30 / test 60 · Nemotron 파생 레일 데이터 train 1,663 / dev 560 / test 304


- **Presidio 한국어 인식기 결함 2건** 정량 확인
  여권 인식기 언어코드 오등록(kr≠ko) · RRN 한글 컨텍스트 부재 — upstream 이슈 대상

- **125 테스트** 통과 (.venv; CI-core 119 · presidio 6) · temp=0 근사 재현

- **계보 각인**: run_id = dataset + policy + rail 아티팩트 해시
  신규 실행부터 dataset·policy·rail 변경을 자동 분리 (현 동결 헤드라인 434행은 provenance 도입 이전 산출물)

공개 평가셋 11/11 · 공개 학습셋 3/11 (나머지는 “학습 개념 미적용=결정적” 또는 “평가 전용”으로 표에 명시)

데모 — 무방어 유출 vs 게이트 차단 (★키 불요 재현★)



`python -m scripts.run_demo` (3-arm 결정적 재생 · 키 불요) → **`python -m app.trace_view`** (위 타임라인 HTML)

관측: `gate_blocks_total` · `dlp_redactions_total` · **`leaks_total`** (무방어 1 / 게이트 0 — 핵심 불변식) · 지연 p50/p95

탐지에 실패해도 행동이 나가지 않는다 — attempted=True, executed=False

라이브 서비스 관측: curl :8000/v1/metrics · python -m scripts.monitor | 라이브 모델 유도: --provider openai

한계 & 결론 (정직성)

- **사전등록 예측 P1b 미달** — 난독화 붕괴 ≥0.25 예측이 반증(0.1). 그대로 보고.
- classifier_gate arm은 교차언어로 눈먼 영어 CPU 레일로만 측정
- Tier B taint 세탁 → Tier C 필요(설계 명세만 제출) · 단일 모델 gpt-4o-mini · 소규모 코퍼스
- **헤드라인 범위: Tier A 게이트 · Kanana 채널갭 · PII 볼트 DLP** 3가지만 주장
  R6/R7/R4/ShieldGemma는 부록

강제는 분류기가 아니라 결정적 게이트에.
분류기는 '어디서 뚫리는지'(언어·채널)를 재는 도구.

부록 A — 7-arm 전체 · 군집 단위 민감도

arm	t-ASR (all, n=60)	p vs 무방어
none	0.17	—
plea	0.18	n.s. (p=1.0)
spotlight	0.25	n.s. (p=0.18)
classifier_gate	0.17	n.s. (p=1.0)
tier_a	**0.00**	p=0.002
tier_a_b	**0.00**	p=0.002
cg_plus_tier_a	**0.00**	p=0.002

arm	군집 성공	discordant	군집 p
none	4/10	—	—
plea	4/10	1:1	1.0
spotlight	5/10	0:1	1.0
classifier_gate	4/10	1:1	1.0
tier_a	0/10	4:0	**0.125**
tier_a_b	0/10	4:0	**0.125**
cg_plus_tier_a	0/10	4:0	**0.125**

군집 = 시나리오 × 스타일(10개). 같은 기본공격의 난독화 6변형을 1표로 접어 상관을 제거한 보수적 분석.

누적 arm(A+B, 분류기+A) 모두 t-ASR 0.00 · 추가 공격 감소 없음 → Tier B·분류기 로그 전용 강등 근거

부록 B — 재현 절차 (키 불요 경로)

```
# 검증 (키 불요)
python -m scripts.run_demo                # 무방어=유출 vs 게이트=차단 3-arm
python -m app.trace_view                  # 실행 과정 타임라인 HTML
python -m pytest -q                       # 125 passed
python -m eval.ablation                   # runs.jsonl → 표·p값 재집계

# 발표 자산 재생성 (반드시 이 순서)
python -m eval.ablation                   # ① results/*.csv|json
python -m scripts.run_demo                # ② demo_traces.jsonl (바이트 재현)
python -m app.trace_view                  # ③ trace_view.html
python -m scripts.gen_trace_shot          # ④ figs/trace_view.png
python -m scripts.gen_slide_figs          # ⑤ figs/fig_*.png  (matplotlib 필요)
python -m scripts.gen_arch_stack          # ⑥ docs/architecture_stack.png
python -m scripts.gen_model_arch          # ⑦ docs/모델_아키텍처_사진.png
cd scripts/pptx && npm run build          # ⑧ 발표자료.pptx + 발표자료.md
python -m scripts.export_deck_pdf         # ⑨ 발표자료.pdf (Keynote 파생)
```