SafeAgent-KR

도구 채널을 보는 한국어 AI 에이전트 안전 런타임

단일 발화 가드레일의 **구조적 사각지대**를 측정하고, 강제(enforcement)를 **결정적 게이트**로 이관한다

NIPA-Google · 개인 프로젝트 · 2026.07 · 장석희

프로젝트 개요 — 무엇을, 왜, 무엇으로 증명했나

- **배경:** 도구를 쓰는 한국어 에이전트의 **도구 채널**을 평가·방어할 공개 수단이 없다
  KISA·과기정통부 「AI 보안 레드티밍 가이드」(2026-07)는 위협으로 지목하나 한국어 코퍼스 미제공 · Kanana=단일 발화 전용 · Prompt Guard=한국어 미평가
- **목표:** ① 4-seam 안전 런타임 ② KoTIP-Bench 평가셋 ③ 게이트 vs 분류기 애블레이션 실증 ④ PII 유출 억제
- **산출물:** 구동 HTTP 서비스 + 평가 하네스 + 공개 목표 데이터셋 + 7-arm 결과
  적용 분야: 한국어 고객지원·업무비서 등 도구 사용 LLM 에이전트 (도메인 재스킨 가능)
- **기간·규모:** 2026-07-13 ~ 07-31 · 개인(솔로) · Python 3.11 · 코드 약 4,500줄 · 테스트 125

한 줄 논지 — 강제(enforcement)는 결정적 게이트가, 탐지(detection)는 분류기가. 둘을 섞으면 안전이 탐지 성능에 인질로 잡힌다

문제 — 공격은 '사용자'가 아니라 '도구'로 들어온다

- 에이전트는 검색 문서·티켓·메모를 읽고 **행동한다**
- 공격자가 통제하는 건 사용자 발화가 아니라 **도구 반환값**
  → 간접 프롬프트 인젝션 (EchoLeak, CVE-2025-32711 동형)
- 한국어엔 이 채널을 볼 수단이 마땅치 않다
  Kanana = 단일 발화 전용 · Prompt Guard = 한국어 미평가

입력단만 지키는 통념적 가드레일은 공격이 지나가는 지점을 아예 보지 못한다

사용자 발화 → [가드레일 검사] → 모델 → 도구 호출 → ★도구 반환값 = 검사 없음★ → 행동

핵심 질문 — 온디바이스 분류기가 가드레일이면 되나?

- **통념:** 가드레일 = 온디바이스 안전 분류기(ShieldGemma·Kanana)가 **차단**
- **축 분리:** 위치(API vs 온디바이스)는 무관 — **역할(탐지 vs 강제)이 쟁점**
- **가설(사전 명시):** 분류기가 신뢰 경계가 되면 theater · **결정적 게이트만 견고**
  가설·분석 프로토콜을 결과와 분리해 문서화(report/PREREGISTRATION.md). 외부 타임스탬프가 없어 형식적 preregistration 으로는 주장하지 않는다.

"우리 분류기가 남의 것을 이겼다"가 아니라 —
"분류기는 이 채널에서 강제 수단이 될 수 없으니 로그 전용으로 강등하고,
강제는 도구별 결정적 정책 게이트가 담당해야 한다"
는 불가능성 논증

아키텍처 & 기술 스택 — 강제와 탐지를 코드로 분리

① 서비스
FastAPI · Uvicorn

Pydantic v2

X-API-Key → principal

HITL 승인 큐 · 401/403

② 에이전트 런타임
Python 3.11 · asyncio

Custom ReAct loop · 4 seams

AFC OFF · tool_call ≤ 8

`before_model → model → before_tool → tool`

③ 생성 모델(P-LLM)
Gemini 3.5 Flash

기본 설정 · function-call 스모크

OpenAI gpt-4o-mini

헤드라인 5-arm 라이브 애블레이션

FakeProvider scripted

발표영상용 결정적 재생 · API 키 불요

④ ★ before_tool 게이트
학습 모델 없음 — 결정적 정책

policy.yaml · 도구 identity

인자 형식/범위 · allowlist

egress DLP · HITL · fail-closed

한국어/base64/이모지에도 판정 불변

⑤ 업무 도구

readonly	search_kb
internal	lookup_customer
	escalate_to_human
external	send_email
HITL	issue_refund

탐지 레일 — 운영 경로는 LOG-ONLY
- Kanana Safeguard 2.1B · 추론전용
- Ko-AgentGuard · TF-IDF+LR 학습
- e5-small(동결)+LR head
- ShieldGemma-2B · 추론전용
- KLUE-RoBERTa R6/R7 · 오프라인 파인튜닝
- RunPod RTX 4090

분류 점수는 관측용 — Tier A 차단을 허용/우회할 권한이 없다

DLP — 요청 스코프 가역 토큰화

기본 런타임	**RegexVault + 한국어 정규식 인식기**
탐지 5종	RRN · 전화 · 카드 · 계좌 · 이메일
대안/실험	Presidio 2.2.361 · 한국어 결함 2건 패치
경계 규칙	**비식별 실패=차단 · 요청 종료 시 매핑 폐기**

※ R6 PII NER은 오프라인 성능 실험이며 현재 런타임 DLP에는 미편입

관측 · 평가 · 재현성
`JSONL trace` `GET /v1/metrics` Streamlit trace viewer pytest 125 statsmodels McNemar Docker

핵심 지표: attempted / executed · gate_blocks_total · dlp_redactions_total · leaks_total

생성(③) · 탐지(하단) · 강제(④)의 역할을 분리 — 최종 실행 권한은 결정적 게이트만 가진다


구성요소별 기능 — 무엇을 왜 넣었나

구성요소	사용 목적	기술 · 모델	강제 권한
4-seam ReAct 루프	도구 호출 전후에 검사 지점을 만든다	Python 3.11 · asyncio · AFC off	—
Tier A 정책 게이트	**위험티어·allowlist·인자스키마·egress DLP 로 실행을 결정적으로 막는다**	YAML 정책 + 결정적 규칙(학습 없음)	**★있음**
Tier B taint	비신뢰 출력에서 파생된 값이 싱크 인자로 가는 걸 막는다	value-provenance 추적	있음
PII 볼트 (DLP)	모델·외부 싱크에 원본 PII 대신 토큰만 노출	Presidio + KR 정규식 5종 · 요청 스코프 가역	있음
authN/authZ · HITL	역할 분리와 대화-고객 바인딩으로 confused-deputy 차단, 비가역 도구는 사람 승인	X-API-Key → principal(3역할) · 승인 큐	있음
생성 모델(P-LLM)	에이전트 본체 — 계획하고 도구를 호출	Gemini 3.5 Flash · OpenAI gpt-4o-mini	—
안전 레일(분류기)	어디서 뚫리는지 측정 — 언어·채널별 붕괴 지점 계측	Kanana 2.1B · ShieldGemma-2B · Ko-AgentGuard · e5+LR	없음(log-only)
관측·모니터링	실행 중 차단·유출·지연을 PII 없이 집계	in-process 메트릭 · /v1/metrics · monitor	—

★강제 권한을 가진 것은 결정적 규칙뿐★ — 학습 모델은 전부 '없음(log-only)' 열에 있다. 이 배치가 설계 주장 그 자체다.

실행 워크플로 — 요청 한 건을 실제 값으로 따라가기

results/demo_traces.jsonl (arm=tier_a) 실측 · 모델은 속았지만 행동이 나가지 않는다



탐지(④⑤)는 실패했지만 강제(⑥)가 성립했다 — 안전이 탐지 성능에 의존하지 않는다

평가 지표 — 무엇을 어떻게 잴나 (목표 대비 실측)


지표	무엇을 재나	목표	실측
t-ASR	**공격이 실제로 실행된 비율 (시도가 아니라 실행)**	≤ 0.05	**0.00 (무방어 0.17)**
ASR_attempted	모델이 공격 도구 호출을 시도한 비율 — 게이트가 시도를 바꾸지 않음을 확인	±5pp 불변	유지 (실행만 0)
난독화 불변	원본 대비 난독화 9종에서 t-ASR 변화	±2pp	원본=난독화=0.00
탐지기 붕괴폭	분류기 F1 이 난독화로 얼마나 무너지나	≥ 0.25	0.99 (0.99→0.0)
PII 유출률	매핑된 PII 기준, 모델 생성 인자·비인가 필드의 원본 노출	0%	**볼트 ON 전 항목 0.00**
BPR · 과차단	정상 업무 완수율 / 정상인데 막힌 비율 (안전의 비용)	완수 유지	비-환불 완주 · n=2 얇음
span F1 / Macro-F1	학습형 레일(R6 PII NER · R7 유해성) 품질 — 부록 축	—	0.9845 / 0.709

검정: McNemar exact(대응표본) + Wilson score CI · 군집(시나리오×스타일) 단위 보수적 재분석 병행 · 모든 수치는 results/ 에서 유도

안전 지표(t-ASR)와 비용 지표(BPR·과차단)를 함께 본다 — 한쪽만 보면 안전장치의 값을 과대평가한다

★헤드라인★ — genuine vs theater (5-arm 애블레이션, n=60)

arm	t-ASR	McNemar p (vs 무방어)	판정
무방어 (기준선)	0.17	—	기준선
+plea (프롬프트 애원)	0.18	n.s. (p=1.0)	theater
+spotlight (데이터마킹)	0.25	n.s. (p=0.18)	theater ↑
+분류기 강제	0.17	n.s. (p=1.0)	theater
+결정적 게이트 (Tier A)	**0.00**	**p=0.002**	**genuine**




⚠️ 행 단위 p=0.002는 탐색적(난독화 변형끼리 상관) → 군집(10개) 단위 p=0.125. post-hoc v0.2(시나리오 2→12)는 p=0.031이나 Bonferroni 보정 시 미유의.
→ 따라서 '보정 후에도 통계적으로 유의하다'고 주장하지 않는다. 방어 가능한 주장은 아래 한 줄이다.

구조적 차단 — 무방어가 성공한 모든 케이스를 게이트가 막았고 방향이 일관된다

정상 업무 비용: 비-환불 정상 과제는 Tier A 에서도 완주. 환불 benign 은 `requires_hitl` 이라 승인자 없는 평가 하네스에서 미완료된 것 — 차단이 아니라 설계된 사람 확인(v0.1 정상셋 2건이라 BPR 판별력은 얇다).
분류기 arm은 한국어를 0.022로 채점하는 영어학습 CPU 레일(교차언어 눈멂) · spotlight는 before_model 지시문만 주입한 부분 구현


왜 분류기는 못 막나 — 채널 맹점 (GPU 실측)



- Kanana(한국어 SOTA): 발화 recall **1.0** → 도구채널 **0.0**
  chat template이 tool 턴을 드롭 → 구조적으로 못 본다
- 성능이 아니라 **배선의 문제**
  모델을 키워도 안 보이는 건 여전히 안 보인다
- 게이트 t-ASR: 원본 = 난독화 = **0.00**
  텍스트를 안 읽으므로 난독화가 판정을 못 바꾼다
- 난독화 **9종** — 학습 4 / **holdout 5**
  자모분해·초성·유니코드태그·이모지 스머글링·간격 = 학습에 안 쓴 계열

정직 정정: 사전 명시한 예측 P1b(난독화 붕괴 ≥0.25)는 반증됨(실측 0.1). 논지는 채널 맹점(P1a=1.0)이 지탱한다.

DLP — 유출돼도 '토큰'만 나간다 (경계 분리 · n=8)



PII	모델 생성 인자 OFF→ON	비인가 콘텐츠 필드 OFF→ON
email	0.75 → 0.00	0.125 → 0.00
account	0.25 → 0.00	0.00 → 0.00
phone	0.125 → 0.00	0.125 → 0.00
rrn	0.00 → 0.00	0.00 → 0.00

- 요청 스코프 가역 볼트 · 홉 간 같은 사람 → 같은 토큰
- 볼트 ON → **매핑된 PII 기준 원본 노출 0%** (n=8)
- **dlp: fail: closed** — 비식별 실패 시 원본 미전달·차단

라우팅(to/account) 복원은 설계상 정상 → 유출 집계 제외 · 복원 실행 인자(effective_args)는 미직렬화 — 단 user_input·tool_args·final_text는 저장되므로 트레이스 전체 마스킹은 별도 과제

학습형 레일 — GPU 실측 (부록 · 탐지 축)

실험	베이스 모델	학습 데이터	학습 설정	실측	런타임 역할
R6 PII NER (토큰분류)	klue/roberta-small	openpii-ko 20k 서브샘플 · 9개체	lr 3e-5 · 3ep · bs16 max_len 256 · seed 42	**span F1 0.9845**	오프라인 부록
R7 유해성 (멀티라벨)	klue/roberta-base	K-MHaS 20k · 9클래스	lr 2e-5 · 3ep · bs16 BCEWithLogits(softmax 금지)	**Macro-F1 0.709**	오프라인 부록
Ko-AgentGuard (인젝션 레일)	TF-IDF + LR (CPU)	Nemotron 파생 train 1,663	char_wb(3-5) 40k + word(1-2) 20k LR C=4.0 · class_weight balanced	**F1 0.994 → base64 0.0**	LOG-ONLY 레일
e5 + LR (교차언어)	multilingual-e5-small ★인코더 동결★	Nemotron 영어 1,663	'query: ' 접두 필수 → mean-pool → L2 정규화(384d) → LR	**EN 0.954 / KO 0.0**	LOG-ONLY 레일

e5 KO F1 = 0.0 · Ko-AgentGuard base64 0.0 → 학습형 탐지기는 인코더를 바꿔도·성능을 올려도 이 채널에서 강제 수단이 못 된다

⚠️ R6은 행단위 랜덤분할(=누수 가능 상한, 템플릿 홀드아웃 아님) → 부록 예비수치 · klue 파생 가중치는 CC-BY-SA 상속 → 수치 보고만, 공개 재배포 지양

네 모델 모두 실행 차단에 쓰지 않는다 — 학습형 축은 '탐지'용 부록이고, 헤드라인 주장(강제 = 게이트)과 분리한다.

데이터셋 · 재현성 기여

- **KoTIP-Bench** — 한국어 도구채널 인젝션 평가셋 (자체 구축)
  공격 벤치 dev 30 / test 60 · Nemotron 파생 레일 데이터 train 1,663 / dev 560 / test 304


- **Presidio 한국어 인식기 결함 2건** 정량 확인
  여권 인식기 언어코드 오등록(kr≠ko) · RRN 한글 컨텍스트 부재 — upstream 이슈 대상

- **125 테스트** 통과 (.venv; CI-core 119 · presidio 6) · temp=0 근사 재현

- **계보 각인**: run_id = dataset + policy + rail 아티팩트 해시
  신규 실행부터 dataset·policy·rail 변경을 자동 분리 (현 동결 헤드라인 434행은 provenance 도입 이전 산출물)

공개 평가셋 11/11 · 공개 학습셋 3/11 (나머지는 “학습 개념 미적용=결정적” 또는 “평가 전용”으로 표에 명시)

데모 — 무방어 유출 vs 게이트 차단 (★키 불요 재현★)



`python -m scripts.run_demo` (3-arm 결정적 재생 · 키 불요) → **`python -m app.trace_view`** (위 타임라인 HTML)

관측: `gate_blocks_total` · `dlp_redactions_total` · **`leaks_total`** (무방어 1 / 게이트 0 — 핵심 불변식) · 지연 p50/p95

탐지에 실패해도 행동이 나가지 않는다 — attempted=True, executed=False

라이브 서비스 관측: curl :8000/v1/metrics · python -m scripts.monitor | 라이브 모델 유도: --provider openai

추후 진행방향 — 파일럿까지 남은 것

- **단기 (실험 강화)** — 독립 공격 시나리오 2→30~50 확대로 검정력 확보 · 한국어 가능 분류기 강제 arm 측정
  현재 군집 10개로는 군집 p=0.125 (미유의). 이 확대가 '구조적 차단' → '통계적으로 유의' 로 가는 유일한 길
- **중기 (운영화)** — 상태 영속화(DB/redis) · 실 외부 API 어댑터(Stripe/SMTP) · Prometheus + Grafana + leaks_total 외부 경보
  현재 큐·백엔드가 인메모리라 재시작 시 소실 · 실 IdP/멀티테넌트 배정 DB 연동
- **장기 (미구현 방어)** — Tier C 격리 Q-LLM 구현 — Tier B taint 가 모델 라운드트립으로 세탁되는 문제의 근본 해법
  설계 명세는 제출, 구현 미완 · 전체 대화 checkpoint/resume 도 함께 필요
- **공개** — KoTIP-Bench 데이터셋·평가 하네스 공개, Presidio 한국어 인식기 결함 2건 upstream 이슈 등록

가장 시급한 건 데이터 규모다 — 방어 설계가 아니라 '증명의 힘'이 지금의 병목

한계 & 결론 (정직성)

- **사전 명시 예측 P1b 미달** — 난독화 붕괴 ≥0.25 예측이 반증(0.1). 그대로 보고.
- classifier_gate arm은 교차언어로 눈먼 영어 CPU 레일로만 측정
- Tier B taint 세탁 → Tier C 필요(설계 명세만 제출) · 단일 모델 gpt-4o-mini · 소규모 코퍼스
- **헤드라인 범위: Tier A 게이트 · Kanana 채널갭 · PII 볼트 DLP** 3가지만 주장
  R6/R7/R4/ShieldGemma는 부록

강제는 분류기가 아니라 결정적 게이트에.
분류기는 '어디서 뚫리는지'(언어·채널)를 재는 도구.

부록 A — 7-arm 전체 · 군집 단위 민감도

arm	t-ASR	p vs 무방어	BPR	과차단
none	0.17	—	2/2	0/2
plea	0.18	n.s. (p=1.0)	2/2	0/2
spotlight	0.25	n.s. (p=0.18)	2/2	0/2
classifier_gate	0.17	n.s. (p=1.0)	2/2	0/2
tier_a	**0.00**	p=0.002	1/2	1/2
tier_a_b	**0.00**	p=0.002	1/2	0/2
cg_plus_tier_a	**0.00**	p=0.002	1/2	1/2

arm	군집 성공	discordant	군집 p
none	4/10	—	—
plea	4/10	1:1	1.0
spotlight	5/10	0:1	1.0
classifier_gate	4/10	1:1	1.0
tier_a	0/10	4:0	**0.125**
tier_a_b	0/10	4:0	**0.125**
cg_plus_tier_a	0/10	4:0	**0.125**

군집 = 시나리오 × 스타일(10개). 같은 기본공격의 난독화 6변형을 1표로 접어 상관을 제거한 보수적 분석.

누적 arm(A+B, 분류기+A) 모두 t-ASR 0.00 · 추가 공격 감소 없음 → Tier B·분류기 로그 전용 강등 근거

부록 B — 전체 배선도 (Q&A 백업)

