

5. CSS속성

(7) **margin**(밖여백) / **padding**(안여백)

ex) `padding:5px 10px 4px 9px;` => 위 오른쪽 아래 왼쪽 순으로 입력한다.

(8) **box-sizing**: 전체 사이즈를 변경 가능

ex) `box-sizing:border-box;` => border가 width나 height영역을 포함하여 사이즈가 조절된다.

(9) **border**

ex) `border-top: 2px dotted red;` => 윗선 굵기(2px)와 style(dotted) 색깔(red)한꺼번에 주기
`border-bottom-color` => 아랫선 색깔 (이렇게 개별 적용 가능)
`border-radius` => border를 둥그스름하게 설정

(10) 글자 관련 속성

ex) `font-family` => 글꼴
`font-weight` => 굵기
`line-height` => 행간 조절, 세로 가운데 정렬

(11) **position**

ex) `position:absolute;` => 절대 좌표
`position:relative;` => 상대 좌표(시작점이 변한다.)
`position:fixed;` => 고정된 좌표 (스크롤바를 움직여도 결과 내용물은 움직이지 않는다.)

(12) **float**

ex) `float:left;` => 내용이 왼쪽부터 차곡차곡 쌓인다.
=> 반드시 설정하고자 하는 태그의 부모태그단에 `overflow:hidden;` 를 설정해야 한다.

(13) **gradient**: 2가지 이상의 색을 표현할 때 사용