

3. HTML – II

(1) 입력양식(Form)태그

: 사용자에게 직접 입력 받는 공간을 만들 때 사용하는 태그

: `<form 속성1="속성값", 속성2="속성값"....> </form>`

※ from 태그에서 자주 쓰이는 속성들

- **action**: 입력데이터와 전달 위치 지정

- **method**: 입력 데이터 전달 방식 지정

(get: url에 입력값 포함 / post: 입력값 보이지 않게 전송)

- **password**: 비밀번호 입력양식 생성

- **submit**: 제출 버튼 생성

- **required**: 필수 입력 필드 지정

<ex – form태그 시작>

```
<form action="http://www.park.com"
      method="get">
```

(2) 공간분할(Layout)태그

1) **block형식 태그**: 개행 포함(`
` 을 입력하지 않아도 결과 내용이 아래로 쌓임)

ex) **<div>** , **<p>**, ****의 ****

2) **inline형식 태그**: (태그 입력 내용을 아래로 쌓아도 결과 내용은 옆으로 쌓임)

ex) ****

(3) 시멘틱(semantic) 태그의 구조 예시

`<body>`

<header>

<!-- header: 글머리. 주로 내용의 제목을 입력-->

`<h1>My HOMEPAGE</h1>`

`<hr />`

</header>

<nav>

<!--nav: navigation의 줄임말. 주로 내용별 메뉴명을 입력-->

``

`HTML5 JAVASCRIPT`

``

`<hr />`

</nav>

<section>

<!--section(content): 보통 주 내용을 입력 -->

`<article>`

`<h1>What is HTML5?</h1>`

`<p>HTML5 is good!</p>`

`</article>`

`<hr />`

</section>

<footer>

<!--footer: 내용 마무리. 회사의 주소나 저작권표시 입력-->

`<p>©2021 Park Seol Ah all rights reserved. </p>`

</footer>

`</body>`