Checkpointing System 아키텍처 문서

시스템 개요

Checkpointing System은 운영체제의 프로세스 체크포인팅(Checkpointing) 기법을 AI 에이전트의 장애 복구에 적용한 시스템입니다. 에이전트 상태 저장, 복구, 증분 백업을 통해 안정적인 AI 서비스 운영을 지원합니다.

---

1. 시스템 아키텍처

1.1 전체 구조

```
graph LR
    subgraph "AI Agent"
        Agent[AI Agent]
    end

    subgraph "체크포인트 매니저"
        CM[Checkpoint Manager]
    end

    subgraph "주기적 매니저"
        PM[Periodic Manager]
    end

    subgraph "복구 매니저"
        RM[Recovery Manager]
        RE[Rollback Executor]
    end

    subgraph "저장 계층"
        CS[Checkpoint Store]
        SR[State Repository]
    end

    Agent -->|Create Checkpoint| CM
    Agent -->|Recover| RM
    CM -->|Serialize| SS[State Serializer]
    CM -->|Store| CS
    CM -->|Store| SR

    PM -->|Periodic Save| CM

    RM -->|Retrieve| SR
    RM -->|Verify| RE
    RE -->|Restore| Agent

    style CM fill:#42a5f5
    style PM fill:#ffa726
    style RM fill:#66bb6a
```

1.2 상태 저장 파이프라인

```
sequenceDiagram
    participant A as Agent
    participant CM as Checkpoint Manager
    participant SS as State Serializer
```

```
    participant CS as Checkpoint Store
    participant DB as MongoDB

    A->>CM: createCheckpoint(agentId, state)
    CM->>SS: serialize(state)
    SS->>SS: JSON.stringify()
    SS->>SS: calculateHash()
    SS-->>CM: serializedState, hash

    CM->>CM: validateSize()
    CM->>CS: save(checkpointData)
    CS->>DB: insertOne()
    DB-->>CS: checkpointId
    CS-->>CM: savedCheckpoint

    CM->>CM: enforceMaxCheckpoints()
    CM-->>A: checkpointId
```

---

2. 체크포인트 타입

2.1 전체 체크포인트 (Full Checkpoint)

에이전트의 전체 상태를 저장합니다.

장점: - 독립적인 복구 가능 - 복잡한 의존성 없음 - 이해하기 쉬움

단점: - 저장 공간 많이 사용 - 생성 시간이 김

```
{
  "type": "full",
  "state": {
    "messages": [...],
    "variables": {...},
    "executionPosition": {...}
  },
  "size": 5242880  // ~5MB
}
```

2.2 증분 체크포인트 (Incremental Checkpoint)

이전 체크포인트와의 차이만 저장합니다.

장점: - 저장 공간 절약 (80-90% 감소) - 빠른 생성 속도 - 네트워크 전송 최적화

단점: - 기본 체크포인트 필요 - 복잡한 복구 과정 - 순차적 의존성

```
{
  "type": "incremental",
  "baseCheckpointId": "ckpt-abc123",
  "diff": {
    "added": { "variables.counter": 6 },
    "removed": [],
    "modified": { "executionPosition.step": 4 }
  },
  "size": 524288  // ~512KB (90% 감소)
}
```

---

3. 상태 직렬화 (State Serialization)

3.1 직렬화 프로세스

```
graph LR
    Start[State Object] --> Validate[Validate Serializable]
    Validate --> Stringify[JSON.stringify]
    Stringify --> Buffer[Convert to Buffer]
    Buffer --> Hash[Calculate SHA-256]
    Hash --> Compress{Compress?}
    Compress -->|Yes| GZip[GZip Compression]
    Compress -->|No| Store[Store]
    GZip --> Store

    style Validate fill:#42a5f5
    style Stringify fill:#ffa726
    style Hash fill:#66bb6a
    style GZip fill:#ef5350
```

3.2 직렬화 구현

```typescript
class StateSerializer {
  private maxSize: number;

  serialize(state: any): SerializedState {
    // 1. 직렬화 가능성 검증
    this.validateSerializable(state);

    // 2. JSON 변환
    const json = JSON.stringify(state);

    // 3. 버퍼 변환
    const buffer = Buffer.from(json, 'utf-8');

    // 4. 크기 검증
    if (buffer.length > this.maxSize) {
      throw new StateTooLargeError(buffer.length, this.maxSize);
    }

    // 5. 해시 계산
    const hash = this.calculateHash(buffer);

    return {
      data: buffer,
      size: buffer.length,
      hash,
      compressed: false
    };
  }

  deserialize(buffer: Buffer): any {
    // 1. 압축 해제 (필요시)
    const decompressed = this.decompressIfNeeded(buffer);

    // 2. 버퍼를 문자열로 변환
    const json = decompressed.toString('utf-8');

    // 3. JSON 파싱
```

```
    return JSON.parse(json);
  }

  private calculateHash(buffer: Buffer): string {
    return crypto.createHash('sha256').update(buffer).digest('hex');
  }

  private validateSerializable(state: any): void {
    const unsafe = [
      'function',
      'symbol',
      'undefined'
    ];

    const json = JSON.stringify(state);
    const parsed = JSON.parse(json);

    for (const type of unsafe) {
      if (this.containsType(parsed, type)) {
        throw new SerializationError(`Cannot serialize ${type}`);
      }
    }
  }
}
```

---

4. 무결성 검증 (Integrity Verification)

4.1 해시 기반 검증

```
graph LR
    Load[Load Checkpoint] --> Extract[Extract Data & Hash]
    Extract --> Calculate[Calculate Hash from Data]
    Calculate --> Compare{Hashes Match?}
    Compare -->|Yes| Valid[Valid: Return State]
    Compare -->|No| Corrupt[Corrupted: Throw Error]

    style Compare fill:#ffa726
    style Valid fill:#66bb6a
    style Corrupt fill:#ef5350
```

4.2 검증 구현

```
class IntegrityVerifier {
  verify(checkpoint: Checkpoint): VerificationResult {
    const { data, storedHash, checksum } = checkpoint;

    // 1. 데이터에서 해시 계산
    const calculatedHash = this.calculateHash(data);

    // 2. 저장된 해시와 비교
    const hashMatch = calculatedHash === storedHash;

    // 3. 체크섬 비교 (선택사항)
    const checksumMatch = checksum ? this.verifyChecksum(data, checksum) : true;

    return {
      isValid: hashMatch && checksumMatch,
```

```
      algorithm: 'sha256',
      calculatedHash,
      storedHash
    };
  }

  private calculateHash(buffer: Buffer): string {
    return crypto.createHash('sha256').update(buffer).digest('hex');
  }

  private verifyChecksum(buffer: Buffer, expectedChecksum: string): boolean {
    const calculated = this.calculateChecksum(buffer);
    return calculated === expectedChecksum;
  }

  private calculateChecksum(buffer: Buffer): string {
    // 간단한 체크섬 알고리즘 (예: CRC32)
    let checksum = 0;
    for (let i = 0; i < buffer.length; i++) {
      checksum = ((checksum << 8) ^ buffer[i]) & 0xFFFF;
    }
    return checksum.toString(16);
  }
}
```

---

5. 복구 프로세스 (Recovery Process)

5.1 복구 흐름

```
graph LR
    Start[Recovery Request] --> GetCheckpoint[Get Checkpoint]
    GetCheckpoint --> Verify{Verify Integrity}
    Verify -->|Failed| Fallback[Fallback to Latest]
    Verify -->|Success| Deserialize[Deserialize State]
    Fallback --> Verify

    Deserialize --> Validate[Validate State Structure]
    Validate -->|Invalid| Error[Throw Error]
    Validate -->|Valid| Restore[Restore Agent]
    Restore --> Complete[Recovery Complete]

    style Verify fill:#ffa726
    style Deserialize fill:#42a5f5
    style Restore fill:#66bb6a
    style Error fill:#ef5350
```

5.2 복구 매니저

```
class RecoveryManager {
  constructor(
    private store: CheckpointStore,
    private repository: StateRepository,
    private rollbackExecutor: RollbackExecutor
  ) {}

  async recover(
    agentId: string,
```

```
  options: RecoveryOptions
): Promise<RecoveryResult> {
  const startTime = Date.now();

  try {
    // 1. 체크포인트 조회
    let checkpoint = await this.findCheckpoint(agentId, options.checkpointId);

    // 2. 무결성 검증
    if (options.verifyIntegrity) {
      const isValid = await this.verifyIntegrity(checkpoint);
      if (!isValid && options.fallbackToLatest) {
        checkpoint = await this.getLatestCheckpoint(agentId);
      }
    }

    // 3. 상태 복원
    const restoredState = await this.rollbackExecutor.execute(checkpoint);

    // 4. 실행 위치 복원
    await this.restoreExecutionPosition(agentId, restoredState);

    return {
      success: true,
      restoredState,
      recoveryTime: Date.now() - startTime,
      checkpointUsed: checkpoint.checkpointId
    };

  } catch (error) {
    return {
      success: false,
      error: error.message,
      recoveryTime: Date.now() - startTime
    };
  }
}

private async findCheckpoint(
  agentId: string,
  checkpointId?: string
): Promise<Checkpoint> {
  if (checkpointId) {
    return await this.repository.findById(checkpointId);
  }
  return await this.repository.findLatestByAgent(agentId);
}

private async verifyIntegrity(checkpoint: Checkpoint): Promise<boolean> {
  const verifier = new IntegrityVerifier();
  const result = verifier.verify(checkpoint);
  return result.isValid;
}

private async restoreExecutionPosition(
  agentId: string,
```

```
    state: any
  ): Promise<void> {
    const { executionPosition } = state;

    if (executionPosition) {
      // 실행 위치 복원 로직
      await this.jumpToPosition(agentId, executionPosition);
    }
  }
}
```

---

6. 주기적 체크포인트 (Periodic Checkpointing)

6.1 주기적 저장 전략

```
graph LR
    Start[Start Periodic] --> Init[Initialize Timer]
    Init --> Wait[Wait for Interval]
    Wait --> Check{Agent Active?}
    Check -->|No| Wait
    Check -->|Yes| Create[Create Checkpoint]
    Create --> Adaptive{Adaptive Interval?}
    Adaptive -->|Yes| Analyze[Analyze State Changes]
    Adaptive -->|No| SetNext[Set Next Interval]
    Analyze --> Adjust[Adjust Interval]
    Adjust --> SetNext
    SetNext --> Wait

    style Create fill:#42a5f5
    style Analyze fill:#ffa726
    style Adjust fill:#66bb6a
```

6.2 주기적 매니저

```
class PeriodicCheckpointManager {
  private timers: Map<string, NodeJS.Timeout> = new Map();

  constructor(
    private checkpointManager: CheckpointManager,
    private config: PeriodicConfig
  ) {}

  async start(agentId: string): Promise<void> {
    if (this.timers.has(agentId)) {
      throw new Error('Periodic checkpointing already started');
    }

    const createPeriodicCheckpoint = async () => {
      try {
        const state = await this.captureAgentState(agentId);

        if (!this.config.idleCheckpointsEnabled) {
          const isActive = await this.isAgentActive(agentId);
          if (!isActive) return;
        }

        if (this.config.adaptiveInterval) {
```

```
        const changeRate = this.calculateChangeRate(state);
        if (changeRate < 0.1) {
          // 상태 변경이 적으면 다음 주기로 건너뜀
          return;
        }
      }

      await this.checkpointManager.createCheckpoint(agentId, state, {
        type: 'incremental',
        description: 'Periodic checkpoint',
        tags: ['periodic', 'auto']
      });

    } catch (error) {
      console.error(`Periodic checkpoint failed for ${agentId}:`, error);
    }
  };

  const timer = setInterval(
    createPeriodicCheckpoint,
    this.config.intervalMs
  );

  this.timers.set(agentId, timer);
}

async stop(agentId: string): Promise<void> {
  const timer = this.timers.get(agentId);
  if (timer) {
    clearInterval(timer);
    this.timers.delete(agentId);
  }
}

private calculateChangeRate(state: any): number {
  // 상태 변경률 계산 (0-1)
  const previous = this.previousStates.get(agentId);
  if (!previous) return 1.0;

  const changes = this.countDifferences(previous, state);
  const total = this.countProperties(state);

  return changes / total;
}

private countDifferences(obj1: any, obj2: any): number {
  let differences = 0;

  for (const key in obj2) {
    if (obj1[key] !== obj2[key]) {
      differences++;
    }
  }

  return differences;
}
```

```
  private countProperties(obj: any): number {
    return Object.keys(obj).length;
  }
}
```

---

7. 성능 최적화

7.1 압축 전략

```
class CompressionStrategy {
  compress(buffer: Buffer): Buffer {
    return zlib.gzipSync(buffer);
  }

  decompress(buffer: Buffer): Buffer {
    return zlib.gunzipSync(buffer);
  }

  shouldCompress(size: number): boolean {
    // 1MB 이상이면 압축
    return size > 1048576;
  }

  getCompressionRatio(original: Buffer, compressed: Buffer): number {
    return compressed.length / original.length;
  }
}
```

7.2 체크포인트 정책

```
class CheckpointPolicy {
  async enforceMaxCheckpoints(
    agentId: string,
    maxCheckpoints: number
  ): Promise<void> {
    const checkpoints = await this.repository.findByAgent(agentId);

    if (checkpoints.length > maxCheckpoints) {
      // 오래된 체크포인트 삭제
      const toDelete = checkpoints
        .sort((a, b) => a.timestamp.getTime() - b.timestamp.getTime())
        .slice(0, checkpoints.length - maxCheckpoints);

      for (const checkpoint of toDelete) {
        await this.repository.delete(checkpoint.checkpointId);
      }
    }
  }

  async cleanupExpiredCheckpoints(): Promise<void> {
    const expired = await this.repository.findExpired();

    for (const checkpoint of expired) {
      await this.repository.delete(checkpoint.checkpointId);
    }
```

```
  }
}
```

---

8. 기술 스택

계층	기술	버전	용도
언어	TypeScript	5.3+	타입 안전성
런타임	Node.js	20 LTS	서버 런타임
웹 프레임워크	Express.js	4.x	REST API
데이터베이스	MongoDB	7.0+	영구 저장
검증	Zod	3.x	스키마 검증
테스트	Jest	29.x	단위/통합 테스트

---

9. OS 개념 매핑

OS 개념	적용	구현
Process State	Agent State	에이전트 상태
Checkpoint	Checkpoint	상태 스냅샷
Restore	Recovery	상태 복원
Incremental Backup	Incremental Checkpoint	차이 저장
Integrity Check	Hash Verification	무결성 검증

문서 버전: 1.0.0 **최종 업데이트**: 2025-01-25 **유지보수 담당자**: Checkpointing 팀